



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ὕπ' Ἀρ. 452 τῆς 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1965.

Διοικητικαὶ Πράξεις καὶ Γνωστοποιήσεις

Ἀριθμὸς 743

Ο ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 134

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν ἐξουσιῶν δι' ὧν πρότερον περιεβέβλητο ὁ Κυβερνήτης ἐν Συμβουλίῳ δυνάμει τῶν ἄρθρων 66 καὶ 75 τοῦ περὶ Ἐργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134, αἵτινες νῦν περιήλθον τῷ Ὑπουργικῷ Συμβουλίῳ δυνάμει τῆς παραγράφου 3 (β) τοῦ ἀρθροῦ 188 τοῦ Συντάγματος, ἐκδίδει τοὺς κάτωθι Κανονισμοὺς οἵτινες καὶ θὰ ἐφαρμόζωνται εἰς τὰς Οἰκοδομικὰς Ἐργασίας ὡς καθορίζεται ἐν τῷ Νόμῳ.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1965, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 66 ΚΑΙ 75.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Κεφάλαιον I.—Ἑρμηνεῖα καὶ Γενικά.

Κεφάλαιον II.—Ἴκριώματα καὶ Μέσα προσπελάσεως.

Κεφάλαιον III.—Ἀνύψωσις καὶ Καταβίβασις.

A. Ἀνυψωτικαὶ Συσκευαί.

B. Ἀλύσεις, Σχοινία καὶ Ἀναρτήρες.

Γ. Εἰδικαὶ διατάξεις περὶ Ἀνυψωτῶρων.

Δ. Γενικαὶ Διατάξεις.

Κεφάλαιον IV.—Ἐκσκαφαί.

Κεφάλαιον V.—Κατεδαφίσεις.

Κεφάλαιον VI.—Υγεία καὶ Εὐημερία.

Κεφάλαιον VII.—Ποικίλαι Διατάξεις.

Κεφάλαιον VIII.—Πώλησις ἢ Ἐκμίσθωσις Μηχανημάτων.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πρῶτος Πίναξ.—Ἀλύσεις καὶ Ἀναρτήρες ἐξαιρούμενοι δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 65 (καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν θερμικὴν κατεργασίαν).

Δεύτερος Πίναξ.—Ἐργασίαι ἐφ' ὧν ἐφαρμόζεται ὁ Κανονισμὸς 84.

Τρίτος Πίναξ.—Ἐκτάσις Ἀπαλλαγῆς δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 2 (3).

Κεφάλαιον I.—ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ

Συνοπτικὸς τίτλος.

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ δύνανται νὰ ἀναφέρονται ὡς οἱ περὶ Οἰκοδομῶν (Ἀσφάλεια, Ὑγιεινὴ καὶ Εὐημερία) Κανονισμοὶ 1965.

Ἐφαρμογὴ τῶν Κανονισμῶν.

2.—(1) Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἐφαρμόζονται διὰ τὰς ἀκολουθούς ἐργασίας, ἐφ' ὅσον αὗται ἀναλαμβάνονται ὑπὸ μορφήν ἐπαγγέλματος ἢ ἐπιχειρήσεως, ἢ διὰ τοὺς σκοποὺς βιομηχανικῆς ἢ ἐμπορικῆς ἐπιχειρήσεως, ἢ ὑπὸ ἢ ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως ἢ οἰασδῆ-

ποτε δημοτικής ή έτέρας δημοσίας αρχής, ήτοι την κατασκευήν, δομικήν μετασκευήν, επίσκευήν ή συντήρησιν κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων τής έξωτερικής επίσκευής, τής επανάδιακοσμής, και του έξωτερικού καθαρισμού τής οικόδομής), την κατεδάφισιν οικόδομων, και τας προετοιμασίας δια προτιθεμένην οικόδομήν ή την θεμελίωσιν ταύτης, είτε ή οικόδομή αύτη κείται ή μη επί έργουταξίου κατασκευών μηχανικής φύσεως έντός τής έννοιας του περι Έργουστασιών Νόμου, Κεφ. 134, είτε γεινιάζει ή μη πρός τοιοϋτο έργοτάξιον έφαρμόζονται ώσαύτως και δια τὰ μηχανήματα ή μηχανικάς έγκαταστάσεις τας χρησιμοποιουμένας εις τοιαύτας εργασίας και τὸ Κεφάλαιον VI τῶν παρόντων Κανονισμῶν εφαρμόζεται δια πρόσωπα άσχολούμενα εις τας προαναφερθείσας εργασίας :

Νοείται του οϋδέν τῶν άκολουθῶν θεωρεΐται ώς οικόδομή δια τούς σκοπούς του παρόντος Κανονισμού :

Νηοδόχοι, λιμένες, προκουμαΐαι, αποβάθραι, προβλήτες, θαλάσσια άμυντικά έργα, φάροι έντός θαλάσσης, ποτάμια έργα, διώρυγες, φράγματα, ύδαταποθήκαι, οδοί, ύδραγωγεία, έπίστυλοι γέφυραι, γέφυραι, σήραγγες, όχετοί, σωληνώσεις, διηθητικά στρώματα, άεροφυλάκια, ή κατασκευαί εκ στύλων ή δικτυωμάτων άποσκοποϋσαι άποκλειστικῶς εις τήν στήριξιν μηχανημάτων, έγκαταστάσεων ή ηλεκτρικῶν γραμμῶν.

(2) Έάν ὁ Άρχιεπιθεωρητής πεισθῆ ότι εις τήν περίπτωσιν μιᾶς ειδικῆς τάξεως ή είδους έγκαταστάσεων ή ένός ειδικου τρόπου ή μεθόδου εργασίας δέν απαιτεΐται χάριν τής άσφαλείας ή δέν είναι λογικῶς έφικτή ή εφαρμογή οιασδήποτε διατάξεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν άφορώσης εις τήν άσφάλειαν ή τήν υγείαν, οϋτος δύναται δι' έγγράφου πιστοποιητικου (άνακλητέου κατά τήν κρίσιν αϋτου καθ' οιονδήποτε χρόνον) νά απαλλάττη τής ρηθείσης διατάξεως τήν τάξιν ή τὸ είδος τής έγκαταστάσεως ή τὸν ειδικόν τρόπον ή μέθοδον εργασίας, τηρουμένων τοιοϋτων ὄρων ώς οϋτος ήθελε καθορίσει έν τῷ πιστοποιητικῷ.

(3) (α) Οί άνυψωτήρες, αΐ άλύσεις, τὰ σχοινία και οί άναρτήρες, δι' άτινα εφαρμόζεται ή παρούσα παράγραφος, απαλλάττονται, καθ' ὅσον άφορᾷ τήν συμπτωματικήν ή άραιάν τούτων χρῆσιν εις τας εργασίας δι' άς εφαρμόζονται οί παρόντες Κανονισμοί, τῶν διατάξεων τῶν Κανονισμῶν, οΐτινες άναφέρονται έν τῇ πρώτῃ στήλῃ του Τρίτου Πίνακος του συνημμένου εις τούς παρόντας Κανονισμούς, κατά τήν έκτασιν τήν καθοριζομένην έν τῇ δευτέρᾳ στήλῃ τούτου και τηρουμένων τῶν εξαιρέσεων και ὄρων τῶν αναφερομένων έν τῇ τρίτῃ στήλῃ τούτου.

(6) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται δια άνυψωτικὰς συσκευὰς, άλύσεις, σχοινία ή άναρτήρας άτινα :

(i) άποτελοϋν μέρος τής μονίμου έξαρτύσεως εργοστηρίου ή έτέρου οικήματος, δι' ὃ εφαρμόζονται αΐ περι άσφαλείας διατάξεις τῶν άρθρων 34 και 35 του περι Έργουστασιών Νόμου, Κεφ. 134, και χρησιμοποιοϋνται εις τὸ έργοστάσιον ή οίκημα τούτο δια άνυψώσεις ή καταβιβάσεις δια σκοπούς διαφόρους τῶν εργασιῶν δι' άς εφαρμόζονται οί παρόντες Κανονισμοί, άλλ' έν τούτοις χρησιμοποιοϋνται δια τοιαύτην εργασίαν εις τὸ έργοστάσιον ή οίκημα τούτο, ή

(ii) χρησιμοποιοϋνται τακτικῶς και συνήθως κατά τήν φόρτωσιν, εκφόρτωσιν, μετακίνησιν ή διεκπεραίωσιν έμπορευμάτων εις νηοδόχους, αποβάθρας ή προκουμαΐας ή δια τήν φόρτωσιν, εκφόρτωσιν ή άνθράκευσιν πλοίων εις νηοδόχους, λιμένας ή διώρυγας άλλ' έν τούτοις χρησιμοποιοϋνται εις εργασίαν, δι' ήν εφαρμόζονται οί παρόντες Κανονισμοί, εις νηοδόχους, αποβάθρας, ή προκουμαΐας, λιμένας ή διώρυγας.

(4) Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἀντικείμενον, ὑλικόν, ἢ ἕτερον φορτίον προοριζόμενον πρὸς χρῆσιν εἰς ἐργασίας, δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, παραδοθῆ εἰς τὸν τόπον ἢ πλησίον τοῦ τόπου τῶν τοιούτων ἐργασιῶν φέρον προσηρμοσμένα εἰς τοῦτο ἄλλωσιν, σχοινίον ἢ ἀναρτήρα προοριζόμενα ὡς μέσα ἀνυψώσεως ἢ καταβίβασεως τοῦ φορτίου τῆς κατηγορίας ταύτης κατὰ τὴν μετακίνησιν τούτου ἐκ τοῦ σημείου παραδόσεως εἰς θέσιν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ, ἢ τοιαύτη δὲ ἄλλωσιν, σχοινίον ἢ ἀναρτήρ εἶναι ἀπηλλαγμένα ἐμφανούς ἐλαττώματος ἀφορῶντος εἰς τὴν κατασκευὴν ἢ τὴν ποιότητα καὶ δὲν ἀνήκουν ἢ δὲν ἔχουν ἐκμισθωθῆ ὑφ' οἰουδήποτε ἐργολήπτου ἢ προσώπου ἀπασχολοῦντος ἐργάτας, ὅστις ἐκτελεῖ οἰανδήποτε τῶν εἰρημένων ἐργασιῶν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ, τότε αἱ διατάξεις τῶν Κανονισμῶν 58, 59, 64 καὶ 65 δὲν θὰ ἐφαρμόζονται, καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν χρῆσιν τῆς τοιαύτης ἀλύσεως, σχοινίου ἢ ἀναρτήρος διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν τοῦ φορτίου ἐφ' ὅσον ἢ ἄλλωσιν, τὸ σχοινίον ἢ ὁ ἀναρτήρ παραμένουν προσηρμοσμένα πρὸς τὸ ἀντικείμενον, τὸ ὑλικόν ἢ τὸ φορτίον.

Ἑρμηνεία.

3.—(1) Εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς αἱ ἀκόλουθοι ἐκφράσεις κέκτληται τὴν ἔννοιαν ἣτις δίδεται εἰς ταύτας κατωτέρω, ἐκτός ἐάν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου :

«Ἀναρτήρ» σημαίνει περιλάθειον (σαμπάνι) ἐξ ἀλύσεως ἢ σχοιλίου, δακτύλιον, κρίκον, ἄγκιστρον, ἀγκύλιον (shackle) σύνδεσμον (swivel) ἢ κοχλιωτὸν κρίκον (eyebolt).

«Ἀνύψωσις ἢ καταβίβασις ἢ ὡς μέσον ἀναρτήσεως» ὁσάκις ἢ φράσις αὕτη συναντᾶται ἐν τοῖς Κανονισμοῖς 58, 59, 60, 64 καὶ 65, σημαίνει ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν ἢ ὡς μέσον ἀναρτήσεως εἴτε φορτίου τινὸς ἐπὶ ἀνυψωτικῆς συσκευῆς ἢ ἀναρτήρος, εἴτε ἰκριώματος, ἀλλὰ δὲν συμπεριλαμβάνει τὴν χρῆσιν σχοιλίου ἢ ἀλύσεως ἀποκλειστικῶς ὡς μέσων ζεύξεως ἢ ἀσφαλίσεως ὁμοῦ δύο ἢ πλειόνων ἀμετακινήτων τμημάτων ἰκριώματος οὕτως ὥστε νὰ σχηματίζεται πλαίσιον, ἢ ὡς μέσων κατασκευῆς ἐνώσεως δι' ἐπιθέσεως.

«Ἀνυψωτήρ» σημαίνει ἀνυψωτικὸν μηχανήμα, κινούμενον διὰ μηχανικῆς δυνάμεως ἢ μῆ, μετὰ ἐξαρτύσεως μεταφορᾶς ὑλικῶν, δαπέδου ἢ κλωθοῦ, ἢ κατεύθυνσις τῆς κινήσεως τῶν ὁποίων περιορίζεται ὑφ' ἑνὸς ἢ περισσοτέρων ὁδηγῶν.

«Ἀνυψωτικὴ Συσκευή» σημαίνει μηχανικὴν ἀρπάγην, βαροῦλλον, πολὺσπασον ἢ τροχαλίαν χρησιμοποιούμενα δι' ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν ὡς καὶ ἀνυψωτήρα, γερανόν, βαροῦλλον τρίπουν (sheer legs), ἐκσκαφέα, συρτὸν ἐκσκαφέα (drag-line), πασσαλοπήκην, πασσαλοεξαγωγέα, ἢ συστήματα μεταφορᾶς δι' ἐναερίου καλωδίου.

«Δάπεδον Ἐργασίας» περιλαμβάνει ἀνηρημένην ἐξέδραν ἐργασίας.

«Ἐγκεκριμένος» σημαίνει ἐγκεκριμένον ἐπὶ τοῦ παρόντος δυνάμει πιστοποιητικοῦ τοῦ Ἀρχιεπιθεωρητοῦ Ἐργοστασιῶν.

«Ἐπόπτης Ἀσφαλείας» εἶναι τὸ πρόσωπον τὸ ἐξουσιοδοτημένον ὅπως ἐκτελῇ χρέη ἐπόπτου ἀσφαλείας καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου δεικνύεται εἰς μητρῶον τηρούμενον δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 98 τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

«Ἰκριώμα» σημαίνει πᾶσαν προσωρινὴν κατασκευὴν ἐφ' ἣς πρόσωπα ἐκτελοῦσιν ἔργον τι συναφές πρὸς ἐργασίαν δι' ἣν ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, ὡς καὶ πᾶσαν προσωρινὴν κατασκευὴν καθιστῶσαν προσιτὸν τὸ μέρος ἐν ᾧ ἐκτελεῖται τὸ τοιοῦτον ἔργον ἢ καθιστῶσαν δυνατὴν τὴν μεταφορὰν ὑλικῶν εἰς τὸ ἐν λόγῳ μέρος, περιλαμβάνει δὲ πᾶν δάπεδον ἐργασίας, ἐναερίου δίοδου, διάδρομον, φορητὴν ἢ πτυσσομένην κλίμακα (πλὴν ἀνεξαρ-

τήτων φορητῶν ἢ πτυσσομένων κλιμάκων αἵτινες δὲν ἀποτελοῦν τμήμα τοιαύτης κατασκευῆς) ὁμοῦ μετὰ παντὸς κιγκλιδώματος, χειρολισθήρος, θωρακίου ἢ ἄλλων προστατευτικῶν μέσων, ὡς καὶ πᾶσαν στερέωσιν, ἀλλὰ δὲν περιλαμβάνει ἀνυψωτικὰς συσκευὰς ἢ κατασκευὰς χρησιμοποιουμένας ἀπλῶς πρὸς στήριξιν συσκευῆς τινος ἢ πρὸς στήριξιν ἄλλου τινὸς μηχανήματος ἢ μηχανικῆς ἐγκατάστασεως.

«Ἰκρίωμα ἐκ Φορητῶν Κλιμάκων» σημαίνει ἰκρίωμα (σκαλωσιάν) μετὰ δαπέδου ἐργασίας στηριζομένου ἀπ' εὐθείας ἢ μέσῳ ὑποστηρίγματος ἢ ἀγκῶνος ἐπὶ θαμνίδος ἢ θαμνιδῶν φορητῆς κλίμακος.

«Καθωρισμένον» σημαίνει καθωρισμένον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων.

«Κινητὸν Ἰκρίωμα» σημαίνει ἰκρίωμα τοῦ ὁποῦ το δάπεδον στηρίζεται ἐπὶ πτυσσομένων κλιμάκων, τριπόδων ἢ παρομοίων κινητῶν συσκευῶν.

«Κρεμαστὸν Ἰκρίωμα» σημαίνει ἰκρίωμα ἐξηρητημένον ἐκ σχοινίου ἢ ἀλύσεως δι' ὧν τοῦτο δύναται νὰ καταβιθασθῆ ἢ ἀνυψωθῆ ἀλλὰ δὲν περιλαμβάνει κάθισμα ἀνηρητημένον διὰ τροχαλιῶν γνωστὸν ὡς boatswain's chair ἢ παρομοίας συσκευὰς.

«Φορητὴ κλίμαξ» δὲν συμπεριλαμβάνει πτυσσομένην κλίμακα.

«Φορτίον Ἀσφαλείας» σημαίνει εἴτε τὸ σχετικὸν φορτίον ἀσφαλείας τὸ ὀριζόμενον ἐν τῷ πλέον προσφάτῳ πιστοποιητικῷ δοκιμασίας τῷ ληφθέντι διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν Κανονισμῶν 52, 57, 58, 59 ἢ 71, ὧς θὰ ἦτο ἡ περίπτωσις, ἢ, ἐν ἡ περιπτώσει τοιοῦτο πιστοποιητικὸν δὲν ἀπαιτεῖται, τὸ σχετικὸν φορτίον ἀσφαλείας τὸ σημειούμενον ἢ δεικνυόμενον ἐπὶ τῆς ἀνυψωτικῆς συσκευῆς, ἀναρτήρος, ἀλύσεως, σχοινίου ἢ ἄλλου μέρους μηχανήματος ἢ συσκευῆς.

Αἱ ἐκ τῶν Κανονισμῶν Ὑποχρεώσεις.

4. Ἐκαστος ἐργολήπτης καὶ ἐργοδότης ἀναλαμβάνων τὴν ἐκτέλεσιν οἰασδήποτε τῶν ἐργασιῶν, δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, ἔχει καθήκον ὅπως—

(α) συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκεῖνας τῶν Κανονισμῶν 5—30, τοῦ Κανονισμοῦ 66 (1) καθ' ὅσον οὗτος ἀφορᾷ εἰς τὴν προφύλαξιν τοῦ χώρου διαδρομῆς ἀνυψωτήρος, καὶ τῶν Κανονισμῶν 73, 75, 77, 80—84, 89, 90 (1), 91, 92, 93 καὶ 95, αἵτινες ἐπηρεάζουν οἰονδήποτε ὑπ' αὐτοῦ ἀπασχολούμενον ἐργάτην. Νοεῖται ὅτι αἱ διατάξεις τῶν ρηθέντων Κανονισμῶν δὲν λογίζονται ἐπηρεάζουσαι οἰονδήποτε ἐργάτην ἐὰν καὶ ἐφ' ὅσον οὗτος δὲν παρίσταται εἰς οἰονδήποτε μέρος ἐν τῇ ἐκτελέσει οἰασδήποτε ἐργασίας ἐκ μέρους τοῦ ἐργοδότη τοῦ αὐτοῦ ἢ ἡ παρουσία αὐτοῦ δὲν ἔτυχε τῆς ρητῆς ἢ σιωπηρᾶς ἐξουσιοδοτήσεως ἢ ἀδείας τοῦ ἐργοδότη τοῦ αὐτοῦ.

(β) συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκεῖνας τῶν Κανονισμῶν 31—33, 74 (1), (2), (3), (4), καὶ (5), 76, 78, 79, 88, 90 (2), 94, 96 καὶ 97 αἵτινες ἀφορῶσιν εἰς οἰονδήποτε ἔργον, πράξιν ἢ ἐργασίαν ἐκτελεσθεῖσαν ἢ ἐκτελεσθησομένην ὑπὸ τοῦ ρηθέντος ἐργολάβου ἢ ἐργοδότη.

καὶ ἕκαστος ἐργολάβος καὶ ἐργοδότης ὅστις ἀνεγείρει ἢ μετασκευάζει ἰκρίωμα τι ἔχει καθήκον ὅπως συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκεῖνας τῶν Κανονισμῶν 5—30 αἵτινες ἀφορῶσιν εἰς τὴν ἀνέγερσιν ἢ μετασκευὴν ἰκριωμάτων, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τοῦ σκοποῦ ἢ τῶν σκοπῶν δι' οὓς προορίζεται τὸ ἰκρίωμα κατὰ τὴν ἀνέγερσιν ἢ μετασκευὴν τούτου· καὶ ἕκαστος ἐργολάβος ἢ ἐργοδότης, ὅστις ἀνεγείρει, ἐγκαθιστᾷ, χειρίζεται ἢ χρησιμοποιεῖ γερανόν, μηχανήμα ἢ ἑτέραν συσκευὴν ἢ μηχανικὴν ἐγκατάστασιν ἢ καὶ μέρος τούτων, δι' ἃ ἐφαρμόζεται οἰασδήποτε τῶν διατάξεων τῶν Κανονισμῶν 34—72,

74 (6) ἢ 85—87, ἔχει καθήκον ὅπως ἀνεγείρη, ἐγκαθιστᾶ, χειρίζεται ἢ χρησιμοποιῆ πάντα τοιοῦτον γερανόν, μηχανήμα, συσκευήν, μηχανικὴν ἐγκατάστασιν ἢ μέρος τούτων κατὰ τρόπον ἀνταποκρινόμενον πρὸς τὰς ρηθείσας διατάξεις.

Ἐκαστον ἀπασχολούμενον πρόσωπον ἔχει καθήκον ὅπως συμμορφῶται πρὸς τὰς διατάξεις τῶν Κανονισμῶν ἐκείνων οἵτινες ἀφορῶσιν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν πράξεώς τινος ὑπ' αὐτοῦ καὶ ὅπως συνεργάζηται διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν Κεφαλαίων II—VII τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἔχει ὡσαύτως καθήκον ὅπως ἐὰν ἀνακαλύπτῃ οἰονδήποτε ἐλαττώμα εἰς ἰκρίωμα, μηχανικὴν ἐγκατάστασιν ἢ συσκευήν, ἀναφέρῃ τούτο ἀνευ χρονοτριβῆς πρὸς τὸν ἐργοδότην ἢ ἐργοδηγὸν τούτου ἢ πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη ὀρισθησόμενον πρόσωπον δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 98.

Κεφάλαιον II.—ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΣ

Χρησιμοποίησις ἰκριωμάτων καὶ μέσων προσπελάσεως.

5. Διὰ πᾶσαν ἐργασίαν μὴ δυνάμενην νὰ ἐκτελεσθῇ ἀκινδύνως ἐκ τοῦ ἐδάφους ἢ ἐκ τινος τμήματος τῆς οἰκοδομῆς ἢ ἐκ τινος τμήματος μονίμου κατασκευῆς ἢ ἐπὶ κλίμακος ἢ ἄλλου τινὸς διαθεσίμου στηρίγματος δέον ὅπως χρησιμοποιῶνται κατάλληλα καὶ ἐπαρκῆ ἰκρίωματα (σκαλωσιῆς) δι' ἕκαστον δὲ μέρος ἔνθα πρόσωπόν τι ὑποχρεοῦται νὰ ἐργάζεται καθ' οἰονδήποτε χρόνον δέον ὅπως τοποθετῶνται ἐπαρκῆ καὶ ἀσφαλῆ μέσα προσπελάσεως ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν.

Ἐπίβλεψις τῆς ἐργασίας καὶ ἐπιθεώρησις τῶν ὑλικῶν.

6. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις ἰκριώματος ἢ σημαντικὴ τις προσθήκη εἰς τοῦτο ἢ ἡ μετασκευὴ ἢ ἀποσύνθεσις τούτου εἰμὴ ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίβλεψιν ἀρμοδίου προσώπου καί, καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι δυνατόν, ὑπὸ ἀρμοδίων ἐργατῶν ἐχόντων ἐπαρκῆ πείραν τοιαύτης ἐργασίας. Τὰ δι' ἰκρίωμά τι προοριζόμενα ὑλικά δέον νὰ ἐπιθεωρῶνται πρὸ ἐκάστης χρήσεως ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου.

Κατασκευὴ καὶ ὑλικά.

7.—(1) Ἐκαστον ἰκρίωμα καὶ πάντα τὰ μέρη τούτου δέον ὅπως εἶναι καλῆς κατασκευῆς, ἐκ καταλλήλων καὶ ὑγιῶν ὑλικῶν καὶ ἐπαρκῶς ἀντοχῆς διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν ταῦτα χρησιμοποιοῦνται.

(2) Κατὰ τὴν ἀνέγερσιν τῶν ἰκριωμάτων δέον ὅπως παρέχῃται καὶ χρησιμοποιῆται ἐπαρκῆς ποσότης ὑλικῶν.

(3) Τὰ δι' ἰκρίωματα χρησιμοποιούμενα ξύλα δέον ὅπως εἶναι καταλλήλου ποιότητος, ἐν καλῇ καταστάσει, ἀπηλλαγμένα ἐντελῶς τοῦ φλοιοῦ καὶ ὅπως μὴ φέρωσι χρῶμα ἢ ἑτέραν τινὰ οὐσίαν ἀποκρύπτουσαν τυχὸν ἐλαττώματα.

(4) Τὰ δι' ἰκρίωματα χρησιμοποιούμενα μεταλλικὰ τμήματα καὶ ἐξαρτήματα δέον ὅπως εἶναι καταλλήλου ποιότητος καὶ ἐν καλῇ καταστάσει, ἀπηλλαγμένα διαβρώσεως ἢ ἑτέρου ἐμφανοῦς ἐλαττώματος ὅπερ ἐνδέχεται νὰ μειώσῃ σημαντικῶς τὴν ἀντοχὴν τούτων.

(5) Δέον ὅπως λαμβάνηται πᾶσα λογικὴ μέριμνα ὅπως παρεμποδίζηται ἢ ἐπαφῇ οἰονδήποτε τμήματος τοῦ ἰκριώματος μετ' ἀγωγῶν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος εἴτε οὗτοι εἶναι ἠλεκτροφόροι ἢ μὴ.

Ἐλαττωματικά Ὑλικά.

8.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις δι' ἰκρίωμάτῃ ἐλαττωματικῶν ὑλικῶν, τμημάτων ἢ ἐξαρτημάτων ἅτινα δὲν δύνανται νὰ ἐπισκευασθῶσι δεόντως. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἐλαττωματικῶν ὑλικῶν,

τμημάτων ἢ ἐξαρτημάτων, ἅτινα δύνανται νὰ ἐπισκευασθῶσι δεόντως, πρὸ τῆς τοιαύτης ἐπισκευῆς των.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἐλαττώματικῶν σχοινίων εἴτε τὸ ἐλάττωμα ὀφείλεται εἰς ἐπαφὴν τοῦ σχοινίου μετὰ τινος ὀξέος ἢ ἄλλης διαβρωτικῆς οὐσίας εἴτε εἰς ἄλλους λόγους.

(3) Πάντα τὰ δι' ἰκριώματα προοριζόμενα ὑλικά, τμήματα καὶ ἐξαρτήματα δέον ὅπως τυγχάνωσι καλῆς συντηρήσεως καὶ ὅπως μὴ ἀναμιγνύονται μετ' ἀκαταλλήλων δι' ἰκριώματα ὑλικῶν, τμημάτων ἢ ἐξαρτημάτων.

Συντήρησις.

9.—(1) Πάντα τὰ ἰκριώματα δέον ὅπως τυγχάνωσι καλῆς συντηρήσεως, ἕκαστον δὲ τμήμα τούτων δέον ὅπως εἶναι στερεωμένον, ἠσφαλισμένον ἢ τοποθετημένον κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ ἀποφεύγηται κατὰ τὸ δυνατόν ἢ τυχαία μετατόπισις τούτου.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ μερική ἀποσύνθεσις ἰκριώματος ἢ τμήματος τούτου καὶ ἡ παραμονή του εἰς κατάστασιν ἐπιτρέπουσαν τὴν χρησιμοποίησιν του ἔκτος ἔαν—

(α) τὸ ἰκριώμα ἐξακολουθῆ νὰ ἀνταποκρίνηται καί, ἐν περιπτώσει χρησιμοποίησεως τούτου, θὰ ἀνταπεκρίνετο, πρὸς τὰς διατάξεις τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἢ

(β) ἐφ' ὅσον τὸ ἰκριώμα ἢ τμήμα τούτου, εἰς περίπτωσιν χρησιμοποίησεώς του, δὲν θὰ ἀνταπεκρίνετο πρὸς τὰς διατάξεις τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἀναρτηθῆ περίοπτος εἰδοποίησις Ἑλληνιστὶ ἢ Τουρκιστὶ πλησίον τοῦ ἰκριώματος ἢ τοῦ τμήματος, ὡς θὰ ἦτο ἢ περίπτωσις, ὅπερ ἐνδέχεται νὰ προσεγγισθῆ ἵνα χρησιμοποιηθῆ, ἀπαγορεύουσα τὴν χρῆσιν τοῦ ἰκριώματος ἢ τοῦ τμήματος τούτου.

Ὄρθοστάται, δοκοὶ ζεύξεως καὶ διαζεύγματα (περάτες).

10.—(1) Οἱ ὀρθοστάται δέον ὅπως—

(α) ὅπου δυνατόν, εἶναι κάθετοι ἢ κλίνωσιν ἐλαφρῶς πρὸς τὸ μέρος τῆς οἰκοδομῆς· καὶ

(β) εἶναι ἀρκούντως πλησίον ὁ εἷς πρὸς τὸν ἄλλον οὕτως ὥστε, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν ὄλων τῶν περιστάσεων, νὰ ἐξασφαλίζηται ἡ εὐστάθεια τοῦ ἰκριώματος.

(2) Ἐκτὸς ἔαν ἡ μετατόπισις τῆς θέσεως τοῦ ὀρθοστάτου παρεμποδισθῆ δι' ἄλλου ἰκανοποιητικῶν τρόπων, αὕτη δέον ὅπως παρεμποδίζηται εἴτε—

(α) διὰ τῆς βυθίσεως τοῦ ὀρθοστάτου εἰς ἀρκετὸν βάθος ἐντὸς τοῦ ἐδάφους, εἴτε

(β) διὰ τῆς στερεώσεως τοῦ ὀρθοστάτου ἐπὶ ἐπαρκοῦς μεμονωμένης θέσεως οὕτως ὥστε νὰ παρεμποδίζηται ἡ ὀλίσθησις.

(3) Αἱ δοκοὶ ζεύξεως ὀρθοστατῶν δέον ὅπως εἶναι ὀριζόντιαι κατὰ τὸ δυνατόν καὶ ὅπως στερεοῦνται ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν ἢ ἄλλων μέσων στηρίξεως ἢ ἀναρτήσεως διὰ κοχλιῶν, ἀγκίστρων (dogs) σχοινίων ἢ ἄλλου ἀσφαλοῦς μέσου.

(4) Ἐάν δύο δοκοὶ ζεύξεως συνδέωνται πρὸς ἀλλήλας ἢ σύνδεσις δέον ὅπως εἶναι ἀσφαλῆς, προκειμένου δὲ περὶ ξυλίνων δοκῶν μὴ συνδεομένων ὁμοῦ ἐπὶ τοῦ ὀρθοστάτου ἢ τοῦ σημείου ἀναρτήσεως, ἀμφότερα αἱ δοκοὶ δέον ὅπως συνδεθῶσι μετὰ χωριστῆς ἐνωτικῆς δοκοῦ ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς διηκούσης μεταξὺ τῶν ὀρθοστατῶν ἢ σημείων ἀναρτήσεως καὶ καλῶς ἐξησφαλισμένης ἐπὶ τούτων ἐπὶ τῶν ἀντιθέτων πλευρῶν τῆς συνδέσεως τῶν δοκῶν.

(5) Τὰ διαζεύγματα δαπέδου (περάτες) δέον ὅπως εἶναι εὐθέα ἢ σχεδὸν εὐθέα καὶ στερεοῦνται ἀσφαλῶς ἐπὶ τῶν δοκῶν ζεύξεως ἢ ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν, ἐκτός, προκειμένου περὶ ξυλίνων διαζευγμάτων, εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς λόγῳ τοῦ σχήματος καὶ θέσεως τοῦ διαζεύγματος δὲν ἀπαιτεῖται στερέωσις διὰ τὴν παρεμποδισθῆ ἢ μετατόπισις. Τὰ διαζεύγματα ὧν τὸ ἓν ἄκρον ἐδράζεται ἐπὶ τοίχου δέον ὅπως φέρωσιν εἰς τὸ ἄκρον τοῦτο ἐπίπεδον στήριγμα ἐπαρκοῦς ἐμβαδοῦ.

(6) Κατὰ τὴν ρύθμισιν τῆς ἀποστάσεως μεταξὺ δύο διαδοχικῶν διαζευγμάτων ἢ ἄλλων στηριγμάτων ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐδράζεται δάπεδόν τι δέον ὅπως λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν τὸ προβλεπόμενον φορτίον καὶ τὸ εἶδος τοῦ δαπέδου. Κατὰ γενικὸν κανόνα ἢ ἀπόστασις εἰς περίπτωσιν ἑνὸς μαδερίου δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίῃ τὸ ἓν μέτρον (3 πόδας καὶ 3 Ἴντζας) ἐὰν τὰ μαδέρια ἔχωσι πάχος 3.2 ἐκ. (1¼ Ἴντζας), τὰ 1.52 μέτρα (5 πόδας) ἐὰν τὰ μαδέρια ἔχωσι πάχος 3.8 ἐκ. (1½ Ἴντζας) ἢ τὰ 2.60 μέτρα (8 πόδας καὶ 6 Ἴντζας) ἐὰν τὰ μαδέρια ἔχωσι πάχος 5 ἐκ. (2 Ἴντζας).

Χρήσις Φορητῶν Κλιμάκων ὡς Ὀρθοστατῶν καὶ Ἰκρίωματα ἐκ Φορητῶν Κλιμάκων.

11.—(1) Αἱ φορηταὶ κλίμακες αἱ χρησιμοποιούμεναι ὡς ὀρθοστάται ἰκριωμάτων δέον ὅπως—

(α) εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς, καὶ

(β) (i) βυθίζωνται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους εἰς τοιοῦτον θάθος ὥστε νὰ εἶναι εὐσταθεῖς ἢ νὰ τοποθετῶνται ἐπὶ συνεχοῦς θάσεως ἢ σανίδων οὕτως ὥστε οἱ δύο ὀρθοστάται ἐκάστης κλίμακος νὰ στηρίζωνται ὁμοιομόρφως ἐπὶ τῆς θάσεως, καὶ
(ii) εἶναι οὕτως ἐξησφαλισμένοι ὥστε νὰ ἀποφευγῆται ἡ ὀλισθησις (γλύσθημα).

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρησιμοποίησις ἰκριωμάτων ἐκ φορητῶν κλιμάκων ἐκτός ἐὰν ἡ ἐργασία εἶναι τόσον ἐλαφρᾶς φύσεως καὶ τὰ διὰ τὴν ἐργασίαν ἀπαιτούμενα ὑλικά τοιαῦτα ὥστε ἰκρίωμα τοῦ τύπου τούτου νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῆ ἀκινδύνως.

Στήριξις καὶ εὐστάθεια ἰκριωμάτων.

12.—(1) Ἐκαστον ἰκρίωμα δέον ὅπως στηρίζηται ἢ ἀναρτᾶται ἀσφαλῶς καὶ νὰ φέρῃ ἐπαρκῆ καὶ κατάλληλα ἀντερείσματα ἢ ἀντηρίδας (σταυρώματα) οὕτως ὥστε νὰ διασφαλίζηται ἡ εὐστάθεια τούτου καὶ, ἐκτός εἰς περιπτώσιν καθ' ἣν τὸ ἰκρίωμα ἐσχεδιάσθη καὶ συνετέθη ὡς ἀνεξάρτητος κατασκευῆ, τοῦτο δέον ὅπως συνδέηται ἀκλονήτως μετὰ τῆς οἰκοδομῆς.

(2) Πᾶσαι αἱ κατασκευαὶ καὶ πάντα τὰ μέσα τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν στήριξιν ἰκριωμάτων, δαπέδων ἐργασίας, καὶ ἐναερίων διόδων ἢ διαδρόμων δέον ὅπως κατασκευάζωνται ἐπιμελῶς, ἔχωσι σταθερὰν θάσιν ἢ στήριξιν καὶ φέρωσι ἐπαρκῆ καὶ κατάλληλα ἀντερείσματα ἢ ἀντηρίδας οὕτως ὥστε νὰ ἐξασφαλίζηται ἡ εὐστάθεια τούτων.

(3) Πᾶν κυλιόμενον ἰκρίωμα ὡς καὶ πᾶν ἰκρίωμα δυνάμενον νὰ κινήθῃ ἐπὶ τροχῶν ἢ ὀλισθητήρων (skids), ἐξαιρουμένων τῶν κρεμαστῶν ἢ ἐξηρητημένων ἰκριωμάτων, δέον ὅπως—

(α) ἀνεγείρηται οὕτως ὥστε νὰ εἶναι εὐσταθές, ἐὰν δὲ οὕτως ἀπαιτεῖ ἡ εὐστάθεια, ἐρματίζηται ἐπαρκῶς κατὰ τὴν θάσιν.

(β) χρησιμοποιηθῆται μόνον ἐπὶ σταθερᾶς καὶ ὁμαλῆς ἐπιφανείας μὴ ἐχούσης κλίσιν ἥτις θὰ ἔθετεν εἰς κίνδυνον τὴν εὐστάθειαν τοῦ ἰκριώματος ἢ οἰουδήποτε φορτίου κειμένου ἐπὶ τούτου.

(γ) εἶναι ἐπαρκῶς ἐξησφαλισμένον ὥστε νὰ παρεμποδίζηται ἡ κίνησις τούτου καθ' ὃν χρόνον διεξάγεται ἐργασία ἐπὶ τούτου·

(δ) δύναται νὰ κινηθῆ ἴσως μόνον διὰ τῆς ἐφαρμογῆς δυνάμεως ἐπὶ ἢ πλησίον τῆς θάσεως.

(4) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ὀπτοπλίνθων (τούβλων), σωλῆνων ἀποχετεύσεως, καπνοδόχων ἢ ἄλλων ἀκαταλλήλων ὑλικῶν διὰ τὴν κατασκευὴν ἢ στήριξιν ἰκριωμάτων· ἐπιτρέπεται ἐν τούτοις ἡ χρῆσις ὀπτοπλίνθων ἢ μικρῶν σιμεντολίθων (μπλόκ), νοουμένου ὅτι ταῦτα παρέχουν σταθερὰν στήριξιν, διὰ τὴν στήριξιν δαπέδου κειμένου εἰς ὕψος ἄνω τοῦ ἐδάφους ἢ πατώματος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ 61 ἐκ. (2 πόδας).

Μέσα ἀναρτήσεως ἰκριωμάτων:

13.—(1) Αἱ ἀλύσεις, τὰ σχοινία καὶ οἱ ἀναρτήρες οἱ χρησιμοποιούμενοι διὰ τὴν ἀνάρτησιν ἰκριωμάτων δεόν ὅπως συνίστανται ἐξ ὑλικῶν ἅτινα εἶναι ὑγιᾶ, ἀνθεκτικά, καταλλήλου ποιότητος, καὶ ἐν καλῇ καταστάσει.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις σχοινίου, πλὴν συρματοσχοίνου, διὰ τὴν ἀνάρτησιν ἰκριώματος, ἀλλ' ἡ παρούσα διάταξις δὲν ἰσχύει εἰς τὴν περίπτωσιν κρεμαστοῦ ἰκριώματος, δι' οὗτος τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν δὲν χρησιμοποιεῖται βαροῦλκον (βίντζι) ἢ εἰς τὴν περίπτωσιν ἐξαρτύσεως χρησιμοποιουμένης διὰ τοὺς σκοποὺς κρεμαστοῦ ἰκριώματος συμφώνως πρὸς τὸν Κανονισμόν 18.

(3) Αἱ διὰ τὴν ἀνάρτησιν ἰκριωμάτων, πλὴν τῶν κρεμαστῶν ἰκριωμάτων, χρησιμοποιούμεναι ἀλύσεις, σχοινία καὶ μεταλλικοὶ σωλῆνες δεόν ὅπως στερεοῦνται δεόντως καὶ ἀσφαλῶς ἐπὶ ἀσφαλῶν σημείων ἀγκυρώσεως καὶ ἐπὶ τῶν δοκῶν ζεύξεως ἢ ἄλλων βασικῶν στηριγμάτων, εὐρίσκονται εἰς τοιαύτην θέσιν ὥστε νὰ ἐξασφαλίζηται ἡ εὐστάθεια τοῦ ἰκριώματος, εἶναι σχεδὸν κάθετα καὶ διατηρῶνται τεταμένα.

(4) Ἡ διὰ σχοινίων ἢ ἀλύσεων ἀνάρτησις ἰκριώματος δεόν ὅπως γίνηται εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀποφεύγηται ἡ ὑπερβολικὴ ὀριζόντιος τάλαντευσις τούτου καθ' ὃν χρόνον τούτο χρησιμοποιεῖται ὡς δάπεδον ἐργασίας.

Ἰκριώματα ἐδραζόμενα ἐπὶ προβόλων ἢ τῆς τοιχοδομῆς.

14.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἰκριωμάτων ἐδραζομένων ἐπὶ προβόλων ἐκτὸς ἐὰν ταῦτα στηρίζονται, στερεοῦνται καὶ ἀγκυροῦνται ἐπαρκῶς ἐπὶ τῆς ἀντιθέτου πλευρᾶς τοῦ στηρίγματος, στηρίζονται ἐπὶ προβόλων ἐπαρκοὺς μήκους καὶ διατομῆς καὶ φέρωσιν ἐπαρκῆ καὶ κατάλληλα ἀντερείσματα ἢ ἀνητρίδας διασφαλίζοντα τὸ ἀκλόνητον καὶ τὴν εὐστάθειαν τούτων.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις δαπέδων ἐργασίας ἐδραζομένων ἐπὶ φορέων εἰσχωρούμενων κατὰ τὸ ἐν ἄκρον ἐντὸς τοίχων ἀλλ' ἄνευ ἐτέρου τινὸς στηρίγματος ἐκτὸς ἐὰν οἱ φορεῖς εἶναι ἐπαρκοὺς ἀντοχῆς, διέρχονται διὰ τοῦ τοίχου καὶ στερεοῦνται ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἄλλην πλευρὰν.

(3) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις οἰουδήποτε προχείρου ἰκριώματος στηριζομένου ἢ συγκρατουμένου δι' ἀγκίστρων (dogs) ἀκανθοειδῶν ἢ λαν (spikes) ἢ παρομοίων στερεώσεων, αἵτινες ἐνδέχεται νὰ ἀποσπασθῶσιν ἐκ τῆς τοιχοδομῆς ἐφ' ἧς στερεοῦνται.

Ἰκριώματα στηριζόμενα ἐπὶ τῆς οἰκοδομῆς:

15. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις τμήματός τινος τῆς οἰκοδομῆς διὰ τὴν στήριξιν τμήματος ἰκριώματος ἐκτὸς ἐὰν τὸ τμήμα τοῦτο σύγκειται

ἐξ ὑγιῶν ὕλικῶν καὶ κέκτηται ἐπαρκῆ εὐστάθειαν καὶ ἀντοχὴν πρὸς παροχὴν ἀσφαλοῦς στηρίξεως. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις τοῦ προεξέχοντος περιζώματος στέγης ὅπερ χρησιμοποιεῖται ὡς ὑδρορροή διὰ τὴν στηρίξειν ἰκριωμάτων, ἐκτὸς ἐάν τοῦτο ἐσχεδιάσθῃ εἰδικῶς ἵνα χρησιμοποιηθῆται ὡς δίοδος καὶ εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς.

Κρεμαστά Ἰκριώματα ἀνυψούμενα ἢ καταβιβαζόμενα διὰ θαρούλκων.

16. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις κρεμαστῶν ἰκριωμάτων ἀνυψουμένων καὶ καταβιβαζομένων διὰ θαρούλκων ἐκτὸς ἐάν ταῦτα—

(α) (i) ἔχωσιν ἐπαρκῆς μῆκος καὶ ἀντοχὴν καὶ ἐγκαθίστανται καὶ στηρίζονται δεόντως·

(ii) ἐγκαθίστανται ὀριζοντίως·

(iii) τοποθετῶνται εἰς τὰς καταλλήλους ἀποστάσεις ἐν συναρτήσει πρὸς τὰ διαζεύγματα·

(iv) στερεοῦνται ἀσφαλῶς ἐπὶ τῆς οἰκοδομῆς μέσῳ κοχλιῶν ἀγκυρώσεως ἢ παρομοίων μέσων, ἢ, ἐάν ἡ τοιαύτη στερέωσις δὲν εἶναι λογικῶς ἐφικτή, ἀγκυροῦνται ἐπαρκῶς καὶ ἀσφαλῶς κατὰ τὰ ἐσωτερικὰ ἄκρα·

(v) φέρωσιν ἐπαρκεῖς ἀναστολεῖς (stops) κατὰ τὰ ἐξωτερικὰ αὐτῶν ἄκρα·

(β) τὰ σημεῖα ἀναρτήσεως εὐρίσκονται εἰς ἐπαρκῆ ὀριζοντίαν ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς οἰκοδομῆς·

(γ) τὰ σχοινία ἀναρτήσεως—

(i) εἶναι καλῆς κατασκευῆς, συνίστανται ἐξ ὑγιῶν ὕλικῶν καὶ εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς καὶ ἀπηλλαγμένα ἐμφανῶν ἐλαττωμάτων·

(ii) εἶναι προοριζόμενα ἀσφαλῶς ἐπὶ τῶν δοκῶν ἐξαρτήσεως ἢ ἄλλων στηριγμάτων καὶ ἐπὶ τῶν τυμπάνων τῶν θαρούλκων·

(iii) ἔχωσι τοιοῦτο μῆκος ὥστε εἰς τὴν χαμηλοτέραν θέσιν τοῦ δαπέδου τὸ τυμπάνον ἐκάστου θαρούλκου νὰ περιβάλληται εἰσέτι κατὰ δύο σπεῖρας τοῦλάχιστον· καὶ

(δ) τὸ δάπεδον—

(i) ἔχη πλάτος οὐχὶ μικρότερον τῶν 63.5 ἐκ. (25 Ἴντζῶν)· καὶ

(ii) εἶναι οὕτω διατεταγμένον ἢ ἐξησφαλισμένον ὥστε εἰς πᾶσαν θέσιν τούτου τὸ ἄκρον τοῦ δαπέδου (εἴτε τοῦ κανονικοῦ δαπέδου εἴτε προεκτάσεως τούτου πρὸς τὴν οἰκοδομήν, ὡς θὰ ἦτο ἢ περίπτωσις) νὰ εὐρίσκηται ὅσον τὸ δυνατόν πλησιέστερον πρὸς τὴν οἰκοδομὴν ἄλλ' οὕτως ὥστε ἐάν οἱ ἐργάται ἐργάζονται καθήμενοι εἰς τὸ ἄκρον τοῦ δαπέδου τὸ ἄκρον νὰ μὴ ἀπέχη πέραν τῶν 30.5 ἐκ. (12 Ἴντζῶν) ἐκ τῆς οἰκοδομῆς.

Ἄλλα Κρεμαστά Ἰκριώματα

17. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις κρεμαστῶν ἰκριωμάτων, πλὴν τῶν ἰκριωμάτων τῶν διὰ θαρούλκων ἀνυψουμένων ἢ καταβιβαζομένων, ἐκτὸς ἐάν—

(α) αἱ δοκοὶ ἐξαρτύσεως—

(i) ἔχωσιν ἐπαρκῆς μῆκος καὶ ἀντοχὴν καὶ ἐγκαθίστανται καὶ στηρίζονται δεόντως·

(ii) ἀγκυροῦνται σταθερῶς κατὰ τὰ ἐσωτερικὰ ἄκρα·

- (iii) στερεοῦνται ἀσφαλῶς πρὸς οἰονδήποτε ἔρμα ἢ ἀντίβαρον· καὶ
- (β) τὰ σημεῖα ἐξαρτήσεως εὐρίσκονται εἰς ἐπαρκῆ ὀριζοντίαν ἀπόστασιν ἕκ τῆς οἰκοδομῆς· καὶ
- (γ) τὸ δάπεδον τοῦ ἰκριώματος—
 - (i) ἔχη πλάτος οὐχὶ μικρότερον τῶν 43 ἑκ. (17 ἰντζῶν)·
 - (ii) εἶναι ἀνηρτημένον διὰ σχοινίων ἢ ἀλύσεων, αἵτινες ἀπέχουσι ἀλλήλων οὐχὶ πέραν τῶν 3.20 μέτρων (10 ποδῶν καὶ 6 ἰντζῶν), διατηροῦνται τεταμέναι καὶ εἶναι δεόντως καὶ ἀσφαλῶς στερεωμέναι· καὶ
 - (iii) εἶναι οὕτως ἀνηρτημένον ὥστε νὰ ἀποφεύγηται ἡ ἀνατροπή ἢ κλίσις τούτου· καὶ
- (δ) τὰ σχοινία ἢ αἱ ἀλύσεις ἀναρτήσεως εἶναι καλῆς κατασκευῆς, συνίστανται ἐξ ὑγιοῦς ὕλικου καὶ εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς καὶ ἀπηλλαγμένα ἐμφανῶν ἐλαττωμάτων· καὶ
- (ε) ὑφίσταται καὶ χρησιμοποιοῖται ἐν ἀνάγκῃ σύστημα διατήσεως τοῦ δαπέδου εἰς ἀρκετὴν ἀπόστασιν ἕκ τοῦ τοίχου, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν οἱ ἐργάται εἶναι ὑπόχρεοι νὰ ἐργάζωνται καθήμενοι :

Νοεῖται, ὅτι ἡ παράγραφος (γ) (ii) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν θὰ ἐφαρμόζηται εἰς τὴν περίπτωσιν ἰκριώματος ἀσφαλῶς ἐξηρτημένου ἕκ σταθερῶν ἀγκυρώσεων καὶ φέροντος δάπεδον πλάτους πέραν τῶν 63.5 ἑκ. (25 ἰντζῶν) ὅπερ ἐδράζεται ἐπὶ μεταλλικῶν φερέων δεόντως καὶ ἀσφαλῶς συνδεδεμένων πρὸς πολὺσπαστον (εἴτε διὰ συρματοσχοινίου εἴτε δι' ἀλύσεων αἵτινες συγκρατοῦσι τὸ φορτίον αὐτομάτως).

Κλωθοί, Κάδοι, Κάλαθοι καὶ ἄλλα παρόμοια μέσα.

18.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις κλωθοῦ, κάδου, καλάθου, καθίσματος ἀνηρτημένου διὰ τροχαλιῶν (γνωστοῦ ὡς boatswain's chair) ἢ παρομοίας ἐξαρτύσεως διὰ τοὺς σκοποὺς κρεμαστοῦ ἰκριώματος, εἰμὴ εἰς ἐξαιρετικὰς περιστάσεις καθ' ἃς ἡ ἐργασία εἶναι τῶσον βραχείας διάρκειας ὥστε νὰ καθιστᾷ τὴν χρῆσιν κρεμαστοῦ ἰκριώματος παράλογον ἢ ὅπου ἡ χρῆσις κρεμαστοῦ ἰκριώματος δὲν εἶναι λογικῶς ἐφικτή, ταῦτα δὲ θὰ χρησιμοποιῶνται μόνον ὑπὸ τὴν ἐπιβλεψὴν ὑπευθύνου προσώπου.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις τοιαύτης ἐξαρτύσεως διὰ τοὺς σκοποὺς κρεμαστοῦ ἰκριώματος ἔκτος ἔάν—

- (α) ἡ ἐξάρτυσις, συμπεριλαμβανομένων τῶν σχοινίων ἢ ἀλύσεων ἀναρτήσεως καὶ τῶν μέσων στηρίξεως τούτων εἶναι καλῆς κατασκευῆς, συνίστανται ἐξ ὑγιοῦς ὕλικου καὶ εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς καὶ ἀπηλλαγμένα ἐμφανῶς ἐλαττώματος, τὰ δὲ σχοινία καὶ ἀλύσεις εἶναι στερεῶς προσδεδεμένα· καὶ

- (β) ληφθῶσι τὰ κατάλληλα μέτρα διὰ νὰ ἀποφεύγηται ἡ περιδίνησις (στριφογύρισμα) ἢ ἡ ἀνατροπὴ τῆς ἐξαρτύσεως ἢ ἡ πτώσις τοῦ ἐργάτου.

(3) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις κλωθοῦ, κάδου ἢ καλάθου διὰ τοὺς σκοποὺς κρεμαστοῦ ἰκριώματος ἔκτος ἔάν ταῦτα—

- (i) ἔχωσι βάθος 76 ἑκ. (2½ ποδῶν)· καὶ

- (ii) συνίστανται ἐξ ὀλοκλήρου ἕκ καταλλήλου μετάλλου, ἢ ἀνέχονται ὑπὸ δύο ἰσχυρῶν ταινιῶν ἕκ καταλλήλου μετάλλου, καλῶς προσδεδεμένων καὶ ἐπεκτεινομένων περίεξ τῶν πλευρῶν καὶ τοῦ πυθμένος.

Κινητά Ίκρίωματα.

19.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις κινητῶν ἰκριωμάτων—

(α) ἐάν ἀποτελῶνται ἐκ πέραν τῶν τριῶν ὀριζοντίων ἐπιπέδων (σειρῶν)· ἢ

(β) ἐάν τὸ δάπεδον ἐργασίας εὐρίσκηται εἰς ὕψος πέραν τῶν 4.75 μέτρων (15 ποδῶν) ὑπεράνω τοῦ ἐδάφους τοῦ πατώματος ἢ τῆς ἐπιφανείας ἐφ' ἧς στηρίζεται τὸ ἰκρίωμα.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις κινητῶν ἰκριωμάτων ἐπὶ τοῦ δαπέδου ἰκριώματος ἐκτὸς ἐάν—

(α) τὸ πλάτος τοῦ δαπέδου εἶναι τόσον ὥστε νὰ ὑπάρχη ἄρκυτος ἐλεύθερος χῶρος διὰ τὴν μεταφορὰν ὑλικῶν· καὶ

(β) οἱ δοκίβαντες προσαρμύζωνται σταθερῶς ἐπὶ τοῦ δαπέδου καὶ ζεύγνυνται ἐπαρκῶς πρὸς ἀποφυγὴν μετατοπίσεως.

(3) Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις κινητοῦ ἰκριώματος ἐπὶ κρεμαστοῦ ἰκριώματος.

Ἐλεγχος ἰκριωμάτων.

20.—(1) Τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἰκριώματος ἐκτὸς ἐάν—

(α) τοῦτο ἠλέγχθη ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου ἐντὸς τῶν ἀμέσως προηγηθεισῶν ἑπτὰ ἡμερῶν· καὶ

(β) τοῦτο ἠλέγχθη ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου ἀφ' οὔτου ἐξετέθη εἰς καιρικὰς συνθήκας αἵτινες δυνατὸν νὰ ἐπηρέασαν τὴν ἀντοχὴν ἢ εὐστάθειαν τούτου ἢ μετετόπισαν τμήμα τούτου· καὶ

(γ) ἔκθεσις ἐπὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ τοιοῦτου ἐλέγχου, ὑποβαλλομένη ἐπὶ τοῦ καθωρισμένου τύπου καὶ περιλαμβανούσα τὰ καθωρισμένα στοιχεῖα καὶ ὑπογεγραμμένη ὑπὸ τοῦ διεξαγάγοντος τὸν ἔλεγχον προσώπου, κατεχωρίσθη ἢ ἐπισυνήφθη τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ :

Νοεῖται ὅτι ἡ παράγραφος (α) δὲν τυγχάνει ἐφαρμογῆς εἰς τὴν περίπτωσιν ἰκριώματος οὔτινος οὐδὲν τμήμας συνετέθη ἐντὸς τῶν τελευταίων ἑπτὰ ἡμερῶν καὶ ὅτι ἡ παράγραφος (γ) δὲν τυγχάνει ἐφαρμογῆς ἐπὶ ἰκριωμάτων ἐκ φορητῶν κλιμάκων, ἢ ἐπὶ κινητῶν ἰκριωμάτων ἢ ἐπὶ ἰκριωμάτων ἐξ οὐδενὸς τμήματος τῶν ὁποίων δύναται πρόσωπόν τι νὰ πῆσῃ εἰς βάθος ὑπερβαῖνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας).

(2) Ἡ παράγραφος (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν ἀπαιτεῖ τὸν ἔλεγχον ἰκριώματος ὅπερ ὑπέστη ἀπλῶς προσθήκην ἢ μετασκευῆν ἢ ἀποσυνετέθη μερικῶς.

(3) Πρόκειμένου περὶ ἐργοστασίου ἔνθα ὁ ἐργοδότης, δι' ὃν διεξήχθη ὁ ἔλεγχος λογικῶς φρονεῖ ὅτι, αἱ ἐργασίαι θὰ ἀποπερατωθῶσιν εἰς διάστημα μικρότερον τῶν ἑξ ἑβδομάδων, ἢ διάταξις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, δι' ἧς ἀπαιτεῖται ἡ ὑπόβολη ὑπογεγραμμένης ἐκθέσεως, θὰ θεωρῆται ὡς πληρωθεῖσα πρῶτον, ἐάν ὁ ὑπεύθυνος τῶν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότης διεξαγομένων ἐν τῷ ἐργοστασίῳ ἐργασιῶν ἤθελε διεξαγάγει τὸν ἔλεγχον αὐτοπροσώπως καὶ εἶναι ἀρμόδιον πρόσωπον διὰ τοιοῦτον ἔλεγχον καὶ δεύτερον, ἐάν πρὸ τῆς παρελεύσεως μιᾶς ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ ἐλέγχου, οὗτος ἤθελε πληροφόρησει γραπτῶς τὸν ἐργοδότην ὅτι τὸ ἰκρίωμα ἠλέγχθη ὑπὸ τούτου καὶ ὅτι εὗρε τοῦτο ἐν καλῇ κατάστασει, ἢ ὅτι παρετήρησε ἐλαττώματά τινα, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, καὶ ἡ ἡμερομηνία καὶ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ τοιοῦτου ἐλέγχου, ὁμοῦ μετὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ διεξαγάγοντος τοῦτον, ἤθελον καταχωρισθῆ ἐν τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ.

Ίκριώματα χρησιμοποιούμενα υπό έργατων ἀνηκόντων εἰς πλείονας τοῦ ἑνὸς ἐργοδότη.

21. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἰκρίωμα ἢ τμήμα ἰκρίωματος πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθῆ ὑπὸ ἢ ἓκ μέρους ἑτέρου ἐργοδότη, πλὴν τοῦ ἐργοδότη, δι' οὐτινος τοὺς ἐργάτας τοῦτο ἀνηγέρθη κατὰ πρῶτον, οὗτος δέον ὅπως, πρὸ ἐκάστης χρήσεως καὶ ἄνευ ἐπηρεασμοῦ οἰασ-
δήποτε ὑπὸ τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἐπιβαλλομένης ἐπ' αὐτοῦ ἑτέρας ὑποχωρήσεως, λαμβάνη συγκεκριμένα μέτρα, εἴτε αὐτοπρο-
σώπως εἴτε δι' ἀρμοδίου ἀντιπροσώπου, ἵνα πείσῃ ἑαυτὸν ὅτι τὸ ἰκρίωμα ἢ τμήμα τούτου εἶναι σταθερὸν, ὅτι τὰ διὰ τὴν κατάσκευσιν τούτου χρησιμοποιηθέντα ὑλικά εἶναι ὑγιᾶ, καὶ ὅτι ἔχουσι ληφθῆ τὰ ὑπὸ τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἀπαιτούμενα προφυλακτικὰ μέτρα.

Δάπεδα ἐργασίας (συμπεριλαμβανομένων καὶ ἀνηρημένων ἐξεδρῶν ἐργασίας).

22. Ἐκαστον δάπεδον ἐργασίας ἀπὸ τοῦ ὁποῖου πρόσωπόν τι ἐνδέχεται νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαῖνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας) δέον ὅπως—

- (α) ἀποτελεῖται ἐκ σανίδων, μαδερῶν ἢ μεταλλίνων πλακῶν εὐρισκομένων ἐγγύτατα ἀλλήλων
- (β) ἔχη πλάτος τοῦλάχιστον 63.5 ἐκ. (25 ἰντζῶν) ἔάν τὸ δάπεδον χρησιμοποιηθῆ μόνον ἵνα ἴσταται τις ἐπὶ τούτου καὶ διὰ τὴν ἐναπόθεσιν μικρᾶς ποσότητος ὑλικῶν, πρὸς ἄμεσον χρῆσιν, μὴ καταλαμβανόντων χώρων ὑπερβαίνοντα εἰς πλάτος δαπέδου τὰ 30.5 ἐκ. (12 ἰντζας).
- (γ) ἔχη πλάτος τοῦλάχιστον 86.5 ἐκ. (34 ἰντζῶν) ἔάν τὸ δάπεδον χρησιμοποιηθῆ διὰ τὴν ἐναπόθεσιν ὑλικῶν μὴ καταλαμβανόντων χώρων ὑπερβαίνοντα εἰς πλάτος δαπέδου τὰ 46 ἐκ. (18 ἰντζας).
- (δ) ἔχη πλάτος τοῦλάχιστον 107 ἐκ. (42 ἰντζῶν) ἔάν τὸ δάπεδον χρησιμοποιηθῆ ὡς ὑποστήριγμα ὑψηλοτέρου δαπέδου
- (ε) ἔχη πλάτος τοῦλάχιστον 130 ἐκ. (51 ἰντζῶν) ἔάν τὸ δάπεδον χρησιμοποιηθῆ διὰ τὴν κατεργασίαν ἢ χονδρολάξευσιν λίθων ἢ σιμεντολίθων (μπλόκ)
- (ζ) ἔχη πλάτος τοῦλάχιστον 150 ἐκ. (59 ἰντζῶν) ἔάν τὸ δάπεδον χρησιμοποιηθῆ ὡς ὑποστήριγμα ὑψηλοτέρου δαπέδου καὶ διὰ τὴν κατεργασίαν ἢ χονδρολάξευσιν λίθων ἢ σιμεντολίθων (μπλόκ) :

Νοεῖται ὅτι :

- (i) ἢ ἐν τῇ παραγράφῳ (α) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διάταξις δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ δαπέδου μεταλλικῆς κατασκευῆς μετὰ διακένων (ἐσχάρας), τὰ διάκενα τῆς ὁποίας δὲν ἔχουν ἐμβαδὸν μεγαλύτερον τῶν 39 τ. ἐκ. (6 τετρ. ἰντζῶν), ἐφ' ὅσον πρόσωπα τυχόν εὐρισκόμενα κάτωθεν τοῦ δαπέδου δὲν διατρέχουσι τὸν κίνδυνον νὰ πληγῶσιν ὑπὸ ἐργαλείων ἢ ἐτέρων ἀντικειμένων πιπτόντων διὰ μέσου τοῦ δαπέδου
- (ii) ἢ ἐν τῇ παραγράφῳ (α) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διάταξις δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ δαπέδου ἀποτελοῦντος τμήμα τῆς μονίμου, σταθερᾶς ἐξαρτύσεως μιᾶς οἰκοδομῆς καὶ οὐτινος αἱ σανίδες, τὰ μαδέρια ἢ αἱ μεταλλικαὶ πλάκες ἐξασφαλίζονται οὕτως, ὥστε νὰ ἀποφεύγηται ἡ κίνησις τούτων καὶ τοποθετοῦνται οὕτως, ὥστε τὸ μεταξὺ δύο παρακειμένων σανίδων, μαδερῶν ἢ μεταλλικῶν πλακῶν διάστημα νὰ μὴ ὑπερ-

θαίνη τὰ 2,5 ἐκ. (μίαν Ἴντζαν), ἐφ' ὅσον πρόσωπα τυχόν εὐρισκόμενα κάτωθεν τοῦ δαπέδου δὲν διατρέχωσι τὸν κίνδυνον νὰ πληγῶσιν ὑπὸ ἐργαλείων ἢ ἐτέρων ἀντικειμένων πιπτόντων διὰ μέσου τοῦ δαπέδου·

- (iii) αἱ ἐν ταῖς παραγράφους (β) μέχρι (ζ) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ δαπέδου ἐργασίας ἔχοντος πλάτος τοῦλάχιστον 43 ἐκ. (17 Ἴντζῶν) καὶ κειμένου ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς οἰασθήποτε ἐπικλινοῦς στέγης·
- (iv) αἱ ἐν ταῖς παραγράφους (β) καὶ (γ) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις δὲν ἐφαρμόζονται εἰς τὴν περίπτωσιν δαπέδου κρεμαστοῦ ἰκριώματος, ἢ εἰς τὴν περίπτωσιν δαπέδου ἔχοντος ἐλάχιστον πλάτος 43 ἐκ. (17 Ἴντζῶν) ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι τὸ δάπεδον ἰκριώματος ἐκ φορητῶν κλιμάκων ἢ κινητοῦ ἰκριώματος ἢ κεῖται κάτωθεν στέγης καὶ στηρίζεται ἢ εἶναι ἀνηρημένον ἐκ σταθερῶν τμημάτων τῆς στέγης, χρησιμοποιεῖται δὲ μόνον ὑπὸ χρωματιστῶν διὰ χρωματισμοὺς πλησίον τῆς στέγης, ἐὰν εἰς πᾶσαν τοιαύτην περίπτωση ἢ ἐργασία εἶναι τοιαύτης ἐλαφρᾶς φύσεως καὶ τὰ διὰ τὴν ἐργασίαν ἀπαιτούμενα ὕλικά τοιαῦτα ὥστε νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀκινδύνως δάπεδον πλάτους μικροτέρου τῶν 63.5 ἢ τῶν 86.5 ἐκ. (25 ἢ 34 Ἴντζῶν), ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως καὶ τὸ δάπεδον δὲν χρησιμοποιῆται ὡς ὑποστηρίγμα ὑψηλοτέρου δαπέδου·
- (v) αἱ ἐν ταῖς παραγράφους (β) καὶ (γ) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις δὲν ἐφαρμόζονται εἰς τὴν περίπτωσιν προσωρινοῦ δαπέδου πλάτους οὐχὶ μικροτέρου τῶν 43 ἐκ. (17 Ἴντζῶν) καὶ διερχομένου μεταξύ δύο παρακειμένων ὑελοδόχων ράβδων ἐπικλινοῦς στέγης ἐὰν ὁ μεταξύ τῶν ράβδων τούτων χώρος δὲν ἐπιτρέπη τὴν χρῆσιν δαπέδου πλάτους τοῦλάχιστον 63.5 ἐκ. (25 Ἴντζῶν) καὶ ἐὰν τὸ δάπεδον χρησιμοποιηθῇ μόνον δι' ἐργασίας γειτνιαζούσας πρὸς τὰς ράβδους ταύτας·
- (vi) ἢ ἐν τῇ παραγράφῳ (δ) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ δαπέδου χρησιμοποιουμένου διὰ τὴν στήριξιν τῆς δευτέρας σειρᾶς κινητοῦ ἰκριώματος.

Σανίδες καὶ μαδέρια δαπέδων ἐργασίας, ἑναερίων διαδρόμων καὶ διόδων.

23.—(1) Ἐκάστη σανὶς ἢ ἕκαστον μαδέριον ἀποτελοῦν μέρος δαπέδου ἐργασίας ἢ χρησιμοποιούμενον ὡς θωράκιον (παραπέτον) δέον ὅπως κέκτηται—

- (α) τοιοῦτον πάχος ὅπερ θὰ παρέχη ἐπαρκῆ ἀσφάλειαν λαμβανόμενης ὑπ' ὄψιν τῆς καταστάσεως μεταξύ τῶν διαζευγμάτων ἢ τῶν ὀρθοστατῶν καὶ
- (β) πλάτος τοῦλάχιστον 20.5 ἐκ. (8 Ἴντζῶν) ἢ, εἰς τὴν περίπτωσιν σανίδων ἢ μαδερῶν πάχους μεγαλυτέρου τῶν 5 ἐκ. (2 Ἴντζῶν), πλάτος τοῦλάχιστον 15.2 ἐκ. (6 Ἴντζῶν).

(2) Οὐδεμία σανὶς ἢ μαδέριον ὅπερ ἀποτελεῖ μέρος δαπέδου ἐργασίας, ἑναερίου διόδου ἢ διαδρόμου θὰ ἐξέχη ἐκ τοῦ ἀκραίου ὑποστηρίγματος τούτου εἰς ἀπόστασιν ὑπερβαίνουσαν τέσσαρας φορὰς τὸ πάχος τῆς σανίδος ἢ τοῦ μαδερῶν, ἐκτός ἐὰν τοῦτο ἐξασφαλισθῇ ἀποτελεσματικῶς πρὸς ἀποφυγὴν ἀνατροπῆς· καὶ οὔτε θὰ ἐξέχη εἰς

ἀπόστασιν, ἥτις, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τοῦ πάχους καὶ ἀντοχῆς τοῦ μαδερίου, καθιστᾷ τὸ ἐξέχον μέρος τοῦ μαδερίου ἐπισηαλὲς ὑποστηριγμα εἰς πᾶσαν φόρτισιν τούτου.

(3) Δέον ὅπως λαμβάνωνται τὰ κατάλληλα μέτρα, ὡς ἡ τοποθέτησις ἐπαρκῶν λοξῶν τεμαχίων (φάρσων) ἵνα μειοῦται εἰς τὸ ἐλάχιστον ὁ κίνδυνος προσκρούσεως (σκουντουφλήματος) καὶ διευκολύνηται ἡ κινήσις χειραμαξῶν εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς αἱ σανίδες ἢ τὰ μαδέρια τὰ ἀποτελοῦντα μέρος δαπέδου ἐργασίας, ἐναερίου διόδου ἢ διαδρόμου ὑπερτίθενται ἀλλήλων ἢ δὲν ἔχουν λογικῶς ὁμοίμορφον πάχος ἔνθα συναντῶνται πρὸς ἀλλήλα ἢ λόγω στρέψεως ἢ ἀλλου τινὸς αἰτίου δὲν παρέχουν ὁμαλὴν ἐπιφάνειαν.

(4) Ἐκάστη σανὶς ἢ ἕκαστον μαδέριον ὅπερ ἀποτελεῖ τμήμα δαπέδου ἐργασίας δέον ὅπως—

(α) στηρίζεται ἀσφαλῶς καὶ ὁμαλῶς ἐπὶ τῶν υποστηριγμάτων τούτου, καὶ

(β) στηρίζεται ἐπὶ τριῶν τοῦλάχιστον υποστηριγμάτων ἐκτὸς ἐάν, λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς ἀποστάσεως μεταξὺ τῶν υποστηριγμάτων καὶ τοῦ πάχους τῆς σανίδος ἢ τοῦ μαδερίου, αἱ συνθηκαὶ εἶναι τοιαῦται ὥστε νὰ παρεμποδίζηται ἢ ὑπερβολικὴ κάμψις (σέλλωμα) τούτου.

(5) Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς δέον ὅπως διεξαχθῆ ἐργασία εἰς τὸ ἄκρον τοίχου, τὸ παρά τὸν τοίχον δάπεδον ἐργασίας δέον, εἰ δυνατόν, νὰ ἐπεκτεινῆται εἰς ἀπόστασιν τοῦλάχιστον 61 ἐκ. (24 Ἴντζῶν) πέραν τοῦ ἄκρου τοῦ τοίχου.

Χειρολισθηρὲς καὶ θωράκια εἰς τοὺς τόπους ἐργασίας

24.—(1) Τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν παραγράφων (3), (4) καὶ (5) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἕκαστη πλευρὰ δαπέδου ἐργασίας ἢ τόπου ἐργασίας, ἐκ τῆς ὁποίας πρόσωπόν τι δύναται νὰ πέσῃ εἰς βάθος ὑπερβαῖνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας), δέον ὅπως φέρῃ κατάλληλον χειρολισθήρα ἢ χειρολισθηρὰς ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς ἐξιγκουμένων εἰς ὕψος τοῦλάχιστον 91.5 ἐκ. (3 ποδῶν) ὑπεράνω τοῦ δαπέδου ἢ τόπου ἐργασίας καὶ ὑπεράνω οἰουδήποτε μέρους τοῦ δαπέδου ὅπερ εὐρίσκεται εἰς μεγαλύτερον ὕψος ἐκ τοῦ ὑπολοίπου δαπέδου, ὡς καὶ θωράκια (παραπέτα) ἀρκετοῦ ὕψους, ὅπερ ἐν πάσῃ περιπτώσει δέον ὅπως εἶναι τοῦλάχιστον 20.5 ἐκ. (8 Ἴντζας), καὶ οὕτω τοποθετημένα ὥστε νὰ παρεμποδίζηται κατὰ τὸ δυνατόν ἢ πτωσίς προσώπων, ὀλικῶν καὶ ἐργαλείων ἐκ τοῦ τοιούτου δαπέδου ἢ τόπου ἐργασίας.

(2) Οἱ χειρολισθηρὲς καὶ τὰ θωράκια τὰ χρησιμοποιούμενα ἐπὶ τοῦ δαπέδου ἢ τόπου ἐργασίας δέον ὅπως τοποθετῶνται ἐπὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ μέρους τῶν ὀρθοστατῶν, ὁ δὲ χώρος μεταξὺ οἰουδήποτε θωρακίου καὶ τοῦ ἄνωθεν τούτου πλησιεστέρου χειρολισθηροῦ δέον ὅπως μὴ ὑπερβαῖνῃ τὰ 68.5 ἐκ. (27 Ἴντζας).

(3) Οἱ ὑπὸ τῶν παραγράφων (1) καὶ (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀπαιτούμενοι χειρολισθηρὲς καὶ θωράκια δύνανται νὰ μετακινήθωσιν ἢ νὰ μὴ κατασκευασθῶσιν ἐπὶ τοσοῦτον χρονικὸν διάστημα καὶ εἰς τοιαύτην ἔκτασιν ὡς ἀπαιτεῖται διὰ τὴν ἀνάστασιν προσώπων ἢ τὴν μετακίνησιν ὀλικῶν.

(4) Ἐπὶ τῆς πρὸς τὸν τοίχον πλευρᾶς κρεμαστοῦ ἱκρίωματος—

(α) οἱ χειρολισθηρὲς, ἔνθα οὗτοι ἀπαιτοῦνται ὑπὸ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, δὲν εἶναι ἀπαραίτητον νὰ εὐρίσκωνται εἰς ὕψος ὑπερβαῖνον τὰ 68.5 ἐκ. (27 Ἴντζας) ὑπεράνω τοῦ δαπέδου ἐάν ἡ ἐργασία εἶναι ἀδύνατος ἐφ' ὅσον ὁ χειρολισθηρὸς εὐρίσκεται εἰς μεγαλύτερον ὕψος.

- (6) δέν απαιτοῦνται χειρολισθήρες καὶ θωράκια ἔάν οἱ ἐργάτες ἐργάζονται καθήμενοι εἰς τὸ ἄκρον τοῦ δαπέδου καὶ ὑπάρχωσι σχοινία ἢ ἀλύσεις παρέχουσαι πρὸς πάντας τοὺς ἐργάτας ἀσφαλῆ καὶ σταθεράν χειρολαβήν.
- (5) (α) Αἱ ἐν ταῖς παραγράφοις (1) καὶ (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις, αἱ ἀφορῶσαι εἰς τὰ θωράκια, δέν ἐφαρμόζονται ἐπὶ δαπέδου ἰκριώματος ἐκ φορητῶν κλιμάκων ἢ κινητοῦ ἰκριώματος ἢ εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς καὶ ἐφ' ὅσον ἢ χρήσις θωρακίου εἶναι ἀδύνατος λόγω τῆς φύσεως ἢ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς ἐργασίας.
- (β) Αἱ ἐν ταῖς παραγράφοις (1) καὶ (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις αἱ ἀφορῶσαι εἰς τοὺς χειρολισθήρας δέν ἐφαρμόζονται ἐπὶ δαπέδου ἰκριώματος ἐκ φορητῶν κλιμάκων ἔάν τὸ τοιοῦτον δάπεδον φέρῃ καθ' ὅλον αὐτοῦ τὸ μήκος σταθεράν χειρολαβήν ἢ ἐπὶ δαπέδου κινητοῦ ἰκριώματος ὅταν τὸ δάπεδον στηρίζεται ἐπὶ πτυσομένων τριπόδων ἢ πτυσομένων κλιμάκων.
- (γ) Αἱ ἐν ταῖς παραγράφοις (1) καὶ (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις δέν ἐφαρμόζονται ἐπὶ δαπέδου φέροντος καταλλήλους χειρολισθήρας καὶ κειμένου ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς ἐπικλινούσας στέγης.
- (δ) Αἱ ἐν ταῖς παραγράφοις (1) καὶ (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις δέν ἐφαρμόζονται ἐπὶ προσωρινοῦ δαπέδου χρησιμοποιομένου μόνον ὑπὸ τῶν κατασκευαστῶν χαλυβδίνης ἢ σιδηρᾶς κατασκευῆς διὰ κοχλιώσεις, ἠλώσεις ἢ συγκολλήσεις βραχείας διάρκειας καθιστώσης τὴν χρήσιν δαπέδου μετὰ χειρολισθήρων καὶ θωρακίων παράλογον, ἔάν—
- (i) τὸ δάπεδον εἶναι πλάτους τοῦλάχιστον 86.5 ἐκ. (34 Ἴντζων)· καὶ
- (ii) ὑφίσταται ἐπαρκῆς χειρολαβή· καὶ
- (iii) τὸ δάπεδον δέν χρησιμοποιηταὶ διὰ τὴν ἐναπόθεσιν ἐργαλείων ἢ ὑλικῶν μὴ εὐρισκομένων ἐντὸς κιβωτίων ἢ δοχείων καταλλήλων διὰ τὴν παρεμπόδισιν τῆς πτώσεως τῶν ἐργαλείων ἢ ὑλικῶν ἐκ τοῦ δαπέδου.
- (ε) Αἱ ἐν ταῖς παραγράφοις (1) καὶ (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις δέν ἐφαρμόζονται ἐπὶ προσωρινοῦ δαπέδου διερχομένου μεταξὺ δύο παρακειμένων ὑελοφόρων ράβδων ἐπικλινούσας στέγης, ἔάν αἱ ράβδοι αὗται ἢ ὁ σκελετὸς τῆς στέγης παρέχωσι σταθεράν χειρολαβήν καθ' ὅλον τὸ μήκος τοῦ δαπέδου, αἱ δὲ ἐν ταῖς παραγράφοις (1) καὶ (2) διατάξεις αἱ ἀφορῶσαι εἰς τὰ θωράκια δέν ἐφαρμόζονται ἐπὶ δαπέδων ἔνθα καὶ ἐφ' ὅσον ἢ χρήσις θωρακίου εἶναι ἀδύνατος λόγω τῆς φύσεως ἢ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς ἐργασίας.
- (στ) Αἱ ἐν ταῖς παραγράφοις (1) καὶ (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις δέν ἐφαρμόζονται ἐπὶ δαπέδου κειμένου κάτωθεν στέγης στηριζομένου ἢ ἐξηρημένου ἐκ σταθερῶν τμημάτων τῆς στέγης ἢ ἐκ τῆς στέγης καὶ χρησιμοποιομένου μόνον ὑπὸ χρωματιστῶν διὰ χρωματισμοῦς ἐγγύτατα τῆς στέγης, ἔάν ἡ ἐργασία εἶναι βραχείας διάρκειας καθιστώσης τὴν χρήσιν δαπέδου μετὰ χειρολισθήρων καὶ θωρακίων παράλογον, ἔάν

- (i) ὑπάρχωσιν ἐπαρκεῖς χειρολαβαὶ εἰς ἐκάστην θέσιν ἐργασίας· καὶ
- (ii) τὰ διὰ τὴν ἐργασίαν ἀπαιτούμενα ὕλικά εἶναι τοιαῦτα ὥστε τὸ δάπεδον νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀκινδύνως.

Δάπεδον ἐργασίας ἐξωθεν οἰκοδομῆς καὶ διάκενα διαδρόμων.

25.—(1) Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς διεξάγεται ἐργασία ἐπὶ δαπέδου ἐργασίας κειμένου ἐξωθεν οἰκοδομῆς τὸ μεταξὺ τῆς οἰκοδομῆς καὶ τοῦ δαπέδου ἐργασίας διάστημα δεόν ὅπως εἶναι ὅσον τὸ δυνατόν μικρότερον ἀλλὰ νὰ μὴ ὑπερβαίῃ τὰ 30.5 ἐκ. (12 Ἴντζας) εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ ἐργασία διεξάγεται ὑπὸ ἐργατῶν καθημένων εἰς τὸ ἄκρον τοῦ δαπέδου.

(2) Δέον νὰ διατηρῆται ἐλεύθερος διάδρομος πλάτους τοῦλάχιστον 43 ἐκ. (17 Ἴντζας) μεταξὺ τῆς μιᾶς πλευρᾶς παντὸς δαπέδου ἐργασίας καὶ παντὸς σταθεροῦ ἐμποδίου ἢ ἐναποτεθέντων ὕλικῶν.

Κατασκευὴ καὶ χρήσις ἐναερίων διόδων καὶ διαδρόμων.

26.—(1) Ἐκάστη ἐναέριος δίοδος καὶ ἕκαστος διάδρομος, ἐξ οἴου· δήποτε τμήματος τῶν ὁποίων πρόσωπόν τι δύναται νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαίνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας) δεόν ὅπως—

(α) σύγκειται ἐκ σανίδων, μαδερῶν ἢ μεταλλικῶν πλακῶν τοποθετημένων ἐγγύτατα ἀλλήλων·

(β) εἶναι πλάτους τοῦλάχιστον 43 ἐκ. (17 Ἴντζας) :

Νοεῖται ὅτι ἡ ἐν τῇ ἀπαράγραφῳ (1) (α) διάταξις δὲν ἐφαρμόζεται—

(i) ἐπὶ ἐναερίων διόδων ἢ διαδρόμων συγκειμένων ἐκ μεταλλικῆς πλακῶς μετὰ διακένων, τὰ διάκενα τῆς ὁποίας δὲν ἔχουν ἐμβαδὸν μεγαλύτερον τῶν 39 τ. ἐκ. (6 τ. Ἴντζας), ἐφ' ὅσον πρόσωπα τυχόν εὑρισκόμενα κάτωθεν τοῦ διαδρόμου ἢ τῆς διόδου δὲν διατρέχουν τὸν κίνδυνον νὰ πληγῶσιν ὑπὸ ἐργαλείων ἢ ἐτέρων ἀντικειμένων πιπτόντων διὰ μέσου τῆς διόδου ἢ τοῦ διαδρόμου· ἢ

(ii) ἐπὶ ἐναερίων διόδων ἢ διαδρόμων ἀποτελουμένων τμήμα τῆς μονίμου σταθερᾶς ἐξαρτύσεως μιᾶς οἰκοδομῆς καὶ τῶν ὁποίων αἱ σανίδες, αἱ μεταλλικαὶ πλάκες ἢ τὰ μαδέρια εἶναι οὕτως ἐξησφαλισμένα ὥστε νὰ ἀποφεύγηται ἡ μετακίνησις τούτων καὶ οὕτω τοποθετημένα ὥστε τὸ μεταξὺ δύο παρακειμένων σανίδων, μαδερῶν ἢ μεταλλικῶν πλακῶν διάστημα νὰ μὴ ὑπερβαίῃ τὰ 2.5 ἐκ. (1 Ἴντζαν) ἐφ' ὅσον πρόσωπα τυχόν εὑρισκόμενα κάτωθεν τῆς διόδου ἢ τοῦ διαδρόμου δὲν διατρέχουν τὸν κίνδυνον νὰ πληγῶσιν ὑπὸ ἐργαλείων ἢ ἐτέρων ἀντικειμένων πιπτόντων διὰ μέσου τῆς διόδου ἢ τοῦ διαδρόμου.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρήσις ἐναερίων διόδων, διαδρόμων, ἢ δαπέδων ἐργασίας διὰ τὴν διέλευσιν ὕλικῶν, ἐκτὸς ἐὰν ὑφίσταται ἐλεύθερος χώρος ἐπαρκῶς πλάτους διὰ τὴν διέλευσίν τῶν ὕλικῶν ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν χειρολισθήρων καὶ θωρακίων, ὁ χώρος δὲ οὗτος ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νὰ ἔχη πλάτος μικρότερον τῶν 63.5 ἐκ. (25 Ἴντζας).

(3) Πάντα τὰ μαδέρια ἐξ ὧν συντίθεται ἡ ἐναέριος δίοδος ἢ ὁ διάδρομος δεόν ὅπως στερεοῦνται καὶ στηρίζονται οὕτως, ὥστε νὰ ἀποφεύγηται ἡ ὑπερβολικὴ ἢ ἀνομοιόμορφος κάμψις τῶν.

(4) Ἀπαγορεύεται ἡ χρήσις ἐναερίου διόδου ἢ διαδρόμου ἢ κλίσις τῶν ὁποίων ὑπερβαίνει τὸ 1 πρὸς 1½.

(5) Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ κλίσις ἐναερίου διόδου ἢ διαδρόμου καθιστᾷ ἀναγκαίαν τὴν τοποθέτησιν ἐπιπροσθέτου στηρίγματος τῶν ποδῶν καὶ εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἔνθα ἡ κλίσις ὑπερβαίνει τὸ 1 πρὸς 4 δέον νὰ προστίθενται κατάλληλοι θαμνίδες, αἵτινες δέον ὅπως—

(α) τοποθετῶνται εἰς κατάλληλα διαστήματα, καὶ

(β) καταλαμβάνωσιν ὀλόκληρον τὸ πλάτος τῆς διόδου ἢ τοῦ διαδρόμου, νοουμένου ὅτι δύνανται νὰ διακόπτωνται εἰς πλάτος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ 10.2 ἐκ. (4 Ἴντζας) διὰ νὰ διευκολύνωσι τὴν διέλευσιν χειραμαξῶν.

Κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες, θωράκια κ.λ.π. διὰ ἐναερίουσ διόδους, διαδρόμους καὶ κλίμακας.

27.—(1) Αἱ κλίμακες δέον ὅπως φέρωσι καθ' ὅλον αὐτῶν τὸ μῆκος χειρολισθήρας ἢ ἕτερα ἀποτελεσματικὰ μέσα πρὸς παρεμπόδισιν τῆς πτώσεως προσώπου, ἐκτὸς ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον καὶ εἰς τοιαύτην ἔκτασιν ὡς ἀπαιτεῖται διὰ τὴν προσπέλασιν προσώπων ἢ διακόμισιν ὑλικῶν. Οἱ χειρολισθήρες δέον ὅπως συνεχίζονται πέραν τῶν ἄκρων τῶν κλιμάκων ἐὰν τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητον διὰ τὴν ἀσφάλειαν οἴου-δήποτε προσώπου.

(2) Πᾶσαι αἱ ἐναεριοὶ δίοδοι, διάδρομοι καὶ αἱ κλίμακες, ἐξ ὧν πρόσωπόν τι δύνανται νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαῖνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας), δέον ὅπως φέρωσι—

(α) καταλλήλους χειρολισθήρας ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς εἰς ὕψος τοῦλάχιστον 91.5 ἐκ. (3 ποδῶν) ὑπεράνω τῆς διόδου, τοῦ διαδρόμου ἢ τῆς κλίμακος·

(β) ἐξαιρουμένων τῶν κλιμάκων, θωράκια ἐξικνούμενα εἰς ἀρκετὸν ὕψος, ὅπερ ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θὰ εἶναι μικρότερον τῶν 20.5 ἐκ. (8 Ἴντζας), καὶ οὕτω τοποθετημένα ὥστε νὰ παρεμποδίζηται κατὰ τὸ δυνατόν ἢ πτώσις προσώπων, ὑλικῶν καὶ ἐργαλείων. Τὸ διάστημα μεταξὺ τοῦ θωρακίου καὶ τοῦ ἄνωθεν τούτου πλησιεστέρου χειρολισθήρος δέον νὰ μὴ ὑπερβαῖνῃ τὰ 68.5 ἐκ. (27 Ἴντζας) :

Νοεῖται ὅτι ἡ παράγραφος (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν θὰ ἐφαρμόζηται διὰ προσωρινὴν ἐναερίον διόδον χρησιμοποιουμένην μόνον ὑπὸ τῶν κατασκευαστῶν χαλυβδίνης ἢ σιδηρᾶς κατασκευῆς διὰ τοὺς σκοποὺς κοχλιώσεων, καρφώσεων ἢ συγκολλήσεων θραχείας διαρκείας καθιστώσης τὴν χρῆσιν διόδων μετὰ χειρολισθήρων καὶ θωρακίων παράλογον.

Τὰ δάπεδα, αἱ ἐναεριοὶ δίοδοι κ.λ.π. δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένα ἐμποδίων καὶ προσφέρωσι ἀσφαλῆ στήριξιν

28.—(1) Τὰ δάπεδα, ἐναεριοὶ δίοδοι, διάδρομοι ἢ κλίμακες δέον ὅπως τηρῶνται ἀπηλλαγμένα περιττῶν ἐμποδίων, ὑλικῶν ἢ σκυθάλων ὡς καὶ ἐξεχόντων ἡλων.

(2) Ἐὰν δάπεδον, δίοδος, διάδρομος ἢ κλίμαξ ἤθελε καταστῆ ὀλισθηρὰ δέον ὅπως λαμβάνωνται τὰ κατάλληλα μέτρα, εὐθύς ὡς τοῦτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν, πρὸς θεραπείαν τοῦ ἐλαττώματος διὰ τῆς τοποθετήσεως ἄμμου, διὰ καθαρισμοῦ ἢ ἄλλου τινὸς μέσου.

Φορητὰ Κλίμακες καὶ Πτυσσόμεναι Κλίμακες.

29.—(1) Ἐκάστη φορητὴ ἢ πτυσομένη κλίμαξ δέον ὅπως εἶναι καλῆς κατασκευῆς, σύγκειται ἐξ ὑγιῶν ὑλικῶν καὶ εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν αὕτη χρησιμοποιεῖται.

(2) Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς φορητὴ κλίμαξ χρησιμοποιεῖται ὡς μέσον συγκοινωνίας ἢ ὡς μέρος ἐργασίας αὕτη θὰ ἐξικνῆται, ἢ θὰ φέρῃ ἐπαρκῆ χειρολαθῆν, εἰς ὕψος τοῦλάχιστον 107 ἐκ. (3½ ποδῶν)

ὑπερθεν τοῦ σημείου ἀποθιβάσεως ἢ τῆς ἀνωτάτης βαθμίδος εἰς ἣν δύνανται νὰ φθάσῳσιν οἱ πόδες οἰουδήποτε προσώπου ἐργαζομένου ἐπὶ τῆς κλίμακος, ὡς θὰ ἦτο ἡ περίπτωσης, ἢ, ἐάν τοῦτο δὲν εἶναι δυνατόν, εἰς τὸ μέγιστον δυνατόν ὕψος :

Νοεῖται ὅτι ἡ παράγραφος (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ κλιμάκων ἀσφαλείας (crawling ladders).

(3) Αἱ φορηταὶ ἢ πτυσσόμεναι κλίμακες δέον ὅπως μὴ στηρίζωνται ἐπὶ ἀκτίστων πλίνθων ἢ ἄλλων ἀσταθῶν ὑλικῶν ἀλλ' ἐπὶ ἐπιπέδου καὶ σταθερᾶς θέσεως.

(4) Ἐκάστη φορητὴ κλίμαξ, δέον ὅπως, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι ἐφικτόν, στερεοῦται ἀσφαλῶς οὕτως ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ μετατοπισθῆ εἴτε κατὰ τὰ ἄνω ἄκρα εἴτε κατὰ τὴν θέσιν.

Ἐάν ἡ τοιαύτη ἀσφαλῆς στερέωσις δὲν εἶναι δυνατὴ ἢ κλίμαξ δέον ὅπως, ὅπου τοῦτο εἶναι ἐφικτόν, στερεοῦται ἀσφαλῶς κατὰ τὴν θέσιν ἢ, ἐάν ἡ τοιαύτη στερέωσις εἶναι ἀδύνατος, ἢ ὀλίσθησις τῆς κλίμακος θὰ παρεμποδίζηται ὑπὸ προσώπων ἰσταμένων παρὰ τὴν θέσιν :

Νοεῖται ὅτι ἡ παρούσα παράγραφος δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ κλιμάκων μήκους μικροτέρου τῶν 3 μέτρων (10 ποδῶν), αἵτινες δὲν χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσα συγκοινωνίας, ἐάν αὗται τοποθετηθῶσιν ἀσφαλῶς οὕτως ὥστε νὰ παρεμποδίζηται ἢ ὀλίσθησις ἢ ἡ πτώσις τούτων.

(5) Ἐκάστη φορητὴ κλίμαξ δέον ὅπως—

(α) ἐξασφαλίζηται, ὅπου τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον, ἵνα ἀποφεύγηται ἡ ὑπερβολικὴ ταλάντευσις ἢ κάμψις·

(β) στηρίζηται ὁμοίως καὶ προσηκόντως ἐφ' ἐκάστου ὀρθοστάτου.

(6) Ἐκάστη φορητὴ κλίμαξ ἢ σειρὰ φορητῶν κλιμάκων ἐξικνουμένη εἰς κάθετον ἀπόστασιν ὑπερβαίνουσαν τὰ 9 μέτρα (30 πόδας) δέον ὅπως φέρη, ἐάν τοῦτο εἶναι ἐφικτόν, ἐνδιάμεσον πλατύσκαλον ἢ πλατύσκαλα οὕτως ὥστε ἡ κάθετος ἀπόστασις μεταξὺ δύο διαδοχικῶν πλατυσκάλων νὰ μὴ ὑπερβαίη τὰ 9 μέτρα (30 πόδας). Ἐκαστον πλατύσκαλον δέον ὅπως εἶναι ἐπαρκοῦς μεγέθους καὶ, ἐάν πρόσωπόν τι ἐνδέχεται νὰ πέσῃ ἐκ τούτου εἰς βάθος μεγαλύτερον τῶν δύο μέτρων (6½ ποδῶν), νὰ φέρη, ἐκτός ἐάν τοῦτο δὲν εἶναι λογικῶς ἐφικτόν, ἀρκετοῦς καὶ καταλλήλους χειρολισθήρας εἰς ὕψος τοῦλάχιστον 91.5 ἐκ. (3 ποδῶν) ὑπεράνω τοῦ πλατυσκάλου. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν φορητὴ κλίμαξ διέρχεται δι' ἀνοίγματος ἐν τῷ δαπέδῳ πλατυσκάλου, τὸ ἀνοίγμα δέον ὅπως εἶναι τόσον μικρόν ὅσον εἶναι λογικῶς ἐφικτόν.

(7) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις φορητῆς κλίμακος—

(α) ἥτις στερεῖται βαθμίδος τινὸς ἢ φέρει ἐλαττωματικὴν τινα βαθμίδα· ἢ

(β) οἰαδήποτε βαθμὶς τῆς ὁποίας στηρίζεται ἐπὶ τοῦ ὀρθοστάτου μόνον διὰ ἥλων (καρφοβελονῶν) (ἀκανθοειδῶν ἥλων) (spikes) ἢ ἐτέρας παρομοίας στερεώσεως.

(8) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ξυλίνης φορητῆς κλίμακος ἐκτός ἐάν—

(α) οἱ ὀρθοστάται ταύτης εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς καὶ σύγκεινται ἐξ εὐθυίνου ξύλου ἀπηλλαγμένου ἐλαττωμάτων καὶ μετὰ ἰνῶν διηκουσῶν κατὰ μήκος τούτου· καὶ

(β) αἱ βαθμίδες ταύτης σύγκεινται ἐξ εὐθυίνου ξύλου ἀπηλλαγμένου ἐλαττωμάτων καὶ ἐνσφηνοῦνται δι' ἐντοριμῶν (μόρσων) ἢ τοποθετοῦνται ἀσφαλῶς ἐντὸς ἐγκοπῶν ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν καὶ

(γ) φέρωσιν ἐνισχυτικούς μεταλλικούς δεσμούς ἐάν οἱ τένοντες δὲν ἐξασφαλίζωνται διὰ σφηνῶν.

Ἀνοιγματα ἐπὶ στεγῶν, πατωμάτων καὶ τοίχων.

30.—(1) Τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν παραγράφων (5) καὶ (6) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, πᾶν προσιτὸν ἀνοιγμα ἐπὶ στέγης ἢ ἐπὶ τοῦ πατώματος οἰκοδομῆς, δαπέδου ἐργασίας, ἐναερίου διόδου ἢ διαδρόμου διὰ μέσου τοῦ ὁποῦ προσώπῳν τι δύναται νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαῖνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας) δέον ὅπως ἐφοδιάζηται διὰ—

(α) καταλλήλου κιγκλιδώματος ἢ κιγκλιδώματος ἐπαρκούς ἀντοχῆς μέχρις ὕψους τοῦλάχιστον 91.5 ἐκ. (3 ποδῶν) ὑπεράνω τοῦ ἄκρου τοῦ ἀνοίγματος, ὁμοῦ μετὰ θωρακίων ἐπαρκούς ὕψους, ὅπερ ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δέον ὅπως εἶναι μικρότερον τῶν 20.5 ἐκ. (8 Ἴντζας), καὶ οὕτω τοποθετημένων ὥστε νὰ παρεμποδίζηται κατὰ τὸ δυνατόν ἢ πῶσις προσώπων, ὑλικῶν καὶ ἐργαλείων μέσῳ τοῦ ἀνοίγματος· ἢ

(β) καλύμματος παρεμποδίζοντος τὴν πῶσιν προσώπων, ὑλικῶν καὶ ἐργαλείων διὰ μέσου τοῦ ἀνοίγματος :

Νοεῖται, ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν λάκκου κειμένου ἐπὶ τοῦ πατώματος ἐργοστασίου, ὅστις συνήθως δὲν περιφράσσεται, αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν θὰ ἐφαρμόζωνται διὰ μόνον τὸν λόγον ὅτι ἐκτελοῦνται ἐπισκευαὶ ἢ ἐργασίαι συντηρήσεως, δι' ἅτινας ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, ὑπὸ προσώπων ἀπασχολουμένων συνήθως εἰς τοιαύτας ἐπισκευὰς ἢ ἐργασίας συντηρήσεως ἐν τῷ ἐργοστασίῳ.

(2) Τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν παραγράφων (5) καὶ (6) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὕφίσταται προσιτὸν ἀνοιγμα ἐν τινὶ τοίχῳ, διὰ μέσου τοῦ ὁποῦ προσώπῳν τι δύναται νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαῖνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας) ἐξ οἰοδηποτε πατώματος δαπέδου, ἢ μέρους ἐργασίας κειμένου οὐχὶ πέραν τῶν 68.5 ἐκ. (2 ποδῶν καὶ 3 Ἴντζῶν) κάτωθεν τοῦ κάτω μέρους τοῦ ἀνοίγματος, τὸ ἀνοιγμα δέον ὅπως ἐφοδιάζηται διὰ—

(α) καταλλήλου κιγκλιδώματος ἢ κιγκλιδώματος ἐπαρκούς ἀντοχῆς ἐξικνουμένων εἰς ὕψος τοῦλάχιστον 91.5 ἐκ. (3 ποδῶν) ὑπεράνω τοῦ πατώματος, δαπέδου, ἢ μέρους ἐργασίας· καὶ

(β) θωρακίου ἢ θωρακίων ὕψους τοῦλάχιστον 20.5 ἐκ. (8 Ἴντζῶν) ὅπου ταῦτα εἶναι ἀναγκαῖα ἵνα παρεμποδίζηται ἢ πῶσις προσώπων, ὑλικῶν καὶ ἐργαλείων διὰ μέσου τοῦ ἀνοίγματος.

(3) Τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν παραγράφων (5) καὶ (6) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν διεξάγεται ἐργασία ὑπεράνω δοκῶν διὰ μέσου τῶν ὁποῦν προσώπῳν τι ἐνδέχεται νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαῖνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας), αἱ δοκοὶ δέον ὅπως καλύπτονται ἀσφαλῶς διὰ προσωρινῶν σανίδων ἢ ἑτέρου καλύμματος εἰς ἣν ἔκτασιν καὶ ἐνθα τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον ἵνα καταστῇ ἀσφαλῆς ἢ πρὸς τὴν ἐργασίαν προσέγγισις ἢ παρασχεθῇ ἀσφαλῆς στήριγμα διὰ ταύτην, ἢ δέον ὅπως λαμβάνωνται ἄλλα ἀποτελεσματικὰ μέτρα ἵνα παρεμποδισθῇ ἢ πῶσις προσώπων.

(4) Εἰς τὴν περίπτωσιν ἀνοίγματος δι' ὃ δὲν ἐφαρμόζονται αἱ ρηθεῖσαι διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, καθ' ὅσον προσώπῳν τι δὲν δύναται νὰ πέσῃ διὰ μέσου τοῦ ἀνοίγματος εἰς θάθος πέραν τῶν δύο μέτρων (6½ ποδῶν), ἀλλ' ἐξ οὐτινος τὸ ἄκρον δύναται νὰ

πέσωσιν ἐργαλεία ἢ ἄλλα ἀντικείμενα ἢ ὑλικά ἐκθέτοντα εἰς κίνδυνον ἀπασχολούμενα πρόσωπα, δέον ὅπως λαμβάνωνται αἱ κατάλληλοι προφυλάξεις διὰ τῆς τοποθέτησεως θωρακίων, ἀσφαλοῦς καλύμματος ἢ ἄλλως πῶς ἵνα παρεμποδισθῇ ἡ τοιαύτη πτώσις ἐργαλείων, ἀντικειμένων καὶ ὑλικῶν.

(5) Τὰ ὑπὸ τῶν παραγράφων (1), (2), (3) ἢ (4) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀπαιτούμενα κιγκλιδῶματα, θωράκια καὶ καλύμματα δύνανται νὰ ἀφαιρῶνται ἢ νὰ μὴ τοποθετῶνται—

(α) ἔνθα καὶ ὅταν τοῦτο εἶναι ἢ καταστῆ ἀναγκαῖον ἵνα διενεργηθῇ ἢ μόνιμος πλήρωσις, κάλυψις ἢ περιφραξίς τοῦ ἀνοίγματος ἢ τῶν δοκῶν

(6) ἐπὶ τοσοῦτον χρονικὸν διάστημα καὶ εἰς τοιαύτην ἔκτασιν ὡς ἀπαιτεῖται διὰ τὴν προσπέλασιν προσώπων ἢ τὴν μετακίνησιν ὑλικῶν.

(6) Ἄνευ ἐπιρρασμοῦ τοῦ Κανονισμοῦ 24, αἱ παράγραφοι (1), (2), (3) καὶ (4) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν ἐφαρμόζονται δι' ἀνοίγμα δημιουργηθὲν κατὰ τὴν διάρκειαν ἐργασιῶν κατεδαφίσεως, δι' ὅς ἐφαρμόζεται τὸ Κεφάλαιον V τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἢ δι' ἀνοίγμα δημιουργηθὲν κατὰ τὴν διάρκειαν οἰαοδήποτε ἄλλης ἐργασίας κατεδαφίσεως, ἐὰν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς τελευταίας ταύτης ἐργασίας κατεδαφίσεως τοῦτο δὲν παραμείνῃ ἄνευ ἐπιτηρήσεως ἢ ἄνευ προστασίας διὰ καταλλήλου κιγκλιδῶματος ἢ διὰ καταλλήλου καλύμματος ἐφ' ὅσον ἐνδέχεται ἀπασχολούμενα πρόσωπα νὰ διέλθωσιν πλησίον ἢ ὑπεράνω τοῦ ἀνοίγματος.

Ἔργασία ἐπὶ Στεγῶν.

31.—(1) Ἐὰν κατὰ τὴν διεξαγωγὴν ἐργασίας ἐπὶ ἐπικλινοῦς ἐπιφανείας στέγης τινὸς καὶ, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῆς κλίσεως τῆς στέγης, τῆς φύσεως τῆς ἐπιφανείας, καὶ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἀπασχολούμενον πρόσωπον ἐνδέχεται νὰ ὀλισθήσῃ καὶ καταπέσῃ ἐκ τῆς στέγης, δέον ὅπως λαμβάνωνται αἱ κατάλληλοι προφυλάξεις ἵνα παρεμποδισθῇ ἡ τοιαύτη πτώσις ἐκτὸς ἐὰν ὑφίσταται ἐπαρκῆς χειρολαβὴ ἢ στήριγμα τῶν ποδῶν ἢ ἐὰν τὸ πρόσωπον δὲν δύναται νὰ πέσῃ ἐκ τοῦ ἄκρου τῆς στέγης εἰς θάθος ὑπερβαῖνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας).

(2) Ἐκτεταμέναι ἐργασίαι ἐπὶ τῆς ἐπικλινοῦς ἐπιφανείας οἰαοδήποτε στέγης ἐχούσης κλίσιν ὑπερβαίνουσαν τὰς 34 μοίρας καὶ ἐξ οἰοδήποτε τμήματος τῆς ὁποίας πρόσωπόν τι δύναται νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαῖνον καθέτως τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας), δέον ὅπως ἐκτελῶνται μόνον ὑπὸ ἐργατῶν οἵτινες εἶναι κατάλληλοι διὰ τοιαύτας ἐργασίας, κατὰ δὲ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν τούτων—

(α) δέον ὅπως παρέχωνται ἀρκεταὶ καὶ κατάλληλοι κλίμακες ἢ σανίδες ἀσφαλείας αἵτινες δέον ὅπως ἐξασφαλιζῶνται ὅσον τὸ δυνατόν ταχύτερον καὶ

(6) δέον ὅπως παρέχῃται, ὅπου τοῦτο εἶναι ἐφικτόν, κατάλληλον δάπεδον ἐργασίας, στηριζόμενον ἀσφαλῶς, καὶ πλάτους τοῦλάχιστον 43 ἐκ. (17 Ἴντζῶν).

(γ) ὅταν πρόσωπόν τι ἐργαζόμενον ἐπὶ στέγης δύναται νὰ ὀλισθήσῃ ἐπὶ τῆς κατωφερείας καὶ καταπέσῃ ἐκ τοῦ ἄκρου τῆς ἐπιστεγάσεως εἰς θάθος ὑπερβαῖνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας), δέον ὅπως ὑφίσταται προφυλακτικὸς τοίχος (παραπέτον) ἢ κιγκλιδῶμα ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς ἢ ἄλλαι προφυλακτικαὶ διατάξεις παρεμποδίζουσαι τὴν πτῶσιν τούτου.

(δ) εἰς τὴν περίπτωσιν οἰοδήποτε μέρους τῆς ἐργασίας δι' ὃ ἢ συμμόρφωσις πρὸς τὰς ὑποπαραγράφους (α) καὶ (γ) τῆς

παρούσης παραγράφου είναι ανέφικτος, δέον όπως παρέχεται εις έκαστον εργάτην, ὅστις θὰ ἐπεθύμει τοῦτο, κατάλληλος ζώνη ἀσφαλείας ἐκ καταλλήλων καὶ ὑγιῶν ὑλικῶν καὶ ἐν καλῇ καταστάσει ὁμοῦ μετὰ σχοινίου ἐπάρκους μήκους καὶ ἀντοχῆς, δι' ἧς ὁ ἐργάτης νὰ δύναται νὰ προσδεθῇ εἰς σταθεράν καὶ κατάλληλον κατασκευὴν εἰς περιπτώσιν καθ' ἣν ὁ ἐργάτης δὲν δύναται νὰ προσδεθῇ διὰ τῶν ἰδίων αὐτοῦ δυνάμεων δέον ὅπως οὗτος προσδένηται ἢ τὸ σχοινίον κρατῆται ὑπὸ ἑτέρου προσώπου κατ' ἀσφαλῆ τρόπον.

(3) Εἰς περιπτώσιν καθ' ἣν ἐκτελεῖται ἐργασία ἐπὶ ἢ πλησίον στεγῶν ἢ ὀροφῶν κεκαλυμμένων δι' εὐθραύστων ὑλικῶν, διὰ μέσου τῶν ὁποίων πρόσωπόν τι δύναται νὰ πέσῃ εἰς θάθος υπερβαῖνον τὰ τρία μέτρα (10 πόδας)—

(α) ἔνθα οἱ ἐργάται εἶναι ὑπόχρεοι νὰ διαβῶσιν ἢ ἐργασθῶσιν ὑπεράνω τῶν εὐθραύστων τούτων ὑλικῶν, δέον ὅπως παρέχονται καὶ χρησιμοποιοῦνται εἰς ἐπαρκεῖς ἀριθμούς, κατάλληλοι φορητὰ κλίμακες, ἢ κλίμακες ἀσφαλείας, αἵτινες θὰ στηρίζονται ἀσφαλῶς·

(β) δέον ὅπως τοποθετῶνται περίοπτοι πινακίδες πλησίον τῶν ἐπικαλύψεων ἀναφέρουσαι ὅτι αὗται εἶναι εὐθραυστοί :

Νοεῖται ὅτι ἡ ὑποπαράγραφος (β) δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ ὑαλίνων ἐπικαλύψεων.

(4) Εἰς περιπτώσιν καθ' ἣν πρόσωπα ἀπασχολοῦνται εἰς θέσιν κάτωθεν τοῦ ἄκρου ἐπικλινούσας στέγης καὶ εἰς περιπτώσιν καθ' ἣν ταῦτα εὐρίσκονται εἰς θέσιν ἔνθα ἐκτίθενται εἰς κίνδυνον λόγω τῆς ἐπὶ τῆς στέγης ἐκτελουμένης ἐργασίας, δέον ὅπως λαμβάνονται αἱ κατάλληλοι προφυλάξεις ἵνα παρεμποδίζηται ἡ πτώσις ἐργαλείων ἢ ὑλικῶν ἐκ τοιούτων στεγῶν ἢ ἐκ τοῦ ἄκρου τούτων, δυναμένων νὰ ἐκθέσωσιν εἰς κίνδυνον τὰ οὕτως ἀπασχολούμενα πρόσωπα.

Ἀποφυγὴ ὑπερφορτίσεως τῶν ἰκριωμάτων.

32. Ἀπαγορεύεται ἡ ὑπερφόρτισις ἰκριωμάτων ἢ ἡ διατήρησις ἐπὶ τούτων ὑλικῶν ἐκτὸς ἐὰν ταῦτα ἀπαιτῶνται δι' ἐργασίαν ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος.

Ἀποφυγὴ δονήσεως τῶν ἰκριωμάτων.

33. Ὄταν μετακινῶνται ἢ ἐναποτίθενται ὑλικά ἐπὶ τινος ἰκρίωματος ἢ τοιαύτη μετακίνησις ἢ ἐναπόθεσις δέον ὅπως γίνηται ἀνευ θιαίας δονήσεως τοῦ ἰκρίωματος.

Κεφάλαιον ΙΙΙ.—ΑΝΥΨΩΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΙΣ

Α. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ

Κατασκευή, συντήρησις καὶ ἔλεγχος.

34.—(1) Ἐκάστη ἀνυψωτικὴ συσκευή καὶ ἕκαστον τμήμα ταύτης συμπεριλαμβανομένων παντὸς μηχανισμοῦ μεταδόσεως κινήσεως καὶ παντὸς συστήματος ἢ μηχανισμοῦ χρησιμοποιουμένου διὰ τὴν ἀγκύρωσιν ἢ στερέωσιν τοιούτων συσκευῶν δέον ὅπως—

(α) εἶναι καλῆς μηχανικῆς κατασκευῆς, σύγκεινται ἐξ ὑγιῶν ὑλικῶν, εἶναι ἐπάρκους ἀντοχῆς καὶ στερεότητος καὶ ἀπηλλαγμένα ἐμφανῶν ἐλαττωμάτων·

(β) τυγχάνωσι τῆς δεούσης συντηρήσεως·

(γ) καθ' ὅσον ἐπιτρέπει τοῦτο ἡ κατασκευὴ ἐλέγχονται τοῦλάχιστον ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος ὑπὸ τοῦ ὀδηγοῦ, ἐὰν εἶναι ἀρμόδιος πρὸς τοῦτο, ἢ ὑπὸ ἑτέρου ἀρμοδίου προσώπου.

*Εκθεσις περί τῶν ἀποτελεσμάτων ἐκάστου τοιούτου ἐλέγχου, ὑποβαλλομένη ἐπὶ τοῦ καθωρισμένου τύπου καὶ συμπεριλαμβάνουσα τὰ καθωρισμένα στοιχεῖα καὶ ὑπογεγραμμένη ὑπὸ τοῦ διεξαγαγόντος τὸν ἔλεγχον προσώπου, καταχωρίζεται ἢ ἐπισυνάπτεται παρευθὺς ἐν τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ.

(2) Προκειμένου περί ἐργοστασίου ἔνθα ὁ ἐργοδότης, δι' ὃν διεξήχθη ὁ ἔλεγχος, λογικῶς φρονεῖ ὅτι αἱ ἐργασίαι θὰ ἀποπερατωθῶσιν εἰς διάστημα μικρότερον τῶν ἑξ ἑβδομάδων, ἢ διάταξις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, δι' ἧς ἀπαιτεῖται ἢ ὑποβολὴ ὑπογεγραμμένης ἐκθέσεως, καθ' ὅσον αὕτη ἀφορᾷ εἰς ἀνυψωτικὰς συσκευὰς μὴ κινούμενας διὰ μηχανικῆς δυνάμεως καὶ εἰς πᾶν σύστημα ἢ μηχανισμόν χρησιμοποιούμενον διὰ τὴν ἀγκύρωσιν ἢ στερέωσιν τοιούτων συσκευῶν, θεωρεῖται πληρωθεῖσα ἐὰν ὁ ὑπεύθυνος τῶν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότητος ἐν τῷ ἐργοταξίῳ διεξαγομένων ἐργασιῶν ἤθελε πρῶτον διεξαγάγει τὸν ἔλεγχον αὐτοπροσώπως καὶ εἶναι ἀρμόδιον πρόσωπον διὰ τοιοῦτον ἔλεγχον καὶ δεύτερον, ἐὰν, πρὸ τῆς παρελεύσεως μιᾶς ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ ἐλέγχου, οὗτος ἤθελε πληροφορήσει γραπτῶς τὸν ἐργοδότην ὅτι ἡ συσκευή ἠλέγχθη ὑπὸ τούτου καὶ ὅτι εὑρε τήν ἐν καλῇ καταστάσει, ἢ ὅτι παρετήρησεν ἐλαττώματά τινα, ὡς θὰ ἦτο ἢ περιπτώσις, καὶ ἢ ἡμερομηνία καὶ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ τοιούτου ἐλέγχου, ὁμοῦ μετὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ διεξαγαγόντος τούτου, ἤθελε καταχωρισθῆ ἐν τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ.

Στήριξις, ἀγκύρωσις, στερέωσις καὶ ἀνέγερσις.

35.—(1) Ἐκάστη ἀνυψωτικὴ συσκευή δέον ὅπως στηρίζεται ἐπαρκῶς καὶ ἀσφαλῶς καὶ ἕκαστον τμῆμα ἐξέδρας, σκελετοῦ ἢ ἄλλης κατασκευῆς καὶ ἕκαστος ἰστός, δοκός, πάσσαλος ἢ ἕτερον ἀντικείμενον μηχανικῆς ἐγκαταστάσεως στηρίζον οἰονδήποτε τμῆμα ἀνυψωτικῆς συσκευῆς δέον ὅπως εἶναι καλῆς κατασκευῆς, σύγκειται ἐκ στερεῶν ὑλικῶν καὶ εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῆς φύσεως τῆς ἀνυψωτικῆς συσκευῆς, τῆς ἀνυψωτικῆς ἰκανότητος καὶ τῆς ἀκτίνας δράσεως ταύτης καὶ τῶν περιστάσεων ὑφ' ἃς αὕτη χρησιμοποιεῖται.

(2) Ἐκαστον τμῆμα τοῦ σκελετοῦ ἐκάστης μηχανικῆς ἀρπάγης ἢ θαροῦλκου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν φορέων, δέον ὅπως εἶναι μεταλλικόν, νοουμένου ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν ἀρπάγης ἢ θαροῦλκου λειτουργούντων ἀνευ μηχανικῆς δυνάμεως ἢ διάταξις αὕτη δὲν θὰ τεθῆ ἐν ἰσχύϊ, καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τοὺς φορεῖς, πρὸ τῆς παρελεύσεως δώδεκα μηνῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

(3) Αἱ διατάξεις ἀγκυρώσεως ἢ στερεώσεως ἐκάστης ἀνυψωτικῆς συσκευῆς δέον ὅπως εἶναι ἐπαρκεῖς καὶ ἀσφαλεῖς.

(4) Ἐκάστη προσωρινὴ πρόσθεσις ἢ σύνδεσις σχοινίου, ἀλύσεως ἢ ἄλλου συστήματος ἢ μηχανισμοῦ χρησιμοποιούμενων κατὰ τὴν ἀνέγερσιν ἢ διάλυσιν οἰασδήποτε ἀνυψωτικῆς συσκευῆς δέον ὅπως εἶναι ἐπαρκῆς καὶ ἀσφαλῆς.

Προφυλάξεις διὰ ἀνυψωτικὰς συσκευὰς ἐχούσας ὀριζοντίαν ἢ περιστροφικὴν κίνησιν.

36. Ἐφ' ἐκάστης ἐξέδρας, εἰδικοῦ ἰκριώματος ἢ ἄλλου μέρους ἐπὶ τῶν ὁποίων χρησιμοποιεῖται ἀνυψωτικὴ συσκευή ἔχουσα ὀριζοντίαν ἢ περιστροφικὴν κίνησιν δέον ὅπως διατηρῆται ἐλεύθερος διάδρομος πλάτους τοῦλάχιστον 61 ἐκ. (2 ποδῶν) μεταξύ παντός τμήματος τῆς συσκευῆς, ὅπερ δύναται νὰ κινηθῆ κατὰ τὸν τρόπον τούτου, καὶ

οιουδήποτε κιγκλιδώματος, περιφράγματος ή έτέρου έγγυς εύρισκομένου άντικειμένου :

Νοείται ότι, εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον ή διατήρησις ενός τοιούτου διαδρόμου δέν είναι έφικτή εις οιονδήποτε τόπον ή σημείον, δέον όπως λαμβάνωνται πάντα τά κατάλληλα μέτρα ίνα άποφευχθῆ ή προσπέλασις οίουδήποτε προσώπου πρὸς τὸν τόπον ή τὸ σημείον τούτο κατά τὸν χρόνον τούτον.

Έξέδραι οδηγῶν γερανῶν καί σηματοδοτῶν.

37. Έκάστη έξέδρα διὰ τὸ πρόσωπον ή τὰ πρόσωπα, άτινα οδηγούν ή χειρίζονται γερανόν, ή δι' οιονδήποτε σηματοδοτην δέον όπως—

(α) είναι έπαρκους εκτάσεως διὰ τὰ ἐπὶ ταύτης ασχολούμενα πρόσωπα·

(β) σύγκειται εκ πυκνῶν σανίδων ή μεταλλικῶν πλακῶν·

(γ) είναι έφωδιασμένη δι' ασφαλῶν μέσων προσπελάσεως·

καί ὁ Κανονισμός 24 (ὁ άφορῶν εις τὸς χειρολισθήρας καί τὰ θωράκια) θά εφαρμόζεται διὰ τὴν τοιαύτην έξέδραν ὡς εάν έπρόκειτο περί δαπέδου έργασίας.

Θάλαμοι Όδηγῶν.

38.—(1) Ό οδηγός εκάστης άνυψωτικῆς συσκευῆς κινουμένης μέσω κινητήρος δέον όπως έφοδιάζεται διὰ καταλλήλου θαλάμου (α) παρέχοντος εις τούτον έπαρκή προστασίαν εκ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν καί (β) ούτω κατασκευασθέντος ὡστε νά καθίσταται εύκολος ὁ χειρισμός τῶν έντός τοῦ θαλάμου τμημάτων τῆς άνυψωτικῆς συσκευῆς άτινα άπαιτοῦν περιοδικόν έλεγχον ή συντήρησιν, άλλ' ούτως ὡστε ὁ θάλαμος νά μή έμποδίζει ή περιορίζει καθ' οιονδήποτε τρόπον τὸ ὀπτικόν πεδίον τοῦ οδηγοῦ παραθλαπτομένης ούτω τῆς ασφαλούς χρήσεως τῆς συσκευῆς.

(2) Έφ' ὅσον είναι λογικῶς έφικτόν, δέον όπως συμπληροῦται ή άνέγερσις τοῦ θαλάμου ή λαμβάνηται έτέρα έπαρκῆς πρόνοια διὰ τὴν προστασίαν τοῦ οδηγοῦ εκ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, πρὶν ή ή άνυψωτικῆ συσκευῆ τεθῆ εις γενικὴν χρῆσιν.

(3) Έφ' ὅσον είναι λογικῶς έφικτόν, ὁ θάλαμος δέον όπως θερμαίνεται έπαρκῶς διὰ καταλλήλων μέσων ὁσάκις χρησιμοποιεῖται εις περίοδον ψύχους.

(4) Αί παράγραφοι (1), (2) καί (3) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν εφαρμόζονται εις περιπτώσεις καθ' ἃς ὁ οδηγός εύρίσκεται έντός κλειστοῦ χώρου ή άλλως πως προστατεύεται έπαρκῶς εκ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ή διὰ άνυψωτήρας, πλὴν τῶν άνυψωτῆρων ὧν ὁ χειρισμός γίνεται μόνον εκ μιᾶς θέσεως παρὰ τὸ θεροῦλλον, ή διὰ άνυψωτικᾶς συσκευᾶς έδραζομένης ἐπὶ τροχῶν καί έχούσας άνώτατον φορτίον ασφαλείας 1000 χιλιογράμμων (ένός τόννου) ή ὀλιγώτερον, ή δι' οιονδήποτε μηχανὴν περικλείουσαν άνυψωτικὴν συσκευὴν ένθα ὁ πρωταρχικός σκοπός τῆς μηχανῆς ταύτης δέν είναι ὁ τῆς άνυψωτικῆς συσκευῆς.

Τύμπανα καί τροχαλία.

39. Έκαστον τύμπανον καί εκάστη τροχαλία, περίξ τῶν ὁποίων έλίσσεται ή άλυσις ή τὸ συρματόσχοινον οιασδήποτε άνυψωτικῆς συσκευῆς δέον όπως είναι διαμέτρου καί κατασκευῆς καταλλήλου διὰ τὴν χρησιμοποιομένην άλυσιν ή σχοινίον. Έκάστη άλυσις ή σχοινίον, ὅπερ άπολήγει εις τὸ περιελισσόμενον τύμπανον άνυψωτικῆς συσκευῆς δέον όπως προσδένηται δεόντως μετὰ τούτου, δύο δέ τούλάχιστον σπείραι εκ τῆς άλύσεως ή τοῦ σχοινίου δέον όπως περιβάλλωσι τὸ τύμπανον έν εκάστη θέσει λειτουργίας τῆς συσκευῆς.

Πέδαι, ρυθμισταί, ασφαλιστικά συστήματα κ.λ.π.

40.—(1) "Εκαστος γερανός, μηχανική άρπάγη και βαρούλκον δέον ὅπως ἐφοδιάζεται διὰ καλῶς λειτουργούσης πέδης ἢ πεδῶν ἢ δι' ἑτέρου ασφαλιστικοῦ συστήματος παρεμποδίζοντος τὴν πῶσιν φορτίου ἐν ἀναρτήσει καὶ διασφαλίζοντος ἀποτελεσματικὸν ἔλεγχον ἐπὶ τοῦ φορτίου κατὰ τὴν καταβίβασιν τούτου.

(2) "Εκαστος μοχλός, χειρολαβὴ ἢ τροχός, δι' οὗ εἶναι ἐφωδιασμένη ἐκάστη ἀνυψωτικὴ συσκευή ἐπὶ τῷ σκοπῷ ρυθμίσεως τῆς λειτουργίας οἰοῦνδήποτε τμήματος ταύτης, δέον ὅπως, εἰ δυνατόν, φέρῃ κατάλληλον σύστημα ἀσφαλίσεως παρεμποδίζον τὴν τυχαίαν κίνησιν ἢ μετατόπισιν τοῦ μοχλοῦ, τῆς χειρολαβῆς ἢ τοῦ τροχοῦ ἐκτὸς ἐὰν εἶναι οὕτω τοποθετημένοι ἢ κατασκευασμένοι ὥστε νὰ παρεμποδίζηται ἢ τοιαύτη τυχαία κίνησις ἢ μετατόπισις ἢ ἐκτὸς ἐὰν ἡ συσκευή εἶναι κατασκευασμένη οὕτως ὥστε ἡ τοιαύτη τυχαία κίνησις ἢ μετατόπισις νὰ μὴ ἐπηρεάζῃ τὴν συσκευὴν κατὰ τρόπον δυνάμενον νὰ προκαλέσῃ κίνδυνον. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν θὰ ἐφαρμόζηται πρὸ τῆς παρελεύσεως ἕξ μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

(3) Ἐπὶ ἡ πλησίον ἐκάστου μοχλοῦ, χειρολαβῆς ἢ τροχοῦ, ὅστις χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ρύθμισιν τῆς λειτουργίας οἰοῦνδήποτε τμήματος ἀνυψωτικῆς συσκευῆς, δέον ὅπως ἀναφέρηται σαφῶς ὁ σκοπὸς καὶ ὁ τρόπος λειτουργίας τούτων, νοουμένου ὅτι ἡ παρούσα διάταξις δὲν θὰ ἐφαρμόζηται διὰ περιστρεφομένης χειρολαβᾶς χρησιμοποιουμένης πρὸς ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν τοῦ φορτίου εἰς τὴν περίπτωσιν βαρούλκου ἢ γερανοῦ μετ' ἀκινήτου κεραίας, μὴ κινουμένου διὰ μηχανικῆς δυνάμεως.

Ἀσφαλή μέσα προσπελάσεως.

41. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν πρόσωπον ἀσχολούμενον εἰς τὴν ἐξέτασιν, ἐπισκευὴν ἢ λίπανσιν οἰασθῆποτε ἀνυψωτικῆς συσκευῆς ἐνδέχεται νὰ πέσῃ εἰς θάθος ὑπερβαίνον τὰ δύο μέτρα (6½ πόδας) δέον ὅπως ἐγκαθίστανται καὶ διατηρῶνται, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν, ἀσφαλῆ μέσα προσπελάσεως πρὸς τὸ μέρος ἔνθα τὸ πρόσωπον τοῦτο ὀφείλει νὰ ἐργάζεται, ὁμοῦ μετ' ἐπαρκῶν χειρολαβῶν καὶ στηριγμάτων τῶν ποδῶν, ἔνθα ταῦτα εἶναι ἀναγκαῖα.

Πάσσαλοι ἢ δοκοὶ χρησιμολογούμενοι διὰ τὴν στήριξιν πολυσπάστων ἢ ἀνολκῶν.

42. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις πολυσπάστου ἢ ἀνολκῆς (gin wheel) ἀνηρτημένου ἐπὶ πασσάλου ἢ δοκοῦ, ἢ στηριζομένου ἐπὶ τούτων, διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν ὑλικῶν ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ἀποτελεσματικῶς στρεφόμενα ἐπὶ τοῦ πασσάλου ἢ τῆς δοκοῦ, ὁ δὲ πάσσαλος ἢ ἡ δοκός—

- (α) εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς δι' ὃν σκοπὸν χρησιμοποιεῖται καὶ
- (β) ἐξασφαλίζεται ἐπαρκῶς εἰς δύο τοῦλάχιστον σημεῖα οὕτως ὥστε τὸ φορτίον νὰ στηρίζηται ἀσφαλῶς καὶ νὰ ἐμποδίζηται ἢ μετακίνησις τοῦ πασσάλου ἢ τῆς δοκοῦ καὶ ἡ ἐπαφὴ τούτων πρὸς οἰοῦνδήποτε τμήμα ἰκριώματός τινος καὶ
- (γ) δὲν στηρίζηται ἐπὶ τμήματος ἰκριώματός τινος ὅπερ χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς δοκὸς ζεύξεως ἢ διάζευγμα καὶ
- (δ) ἐὰν ἐξασφαλίζεται μόνον ἐπὶ ἰκριώματός τινος, ἐξασφαλίζεται ἐπὶ δύο τοῦλάχιστον ὀρθοστατῶν ἢ προεκτεινομένων πασσάλων τοῦ ἰκριώματός τούτου.

Ευστάθεια φορητῶν ἀνυψωτικῶν συσκευῶν.

43. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις φορητῆς ἀνυψωτικῆς συσκευῆς ἐπὶ μαλακῆς ἢ ἀνομοιομόρφου ἐπιφανείας ἢ ἐπὶ κατώφερειας ὑπὸ περιστάσεις καθ' ἃς ἡ εὐστάθεια τῆς συσκευῆς ἐνδέχεται νὰ ἐπηρεασθῇ, ἐκτὸς ἐὰν ληφθῶσιν ἐπαρκεῖς προφυλάξεις πρὸς διασφάλισιν τῆς εὐσταθείας ταύτης.

Εὐστάθεια σταθερῶν γερανῶν καὶ προφυλακτῆρες κυλιόμενων γερανῶν μετὰ κεραίας (μπίγας) κινουμένων ἐπὶ σιδηροτροχιᾶς.

44.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις σταθεροῦ γερανοῦ ἐκτὸς ἐὰν οὗτος ἀγκυροῦται ἀσφαλῶς ἢ ἐρματίζεται ἐπαρκῶς διὰ καταλλήλου ἔρματος δεόντως τοποθετημένου ἐπὶ τοῦ σκελετοῦ τοῦ γερανοῦ πρὸς διασφάλισιν τῆς εὐσταθείας τούτου.

(2) Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ εὐστάθεια γερανοῦ ἐξασφαλίζεται μέσῳ ἀφαιρετῶν βαρῶν δέον ὅπως ἐπικολλᾶται εἰς περίοπτον θέσιν ἐπὶ τοῦ γερανοῦ διάγραμμα ἢ πινακὶς δεικνύουσα τὴν θέσιν καὶ ποσότητα τῶν βαρῶν τούτων.

(3) Ἐκαστος κυλιόμενος γερανὸς μετ' ὀρθοστάτου κινούμενος ἐπὶ τροχῶν δέον ὅπως ἐφοδιάζεται διὰ προφυλακτῆρων πρὸς ἀπομάκρυνσιν ἀντικειμένων ἢ ὕλικῶν κειμένων ἐπὶ τῆς τροχιᾶς.

Τροχιαὶ Κυλιόμενων Γερανῶν.

45. Πᾶσαι αἱ τροχιαὶ ἐφ' ὧν κινεῖται κυλιόμενος γερανὸς δέον ὅπως—

- (α) ἔχωσιν ἐπαρκῆ τομὴν καὶ ὁμαλὴν ἄνω ἐπιφάνειαν·
- (β) ἐνοῦνται δι' ἀρμοκαλυπτρῶν (fish-plates) ἢ διπλῶν ἀκροσυνδέσμων (chairs)·
- (γ) στερεοῦνται ἀσφαλῶς ἐπὶ τῶν στρωτήρων ἢ φορέων·
- (δ) τοποθετῶνται δεόντως·
- (ε) διατηρῶνται ἐν καλῇ καταστάσει·
- (ζ) φέρωσιν ἀναστολεῖς (stops) ἢ χαλινωτήρια (buffers) εἰς τὰ ἄκρα τῆς διαδρομῆς :

Νοεῖται ὅτι αἱ διατάξεις (β) καὶ (γ) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν θὰ ἐφαρμόζωνται διὰ γερανογεφύρας ἢ δι' οἰονδήποτε γερανὸν ἐὰν ληφθῶσι τὰ κατάλληλα μέτρα πρὸς διασφάλισιν τῆς δεούσης ἐνώσεως τῶν τροχιῶν καὶ παρεμπόδισιν οἰασδήποτε οὐσιώδους μεταβολῆς τοῦ πλάτους τούτων.

Γερανοὶ μετὰ Κινητῶν Κεραίων.

46. Πᾶς γερανὸς φέρων κινητὴν κεραίαν (μπίγαν) δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος δι' ἀποτελεσματικῆς διατάξεως ἐνδασφαλείας (interlocking) καλῆς κατασκευῆς μεταξὺ τοῦ συμπλέκτου τῆς περὶ τὸν ἄξονα κινήσεως καὶ τοῦ ἀνασταλτικοῦ μοχλοῦ (rawl) τοῦ συγκρατοῦντος τὸ τύμπανον τῆς περὶ τὸν ἄξονα κινήσεως, ἐκτὸς εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν—

- (α) ἡ μετάδοσις κινήσεως πρὸς τὸ τύμπανον ἀνυψώσεως καὶ ἡ μετάδοσις κινήσεως πρὸς τὸ τύμπανον τῆς περὶ τὸν ἄξονα κινήσεως εἶναι ἀνεξάρτητοι ἀλλήλων· ἢ
- (β) ὁ μηχανισμὸς μεταδόσεως κινήσεως πρὸς τὸ τύμπανον τῆς περὶ τὸν ἄξονα κινήσεως αὐτασφαλιζεται.

Χρῆσις Γερανῶν.

47. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις γερανοῦ—

- (α) εἰμὴ διὰ τὴν ἀμεσον ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν φορτίου ἐκτὸς ἐὰν ἡ εὐστάθεια τοῦ γερανοῦ δὲν ἐπηρεάζεται διὰ τῆς τοιαύτης χρήσεως·

(6) εις τὴν περίπτωσιν γερανοῦ φέροντος κεραιάν περιστρεφόμενῃν περί ἄξονα, διὰ τὴν μετακίνησιν φορτίου εις ἄκτινα ὑπερβαίνουσιν τὴν ἀνωτάτην ἄκτινα τὴν καθοριζομένην ἐν τῷ ὑπὸ τοῦ Κανονισμοῦ 52 ἀπαιτουμένῳ ἢ, ἐὰν δὲν ἀπαιτῆται εἰσέτι τοιοῦτο πιστοποιητικόν, τὴν ἀνωτάτην ἄκτινα τὴν σημειουμένην ἐπὶ τοῦ γερανοῦ συμφώνως πρὸς τὴν παραγράφον (3) τοῦ Κανονισμοῦ 53.

Ἐπαγορεύεται ἡ χρῆσις γερανῶν φερόντων ξυλίνας δοκίδας.

48. Ἐπαγορεύεται ἡ χρῆσις γερανοῦ φέροντος οἰανδήποτε ξυλινῆν δοκίδα.

Ἐνέγερσις γερανῶν ὑπὸ ἐπίβλεψιν.

49. Ἐπαγορεύεται ἡ ἀνέγερσις γερανοῦ εἰμὴ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν ἀρμοδίου προσώπου.

Ἀρμόδια πρόσωπα διὰ τὸν χειρισμὸν ἀνυψωτικῶν συσκευῶν ἢ διὰ σηματοδότησιν.

50.—(1) Ἐπαγορεύεται ὁ χειρισμὸς ἀνυψωτικῆς συσκευῆς εἰμὴ ὑπὸ προσώπου ὅπερ εἶναι ἐξήσκημένον καὶ ἀρμόδιον διὰ τὸν χειρισμὸν τῆς συσκευῆς, ἀλλ' ἐπιτρέπεται ὁ χειρισμὸς τοιαύτης συσκευῆς ὑπὸ προσώπου διατελοῦντος ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίβλεψιν προσώπου ἔχοντος τὰ πρὸς τοῦτο προσόντα διὰ σκοποὺς ἐκπαιδεύσεως.

(2) Ἐπαγορεύεται ἡ ἐργοδότησις προσώπου ἡλικίας κάτω τῶν 18 ἐτῶν, διὰ τὸν χειρισμὸν οἰανδήποτε ἀνυψωτικῆς συσκευῆς κινουμένης διὰ μηχανικῆς δυνάμεως ἢ διὰ σηματοδοτήσεις πρὸς τὸν χειριστὴν οἰανδήποτε τοιαύτης συσκευῆς.

(3) Τηρουμένων τῶν ἐν τῇ παραγράφῳ (4) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεων, ἐὰν τὸ χειριζόμενον ἀνυψωτικὴν συσκευὴν πρόσωπον δὲν ἔχη πλήρη καὶ ἀπεριόριστον θέαν τοῦ φορτίου ἢ, εις περίπτωσιν καθ' ἣν δὲν ὑπάρχει φορτίον, θέαν τοῦ σημείου προσδέσεως τούτου ὡς καὶ τοῦ πέριξ αὐτοῦ χώρου καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ χειρισμοῦ, ἔκτος εἰς χώρους ἔνθα ἡ τοιαύτη θέα δὲν εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὸν ἀσφαλῆ χειρισμὸν, δέον ὅπως ὀρίζεται καὶ τοποθετῆται εἰς κατάλληλον θέσιν ἐν ἀρμόδιον πρόσωπον διὰ τὴν ἀπαιτουμένην σηματοδότησιν πρὸς τὸν χειριστὴν· ἐὰν εἰς μόνον σηματοδότης εἶναι ἀνεπαρκῆς διὰ τὸν σκοπὸν τούτον, δέον ὅπως ὀρίζονται καὶ τοποθετῶνται εἰς καταλλήλους θέσεις ἐπιπρόσθετοι σηματοδοταὶ ἀναλόγως τῆς ἀνάγκης :

Νοεῖται ὅτι εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν καὶ ἐφ' ὅσον ἡ συμμόρφωσις πρὸς τὰς προηγουμένας διατάξεις τῆς παραγράφου (3) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατος, δέον ὅπως λαμβάνωνται ἀποτελεσματικὰ μέτρα καθιστῶντα δυνατὴν τὴν ὑπὸ τοῦ ὀδηγοῦ ἢ χειριστοῦ τῆς ἀνυψωτικῆς συσκευῆς ἐξακρίβωσιν τῆς θέσεως τοῦ φορτίου, ἢ τοῦ σημείου προσδέσεως πρὸς φορτίον, ὡσάκις τοῦτο κεῖται ἐγγὺς τοῦ σημείου φορτώσεως ἢ ἐκφορτώσεως ἢ οἰουδήποτε ἄλλου χώρου ἔνθα δύναται εὐλόγως νὰ ὑποτεθῇ ἢ ὑπαρξῆς κινδύνου.

(4) Αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου (3) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν ἐφαρμόζονται—

(α) εἰς τὴν περίπτωσιν ἀνυψωτῆρος ἢ συστήματος μεταφορᾶς δι' ἐναερίου καλωδίου·

(β) ἐξαιρουμένων τῶν ἀνυψωτῆρων ἐν σχέσει πρὸς χώρους ἔνθα ἡ συσκευή δύναται νὰ ἀνυψῶνῃ ἢ καταβιβάζῃ τὸ φορτίον (ἢ τὸ σημεῖον προσδέσεως πρὸς φορτίον) καθέτως μόνον, ἄνευ ὀριζοντίου ἢ περιστροφικῆς κινήσεως ἐὰν χάριν τῆς ἀσφαλτοῦς λειτουργίας ὁ ὀδηγὸς ἢ χειριστὴς τῆς συσκευῆς χρειάζεται πληροφορίας ἐν σχέσει πρὸς τὴν κίνησιν, ἀνακοπὴν,

ἢ θέσιν τοῦ φορτίου, ἢ τοῦ σημείου προσδέσεως πρὸς φορτίον, ὡς ἄκις τοῦτο κείται ἐγγύτατα ὠρισμένων σημείων μόνον, καὶ γίνωσιν ἀποτελεσματικαὶ διευθετήσεις διὰ συστήματος σηματοδοτήσεως, δεικτῶν ἢ ἄλλως, πρὸς παροχὴν εἰς τὸν ὀδηγὸν ἢ χειριστὴν πάσης πληροφορίας ἣτις θὰ ἦτο ἀναγκαία δι' ἀσφαλῆ λειτουργίαν.

(5) Δέον ὅπως ὑφίστανται ἀποτελεσματικαὶ διευθετήσεις διὰ σηματοδοτήσεις μεταξὺ τοῦ ὀδηγοῦ ἢ χειριστοῦ καὶ τῶν προσώπων τῶν ἀσχολουμένων εἰς σημεία φορτώσεως ἢ ἐκφορτώσεως συστήματος μεταφορᾶς δι' ἐναερίου καλωδίου.

Σήματα.

51.—(1) Πᾶν σῆμα διδόμενον διὰ τὴν κίνησιν ἢ ἀνακοπὴν ἀνυψωτικῆς συσκευῆς δέον ὅπως εἶναι εὐκρινὲς καὶ διδῆται κατὰ τρόπον ὥστε τὸ πρόσωπον πρὸς ὃ ἀπευθύνεται νὰ δύναται νὰ ἀκούσῃ ἢ ἴδῃ τοῦτο εὐκόλως.

(2) Τὰ ὄργανα ἢ μηχανήματα τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν παροχὴν ἠχητικῶν, ἐγχρώμων ἢ φωτεινῶν σημάτων διὰ τὸν ρηθέντα σκοπὸν δέον ὅπως διατηρῶνται εἰς καλὴν κατάστασιν λειτουργίας, τὰ δὲ σηματοδοτικὰ σύμματα προστατεύονται ἐπαρκῶς ἐκ τυχαίας ἐπαφῆς.

Δοκιμασία καὶ ἐξέτασις ἀνυψωτικῶν συσκευῶν.

52.—(1) (α) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις γερανοῦ, μηχανικῆς ἀρπάγης ἢ θαρούλκου ἐκτὸς ἐὰν ταῦτα ὑπεβλήθησαν εἰς δοκιμασίαν καὶ γενικὴν ἐξέτασιν ὑπὸ ἀρμοδίου τινὸς προσώπου κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν δύο προηγηθέντων ἐτῶν, ὡς καὶ ἡ χρῆσις πολυσπάστου τροχαλίας ἢ θαρούλκου τρίποδος (sheer legs) διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν οἰουδήποτε φορτίου ζυγίζοντος 1,000 χιλιόγραμμα (1 τόνον) ἢ πλέον ἐκτὸς ἐὰν ταῦτα ὑπεβλήθησαν εἰς δοκιμασίαν καὶ γενικὴν ἐξέτασιν ὑπὸ ἀρμοδίου τινὸς προσώπου.

(β) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις γερανοῦ, ἀνυψωτικῆς μηχανῆς ἢ θαρούλκου, ἅτινα ὑπέστησαν οὐσιώδη μετατροπὴν ἢ ἐπισκευὴν, προτοῦ ταῦτα ὑποβληθῶσιν εἰς δοκιμασίαν καὶ γενικὴν ἐξέτασιν ὑπὸ ἀρμοδίου τινὸς προσώπου ὡς καὶ ἡ χρῆσις πολυσπάστου, τροχαλίας ἢ μηχανικῆς ἀρπάγης, ἅτινα ὑπέστησαν οὐσιώδη μετατροπὴν ἢ ἐπισκευὴν, διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν οἰουδήποτε φορτίου ζυγίζοντος 1,000 χιλιόγραμμα (1 τόνον) ἢ πλέον, προτοῦ ταῦτα ὑποβληθῶσιν εἰς δοκιμασίαν καὶ ἐξέτασιν ὑπὸ ἀρμοδίου τινὸς προσώπου.

(γ) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἀνυψωτικῆς συσκευῆς, ἐκτὸς ἐὰν αὕτη ὑπέστη γενικὴν ἐξέτασιν ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου ἐντὸς τῶν προηγηθέντων δεκατεσσάρων μηνῶν, καὶ ἀφότου αὕτη ὑπέστη οἰανδήποτε οὐσιώδη μετατροπὴν ἢ ἐπισκευὴν :

Νοεῖται ὅτι ἡ ὑποπαράγραφος (α) δὲν θὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν διὰ περίοδον δεκατεσσάρων μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν εἰμὴ εἰς τὴν περίπτωσιν γερανῶν τύπου Scotch Derrick, Guy Derrick, Tower Derrick, ἢ κυλιομένων γερανῶν μετὰ κεραίας :

Νοεῖται, ἐπίσης, ὅτι ἡ παράγραφος (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν θὰ ἐφαρμόζεται διὰ ἀνυψωτῆρα.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις γερανοῦ, μηχανικῆς ἀρπάγης, θαρούλκου, πολυσπάστου ἢ τροχαλίας, ἐκτὸς ἐὰν πρῶτον ληφθῇ πιστοποιητικόν, ἐπὶ τύπου ὅστις ἤθελε καθορισθῆ, περὶ διεξαγωγῆς τῆς δοκιμασίας ἢ ἐξετάσεως τῶν ἀπαιτουμένων ὑπὸ τῆς ὑποπαραγράφου (α) ἢ (β) τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ὑπογεγραμμένου ὑπὸ τοῦ προσώπου ὅπερ διεξήγαγεν ἢ ἦτο ὑπεύθυνον διὰ τὴν

διεξαγωγήν τῆς δοκιμασίας ἢ τῆς ἐξετάσεως καὶ καθορίζον τὸ φορτίον ἢ φορτία ἀσφαλείας καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν γερανοῦ μετὰ κινητῆς κεραίας τὰ φορτία ἀσφαλείας, εἰς διαφόρους ἀκτῖνας τῆς κεραίας, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἀνωτάτης ἀκτῖνος ἐνεργείας τῆς κεραίας.

(3) Ἐκθεσις ἐπὶ τῶν ἀποτελεσμάτων πάσης ἐξετάσεως ἀπαιτουμένης ὑπὸ τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἐπὶ τοιοῦτου τύπου καὶ συμπεριλαμβανοῦσης τοιαῦτα στοιχεῖα ὡς ἤθελον καθορισθῆ, καὶ ὑπογεγραμμένη ὑπὸ τοῦ προσώπου ὅπερ διεξήγαγεν ἢ ἦτο ὑπεύθυνον διὰ τὴν διεξαγωγήν τῆς ἐξετάσεως, δέον ὅπως καταχωρίζεται ἐν τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ ἢ ἐπισυνάπτεται τούτῳ ἐντὸς 14 ἡμερῶν νοεῖται ὅτι ἡ παροῦσα διάταξις δὲν θὰ ἐφαρμόζηται δι' ἐξέτασιν περὶ ἧς ἐλήφθη ἤδη πιστοποιητικὸν συμφώνως πρὸς τὴν παράγραφον (2) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

Σήμανσις τῶν φορτίων ἀσφαλείας.

53.—(1) Τὸ φορτίον ἢ φορτία ἀσφαλείας καὶ τὸ μέσον ἀναγνωρίσεως τούτων δέον ὅπως σημειοῦνται εὐκρινῶς—

(α) ἐφ' ἐκάστου γερανοῦ, μηχανικῆς ἀρπάγης ἢ θαροῦλκου·

(β) ἐφ' ἐκάστου πολυσπάστου, τροχαλίας, θαροῦλκου, τρίποδος ἢ στύλου ἢ ἴστου γερανοῦ χρησιμοποιουμένου διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίθασιν παντὸς φορτίου βάρους 1,000 χιλιογράμμων (ἐνὸς τόνου) καὶ ἄνω.

(2) Εἰς τὴν περίπτωσιν γερανοῦ, ὅστις ἐνίστε ἀποσυντίθεται πλήρως ἢ μερικῶς, πᾶσαι αἱ δοκίδες αἵτινες ἀποσπῶνται ἐκ τοῦ γερανοῦ κατὰ τὴν ἀποσύνθεσιν δέον ὅπως σημειοῦνται εὐκρινῶς οὕτως ὥστε νὰ ἐμφαίνωσι τὸν γερανὸν οὐτινος ἀποτελοῦσι τμῆμα.

(3) Ἐπὶ παντὸς γερανοῦ φέροντος κινητὴν κεραίαν δέον ὅπως—

(α) σημειοῦνται εὐκρινῶς τὰ φορτία ἀσφαλείας εἰς διαφόρους ἀκτῖνας τῆς κεραίας καὶ ἡ ἀνωτάτη ἀκτίς ἐνεργείας τῆς κεραίας·

(β) τοποθετῆται ἀκριβῆς δείκτης, εὐκρινῶς ὄρατος ὑπὸ τοῦ ὀδηγοῦ, δεικνύων τὴν ἀκτίνα τῆς κεραίας καθ' οἷονδήποτε χρόνον ὡς καὶ τὸ φορτίον ἀσφαλείας τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὴν ἀκτίνα ταύτην.

Ἐνδειξις τοῦ φορτίου ἀσφαλείας τῶν φερόντων κεραίαν γερανῶν.

54. Τηρουμένων τῶν κατωτέρω διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις παντὸς γερανοῦ φέροντος κεραίαν ἀκίνητον ἢ μὴ, ἐκτὸς ἐὰν οὗτος φέρῃ ἐγκεκριμένον τύπον αὐτομάτου δείκτου ὅστις—

(α) δεικνύει εὐκρινῶς πρὸς τὸν ὀδηγὸν ἢ τὸν χειριστὴν τοῦ γερανοῦ, πότε τὸ βασταζόμενον φορτίον προσεγγίζει πρὸς τὸ φορτίον ἀσφαλείας τοῦ γερανοῦ διὰ τὴν ἀκτίνα τῆς κεραίας εἰς τὴν ὁποίαν βαστάζεται τὸ φορτίον·

(β) ἐκπέμπει ἰσχυρὸν ἠχητικὸν σῆμα ὅταν τὸ βασταζόμενον φορτίον ὑπερβαίῃ τὸ φορτίον ἀσφαλείας τοῦ γερανοῦ εἰς τὴν ἀκτίνα ταύτην :

Νοεῖται ὅτι ἐὰν ὁ γερανὸς φέρῃ διαρκῶς πίνακα δεικνύοντα τὰ φορτία ἀσφαλείας εἰς διαφόρους ἀκτῖνας τῆς κεραίας αἱ προηγούμεναι διατάξεις δὲν θὰ ἐφαρμόζωνται διὰ—

(i) οἷονδήποτε γερανὸν τύπου Guy Derrick, οὐτινος ὁ ἴστος τηρεῖται εἰς κάθετον διεύθυνσιν ἀποκλειστικῶς διὰ σχοινίου μετὰ τῶν ἀναγκαίων ἀρμόσεων καὶ κοχλιῶν συσφίξεως·

(ii) οίονδήποτε χειροκίνητον γερανόν χρησιμοποιούμενον ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἢ ἀποσύνθεσιν ἑτέρου γερανοῦ·

(iii) οίονδήποτε γερανόν οὔτινος τὸ φορτίον ἀσφαλείας εἶναι 1,000 χιλιόγραμμα (εἰς τόνος) ἢ ὀλιγώτερον :

Νοεῖται ἐπίσης, ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν γερανοῦ, οὔτινος τὸ ἀνωτάτον φορτίον ἀσφαλείας δὲν ὑπερβαίνει τὰ 1,500 χιλιόγραμμα (30 καντάρια) αἱ προηγούμεναι διατάξεις δὲν θὰ ἐφαρμόζονται πρὸ τῆς παρελεύσεως ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Ἡ φόρτισις νὰ μὴ ὑπερβαίῃ τὸ φορτίον ἀσφαλείας.

55. Ἀπαγορεύεται ἡ φόρτισις πέραν τοῦ φορτίου ἀσφαλείας οἰοῦνδήποτε γερανοῦ, μηχανικῆς ἀρπάγης, θαρούλκου, πολυσπάστου, τροχαλίας, θαρούλκου τρίποδος ἢ στύλου ἢ ἴστου γερανοῦ ἢ οἰοῦνδήποτε μέρους τοιαύτης συσκευῆς, νοουμένου ὅτι ἐπὶ τῷ σκοπῷ διεξαγωγῆς δοκιμασίας τῶν συσκευῶν τούτων ἡ φόρτισις δύναται νὰ ὑπερβῇ τὸ φορτίον ἀσφαλείας εἰς βαθμὸν ὅστις ἤθελεν ἐπιτραπῆ ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου προσώπου τοῦ ὀρισθέντος πρὸς διεξαγωγὴν τῆς δοκιμασίας.

Προφυλάξεις κατὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν φορτίων.

56.—(1) Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἀνυψοῦται δι' ἀνυψωτικῆς συσκευῆς φορτίον ἴσον πρὸς ἢ ἐλαφρῶς μικρότερον τοῦ φορτίου ἀσφαλείας καὶ τοῦτο δὲν βαστάζεται ἐξ ὀλοκλήρου ὑπὸ τῆς συσκευῆς, ἡ ἀνύψωσις δέον ὅπως ἀνακοπῆ εὐθὺς ὡς τὸ φορτίον ἀνέλθῃ εἰς μικρὸν ὕψος καὶ προτοῦ προχωρήσῃ ἢ λειτουργίᾳ τῆς συσκευῆς.

(2) Ἐὰν ἀπαιτῶνται πέραν τῆς μιᾶς ἀνυψωτικῆς συσκευῆς διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν ἑνὸς φορτίου—

(α) τὰ χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, μηχανικαὶ ἐγκαταστάσεις καὶ λοιπαὶ συσκευαὶ δέον ὅπως διαρρυθμίζονται καὶ στερεοῦνται οὕτως ὥστε οὐδεμία τοιαύτη ἀνυψωτικὴ συσκευὴ νὰ φορτίζεται καθ' οἰονδήποτε χρόνον πέραν τοῦ φορτίου ἀσφαλείας ταύτης ἢ νὰ καθίσταται ἀσταθῆς κατὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν τοῦ φορτίου·

(β) δέον ὅπως ὀρίζεται ἀρμόδιον πρόσωπον ἐπὶ τῷ εἰδικῷ σκοπῷ τῆς ἐποπτείας τῆς ἐργασίας.

Γερανοὶ τύπου Scotch, Guy, ἢ Tower.

57.—(1) Ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ὀρίζεται, αἱ ἐν ταῖς παραγράφοις (2) μέχρις (9) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεις ἐφαρμόζονται ἐπὶ γερανῶν τύπου Scotch Derrick, Guy Derrick ἢ Tower Derrick καὶ ἐπὶ τούτων μόνον.

(2) Πᾶσαι αἱ συσκευαὶ αἱ χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν ἀγκύρωσιν γερανοῦ δέον ὅπως ἐξετάζονται ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου πρὸ ἐκάστης ἀνεγέρσεως τοῦ γερανοῦ.

(3) Μετὰ τὴν ἀνέγερσιν παντὸς γερανοῦ ἐπὶ ἐργοταξίου καὶ πρὸ τῆς χρήσεως τούτου, οὗτος δέον ὅπως ὑποβάλληται εἰς δοκιμασίαν ἐπὶ τόπου, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀγκύρωσιν, ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου, διὰ τῆς ἐφαρμογῆς ἐφ' ἐκάστης ἀγκυρώσεως τοῦ ἀνωτάτου ὀρίου ἀνελεύσεως ἢ ἔλξεως ἥτις ἀσκεῖται εἴτε—

(α) ὑπὸ φορτίου κατὰ 25 τοῖς ἑκατὸν μεγαλυτέρου τοῦ ἀνωτάτου φορτίου τοῦ ἀνυψωθησομένου ὑπὸ τοῦ ἀνεγερθέντος γερανοῦ· ἢ

(β) ὑπὸ μικροτέρου φορτίου ἀλλ' οὕτω διατεταγμένου ὥστε νὰ ἀσκῆ ἰσοδύναμον ἔλξιν ἐπὶ τῆς ἀγκυρώσεως.

Τὰ καθωρισμένα στοιχεῖα περὶ ἐκάστης τοιαύτης δοκιμασίας ὁμοῦ μετὰ τῶν ἀποτελεσμάτων ταύτης δέον ὅπως καταχωρίζονται ἢ ἐπισυνάπτονται παρευθὺς ἐν τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ.

(4) Ἐάν τὸ διεξάγον τὴν δοκιμασίαν πρόσωπον δυνάμει τῆς παραγράφου (3) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ θεωρήσῃ ὅτι τὸ ἀνώτατον φορτίον τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἀνυψωθῆ ἀσφαλῶς ὑπὸ τοῦ γερανοῦ ὡς οὗτος εἶναι ἀγκυρωμένος εἶναι μικρότερον τοῦ φορτίου ἀσφαλείας τοῦ γερανοῦ, ὡς τοῦτο ὀρίζεται ἐν τῷ Κανονισμῷ 3 οὗτος δέον ὅπως καθορίζῃ τὸ ἀνώτατον τοῦτο φορτίον μεταξὺ τῶν ρηθέντων στοιχείων, θὰ τοποθετῆται δὲ εἰς θέσιν εὐκρινῶς ὁρατὴν ὑπὸ τοῦ ὀδηγοῦ τοῦ γερανοῦ διάγραμμα φορτίσεως ἀρμόζον πρὸς τὴν ἀγκύρωσιν τοῦ γερανοῦ καὶ ἐμφαίνον τὸ τροποποιημένον φορτίον ἢ φορτία ἀσφαλείας.

Τὸ οὕτω τροποποιηθὲν φορτίον ἢ φορτία ἀσφαλείας θὰ θεωρῆται διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν παρόντων Κανονισμῶν ὡς τὸ φορτίον ἢ φορτία ἀσφαλείας τοῦ γερανοῦ ὡς οὗτος εἶναι ἀγκυρωμένος.

(5) Ἡ κεραία γερανοῦ τύπου Scotch Derrick δὲν θὰ ἀνεγείρηται μεταξὺ τῶν ὀπισθίων ἀντιστηριγμάτων (stays) τοῦ γερανοῦ.

(6) Ἀπαγορεύεται ἡ μετακίνησις φορτίου ὑπὸ γερανοῦ τύπου Scotch Derrick ἔάν τὸ φορτίον κεῖται ἐν τῇ γωνίᾳ μεταξὺ τῶν ὀπισθίων ἀντιστηριγμάτων τοῦ γερανοῦ τούτου.

(7) Δέον ὅπως λαμβάνωνται τὰ κατάλληλα μέτρα πρὸς παρεμπόδισιν τῆς μετατοπίσεως τῆς θέσεως τοῦ κυρίου ὀρθοστάτου γερανοῦ τύπου Scotch Derrick ἢ Tower Derrick ἐκ τοῦ ἀκροδέκτου ἢ τοῦ ὑποστηρίγματος τούτου καθ' ὃν χρόνον οὗτος εὐρίσκεται ἐν χρήσει.

(8) Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τὰ καλώδια γερανοῦ τύπου Guy Derrick δὲν δύνανται νὰ στερεωθῶσιν οὕτως ὥστε νὰ ἔχωσι τὴν αὐτὴν περίπου κλίσιν ὡς ὁ ἴστος καὶ οὕτως ὥστε αἱ γωνίαι μεταξὺ δύο παρακειμένων ζευγῶν ἰσῶν νὰ εἶναι περίπου ἴσαι δέον ὅπως λαμβάνωνται τοιαῦτα ἄλλα μέτρα οἷα θὰ διησφάλιζον τὴν εὐστάθειαν τοῦ γερανοῦ.

B. ΑΛΥΣΕΙΣ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ.

Κατασκευή, δοκιμασία, ἐξετάσις καὶ φορτίον ἀσφαλείας ἀλύσεων, σχοινίων καὶ ἀναρτήρων.

58.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἀλύσεως, σχοινίου ἢ ἀναρτήρος διὰ ἀνυψώσεως ἢ καταβιβάσεως ἢ ὡς μέσων ἀναρτήσεως ἐκτὸς ἐάν—

(α) ταῦτα εἶναι καλῆς κατασκευῆς, σύγκεινται ἐξ ὑγιῶν ὕλικῶν, εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς, καταλλήλου ποιότητος καὶ ἀπηλλαγμένα ἐμφανοῦς ἐλαττώματος·

(β) ταῦτα ὑπεβλήθησαν εἰς δοκιμασίαν καὶ ἐξετάσιν ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου καὶ ἔτυχον πιστοποιητικῶν, ἐπὶ τύπου ὡς ἤθελε καθορισθῆ περὶ τῆς τοιαύτης δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεως, καθορίζοντος τὸ φορτίον ἀσφαλείας καὶ ὑπογεγραμμένου ὑπὸ τοῦ προσώπου τοῦ διεξαγαγόντος ἢ ὑπευθύνου διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεως·

(γ) εἶναι ἀναγεγραμμένα ἐπὶ τούτων δι' εὐκρινῶν, εὐαναγνώστων ἀριθμῶν καὶ χαρακτήρων τὸ φορτίον ἀσφαλείας καὶ διακριτικὰ περὶ τούτου σημεῖα :

Νοεῖται ὅτι ἡ ὑποπαράγραφος (β) τῆς παρούσης παραγράφου δὲν ἐφαρμόζεται—

(i) ἐπὶ κοινῶν σχοινίων (ἐξ ἰνῶν) ἢ ἐπὶ περιλαθίου (σαμπάνι) ἐκ κοινῶν σχοινίων ἢ

(ii) ἐπὶ συρματοσχοίνου χρησιμοποιοιμένου πρὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν :

Νοεῖται περαιτέρω, ὅτι εἶναι περιττὴ ἢ σημειώσις ἐπὶ σχοινίου ἢ περιλαθείου ἐκ σχοινίων τοῦ φορτίου ἀσφαλείας ἐάν τὸ φορτίον τοῦτο εὐρίσκεται καταχωρισμένον ἐν τῷ μητρώῳ τῷ τηρουμένῳ συμφώνως πρὸς τὸν Κανονισμὸν 64 καὶ τὸ σχοινίον ἢ τὸ περιλάθειον φέρωσι διακριτικὸν σημεῖον δι' οὗ καθίσταται δυνατὴ ἡ ἐξακριβώσις τοῦ φορτίου

ἀσφαλείας τούτων ἐκ τοῦ μητρώου ἢ, ἐάν, εἰς τὴν περίπτωσιν σχοινίου ἢ περιλαβείου ἐκ σχοινίων δι' ἃ δὲν ἐφαρμόζεται ἡ ὑποπαράγραφος (6) τῆς παρουσίας παραγράφου, τὸ φορτίον ἀσφαλείας τούτων δύναται νὰ ἐξακριβωθῇ ἐκ πίνακος δεικνύοντος τὰ φορτία ἀσφαλείας, ὅστις τοποθετεῖται εἰς περίοπτον θέσιν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ· καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν σχοινίου ἢ περιλαβείου ἐκ σχοινίου ἢ περιλαβείου ἐκ σχοινίων ἄτινα δὲν ἀπαιτεῖται ὅπως ὑποβληθῶσιν εἰς δοκιμασίαν καὶ ἐφ' ὧν δὲν ἀναγράφεται τὸ φορτίον ἀσφαλείας, τὸ φορτίον ἀσφαλείας τὸ καταχωριζόμενον ἐν τῷ μητρώῳ ἢ τὸ δεικνυόμενον ὑπὸ τοῦ πίνακος, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, θὰ θεωρηθῆται, διὰ τοῦ σκοποῦ τῶν παρόντων Κανονισμῶν ὡς τὸ φορτίον ἀσφαλείας τοῦ σχοινίου ἢ τοῦ περιλαβείου.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις συρματοσχοινίου διὰ ἀνυψώσεις ἢ καταβιβάσεις ἢ ὡς μέσου ἐξαρτήσεως ἐάν εἰς ἕκαστον τμήμα μήκους δέκα διαμέτρων ὁ ὀλικὸς ἀριθμὸς τῶν ὄρατῶν τεθραυσμένων συρμάτων ὑπερβαίνῃ τὰ πέντε τοῖς ἑκατὸν τοῦ ὀλικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν τῷ σχοινίῳ συρμάτων.

(3) Ἀπαγορεύεται ἡ φόρτισις ἀλύσεως, σχοινίου ἢ ἀναρτήρος πέτραν τοῦ φορτίου ἀσφαλείας εἰμὴ ἐπὶ τῷ σκοπῷ διεξαγωγῆς δοκιμασίας, καὶ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει μόνον εἰς ἕκτασιν ἢν τὸ ἄρμόδιον πρόσωπον τὸ ὀρισθὲν πρὸς διεξαγωγὴν τῆς δοκιμασίας ἤθελε καθορίσει.

Δοκιμασία ἀλύσεων, δακτυλίων, κ.λ.π., μετασκευασθέντων
ἢ ἐπισκευασθέντων διὰ συγκολλήσεως.

59. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἀλύσεως κρίκου, δακτυλίου, ἀγκίστρου, ἀγκυλίου, συνδετήρος ἢ κοχλιωτοῦ κρίκου, ἄτινα ὑπέστησαν ἐπιμήκυνσιν, μετασκευῆν ἢ ἐπισκευῆν διὰ συγκολλήσεως, δι' ἀνυψώσεις ἢ καταβιβάσεις ἢ ὡς μέσων ἀναρτήσεως ἐκτὸς ἐάν ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐπιμηκύνσεως, μετασκευῆς ἢ ἐπισκευῆς ὑπεβλήθησαν εἰς δοκιμασίαν καὶ ἐξετάσιν ὑπὸ ἄρμοδιου προσώπου καὶ ἔτυχον πιστοποιητικοῦ, ἐπὶ τύπου ὡς ἤθελε καθορισθῆν περὶ τῆς τοιαύτης δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεως, ὑπογεγραμμένον ὑπὸ τούτου ἢ ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεως καὶ καθορίζοντος τὸ φορτίον ἀσφαλείας.

Ἄγκιστρα.

60. Πᾶν ἄγκιστρον χρησιμοποιούμενον δι' ἀνυψώσεις ἢ καταβιβάσεις ἢ ὡς μέσον ἀναρτήσεως δέον ὅπως—

- (α) εἶναι ἐφωδιασμένον δι' ἀποτελεσματικοῦ μηχανισμοῦ παρεμποδίζοντος τὴν μετατόπισιν τοῦ περιλαβείου ἢ τοῦ φορτίου ἐκ τοῦ ἀγκίστρου· ἢ
- (β) εἶναι τοιούτου σχήματος ὅπερ θὰ ἠλάττωνε κατὰ τὸν μέγιστον δυνατὸν βαθμὸν τὸν κίνδυνον τῆς τοιαύτης μετατοπίσεως.

Περιλάβεια (σαμπάνια).

61.—(1) Πᾶν περιλάβειον ἐξ ἀλύσεων ἢ σχοινίων χρησιμοποιούμενον δι' ἀνυψώσεις ἢ καταβιβάσεις ἐπὶ ἀνυψωτικῆς συσκευῆς δέον ὅπως συνδέηται στερεῶς πρὸς τὴν συσκευῆν, ἢ δὲ μέθοδος τῆς συνδέσεως δέον ὅπως μὴ εἶναι τοιαύτη ὥστε ἐνδεχομένως νὰ προκαλέσῃ ζημίαν εἰς οἰονδήποτε τμήμα τοῦ περιλαβείου ἢ εἰς οἰονδήποτε ἀναρτήρα δι' οὗ τοῦτο στηρίζεται.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις διπλοῦ ἢ πολλαπλοῦ περιλαβείου δι' ἀνυψώσεις ἢ καταβιβάσεις ἐάν—

- (α) τὰ ἄνω ἄκρα τῶν σκελῶν τοῦ περιλαβείου δὲν συνδέωνται μέσῳ ἀγκυλίου, δακτυλίου ἢ κρίκου ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς· ἢ
- (β) τὸ φορτίον οἰονδήποτε σκέλους τοῦ περιλαβείου ὑπερβῇ τὸ φορτίον ἀσφαλείας ὡς ἀποτέλεσμα τῆς γωνίας μεταξύ τῶν σκελῶν τοῦ περιλαβείου.

Αἱ ἄκραι τοῦ φορτίου δέον ὅπως μὴ ἀπώνται
τοῦ περιλαβείου.

62. Δέον ὅπως λαμβάνωνται τὰ κατάλληλα μέτρα διὰ τῆς χρήσεως καταλλήλου γομώσεως ἢ ἄλλως πρὸς παρεμπόδιση τῆς ἐπαφῆς τῶν ἄκρων τοῦ φορτίου πρὸς οἰονδήποτε περιλάβειον, σχοινίον ἢ ἄλυσιν οὕτως ὥστε νὰ προκαλέσωσι κίνδυνον.

Ἐλύσεις κ.λ.π., φέρουσαι κόμβους.

63.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ ἀνύψωσις, καταθίβασις ἢ ἀνάρτησις φορτίου ἐπὶ ἀλύσεως ἢ συρματοσχοίνου φέροντος κόμβον ἐπὶ τινος τμήματος τῆς ἀλύσεως ἢ τοῦ σχοινίου ὑποκειμένου εἰς ἄμεσον ἐφελκυσμόν.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρήσις ἀλύσεως, ἣτις ἐβραχύνθη ἢ συνεδέθη μεθ' ἑτέρας ἀλύσεως διὰ κοχλιῶν καὶ περικοχλιῶν, διὰ τὴν ἀνύψωσιν, καταθίβασιν ἢ ἀνάρτησιν οἰουδήποτε φορτίου.

Ἐξέτασις ἀλύσεων, σχοινίων καὶ ἀναρτήρων.

64. Ἀπαγορεύεται ἡ χρήσις ἀλύσεως, σχοινίου ἢ ἀναρτήρος διὰ ἀνυψώσεως ἢ καταθιβάσεως ἢ ὡς μέσων ἀναρτήσεως ἐκτός ἐάν ὑποβληθῶσι προηγουμένως εἰς γενικὴν ἐξέτασιν ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου ἅπαξ τοῦλάχιστον κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν προηγηθέντων ἕξ μηνῶν ἄλλ' οὕτως ὥστε ἡ ἐξέτασις ἀλύσεων, σχοινίων καὶ ἀναρτήρων μὴ χρησιμοποιουμένων τακτικῶς νὰ διεξάγῃται μόνον ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον. Δέον ὅπως τηρῆται μητρῶον δεικνύον τὰ καθωρισμένα στοιχεῖα, ἐν σχέσει πρὸς ἐκάστην τοιαύτην ἐξέτασιν.

Βαφὴ Ἀλύσεων καὶ Ἀναρτήρων.

65. Ἐξαιρέσει τῶν περιλαβείων ἐκ σχοινίων ἢ τῶν ἀναρτήρων τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς κατηγορίας αἵτινες καθορίζονται ἐν τῷ Πρώτῳ Πίνακι τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἢ τῶν ἐξαιρεθέντων δυνάμει πιστοποιητικοῦ δοθέντος ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπιθεωρητοῦ στηριζομένου ἐπὶ τοῦ γεγονότος ὅτι ταῦτα ἀποτελοῦνται ἐκ τοιούτων ὑλικῶν ἢ εἶναι οὕτω κατασκευασμένα ὥστε δὲν δύνανται νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς θερμικὴν κατεργασίαν ἀνευ κινδύνου νὰ ὑποστῶσι θλάθην, ἀπαγορεύεται ἡ χρήσις ἀλύσεως ἢ ἀναρτήρος δι' ἀνυψώσεως ἢ καταθιβάσεως ἢ ὡς μέσων ἀναρτήσεως ἐκτός ἐάν—

(α) ταῦτα ἐσκληρύνθησαν ἀποτελεσματικῶς ἢ ὑπεβλήθησαν εἰς ἐγκεκριμένον εἶδος θερμικῆς κατεργασίας ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν ἀρμοδίου προσώπου ἐντὸς τῶν προηγηθέντων δεκαεσσάρων μηνῶν ἢ, εἰς τὴν περίπτωσιν ἀλύσεων ἢ περιλαβείων ἐκ ράβδων τῆς ἡμισείας ἴντζας ἢ ἐκ μικροτέρων ὑλικῶν, ἐντὸς τῶν προηγηθέντων ἕξ μηνῶν ἄλλ' οὕτως ὥστε νὰ ἀπαιτῆται ἡ σκλήρυνσις ἢ ἡ ὑποβολὴ εἰς ἐγκεκριμένην θερμικὴν κατεργασίαν ἀλύσεων ἢ ἀναρτήρων οἷτινες δὲν χρησιμοποιοῦνται τακτικῶς ἢ χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικῶς ἐπὶ χειροκινήτων ἀνυψωτικῶν συσκευῶν, μόνον ὅταν τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον·

(β) τὰ περὶ τῆς σκληρύνσεως ἢ τῆς ἐγκεκριμένης θερμικῆς κατεργασίας καθωρισμένα στοιχεῖα κατεχωρίσθησαν ἢ ἐπεσυνήφθησαν τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ.

Γ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΥΨΩΤΗΡΩΝ.

66. Ὁ χώρος διαδρομῆς ἐκάστου ἀνυψωτήρος (ἀναβατορίου) δέον ὅπως προστατεύηται ἀποτελεσματικῶς διὰ στερεοῦ περιφράγματος εἰς ὅλα τὰ σημεῖα εἰς τὰ ὁποῖα ἐπιτρέπεται ἢ προσπέλασις πρὸς τὸν χώρον διαδρομῆς ἢ εἰς τὰ ὁποῖα οἰονδήποτε πρόσωπον ἐνδέχεται

νά πληγῇ ὑπὸ κινουμένου τμήματος τοῦ ἀνυψωτήρος, τὸ δὲ περίφραγμα ἐφοδιάζεται διὰ θυρῶν ἔνθα ἀπαιτεῖται προσπέλσεις πρὸς τὸν ἀνυψωτήρα. Τὸ περίφραγμα καὶ αἱ θύραι θὰ διήκωσιν εἰς ὕψος τοῦλάχιστον δύο μέτρων (6½ ποδῶν) ἔκτος εἰς περιπτώσεις ἔνθα χαμηλότερον ὕψος ἀρκεῖ διὰ τὴν παρεμπόδισιν πτώσεων ἐκ τοῦ ἀνυψωτήρος καὶ δὲν ὑφίσταται κίνδυνος ἐπαφῆς οἰουδήποτε προσώπου μετὰ κινουμένου τινὸς τμήματος τοῦ ἀνυψωτήρος, ἐν οὐδεμιᾷ ὅμως περιπτώσει τοῦτο θὰ εἶναι χαμηλότερον τῶν 91.5 ἑκ. (3 ποδῶν). Αἱ οὕτω τοποθετούμεναι θύραι θὰ τηρῶνται κλεισταὶ ἔκτος εἰς τὸ μέρος ἐναποθέσεως ὅπου ἡ ἐξέδρα ἢ ὁ κλωθὸς εὐρίσκονται ἐν ἡρεμίᾳ καὶ ἀπαιτεῖται προσωρινῶς ὅπως ἡ θύρα παραμείνῃ ἀνοικτὴ διὰ τὴν φόρτωσιν ἢ ἐκφόρτωσιν ὑλικῶν ἄνευ ἐπηρεασμοῦ τῆς ἐκ τῶν παρόντων Κανονισμῶν ὑποχρεώσεως τῶν ἐργοδοτῶν, εἶναι καθήκον παντὸς προσώπου, εὐθὺς μετὰ τὴν χρῆσιν οἰασθήποτε θύρας, ὅπως κλείῃ ταύτην, ἔκτος ἐὰν ἀπαιτητὰ προσωρινῶς ὅπως ἡ θύρα παραμείνῃ ἀνοικτὴ δι' οἰουδήποτε τῶν ρηθέντων σκοπῶν.

(2) Ἐφ' ἐκάστου ἀνυψωτήρος δέον ὅπως τοποθετῆται καὶ διατηρητῆται ἀποτελεσματικὸς μηχανισμὸς στηρίξεως τῆς ἐξέδρας ἢ τοῦ κλωθοῦ ὁμοῦ μετὰ τοῦ φορτίου ἀσφαλείας τούτων εἰς περίπτωσιν θλάθης τοῦ σχοινίου ἢ τῶν σχοινίων τοῦ ἀνυψωτήρος ἢ οἰουδήποτε τμήματος τοῦ ἀνυψωτήρος.

(3) Ἐφ' ἐκάστου ἀνυψωτήρος δέον ὅπως τοποθετῆται καὶ διατηρητῆται ἀποτελεσματικὸς αὐτόματος μηχανισμὸς διασφαλίζων ὅπως ἡ ἐξέδρα ἢ ὁ κλωθὸς μὴ ἀνέρχωνται πέραν τοῦ ἀνωτάτου σημείου μέχρις οὗ ἐκ κατασκευῆς προῶρισται νὰ ἀνέρχωνται.

(4) Ἐξαιρουμένης τῆς περιπτώσεως ἀνυψωτήρος χρησιμοποιουμένου διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπου αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων (2) καὶ (3) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν θὰ ἐφαρμόζωνται πρὸ τῆς παρελεύσεως ἐνὸς ἔτους ἢ εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τὸ ὕψος τῆς διαδρομῆς τοῦ κλωθοῦ ἢ τῆς ἐξέδρας δὲν ὑπερβαίνει τὰ 9 μέτρα (30 πόδας), πρὸ τῆς παρελεύσεως δύο ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Χειρισμὸς Ἀνυψωτήρων.

67.—(1) Ἡ κατασκευὴ καὶ αἱ διατάξεις ἐγκαταστάσεως ἐκάστου ἀνυψωτήρος δέον ὅπως κατὰ πάντα δεδομένον χρόνον εἶναι τοιαῦτα ὥστε ὁ χειρισμὸς τούτου νὰ εἶναι δυνατὸς μόνον ἐκ τοῦ κλωθοῦ ἢ ἐκ μιᾶς μόνον ἄλλης θέσεως, ὁ χειρισμὸς ὅμως τοῦ ἀνυψωτήρος ἐκ τοῦ κλωθοῦ δὲν ἐπιτρέπεται ἔκτος ἐὰν τηρηθῶσιν αἱ διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ 69.

(2) Ἐὰν ὁ χειριστὴς τοῦ ἀνυψωτήρος δὲν ἔχῃ πλήρη καὶ ἀπεριόριστον θέαν τῆς ἐξέδρας ἢ τοῦ κλωθοῦ καθ' ὅλον τὸ μήκος τῆς διαδρομῆς τούτων, ἐξαιρέσει τῶν σημείων ἔνθα ἡ τοιαύτη θέα δὲν εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὸν ἀσφαλῆ χειρισμὸν, τότε θὰ γίνωνται ἀποτελεσματικαὶ διευθετήσεις ὅπως δίδωνται πρὸς τοῦτον σήματα ἐξ ἐκάστου χώρου ἐναποθέσεως ἔνθα χρησιμοποιεῖται ὁ ἀνυψωτήρ καὶ οὕτως ὥστε οὗτος νὰ δύναται νὰ σταματήσῃ τὴν ἐξέδραν ἢ τὸν κλωθὸν εἰς τὸ κατάλληλον ἐπίπεδον.

(3) Ὄταν ὁ χειρισμὸς τοῦ ἀνυψωτήρος δὲν γίνεται ἐκ τοῦ κλωθοῦ δέον ὅπως τοποθετῆται εὐανάγνωστος εἰδοποίησις ἐπὶ τῆς ἐξέδρας ἢ τοῦ κλωθοῦ ἀναφέρουσα ὅτι ἡ μεταφορὰ προσώπων ἀπαγορεύεται.

Βαροῦλκα (βίντζια).

68. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ ἀνυψωτήρ κινεῖται διὰ βαρούλκου τοῦτο δέον ὅπως εἶναι οὕτω κατασκευασμένον ὥστε ἡ πέδη νὰ ἐφαρμόζεται ὅταν ὁ μοχλὸς ἐλέγχου, ἢ λαβὴ ἢ ὁ διακόπτης δὲν εὐρίσκεται εἰς τὴν θέσιν λειτουργίας, τὸ δὲ βαρούλκον μὴ εἶναι ἐφωδιασμένον δι' ἀνασταλτικὸν μοχλοῦ καὶ συμπλέκτου (pawl and ratchet gear) ἔνθα ὁ μοχλὸς δέον νὰ ἀποσυνδεθῇ πρὶν ἢ καταβιβασθῇ ἡ ἐξέδρα ἢ ὁ κλωθὸς.

Ἀνυψωτῆρες μεταφέροντες Πρόσωπα

69.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἀνυψωτῆρος διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπου ἔκτος ἂν εἶναι ἐφωδιασμένος διὰ κλωβοῦ ὅστις—

(α) εἶναι οὕτω κατασκευασμένος ὥστε ὅταν ἡ θύρα ἢ αἱ θύραι τοῦ κλωβοῦ εἶναι κλεισταί, νὰ παρεμποδίζηται ἡ πτώσις παντὸς μεταφερομένου προσώπου ἢ ἡ παγίδευσις τούτου μεταξύ οἴουδήποτε τμήματος τοῦ κλωβοῦ καὶ οἴασδήποτε σταθερᾶς κατασκευῆς ἢ ἄλλου κινουμένου τμήματος τοῦ ἀνυψωτῆρος καὶ νὰ προστατεύηται πᾶν μεταφερόμενον πρόσωπον ἐξ ἀντικειμένων ἢ ὑλικῶν πιπτόντων κατὰ μῆκος τοῦ χώρου διαδρομῆς τοῦ ἀνυψωτῆρος· καὶ

(β) φέρη ἐφ' ἐκάστης πλευρᾶς, ἐξ ἧς εἶναι δυνατὴ ἡ προσπέλασις εἰς χώρον ἀποθέσεως, θύραν μετ' ἀποτελεσματικοῦ μηχανισμοῦ ἐνδασφαλείας ἢ ἑτέρου μηχανισμοῦ μὴ ἐπιτρέποντος τὸ ἄνοιγμα τῆς θύρας εἰμὴ κατὰ τὴν ἄφιξιν τοῦ κλωβοῦ εἰς τὸν χώρον ἐναποθέσεως οὔτε καὶ τὴν ἀπομάκρυνσιν τοῦ κλωβοῦ ἐκ τοῦ χώρου τούτου προτοῦ κλεισθῆ ἢ θύρα.

(2) Πᾶσα θύρα εὐρισκομένη ἐπὶ τοῦ περιφράγματος τοῦ χώρου διαδρομῆς ἀνυψωτῆρος χρησιμοποιουμένου διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπου δέον ὅπως, ἂν ἢ ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν, φέρη ἀποτελεσματικὸν μηχανισμὸν ἐνδασφαλείας ἢ ἕτερον μηχανισμὸν μὴ ἐπιτρέποντα τὸ ἄνοιγμα τῆς θύρας εἰμὴ κατὰ τὴν ἄφιξιν τοῦ κλωβοῦ εἰς τὸν χώρον ἐναποθέσεως οὔτε καὶ τὴν ἀπομάκρυνσιν τοῦ κλωβοῦ ἐκ τοῦ χώρου ἐναποθέσεως προτοῦ κλεισθῆ ἢ θύρα.

(3) Ἐν σχέσει πρὸς πάντα ἀνυψωτῆρα χρησιμοποιούμενον διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων δέον ὅπως ὑφίσταται κατάλληλος, ἀποτελεσματικὸς αὐτόματος μηχανισμὸς ἐξασφαλίζων τὴν στάθμευσιν τοῦ κλωβοῦ εἰς σημεῖον ὑπεράνω τοῦ κατωτάτου σημείου διαδρομῆς τοῦ κλωβοῦ.

(4) Ὁ χειρισμὸς παντὸς ἀνυψωτῆρος ἐν ᾧ μεταφέρεται οἰονδήποτε πρόσωπον δέον ὅπως διεξάγηται μόνον ἐκ τοῦ κλωβοῦ τοῦ ἀνυψωτῆρος.

Φορτίον ἀσφαλείας ἀνυψωτῆρων.

70. Τὸ φορτίον ἀσφαλείας δέον ὅπως σημειοῦται εὐκρινῶς ἐπὶ πάσης ἐξέδρας καὶ παντὸς κλωβοῦ ἀνυψωτῆρος, ἀπαγορεύεται δὲ ἡ φόρτισις πέραν τοῦ ὀρίου τούτου, νοουμένου ὅτι ἐπὶ τῷ σκοπῷ διεξαγωγῆς δοκιμασίας ἐπιτρέπεται ἡ φόρτισις πέραν τοῦ φορτίου ἀσφαλείας καὶ εἰς βαθμὸν ὃν ἤθελε ἐξουσιοδοτήσῃ τὸ διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς δοκιμασίας ὀρισθησόμενον πρόσωπον. Εἰς τὴν περίπτωσιν ἀνυψωτῆρος χρησιμοποιουμένου διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ὁ δυνάμενος νὰ μεταφερθῆ ἐκάστην φορὰν δέον ὅπως ὡσαύτως σημειοῦται, ἀπαγορεύεται δὲ ἡ μεταφορὰ μείζονος ἀριθμοῦ.

Δοκιμασία καὶ ἐξέτασις ἀνυψωτῆρων.

71. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἀνυψωτῆρος—

(α) ἔκτος ἂν, εἰς τὴν περίπτωσιν ἀνυψωτῆρος κατασκευασθέντος ἢ ὑποστάντος οὐσιώδη μετασκευῆν ἢ οὐσιώδη ἐπισκευῆν μετὰ τὴν ἡμερομηνίαν ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἀπὸ τῆς τοιαύτης κατασκευῆς, μετασκευῆς ἢ ἐπισκευῆς τούτου, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, οὗτος ὑπεβλήθη εἰς δοκιμασίαν καὶ γενικὴν ἐξέτασιν ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου, ἐξασφαλιζομένου πιστοποιητικοῦ, ἐπὶ τούτου ὅστις ἤθελε καθορισθῆ, περὶ τῆς τοιαύτης δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεως, ὑπογεγραμμένου ὑπὸ τοῦ προσώπου τοῦ διεξαγαγόντος ἢ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεως καὶ καθορίζοντος τὸ ἐπιτρεπόμενον ὄριον φορτίσεως τοῦ ἀνυψωτῆρος, εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν ἀνυψωτῆρος χρησιμοποιουμένου διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, τοῦ μεγίστου ἀριθμοῦ προσώπων τοῦ δυναμένου νὰ μεταφερθῆ ἐκάστην φορὰν·

(β) ἔκτος ἕαν, εἰς τὴν περίπτωσιν χρήσεως διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, ἀφ' ὅτου ἀνηγέρθη τὸ τελευταῖον ἢ ἀφ' ὅτου τὸ ὕψος τῆς διαδρομῆς τοῦ κλωβοῦ μετεβλήθη τὸ τελευταῖον, λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς πλέον προσφάτου ἐκ τῶν δύο τούτων περιπτώσεων, ὁ ἀνυψωτὴρ ὑπεβλήθη εἰς δοκιμασίαν καὶ γενικὴν ἐξέτασιν ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου καὶ κατεχωρίσθη ἢ ἐπεσυνήφθη τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ ἔκθεσις περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς τοιαύτης δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεως, ἐπὶ τοιοῦτου τύπου καὶ περιλαμβάνουσα τοιαῦτα στοιχεῖα ὡς ἤθελον καθορισθῆ καὶ ὑπογεγραμμένη ὑπὸ τοῦ προσώπου τοῦ διεξαγαγόντος ἢ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεως· καὶ

(γ) ἔκτος ἕαν ὑπεβλήθη εἰς γενικὴν ἐξέτασιν ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου τοῦλάχιστον ἅπαξ κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν προηγηθέντων ἕξ μηνῶν.

Ἐντὸς 14 ἡμερῶν δέον ὅπως καταχωρίζεται ἢ ἐπισυνάπτηται τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ ἔκθεσις περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων οἰασδήποτε ἐξετάσεως ἀπαιτουμένης ὑπὸ τῆς παραγράφου (γ) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, τοιοῦτου τύπου καὶ περιλαμβάνουσα τοιαῦτα στοιχεῖα ὡς ἤθελον καθορισθῆ, καὶ ὑπογεγραμμένη ὑπὸ τοῦ προσώπου τοῦ διεξαγαγόντος ἢ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν ἐξέτασιν.

Ἄνυψωτῆρες ἀποτελοῦντες τμῆμα τοῦ μονίμου ἐξοπλισμοῦ τῆς οἰκοδομῆς.

72.—(1) Οἱ Κανονισμοὶ 34, 39 καὶ 66 μέχρι 71, ἀμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ ἀνυψωτῆρος προσώπων ἢ ἐμπορευμάτων ἀποτελοῦντος τμῆμα τοῦ μονίμου ἐξοπλισμοῦ οἰκοδομῆς τινος, ἀπαγορεύεται ὅμως ἡ χρῆσις τοιοῦτου ἀνυψωτῆρος διὰ τοὺς σκοποὺς οἰασδήποτε τῶν ἐργασιῶν δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἔκτος ἕαν τηρηθῶσιν οἱ ἑξῆς ὅροι :

(α) ὁ οὕτω χρησιμοποιηθησόμενος ἀνυψωτὴρ δὲν θὰ χρησιμοποιηθῆ διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων ἔκτος ἕαν ὁ μέγιστος ἀριθμὸς προσώπων ὁ δυνάμενος νὰ μεταφερθῆ ἐκάστην φορὰν καθωρίσθη ὑπὸ τοῦ κατασκευαστοῦ ἢ ὑπὸ ἀσφαλιστοῦ τοῦ ἀνυψωτῆρος ἢ ὑπὸ ἀρμοδίου οἴκου μηχανικῶν ἀνελκυστήρων διεξαγαγόντων περιοδικὰς ἐξετάσεις τοῦ ἀνυψωτῆρος, καὶ δὲν μεταφέρεται μεγαλύτερος ἀριθμὸς·

(β) ὁ οὕτω χρησιμοποιηθησόμενος ἀνυψωτὴρ δὲν θὰ χρησιμοποιηθῆ διὰ τὴν μεταφορὰν ὑλικῶν, ἐργαλείων ἢ ἄλλων ἀντικειμένων, πλὴν ἐλαφρῶν ἀντικειμένων εὐκόλως μεταφερομένων ὑπὸ προσώπου χρησιμοποιούντος τὸν ἀνυψωτῆρα, ἔκτος ἕαν καθωρίσθη ὑπὸ τοῦ κατασκευαστοῦ ἢ ἀσφαλιστοῦ ἢ οἴκου ὡς προεῖρηται φορτίον ἀσφαλείας, διὰ τὸν ἀνυψωτῆρα, δὲν θὰ σημειοῦται δὲ ὑπερβάσις τοῦ φορτίου τούτου·

(γ) καθ' ἐκάστην χρῆσιν τοῦ ἀνυψωτῆρος δι' ἀνυψώσεις ἢ καταβιβάσεις διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν ἐργασιῶν τούτων ἢ θύρα τοῦ περιφράγματος εἰς τὸ σημεῖον ἀποθέσεως δὲν θὰ ἀφίεται ἀνοικτὴ ἔκτος ἕαν τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον διὰ νὰ ἐπιτραπῆ ἢ εἰσοδος ἐντὸς τοῦ ἀνυψωτῆρος δι' ἄλλον τινὰ σκοπὸν.

(2) Εἰς τὴν περίπτωσιν ἀνυψωτῆρος κατασκευασθέντος πρὸ τῆς ἡμερομηνίας ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἕαν δὲν εἶναι λογικῶς δυνατόν νὰ τηρηθῆ πλήρως οἰασδήποτε διάταξις τῶν Κανονισμῶν 66 (2), 66 (3), 68, 69 (2) ἢ 69 (3), θὰ εἶναι ἀρκετὸν ἕαν καταβληθῆ πᾶσα λογικὴ προσπάθεια ἵνα τηρηθῆ κατὰ τὸν πληρέστερον δυνατόν τρόπον ἢ ρηθεῖσα διάταξις καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸν ἀνυψωτῆρα καὶ ἕαν ληφθῆ πιστοποιητικὸν περὶ τούτου παρ' ἀρμοδίου προσώπου.

Δ.—ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Μεταφορὰ προσώπων διὰ γερανοῦ.

73. Ἀπαγορεύεται ἡ ἀνύψωσις, καταβίβασις ἢ μεταφορὰ διὰ γερανοῦ οἰουδήποτε προσώπου εἰμὴ ἐπὶ τῆς ἐξέδρας τοῦ ὀδηγοῦ ἢ συμφώνως πρὸς τὸν Κανονισμόν 18.

Ἐξασφάλισις τῶν Φορτίων.

74.—(1) Πᾶν τμήμα φορτίου δέον ὅπως ἀναρτᾶται ἢ στηρίζεται ἀσφαλῶς καθ' ὃν χρόνον τοῦτο ὑψοῦται ἢ καταβιβάζεται καὶ ἐξασφαλίζεται ἐπαρκῶς πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ κινδύνου ὀλισθήσεως ἢ μετατοπίσεως.

(2) Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν, λόγῳ τῆς φύσεως ἢ τῆς θέσεως τῆς διεξαγομένης ἐργασίας, φορτίον τι ἐνδέχεται καθ' ὃν χρόνον τοῦτο μετακινεῖται ἐπὶ ἀνυψωτικῆς συσκευῆς ἢ ἀναρτήρος νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν πρὸς οἰονδήποτε ἀντικείμενον οὕτως ὥστε τὸ ἀντικείμενον δυνατόν νὰ μετατοπισθῇ, δέον ὅπως λαμβάνωνται εἰδικὰ μέτρα πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ κινδύνου καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν.

(3) Πᾶν δοχεῖον χρησιμοποιούμενον διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν λίθων, πλίνθων, κεράμων, πλακῶν ἢ ἄλλων ἀντικειμένων δέον ὅπως περιφράσσηται, κατασκευάζεται ἢ σχεδιάζεται οὕτως, ὥστε νὰ παρεμποδίζεται ἡ τυχαία πτώσις τῶν ἀντικειμένων τούτων: Νοεῖται, ὅτι ἡ παρούσα διάταξις δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ ἀρπάγης, πτύου ἢ ἄλλου παρομοίου δοχείου ἐκσκαφῆς ἐὰν ληφθῶσι ἀποτελεσματικὰ μέτρα πρὸς προφύλαξιν οἰουδήποτε προσώπου ἐξ ἀντικειμένων καταπιπτόντων ἐκ τῶν δοχείων τούτων.

(4) (α) Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις ἀντικειμένων ἢ χαλαρῶν ὑλικῶν ἀπ' εὐθείας ἐπὶ τῆς ἐξέδρας ἀνυψωτήρος ἐκτὸς ἐὰν ἡ ἐξέδρα φέρῃ περίφραγμα ἢ ληφθῶσιν ἄλλαι ἀποτελεσματικαὶ προφυλάξεις, ἐνθα τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον, πρὸς παρεμπόδισιν τῆς πτώσεως τῶν ἀντικειμένων ἢ ὑλικῶν τούτων.

(β) Ἀπαγορεύεται ἡ μεταφορὰ ἀμαξῶν (βαγονίων) ἢ χειραμαξῶν ἐπὶ τῆς ἐξέδρας ἀνυψωτήρος ἐκτὸς ἐὰν ἡ κίνησις τῶν τροχῶν τούτων παρεμποδισθῇ ἢ αὐταὶ στερεωθῶσιν ἐπὶ τῆς ἐξέδρας.

(γ) Ἀπαγορεύεται ἡ μεταφορὰ φορτωμένων ἀμαξῶν ἢ χειραμαξῶν ἐπὶ τῆς ἀνοικτῆς ἐξέδρας ἀνυψωτήρος ἐκτὸς ἐὰν ἡ φόρτωσις γίνῃ εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ εἶναι δυνατὴ ἡ πτώσις οἰουδήποτε τμήματος τοῦ φορτίου.

(5) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις τοῦ τροχοῦ χειραμάξης ἢ μέσου ἀναρτήσεως διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν τῆς ἀμάξης ἐκτὸς ἐὰν ληφθῶσιν ἀποτελεσματικὰ μέτρα πρὸς παρεμπόδισιν τῆς ὀλισθήσεως τοῦ ἄξονος ἐκ τῶν ἐδράνων.

(6) Οὐδὲν φορτίον θὰ παραμένῃ ἀνηρτημένον ἐξ ἀνυψωτικῆς συσκευῆς ἐκτὸς ἐὰν ἡ συσκευὴ διατελῇ ὑπὸ τὴν πραγματικὴν ἐπίβλεψιν ἀρμοδίου προσώπου.

Κεφάλαιον IV.—ΕΚΣΚΑΦΑΙ.

Ἀσφάλεια κατὰ τὰς Ἐκσκαφάς.

75. Δέον ὅπως παρέχεται, ὡσάκις τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον, ἐπαρκῆς ποσότης ξυλείας καταλλήλου ποιότητος ἢ ἕτερον κατάλληλον ὑλικὸν ἵνα τοῦτο χρησιμοποιηθῇ, καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν, καὶ εὐθύς ὡς τοῦτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας, πρὸς ἀποτροπὴν κινδύνου δι' οἰονδήποτε ἀπασχολούμενον πρόσωπον λόγῳ πτώσεως ἢ μετατοπίσεως χώματος, βράχων ἢ ἄλλων ὑλικῶν ἀποτελούντων τὴν παρειὰν οἰασδήποτε ἐκσκαφῆς ἢ χωματουργικοῦ ἔργου ἢ γειτνιαζόντων πρὸς ταύτας. Ἀσχέτως πρὸς τὴν διεξαγωγὴν

οίασδήποτε άλλης εξετάσεως, ήτις ήθελε κριθή αναγκαία πρὸς τήρησιν τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, πᾶν τμήμα ἐκσκαφῆς ἢ χωματοουργικοῦ ἔργου, ἐξαιρουμένου τμήματος δι' ὃ ἐφαρμόζεται ἡ ἐπιφύλαξις (i) κατωτέρω, δεόν ὅπως ἐξετάζεται εἰδικῶς ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου τοῦλάχιστον ἅπαξ ἀνά ἑπτὰ ἡμέρας ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὑποβοηθήσεως τῆς τήρησεως τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καὶ ἰδίως ἵνα ἐξακριβωθῇ ἐὰν ἡ ξυλεία καὶ τὰ ἄλλα στηρίγματα εἶναι ἐπαρκῆ καὶ ἐν καλῇ καταστάσει· ἔκθεσις περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων ἐκάστης τοιαύτης ἐξετάσεως δεόν ὅπως καταχωρίζεται παρευθὺς ἐν τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ :

Νοεῖται ὅτι—

- (i) ὁ παρῶν Κανονισμὸς δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ περιπτώσεων ἐνθα, λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς φύσεως καὶ κατωφερείας τῆς πλευρᾶς τῆς ἐπισκευῆς ἢ τοῦ χωματοουργικοῦ ἔργου ὡς καὶ τῶν ἄλλων συνθηκῶν, δὲν ἐνδέχεται νὰ ἐπισυμβῇ πτώσις ἢ μετατόπισις χρώματος ἢ ἄλλων ὑλικῶν δυναμένων νὰ καλύψωσι ἢ παγιθεύσωσιν ἀπασχολούμενον πρόσωπον, ἢ νὰ πλήξωσιν ἀπασχολούμενον πρόσωπον ἐξ ὕψους ὑπερβαίνοντος τὰ 1.22 μέτρα (4 πόδας)·
- (ii) ὁ παρῶν Κανονισμὸς δὲν ἐφαρμόζεται ἀναφορικῶς πρὸς πρόσωπον ἀσχολούμενον εἰς τὴν τοποθέτησιν δοκῶν ἢ εἰς ἄλλην ἐργασίαν (συμπεριλαμβανομένης τῆς εἰρημένης ἐξετάσεως) ἣτις διεξάγεται ἐπὶ τῷ σκοπῷ τήρησεως τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἐὰν ληφθῶσιν αἱ κατάλληλοι προφυλάξεις διὰ τὴν ἀσφάλειαν τούτου εἰς βαθμὸν ἐπιτρεπόμενον ὑπὸ τῶν περιστάσεων·
- (iii) αἱ προηγούμεναι διατάξεις αἱ ἀφορῶσαι εἰς τὴν ἐβδομαδιαίαν ἐξέτασιν καὶ τὴν περὶ ταύτης ἔκθεσιν δὲν ἐφαρμόζονται πρὸ τῆς παρελεύσεως ἑπτὰ τουλάχιστον ἡμερῶν (συναπτῶν ἢ μὴ) ἀφ' ὅτου ἤρχισεν ἡ ἐργασία·
- (iv) εἰς τὴν περιπτώσιν ἐργοταξίου ἐνθα ὁ ἐργοδότης δι' ὄν διεξήχθη ἢ ὡς εἰρηται εἰδικὴ ἐξέτασις, λογικῶς φρονεῖ ὅτι αἱ ἐργασίαι θὰ περατωθῶσιν ἐντὸς διαστήματος μικροτέρου τῶν ἐξ ἐβδομάδων, ἢ ἐν τῷ παρόντι Κανονισμῷ διάταξις, δι' ἧς ἀπαιτεῖται ὅπως ἢ ἐπὶ τῆς ἐξετάσεως ἔκθεσις καταχωρίζεται ἐν τῷ μητρώῳ, θεωρεῖται πληρωθεῖσα ἐὰν τὸ ὑπεύθυνον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότητος διεξαγομένων ἐργασιῶν ἐν τῷ ὡς εἰρηται ἐργοταξίῳ πρόσωπον πρόεβη αὐτοπροσώπως εἰς τὴν ἐξέτασιν καὶ εἶναι ἀρμοδίον πρὸς τοῦτο πρόσωπον καὶ ἐὰν ἐντὸς μιᾶς ἐβδομάδος ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐξετάσεως ἤθελε πληροφορήσει τὸν ἐργοδότην αὐτοῦ γραπτῶς περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων ταύτης καὶ ἡ ἡμερομηνία τῆς τοιαύτης ἐξετάσεως καὶ τὰ ἀποτελέσματα ταύτης ὁμοῦ μετὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ διεξαγαγόντος τὴν ἐξέτασιν προσώπου ἤθελον καταχωρισθῇ ἐν τῷ καθωρισμένῳ μητρώῳ.

* Ἐκσκαφαὶ αἵτινες ἐνδεχόμενον νὰ μειώσωσι τὴν ἀσφάλειαν κατασκευῆς.

76. Ἀπαγορεύεται ἡ ἔναρξις ἢ συνέχισις ἐκσκαφῶν ἢ χωματοουργικῶν ἔργων, ἅτινα ἐνδεχομένως θὰ μειώσωσι, κατὰ τρόπον δυνάμενον νὰ ἐκθέσῃ εἰς κίνδυνον οἰονδήποτε τμήματος οἰασδήποτε κατασκευῆς, προσωρινῆς ἢ μονίμου, ἐκτὸς ἐὰν ληφθῶσιν ἐπαρκῆ μέτρα τόσον πρό, ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς προόδου τῆς ἐργασίας πρὸς ἀποφυγὴν κινδύνου δι' οἰονδήποτε ἀπασχολούμενον πρόσωπον λόγω τῆς καταρρεύσεως τῆς κατασκευῆς ἢ τῆς πτώσεως οἰονδήποτε τμήματος ταύτης.

Περίφραξις Ἐκσκαφῶν, κ.λ.π.

77. Πᾶν προσιτὸν τμήμα ἐκσκαφῆς, λάκκου ἢ ἀνοίγματος ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἢ κατὰ μῆκος τῆς παρειάς τοῦ ὁποίου ἐνδέχεται νὰ πέση ἀπασχολούμενον πρόσωπον εἰς βάθος ὑπερβαῖνον καθέτως τὰ δύο μέτρα ($6\frac{1}{2}$ πόδας), δέον ὅπως ἐφοδιάζηται διὰ καταλλήλου φραγμοῦ ἐξικνουμένου εἰς ὕψος τουλάχιστον 6! ἐκ. (2 ποδῶν) καὶ κειμένου ὅσον τὸ δυνατὸν πλησιέστερον πρὸς τὸ χεῖλος:

Νοεῖται ὅτι ἡ προηγουμένη διάταξις δὲν ἐφαρμόζεται εἰς οἰοῦδήποτε τμήματος ἐκσκαφῆς, λάκκου ἢ ἀνοίγματος καθ' ὃν χρόνον (καὶ εἰς ἦν ἔκτασιν) ἀπαιτεῖται ἡ ἀπουσία τοῦ τοιοῦτου φραγμοῦ διὰ τὴν προσπέλασιν προσώπων ἢ διὰ τὴν μετακίνησιν μηχανημάτων ἢ ὑλικῶν ἢ καθ' ὃν χρόνον (καὶ εἰς ἦν ἔκτασιν) δὲν κατέστη εἰσέτι ἐφικτὸν νὰ ἀνεγερθῇ τοιοῦτος φραγμὸς ἀφ' ὅτου ἐσχηματίσθη τὸ τμήμα τοῦτο τῆς ἐκσκαφῆς τοῦ λάκκου ἢ τοῦ ἀνοίγματος.

Προστασία τῶν χειλέων ἐκσκαφῶν, κ.λ.π.

78.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις ἢ συσσωρευσις ὑλικῶν παρὰ τὸ χεῖλος ἐκσκαφῆς, λάκκου ἢ ἀνοίγματος ἐπὶ τοῦ ἐδάφους οὕτως ὥστε νὰ ἐκτίθενται εἰς κίνδυνον πρόσωπα ἐργαζόμενα κάτωθεν.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις ἢ μετακίνησις φορτίου παρὰ τὸ χεῖλος οἰασδήποτε ἐκσκαφῆς ἐνθα τοῦτο ἐνδέχεται νὰ προκαλέσῃ ὑποχώρησιν τῆς παρειάς τῆς ἐκσκαφῆς ἐκθέτον οὕτω εἰς κίνδυνον οἰοῦδήποτε πρόσωπων.

Κεφάλαιον V.—ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ.

Κατεδάφισις Οἰκοδομῶν.

79.—(1) Ὁ παρῶν Κανονισμὸς ἐφαρμόζεται καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν κατεδάφισιν οἰασδήποτε οἰκοδομῆς ἢ σημαντικοῦ τμήματος οἰκοδομῆς τινος.

(2) Αἱ κατεδάφισεις καὶ αἱ συμπαρομαρτοῦσαι ταύτας ἐργασίαι δέον ὅπως τίθενται εἰδικῶς ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν ἀρμοδίου προσώπου ἐμπείρου περὶ τὰς κατεδάφισεις καὶ ὀριζομένου ἐπὶ τῷ σκοπῷ τούτῳ, οὗτινος τὸ ὄνομα δέον ὅπως ἀναγράφεται εἰς περίοπτον θέσιν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ, ἀλλ' οὕτως ὥστε εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν δύο ἢ πλείονες ἐργολήπται συμμετέχουσιν εἰς τὰς ἐργασίας, ἕκαστος τοιοῦτος ἐργολήπτης θὰ ὀρίζῃ ἀρμοδίον πρόσωπον ὡς ἐν τοῖς ἀνωτέρω καὶ εἴτε τὸ αὐτὸ πρόσωπον θὰ ὀρίζηται ἀπὸ κοινοῦ ὑφ' ἐκάστου τοιοῦτου ἐργολήπτου εἴτε ἕκαστος τοιοῦτος ἐργολήπτης θὰ προβαίνει εἰς διευθετήσεις ἀποσκοπούσας εἰς τὴν ἀποφυγὴν διεξαγωγῆς οἰασδήποτε ἐργασίας ὑπὸ τῶν ἐργατῶν αὐτοῦ εἰμὴ κατόπιν συνεννοήσεως μεθ' ὄλων τῶν οὕτως ὀρισθησομένων προσώπων περὶ τῆς ἀκολουθητέας μεθόδου καὶ τοῦ χρόνου καθ' ὃν πρόκειται νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ ἐργασία.

(3) Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς κατεδάφισεως ὡς καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας—

(α) οὐδὲν ἠλεκτρικὸν καλώδιον καὶ οὐδεμία ἠλεκτρικὴ συσκευή, ἥτις ἐνδέχεται νὰ ἀποτελέσῃ αἰτίαν κινδύνου, ἐκτὸς τῶν καλωδίων ἢ τῶν συσκευῶν τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν ἐργασίαν, ἐπιτρέπεται νὰ παραμείνῃ ἠλεκτροφόρος·

(β) δέον ὅπως λαμβάνηται πᾶν δυνατὸν μέτρον πρὸς προστασίαν τῶν ἀπασχολουμένων προσώπων—

(i) ἐκ κινδύνου πυρκαϊᾶς ἢ ἐκρήξεως λόγῳ διαφυγῆς ἢ συσσωρεύσεως ἀερίου ἢ ἀτμοῦ, καὶ

(ii) ἐκ κινδύνου κατακλύσεως ἐξ ὑδραγωγῶν, ὑπονόμων ἢ ὀχετῶν,

(iii) ἐκ τοῦ δημιουργηθησομένου κονιορτοῦ, διὰ καταβρέξεως ἢ ἄλλως πως.

(4) Ἀπαγορεύεται ἡ φόρτισις πατώματος, στέγης ἢ ἐτέρου τμήματος τῆς οἰκοδομῆς δι' ἐρειπίων (χαλασμάτων) ἢ ὑλικῶν καθιστῶντων ταῦτα ἐπισφαλῆ.

(5) Αἱ ἀκόλουθοι ἐργασίαι δέον ὅπως διεξάγονται μόνον—

- (i) ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίβλεψιν ἀρμοδίου ἐργοδηγοῦ ἢ ἐπιστάτου ἔχοντος ἐπαρκῆ πείραν τοῦ σχετικοῦ εἶδους τῆς ἐργασίας, ἢ
- (ii) ὑπὸ ἐργατῶν ἐμπείρων περὶ τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας καὶ τελούντων ὑπὸ τὰς ὁδηγίας ἀρμοδίου ἐργοδηγοῦ ἢ ἐπιστάτου ὡς εἴρηται :

(α) ἡ πραγματικὴ κατεδάφισις τοῦ σκελετοῦ οἰκοδομῆς τινος ἢ οἰουδήποτε πατώματος, τοίχου, στέγης, κλίμακος ἢ καπνοδόχου, ἐκτὸς εἰς περίπτωσιν ἔνθα δὲν ὑφίσταται κίνδυνος ὑποχωρήσεως οἰουδήποτε τμήματος τῆς οἰκοδομῆς διαρκούσης ἢ συνεπεία τῆς ρηθείσης κατεδαφίσεως, οὕτως ὥστε νὰ κινδυνεύῃ οἰονδήποτε ἀπασχολούμενον πρόσωπον, πλὴν κινδύνου ὅστις δὲν ἠδύνατο λογικῶς νὰ προβλεφθῇ·

(β) ἡ πραγματικὴ κατεδάφισις οἰουδήποτε τμήματος οἰκοδομῆς τινος ἔνθα ὑφίσταται εἰδικὸς κίνδυνος ὑποχωρήσεως εἴτε τοῦ ρηθέντος τμήματος εἴτε ἐτέρου τμήματος τῆς οἰκοδομῆς, διαρκούσης ἢ συνεπεία τῆς ρηθείσης κατεδαφίσεως, οὕτως ὥστε νὰ κινδυνεύῃ οἰονδήποτε ἀπασχολούμενον πρόσωπον·

(γ) ἡ κοπὴ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος ἢ χαλυβδίνων ἢ σιδηρῶν ἔργων ἀποτελούντων τμήμα τοῦ σκελετοῦ οἰκοδομῆς τινος,

καὶ πρὸ τῆς κοπῆς ἢ συνδέσεως οἰουδήποτε χαλυβδίνου ἢ σιδηροῦ ἔργου, δέον ὅπως ληφθῶσι πᾶσαι αἱ δυναταὶ προφυλάξεις ἵνα ἀποφευχθῇ κίνδυνος ἐξ οἰασδήποτε αἰφνιδίας στρέψεως, ἀναπηδήσεως ἢ καταρρεύσεως.

(6) Δέον ὅπως λαμβάνονται πᾶσαι αἱ δυναταὶ προφυλάξεις πρὸς ἀποφυγὴν κινδύνου ἐκ καταρρεύσεως τῆς κατασκευῆς ὅταν οἰονδήποτε τμήμα τοῦ σκελετοῦ ἀφαιρῆται ἐκ τινος οἰκοδομῆς φερύσης σκελετὸν πλήρη ἢ μερικόν.

(7) Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς κατεδαφίσεως ὡς καὶ διαρκούσης τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου δέον ὅπως λαμβάνονται αἱ ἀναγκαῖαι προφυλάξεις δι' ἐπαρκοῦς ὑποστηρίξεις ἢ ἄλλως, πρὸς παρεμπόδισιν, κατὰ τὸ δυνατόν, τῆς τυχαίας καταρρεύσεως οἰουδήποτε τμήματος τῆς οἰκοδομῆς ἢ οἰασδήποτε παρακειμένης οἰκοδομῆς, ἢ κατάρρευσις τοῦ ὁποίου δυνατόν νὰ ἐκθέσῃ εἰς κίνδυνον οἰονδήποτε ἀπασχολούμενον πρόσωπον :

Νοεῖται ὅτι ἡ παροῦσα διάταξις δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ προσώπων ἀσχολουμένων εἰς τὴν ἀνέγερσιν ἢ τοποθέτησιν ἀντιστηριγμάτων ἢ ἄλλων μέσων προφυλάξεως ἐπὶ τῷ σκοπῷ τήρησεως τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἐφ' ὅσον ἤθελον ληφθῆναι ἀπὸ κατάλληλων προφυλάξεων πρὸς προστασίαν τούτων καθ' ὅσον ἐπιτρέπεται ὑπὸ τῶν περιστάσεων.

(8) Πᾶσα ἐργασία κατεδαφίσεως ἐντὸς δημοτικῶν ὁρίων καὶ περιοχῶν βελτιώσεως δέον ὅπως διεξάγεται μόνον κατὰ τὴν διάρκειαν περιόδου ἀρχομένης ἡμίσειαν ὥραν μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου καὶ ληγούσης ἡμίσειαν ὥραν πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου.

Κεφάλαιον VI.—ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ.

Πρῶται βοήθειαι, ἀσθενοφόρα ὀχήματα καὶ νοσοκομειακοὶ θάλαμοι.

80.—(1) Ἐπὶ τῷ σκοπῷ παροχῆς ἐπαρκῶν καὶ ἀμέσων πρώτων βοθητικῶν εἰς πρόσωπα ἅτινα ἤθελον τραυματισθῆναι καθ' ὄν χρόνον ἀπα-

σχολοῦνται εἰς ἐργασίας δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, δέον ὅπως τηρῶνται αἱ ἀκόλουθοι διατάξεις :

(2)—(α) Εἰς τὴν περίπτωσιν ἐργοταξίου ἔνθα ἀπασχολοῦνται πέραν τῶν 10 προσώπων εἰς ἐργασίας δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, δέον ὅπως διατίθεται ἐπαρκὴς ἀριθμὸς κιβωτίων πρώτων βοηθειῶν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ ἢ ἐγγύτατα τούτου εἰς θέσιν ἢ θέσεις αἵτινες εἶναι εὐκόλως προσίται καθ' ὃν χρόνον διεξάγεται ἡ ἐργασία :

(β) εἰς τὴν περίπτωσιν ἐργοταξίου ἔνθα ἀπασχολοῦνται πέραν τῶν 100 προσώπων εἰς ἐργασίας δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί δέον ὅπως διατίθεται ἐν τῷ ἐργοταξίῳ ἢ ἐγγύτατα τούτου ἀσθενοφόρον ὄχημα δεόντως κατασκευασμένον μετὰ καταλλήλου φορείου ἢ φορεῶν :

Νοεῖται ὅτι ἡ ὑποπαράγραφος (β) δὲν ἐφαρμόζεται ἐὰν ἐγένοντο εἰδικαί διευθετήσεις πρὸς ἐξασφάλισιν ἀσθενοφόρου ὀχήματος καὶ φορείου, εὐθύς ὡς τοῦτο ζητηθῆ, ἐκ νοσοκομείου ἢ ἄλλου μέρους, μεθ' οὗ ὑφίσταται εὐκόλος τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία ἐκ τοῦ ἐργοταξίου ἢ ἐκ τινος χώρου ἐγγύτατα τούτου.

(3) Πᾶν κιβώτιον πρώτων βοηθειῶν διατιθέμενον διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέον ὅπως—

(α) περιέχη τοῦλάχιστον τὰ καθωρισμένα ἐφόδια καὶ ὑλικά :

(β) φέρη εὐκρινῶς τὰς λέξεις «ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ» Ἑλληνιστὶ ἢ Τουρκιστὶ,

(γ) τίθηται ὑπὸ τὴν φροντίδα ὑπευθύνου προσώπου ὅπερ, εἰς τὴν περίπτωσιν ἐργοταξίου ἔνθα ἀπασχολοῦνται πέραν τῶν 25 προσώπων, δύναται νὰ προσφέρῃ πρώτας βοηθείας, ὅπερ, καθ' ὃν χρόνον ἔχει τὴν φροντίδα τοῦ κιβωτίου θὰ εἶναι πάντοτε διαθέσιμον ἐν περιπτώσει χρείας τοῦ κιβωτίου, καὶ οὗτινος τὸ ὄνομα θὰ ἀναγράφηται εὐκρινῶς εἰς περίοπτον θέσιν παρὰ τὸ κιβώτιον.

(4) Πλὴν τῶν διὰ τὰς πρώτας βοηθείας ἀπαιτουμένων συσκευῶν ἢ χρειωδῶν οὐδὲν ἄλλο ἀντικείμενον θὰ φυλάττηται ἐντὸς τοῦ κιβωτίου πρώτων βοηθειῶν.

(5) Εἰς τὰς ἀκολούθους περιπτώσεις, ἦτοι—

(α) εἰς τὴν περίπτωσιν ἐργοταξίου ἔνθα ὑπάρχει πρόθεσις ἀπασχολήσεως ἢ καθ' οἷονδῆποτε χρόνον ἀπασχολήθησαν πέραν τῶν 500 προσώπων εἰς ἐργασίας δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν οὕτω ἀπασχολουμένων ὑπερβαίνει ἐπὶ τοῦ παρόντος τοὺς 250, καὶ

(β) εἰς τὴν περίπτωσιν ἐργοταξίου ἔνθα ὑπάρχει πρόθεσις ἀπασχολήσεως ἢ ἔνθα οὕτω ἀπασχολήθησαν πέραν τῶν 250 προσώπων καὶ ὅπερ ἀπέχει πέραν τῶν 10 μιλίων ἀπὸ τινος Νοσοκομείου καὶ ἐν τῷ ὁποίῳ ὁ ἀριθμὸς τῶν οὕτως ἀπασχολουμένων ὑπερβαίνει ἐπὶ τοῦ παρόντος τοὺς 100,

δέον ὅπως διατίθεται καὶ διατηρῆται ἐν καλῇ καταστάσει καὶ καθαρὸς, νοσοκομειακὸς θάλαμος δεόντως κατασκευασμένος καὶ ἐφωδιασμένος διὰ τοῦ καθωρισμένου τοῦλάχιστον ἐξοπλισμοῦ. Ὁ θάλαμος θὰ χρησιμποιηθῆ μόνον διὰ σκοποὺς νοσηλείας καὶ ἀναπαύσεως καὶ θὰ τελεῖται ὑπὸ τὴν φροντίδα προσώπου ἔχοντος τὰ κατάλληλα προσόντα ὅπερ θὰ εἶναι πάντοτε διαθέσιμον κατὰ τὰς ἐργασίμους ὥρας, θὰ τηρῆται δὲ κατάλογος ὄλων τῶν περιπτώσεων ἀτυχημάτων ἢ ἀσθενειῶν αἵτινες ἔτυχον νοσηλείας ἐν τῷ θαλάμῳ.

(6) Διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Κανονισμοῦ 80, ὡς ἀριθμὸς τῶν ἀπασχολουμένων προσώπων λογίζεται ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς τῶν προσώπων τῶν ἐκτελούντων ἐργασίαν καθ' οἷονδῆποτε χρόνον.

Προστατευτικά Ὑπόστεγα, ἱματιοφυλάκια καὶ διευκολύνσεις διὰ γεύματα.

81.—(1) Τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν παραγράφων (2) καὶ (3) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἐν παντὶ ἐργοταξίῳ, ἐνθα ἀπασχολοῦνται πρόσωπα εἰς ἐργασίας δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἢ ἐγγύτατα τούτου, δεόν ὅπως διατίθενται πρὸς χρῆσιν τῶν οὕτω ἀπασχολουμένων προσώπων καὶ εἰς θέσιν, ἥτις εἶναι εὐκόλως προσιτῆ εἰς ταῦτα—

(α) ἐπαρκῆ καὶ κατάλληλα προστατευτικά ὑπόστεγα πρὸς χρῆσιν ἐν περιπτώσει διακοπῆς τῆς ἐργασίας λόγω κακοκαιρίας·

(β) ἐπαρκῆ καὶ κατάλληλα ἱματιοφυλάκια ἐν οἷς θὰ ἐναποτίθενται εἰς ξηρὸν μέρος ὅσα ἐνδύματα δὲν χρησιμοποιοῦνται κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐργασιμῶν ὥρων πλὴν τῶν εἰδικῶν προστατευτικῶν ἐνδυμάτων τῶν ἐνίοτε χρησιμοποιουμένων ἐν τῇ ἐργασίᾳ, ὁμοῦ μετὰ τοιούτων διευθετήσεων, αἵτινες θὰ ἦσαν λογικῶς ἐφικταί, διὰ τὴν ἀποξήρανσιν τῶν ἐνδυμάτων τούτων ἐὰν εἶναι ὑγρά·

(γ) ἐπαρκῆ καὶ κατάλληλα ἱματιοφυλάκια ἐν οἷς θὰ ἐναποτίθενται τὰ ἰδικὰ προστατευτικά ἐνδύματα τὰ χρησιμοποιούμενα ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ φυλαττόμενα ἐφ' ὅσον δὲν χρησιμοποιοῦνται ἐν τῷ ἐργοταξίῳ ἢ ἐγγύτατα τούτου, συμπεριλαμβανομένων τοιούτων διευθετήσεων, αἵτινες θὰ ἦσαν λογικῶς ἐφικταί, διὰ τὴν ἀποξήρανσιν τῶν ἐνδυμάτων τῶν τούτων ἐὰν ὑγραθῶσιν·

(δ) ἐπαρκῆ καὶ κατάλληλος στεγαστικὸς χῶρος διὰ γεύματα παρέχων προστασίαν ἐκ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν καὶ περιέχων ἐπαρκῆ ἀριθμὸν τραπεζῶν καὶ καθισμάτων ἢ ἐδράνων, ὁμοῦ μετὰ διευκολύνσεων διὰ τὴν θέρμανσιν ὕδατος καὶ διευκολύνσεων εἰς παρακείμενον χῶρον πρὸς πλῆσιν τῶν χειρῶν·

(ε) ἐπαρκῆς προμήθεια ὕδατος καταλλήλου πρὸς πόσιν εἰς εὐκόλως προσιτὸν σημεῖον ἢ σημεῖα καὶ σημειούμενον εὐκρινῶς διὰ τῶν λέξεων «Πόσιμον Ὑδωρ» Ἑλληνιστὶ ἢ Τουρκιστὶ ἢ ἐμφανῶς προοριζομένου διὰ τοιαύτην χρῆσιν.

(2) Διὰ τοὺς σκοποὺς τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ—

(α) χῶρός τις θεωρεῖται ὡς διατιθέμενος πρὸς χρῆσιν τῶν ἀπασχολουμένων προσώπων ἐὰν ὑπάρχωσιν εἰδικαὶ καὶ ἀποτελεσματικαὶ διευθετήσεις ἐπιτρέπουσαι τὴν εἰσοδὸν εἰς τὸν χῶρον καὶ τὴν χρῆσιν τούτου ὑπὸ τῶν προσώπων τούτων·

(β) ἵνα διακριβῶθῃ τὸ γεγονός ἐὰν καθ' οἷονδῆποτε χρόνον καὶ τόπον διατίθεται ἐπαρκῆς χῶρος οἰουδήποτε εἴδους, λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὁ ἀριθμὸς τῶν προσώπων ἅτινα ἐπιθυμοῦν ὅπως χρησιμοποιῶσιν τὸν χῶρον τούτον κατὰ τὸν ἐν λόγῳ χρόνον καὶ τόπον·

(γ) ἵνα διακριβῶθῃ τὸ γεγονός ἐὰν χῶρός τις εἶναι εὐκόλως προσιτὸς δυνατὸν νὰ λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν ἢ ὑπαρξίς εἰς καταλλήλους ὥρας μεταφορικῶν μέσων πρὸς χρῆσιν τῶν ἀπασχολουμένων προσώπων.

(3) Ὁ δυνάμει τῆς ὑποπαραγράφου (δ) τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀπαιτούμενος χῶρος θὰ περιλαμβάνῃ, ἐφ' ὅσον ὁ Ἐπιθεωρητὴς τῆς Ἐπαρχίας διὰ γραπτοῦ πιστοποιητικοῦ διατάττει οὕτω, εὐκολίας διὰ τὴν θέρμανσιν τροφῆς, εἰς περίπτωσιν δὲ καθ' ἣν ὁ Ἀρχιεπιθεωρητὴς πιστοποιεῖ γραπτῶς ὅτι εἶναι πεπεισμένος ὅτι αἱ τυχόν παρεχόμενα εὐκολαὶ διὰ τὴν λήψιν γευμάτων ἐν τῷ ἐργοταξίῳ, ἢ ἐγγύτατα τούτου εἶναι ὑπὸ τὰς περιστάσεις ἀνεπαρκῆς, ὅτι μεταξὺ τῶν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ ἀπασχολουμένων προσώπων ὑφίσταται ἢ προβλέπεται σημαντικὴ ζήτησις διὰ τὴν ἴδρυσιν ἐστιατορίου ἐνθα θὰ δύναιται τις νὰ ἀγοράζῃ κατάλληλα φαγητὰ καὶ ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ ἴδρυσις ἐστιατορίου,

θά περιλαμβάνη κατάλληλον ἐστιατόριον ἔνθα θά ἀγοράζωνται τοιαῦτα φαγητά ὑπὸ τῶν ρηθέντων προσώπων. Πάν πιστοποιητικὸν ἐκδιδομένον ὑπὸ τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῆς Ἐπαρχίας ἢ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπιθεωρητοῦ δυνάμει τῆς παρούσης παραγράφου δυνατόν καθ' οἷονδήποτε χρόνον νὰ ἀκυροῦται ἢ τροποποιῆται ἐν τῇ ἐνασκήσει διακριτικῆς ἐξουσίας ἢν οὗτος κέκτηται.

(4) Ἐὰν διὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ὑποπαραγράφου (β) ἢ (δ) τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατίθεται κεχωρισμένον οἶκημα τοῦτο δὲν θὰ χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν ἐναπόθεσιν ἢ φύλαξιν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν ἢ μηχανημάτων ἐὰν ἢ τοιαύτη ἐναπόθεσις ἢ φύλαξις παρεμποδίζῃ παραλόγως τὴν χρῆσιν τοῦ οἴκηματος δι' ὃν σκοπὸν τοῦτο προορίζεται.

Δέον ὅπως παρεμποδίζηται ἡ εἴσπνοῇ κονιορτοῦ καὶ ἀναθυμιάσεων.

82. Ἐὰν κατὰ τὴν λείανσιν, καθαρισμὸν, ράντισμα ἢ χειρισμὸν οἴου-δήποτε ὑλικοῦ, παράγηται κονιορτὸς ἢ ἀναθυμιάσις τοιαύτης φύσεως καὶ εἰς τοιαύτην ἔκτασιν, οἷα ἐνδέχεται νὰ ἀποβῇ ἐπιβλαβῆς διὰ τὴν ὑγείαν τῶν ἀπασχολουμένων προσώπων, δέον ὅπως λαμβάνηται πᾶν λογικῶς δυνατόν μέτρον εἴτε διὰ τῆς ἐξασφαλίσεως ἐπαρκοῦς ἀερισμοῦ εἴτε διὰ τῆς παροχῆς καὶ χρήσεως καταλλήλων ἀναπνευστικῶν συσκευῶν ἢ ἄλλως πῶς πρὸς παρεμπόδισιν τῆς εἴσπνοῆς τοῦ κονιορτοῦ ἢ τῆς ἀναθυμιάσεως ταύτης.

Ἐνώσεις μολύβδου καὶ ἄλλαι δηλητηριώδεις οὐσίαι.

83.—(1) Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς οἰαδήποτε πρόσωπα ἀπασχολοῦνται εἰς ἐργασίαν ἐν τῇ ὁποίᾳ χρησιμοποιεῖται ἔνωσις μολύβδου ἢ ἄλλη δηλητηριώδης οὐσία, δέον ὅπως διατίθενται πρὸς χρῆσιν τῶν προσώπων ἅτινα ἐνδέχεται νὰ ἔλθωσιν εἰς ἐπαφὴν μετὰ τῆς τοιαύτης ἐνώσεως ἐπαρκεῖς καὶ κατάλληλοι διευκολύνσεις διὰ πλῆσιν, αἵτινες περιλαμβάνουσι ψήκτρας ἐνόχων, σάπωνα καὶ χειρομάκτρα.

(2) Διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ «ἐνώσις μολύβδου», σημαίνει πᾶν ὑλικὸν περιέχον μόλυβδον ὅπερ ἀφοῦ ὑποστῇ κατεργασίαν κατὰ τὴν κατωτέρω περιγραφομένην μέθοδον ἐν τῇ παρούσῃ παραγράφῳ δίδει ὑδατικὸν διάλυμα ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος, τῆς ποσότητος διαλυτῆς ἐνώσεως μολύβδου ὑπερβαίνουσης, ὅταν αὕτη ὑπολογίζεται ὡς μονοξειδίου τοῦ μολύβδου, τὰ 5% τοῦ ξηροῦ βάρους τοῦ τμήματος τὸ ὁποῖον ἐλήφθη δι' ἀνάλυσιν.

Τὸ ὑλικὸν δέον ὅπως τυγχάνῃ κατεργασίας διὰ καταλλήλων διαλυτῶν πρὸς ἀπομάκρυνσιν τοῦ ἐλαίου, βερνικίου, καὶ ἄλλων οὐσιῶν, τὸ δὲ ὑπόλειμμα νὰ ξηρανθῇ εἰς θερμοκρασίαν 100° Κελσίου καὶ ἀναδεύηται καλῶς. Ζυγισμένη ποσότης τοῦ οὕτω ληφθησομένου καὶ ἀποξηραθέντος ἀναμείκτου ὑλικοῦ δέον ὅπως ἀναδεύηται συνεχῶς ἐπὶ μίαν ὥραν εἰς συνήθη θερμοκρασίαν ὁμοῦ μετὰ ὑδατικῆς διαλύσεως ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος ἴσης πρὸς 1000 φορὰς τὸ βᾶρος τοῦ ὑλικοῦ καὶ περιεχοῦσης 0,25% εἰς βᾶρος ἁλατος ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ διάλυσις αὕτη δέον ὅπως παραμείνῃ ἐν ἡρεμίᾳ ἐπὶ μίαν ὥραν καὶ ἀκολούθως νὰ διηθηθῇ. Τὸ ἅλας μολύβδου τὸ περιεχόμενον εἰς τὸ διαυγὲς διήθημα δέον ὅπως ἀκολουθῶς καταβυθισθῇ ὡς θειοῦχος μολύβδος καὶ ζυγισθῇ ὡς θεικὸς μολύβδος.

Προστασία τῶν ὀφθαλμῶν.

84. Κατὰ τὴν διεξαγωγὴν οἰασδήποτε τῶν ἐν τῷ Δευτέρῳ Πίνακι ἀναφερομένων ἐργασιῶν δέον ὅπως παρέχωνται προστατευτικὰ διόπτραι ἢ ἀποτελεσματικὰ παραπετάσματα (screens) πρὸς προστασίαν τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν τῇ ἐργασίᾳ ἀπασχολουμένων προσώπων.

Κεφάλαιον VIII.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Περίφραξις Μηχανημάτων.

85. Πᾶς σφόνδυλος καὶ πᾶν κινούμενον τμήμα οἰασθήποτε κινητηρίου μηχανῆς, πᾶν τμήμα μηχανήματος μεταδόσεως κινήσεως καὶ πᾶν ἐπικίνδυνον τμήμα ἄλλου μηχανήματος (κινουμένου διὰ μηχανικῆς δυνάμεως ἢ μὴ) δεόν ὅπως περιφράσσηται ἀσφαλῶς ἐκτός ἐὰν τοῦτο εὐρίσκηται εἰς τοιαύτην θέσιν ἢ εἶναι τοιαύτης κατασκευῆς ὥστε νὰ εἶναι ἐξ ἴσου ἀσφαλές διὰ πᾶν πρόσωπον ἀπασχολούμενον ἢ ἐργαζόμενον ἐν τῷ ἐργοταξίῳ ὡς θὰ ἦτο ἐὰν εἶχε περιφραχθῆ ἀσφαλῶς.

Κινητήριοι Μηχαναὶ καὶ ἄλλαι Μηχαναὶ.

86.—(1) Πᾶσα κινητήριος μηχανὴ ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη μηχανὴ προοριζομένη ὅπως κινήται διὰ μηχανικῆς δυνάμεως (οὔσα κινητήριος μηχανὴ ἢ μηχανὴ χρησιμοποιουμένη ἢ προοριζομένη πρὸς χρῆσιν εἰς ἐργασίας δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ) δεόν ὅπως ἐκτός ἐὰν κατεσκευάσθῃ πρὸ τῆς ἡμερομηνίας ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν, κατασκευασθῆ εἰς τρόπον ὥστε τὰ ἀκόλουθα τμήματα τοιαύτης κινητηρίου μηχανῆς ἢ μηχανῆς νὰ περιφράσσωνται ἀσφαλῶς, ἢ εἶναι εἰς τοιαύτην θέσιν ἢ τοιαύτης κατασκευῆς ὥστε νὰ εἶναι ἐξ ἴσου ἀσφαλῆ ὡς θὰ ἦσαν ἐὰν εἶχον περιφραχθῆ ἀσφαλῶς :

Οἱ περιστρεφόμενοι ἄξονες, οἱ σφόνδυλοι, αἱ συζεύξεις, αἱ μεταδόσεις κινήσεως δι' ὀδοντωτῶν τροχῶν ἢ διὰ τριβῆς, αἱ μεταδόσεις κινήσεως δι' ἰμάντων καὶ τροχαλιῶν, οἱ ἄλυστροχοὶ καὶ πάντες οἱ ἐφ' οἴουδῆποτε περιστρεφόμενου ἄξονος ἢ τροχοῦ ἢ ὀδοντωτοῦ τροχοῦ ἐξέχοντες κοχλίας (βίδαι καὶ μπουλόνια) καὶ κλειδες.

(2) Ἡ παράγραφος (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν ἐπάγεται ἀπαλλαγὴν οἴουδῆποτε ἐργολήτου ἢ ἐργοδότη ἢ ἐτέρου προσώπου ἐκ τῶν εὐθυνῶν τούτου ὡς αὐταὶ ἐκτίθενται ἐν τῷ Κανονισμῷ 85.

Ὅχηματα καὶ Ρυμουλκούμενα Τροχοφόρα κινούμενα διὰ Μηχανικῆς Δυνάμεως.

87. Ἐὰν ὄχημα ἢ ρυμουλκούμενον τροχοφόρον κινούμενον ἢ συρόμενον διὰ μηχανικῆς δυνάμεως ἀνήκῃ, χρησιμοποιῆται ἢ ἔχῃ ἐκμισθωθῆ καὶ λειτουργῆ ὑπὸ τὸν ἔλεγχον ἐργολήτου ἢ ἐργοδότη ἀναλαμβάνοντος ἐργασίας, δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, καὶ χρησιμοποιῆται διὰ τὴν μεταφορὰν ἐργατῶν, ἀντικειμένων καὶ ὑλικῶν διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν τοιούτων ἐργασιῶν, τοῦτο δεόν ὅπως καθ' ὄν χρόνον κινεῖται ἐντὸς ἐργοταξίου ἐνθα διεξάγονται τοιαῦται ἐργασίαι (ἀσχέτως τῆς μεταφορᾶς ἢ μὴ, ἐργατῶν, ἀντικειμένων, ἢ ὑλικῶν ἐπὶ τοῦ ὀχήματος κατὰ τὸν χρόνον τούτον)—

(α) εὐρίσκηται ἐν καλῇ καταστάσει καὶ λειτουργίᾳ·

(β) μὴ χρησιμοποιῆται κατὰ τρόπον ἀκατάλληλον·

(γ) ὀδηγῆται ἢ τυγχάνῃ χειρισμοῦ μόνον ὑπὸ ἐξησκημένου καὶ ἀρμοδίου προσώπου ἡλικίας ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, ἐκτός διὰ σκοποὺς ἐκπαιδεύσεως ὅποτε θὰ ἐπιτρέπηται ἢ ὀδήγησις ἢ ὁ χειρισμὸς τοῦ ὀχήματος ὑπὸ προσώπου ἡλικίας ἄνω τῶν 18 ἐτῶν εὐρισκομένου ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίβλεψιν προσοντούχου προσώπου·

(δ) μὴ φέρῃ φορτίον κατὰ τρόπον ἢ εἰς βαθμὸν δυνάμενον νὰ ἐπιρρεάσῃ τὴν ἀσφαλῆ ὀδήγησιν ἢ χειρισμὸν τοῦ ὀχήματος·

Νοεῖται ὅτι ἐφ' ὅσον ἤθελον ληφθῆ πᾶσαι αἱ δυναταὶ προφυλάξεις πρὸς ἀποφυγὴν κινδύνου διὰ τὸ ἐπιρρεαζόμενον πρόσωπον, ἢ παρά-

γραφος (α) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν θὰ ἐφαρμόζηται ἐπὶ ὀχήματος ὅπερ ὑπέστη μηχανικὴν βλάβην ἢ ζημίαν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ καί—

- (i) ἐφ' οὗ δὲν μεταφέρονται ἐργάται, ἀντικείμενα ἢ ὑλικά καὶ ὅπερ μετακινεῖται μόνον ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἐπισκευῆς ἢ διαθέσεως τούτου ἢ ἵνα μὴ ἀποτελῇ ἐμπόδιον· ἢ
- (ii) ἐφ' οὗ δὲν μεταφέρονται ἐργάται καὶ ὅπερ μετακινεῖται μόνον ἐφ' ὅσον εἶναι ἀπαραίτητον ἵνα ἐπιτευχθῇ ἡ ἐκφόρτωσις ἀντικειμένων ἢ ὑλικῶν.

Ἐκρηκτικὰ Ὑλαι.

88. Ἀπαγορεύεται ὁ χειρισμὸς ἢ χρησιμοποίησις ἐκρηκτικῶν ὑλικῶν εἰμὴ ὑπὸ, ἢ ὑπὸ τὸν ἔλεγχον, ἀρμοδίων προσώπων ἐχόντων ἐπαρκεῖς γνώσεις περὶ τῶν κινδύνων οὓς συνεπάγεται ἡ χρῆσις τούτων καὶ δέον ὅπως λαμβάνηται φροντίς κατὰ τὴν πυροδότησιν γομώσεως ἵνα τὰ ἀπασχολούμενα πρόσωπα εὐρίσκωνται εἰς θέσεις ἐν αἷς, καθ' ὅσον δύναται λογικῶς νὰ προβλεφθῇ, δὲν ἐκτίθενται εἰς κίνδυνον τραυματισμοῦ ἐκ τῆς ἐκρήξεως ἢ ἐξ ἐκσφενδονιζομένων ὑλικῶν.

Παραγωγή ἀτμοῦ, καπνοῦ καὶ ὕδρατροῦ.

89. Δέον ὅπως λαμβάνωνται μέτρα πρὸς παρεμπόδισιν, καθ' ὅσον εἶναι δυνατόν, τῆς παραγωγῆς ἀτμοῦ ἢ ἄλλου ὕδρατροῦ ἐν τῷ ἐργοταξίῳ καὶ τῆς ἀποκρύψεως οἰουδήποτε τμήματος τῆς ἐργασίας τῶν ἱκρωμάτων τῶν μηχανημάτων ἢ τῶν μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων ἔνθα ἀπασχολεῖται οἰονδήποτε πρόσωπον.

Προστασία ἐκ καταπιπτόντων ὑλικῶν.

90.—(1) Πᾶς χώρος ἐν τῷ ἐργοταξίῳ ἔνθα οἰονδήποτε πρόσωπον ἀπασχολεῖται συστηματικῶς δέον ὅπως καλύπτηται οὕτως ὥστε νὰ προστατεύη οἰονδήποτε πρόσωπον ἐργαζόμενον ἐν τῷ χώρῳ τούτῳ ἐκ καταπιπτόντων ὑλικῶν ἢ ἀντικειμένων.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ ρίψις, ἐκκένωσις ἢ κατακρήμνισις ὑλικῶν ἱκρωμάτων, ἐργαλείων καὶ ἄλλων ἀντικειμένων καὶ ὑλικῶν (συμπεριλαμβανομένων ἀχρήστων ὑλικῶν) ἐξ ὕψους ἔνθα ἐνδέχεται νὰ προκαλέσῃ βλάβην, ταῦτα δὲ δέον ὅπως καταβιβάζωνται καταλλήλως· ἐν παντὶ χώρῳ ἔνθα ἡ κατάλληλος καταβίβασις δὲν εἶναι δυνατὴ ὡς καὶ κατὰ τὴν κατεδάφισιν ἢ ἀποκοπὴν οἰουδήποτε τμήματος κατασκευῆς τινος δέον ὅπως λαμβάνωνται τὰ κατάλληλα μέτρα, ὅσας περιστάται ἀνάγκη, πρὸς προστασίαν τῶν ἀπασχολουμένων προσώπων ἐκ καταπιπτόντων ἢ ἐκσφενδονιζομένων συντριμμάτων.

Φωτισμὸς τῶν χώρων ἐργασίας, κ.λ.π.

91. Πᾶς χώρος ἐργασίας καὶ αἱ πρὸς τοῦτον προσβάσεις, πᾶς χώρος ἔνθα διεξάγονται ἐργασίαι ἀνυψώσεως ἢ καταβίβάσεως διὰ τῆς χρήσεως ἀνυψωτικῆς συσκευῆς, καὶ πᾶν ἀνοιγμα ὅπερ ἀποτελεῖ κίνδυνον δι' ἀπασχολούμενα πρόσωπα, δέον ὅπως φωτίζωνται ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως.

Ἐξέχουσαι καρφοβελόνας καὶ ἄχρηστα ὑλικά.

92.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ζυλείας ἢ ὑλικῶν φερόντων ἐξεχούσας καρφοβελόνας εἰς οἰονδήποτε ἐργασίαν ἔνθα ἀποτελοῦν πηγὴν κινδύνου δι' ἀπασχολούμενα πρόσωπα, ἢ ἡ παραμονὴ τούτων εἰς οἰονδήποτε χώρον ἔνθα ἀποτελοῦν πηγὴν κινδύνου διὰ τὰ πρόσωπα ταῦτα.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις ἢ ἡ ἐγκατάλειψις ὑλικῶν ἄτινα δὲν θὰ χρησιμοποιηθῶσιν, εἰς τρόπον παρεμποδίζοντα τὴν διέλευσιν προσώπων ἐπὶ ἐξεδρῶν, διαδρόμων, πατωμάτων ἢ ἄλλων μερῶν τοῦ ἐργοταξίου χρησιμοποιουμένων διὰ τοιαύτην διέλευσιν ταῦτα δεόν ὅπως μετακινῶνται, τοποθετῶνται κατὰ σωρούς ἢ ἀποθηκεύονται ἵνα τὰ ἐν λόγω μέρη παραμένωσιν ἀπηλλαγμένα ἐμποδίων. Τὰ ὑλικά δεόν ὅπως μὴ συσσωρεύονται ἐπισφαλῶς εἰς μέρος ὅπου δυνατὸν νὰ ἀποτελέσωσι κίνδυνον διὰ τὰ ἀπασχολούμενα πρόσωπα, ἢ συσσωρεύονται εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀποτελέσωσιν ὑπερβολικὴν φόρτισιν καὶ καταστήσωσι οὕτω ἐπισφαλῆς οἰονδήποτε πάτωμα, στέγην ἢ ἄλλο τμήμα οἰκοδομῆς.

Ἀνεγέρσις προσωρινῶν κατασκευῶν.

93. Πᾶσα προσωρινὴ κατασκευὴ ἀνεγειρομένη διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν ἐργασιῶν δι' ὧς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, ἐξαιρέσει ἰκριωμάτων ἢ κατασκευῶν ἐφ' ὧν τυγχάνει ἐφαρμογῆς ὁ Κανονισμὸς 35, δεόν ὅπως εἶναι καλῆς κατασκευῆς ἐξ ὑγιῶν ὑλικῶν καὶ ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς καὶ εὐσταθείας λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν τοῦ σκοποῦ δι' ὃν αὐτὴ χρησιμοποιεῖται.

Ἀποφυγὴ κινδύνου ἐκ καταρρεύσεως κατασκευῆς.

94.—(1) Δεόν ὅπως λαμβάνηται πᾶσα δυνατὴ προφύλαξις διὰ τῆς χρήσεως προσωρινῶν καλωδίων, ἀντερεισμάτων, ὑποστηριγμάτων καὶ στερεώσεων ἢ ἄλλως πως ὅπου εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποφευχθῇ κίνδυνος δι' οἰονδήποτε ἀπασχολούμενον πρόσωπον ἐκ τῆς καταρρεύσεως οἰουδήποτε τμήματος κατασκευῆς τινος διαρκούσης οἰασδήποτε προσωρινῆς καταστάσεως ἀδυναμίας ἢ ἀσταθείας τῆς κατασκευῆς ἢ τμήματος πρὸ τῆς περατώσεως τῆς κατασκευῆς.

(2) Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν διεξάγεται οἰαδήποτε ἐργασία, ἣτις ἐνδέχεται νὰ μειώσῃ, κατὰ τρόπον δυνάμενον νὰ ἐκθέσῃ εἰς κίνδυνον οἰονδήποτε ἀπασχολούμενον πρόσωπον, τὴν ἀσφάλειον ἢ εὐστάθειαν οἰουδήποτε τμήματος ὑφίσταμένης οἰκοδομῆς ἢ οἰκοδομῆς εὐρισκομένης ὑπὸ ἀνεγερσιν δεόν ὅπως λαμβάνηται πᾶσα δυνατὴ προφύλαξις δι' ἀντιστηρίξεως ἢ ἄλλως πως πρὸς ἀποφυγὴν κινδύνου δι' οἰονδήποτε ἀπασχολούμενον πρόσωπον ἐκ τῆς καταρρεύσεως τῆς οἰκοδομῆς ἢ τῆς πτώσεως οἰουδήποτε τμήματος ταύτης.

Προστασία ἐναντίον πνιγμοῦ.

95. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἐν ἐργοταξίῳ, δι' ὃ ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί ἢ ἐγγὺς τούτου, εὐρίσκειται ὕδωρ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐνδέχεται νὰ πέσῃ ἀπασχολούμενον πρόσωπον καὶ οὕτω κινδυνεύσῃ νὰ πνιγῇ, δεόν ὅπως διατίθηται καὶ εὐρίσκειται ἕτοιμος πρὸς χρῆσιν κατάλληλος ἐξοπλισμὸς διασώσεως καὶ ὑφίστανται διευθετήσεις πρὸς ταχεῖαν διάσωσιν παντὸς τοιοῦτου προσώπου κινδυνεύοντος ἐκ πνιγμοῦ. Ὅσακις ἐνδείκνυται καὶ εἶναι λογικῶς ἐφικτόν, δεόν ὅπως ἀνεγείρηται περίφραγμα ὕψους τοῦλάχιστον 91.5 ἐκ. (3 ποδῶν) πλησίον τοῦ ὕδατος πρὸς παρεμπόδισιν τοιαύτης πτώσεως.

Ὑγρὰ βαφὴ ἐπὶ σιδηρῶν ἢ χαλυβδίνων ἔργων.

96. Ἀπαγορεύεται ἡ μετακίνησις ἢ χειρισμὸς ἐν τῷ ἐργοταξίῳ σιδηρῶν ἢ χαλυβδίνων ἔργων φερόντων ὑγρὸν χρῶμα, πλὴν χρώματος ἐπὶ τῷ σκοπῷ ἀρμολογήσεως:

Νοεῖται ὅτι ὁ παρῶν Κανονισμὸς δὲν ἐφαρμόζεται καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς μετακίνησιν ἢ χειρισμὸν ἀφορώντα εἰς τὸν χρωματισμὸν σιδηρῶν ἢ χαλυβδίνων ἔργων ἐν τῷ ἐργοταξίῳ.

Δίκτυα, σινδόνες καὶ ζῶναι ἀσφαλείας.

97. Ἐὰν ἡ εἰδικὴ φύσις ἢ ἡ θέσις οἰουδήποτε τμήματος τοῦ ἔργου καθιστοῦν ἀδύνατον τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῶν παρόντων

Κανονισμῶν αἰτινες ἀποσκοποῦσιν εἰς τὴν παρεμπόδισιν τῆς πτώσεως οἰωνδήποτε προσώπων ἐργαζομένων ἐπὶ τοῦ τμήματος τούτου τοῦ ἔργου, τότε αἱ διατάξεις αὐταὶ θὰ τυγχάνωσιν ἐφαρμογῆς καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι ἐφικτὸν, καὶ ἐξαιρέσει τῶν προσώπων δι' ἃ ὑφίστανται ἐπαρκεῖς χειρολαβαί καὶ στηρίγματα τῶν ποδῶν, εἴτε θὰ τοποθετῶνται κατ' ἀλλήλα δίκτυα ἢ σινδόνες ἀσφαλείας εἴτε θὰ διατίθενται ζῶναι ἀσφαλείας ἢ ἄλλα προστατευτικὰ μέσα, χάρις εἰς τὰ ὁποῖα τὰ πρόσωπα τὰ ἐπιθυμοῦντα ὅπως χρησιμοποιήσωσι ταῦτα θὰ δύνανται καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι ἐφικτὸν νὰ ἐκτελέσωσι τὴν ἐργασίαν ἀνευ κινδύνου σοβαρᾶς βλάβης.

Διορισμὸς πεπειραμένων προσώπων πρὸς ἐπίβλεψιν τῆς ἀσφαλοῦς διεξαγωγῆς τῆς ἐργασίας.

98.—(1) Ἐν τῷ Ὑπουργεῖῳ Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων δεόν ὅπως τηρῆται Μητρώων (ἐν τοῖς ἐφεξῆς καλούμενον «Μητρώων Ἐποπτῶν Ἀσφαλείας») ἐν ᾧ θὰ καταχωρίζωνται τὰ ὀνόματα καὶ αἱ διευθύνσεις πάντων τῶν προσώπων τῶν ἐξουσιοδοτηθέντων ὅπως ἐκτελῶσι χρέη Ἐπόπτων Ἀσφαλείας δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν ὡς καὶ πᾶν ἕτερον καθωρισμένον στοιχεῖον.

(2) Ἐὰν καθ' οἰονδήποτε χρόνον ὁ Ὑπουργὸς Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων πεισθῆ ὅτι, οἰονδήποτε πρόσωπον οὔτινος τὸ ὄνομα κατεχωρίσθη ἐν τῷ Μητρώῳ Ἐποπτῶν Ἀσφαλείας, καὶ εἰς ὃ παρεσχέθη εὐκαιρία ὅπως ἀπάντησι εἰς ἰσχυρισμοὺς γενομένους κατ' αὐτοῦ, δὲν εἶναι κατάλληλον πρόσωπον ὅπως ἐκτελῆ χρέη Ἐπόπτου Ἀσφαλείας ὁ Ὑπουργὸς Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων θὰ ἀπαλείψῃ τὸ ὄνομα τοῦ προσώπου τούτου ἐκ τοῦ Μητρώου Ἐποπτῶν Ἀσφαλείας.

(3) Ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἐφημερίδι τῆς Δημοκρατίας δημοσιεύεται ἐντὸς ἕξ μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν κατάλογος τῶν ὀνομάτων καὶ διευθύνσεων πάντων τῶν προσώπων ὧν τὰ ὀνόματα κατεχωρίσθησαν ἐν τῷ Μητρώῳ Ἐποπτῶν Ἀσφαλείας, δημοσιεύονται δὲ ὡσαύτως αἱ ἐκάστοτε ἐπενεγκόμεναι εἰς τὸν κατάλογον προσθήκαι ἢ τροποποιήσεις.

(4) Ἀπαγορεύεται ἡ ἐξουσιοδότησις οἰονδήποτε προσώπου ὅπως ἐκτελῆ χρέη Ἐπόπτου Ἀσφαλείας ἐκτὸς ἐὰν τὸ πρόσωπον τοῦτο κέκτηται πείραν περὶ τὰς ἐργασίας δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ καὶ εἶναι, κατὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἀρχιεπιθεωρητοῦ κατάλληλον πρόσωπον καὶ κατέχει τὰ διὰ τὸν σκοπὸν τούτον ἀπαιτούμενα προσόντα :

Νοεῖται ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων δύνатаι, τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, καθ' οἰονδήποτε χρόνον μετὰ τὴν ἐναρξιν ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν, διὰ διατάγματος δημοσιευομένου ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἐφημερίδι τῆς Δημοκρατίας νὰ διατάτῃ ὅπως, ἀπὸ τινος ἡμερομηνίας, ἣτις ἤθελε καθορισθῆ ἐν τῷ διατάγματι τούτῳ, οὐδὲν πρόσωπον θὰ ἐξουσιοδοτῆται ὅπως ἐκτελῆ χρέη Ἐπόπτου Ἀσφαλείας δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἐκτὸς ἐὰν τοῦτο κέκτηται τὰ καθωρισμένα προσόντα ἢ ἐκτὸς ἐὰν παρηκολούθησε καθωρισμένα εἰδικὰ μαθήματα καὶ ὑπέστη ἐπιτυχῶς τὴν καθωρισμένην ἐξέτασιν, ἣτις ἤθελε ἐκάστοτε διεξαχθῆ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπιθεωρητοῦ ἢ ὑπὸ ἄλλου τινὸς προσώπου ἢ προσώπων, ἅπανα ἤβελον ὑποδειχθῆ ἐπὶ τῷ τέλει τούτῳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων. Οὐδεμία ὅμως τῶν ἐν τῇ παρούσῃ ἐπιφυλάξει προνοιῶν θὰ ἰσχύῃ δι' Ἐπόπτας Ἀσφαλείας ὧν τὰ ὀνόματα κατεχωρίσθησαν ἐν τῷ Μητρώῳ Ἐποπτῶν Ἀσφαλείας πρὸ τῆς ἐν τῷ εἰρημένῳ διατάγματι καθορισθείσης ἡμερομηνίας.

(5) Πᾶν πρόσωπον ἐξουσιοδοτηθὲν ὅπως ἐκτελῆ χρέη Ἐπόπτου Ἀσφαλείας δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν δικαιούται ὅπως τύχῃ πιστοποιητικοῦ ἐπὶ τούτῳ ὑπογεγραμμένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων.

(6) Ἐὰν τῇ παρελεύσει ἐξ μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς δημοσιεύσεως τοῦ πρώτου Καταλόγου Ἐποπτῶν Ἀσφαλείας συμφώνως τῆς ἐν τῇ παραγράφῳ (3) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διατάξεως, πᾶς ἐργολήπτης καὶ ἐργοδότης ἀναλαμβάνων ἐργασίας δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ καὶ ἀπασχολῶν συνήθως πέραν τῶν 25 προσώπων εἰς τοιαύτας ἐργασίας καθ' οἷονδῆποτε χρόνον, δέον ὅπως ὀρίζη γραπτῶς ἓνα ἢ πλείονας Ἐπόπτας Ἀσφαλείας (ὧν τὰ ὀνόματα καταχωρίζονται ἐν τῷ ἀντιτύπῳ ἢ ἀποσπασματι τῶν παρόντων Κανονισμῶν ὅπερ τοιχοκολλᾶται συμφώνως πρὸς τὰ ἄρθρα 75, 76, 78 ἢ 93 τοῦ περὶ Ἐργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134) εἰς οὓς θὰ ἀνατίθηνται εἰδικῶς τὰ καθήκοντα ὅπως συμβουλευέουσι τὸν ἐργολήπτην ἢ ἐργοδότην ἐπὶ τῆς τηρήσεως τῶν περὶ ἀσφαλείας διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν καὶ ἐπὶ ἄλλων ζητημάτων ἀσφαλείας, ἔχωσι τὴν γενικὴν ἐποπτείαν τῆς τηρήσεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν καὶ προάγωσι τὴν ἀσφαλῆ διεξαγωγὴν τῆς ἐργασίας ἐν γένει.

Ὁ παρῶν Κανονισμὸς δὲν θὰ ἐρμηνεύεται ὡς ἐμποδίζων δύο ἢ πλείονας ἐργολήπτας ἢ ἐργοδότης νὰ ὀρίσωσιν ἀπὸ κοινοῦ τὸ αὐτὸ πρόσωπον ἢ πρόσωπα πρὸς ἐκτέλεσιν μερικῶν ἢ πάντων τῶν εἰρημένων καθηκόντων διὰ τοὺς ἐργολήπτας ἢ ἐργοδότης τούτους, εἴτε δι' ἓν μόνον ἐργοτάξιον εἴτε δι' ἀριθμὸν ἐργοταξίων.

Τὰ καθήκοντα ἅτινα ἀνατίθενται εἰς πρόσωπόν τι ὀριζόμενον δυνάμει τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη ἢ τῶν ἐργοδοτῶν τῶν ὀριζόντων τοῦτον δέον νὰ μὴ εἶναι τοιαῦτα οἷα θὰ ἡμποδίζον τοῦτον ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκτελέσῃ μετὰ λογικῆς ἀποδόσεως τὰ εἰς τοῦτον ἀνατιθέμενα καθήκοντα διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

Μητρώα, Πιστοποιητικά, κ.λ.π.

99.—(1) Τὰ διὰ τὰς ἐκθέσεις καὶ στοιχεῖα μητρώα, τὰ ἀπαιτούμενα ὑπὸ τῶν Κανονισμῶν 20, 34, 57 (4) καὶ (5), 71 (β) καὶ 75, δέον ὅπως φυλάττωνται ἐν τῷ ἐργοταξίῳ ἔνθα διεξάγονται αἱ ἐργασίαι δι' ἃς χρησιμοποιεῖται τὸ μητρώον, ὅταν δὲ δὲν ὑφίστανται τοιαῦται ἐργασίαι φυλάττωνται ἐν τινι γραφείῳ τοῦ ἐργοδότη ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὅποιον διεξήχθη ἢ ἐπιθεώρησις, ἢ δοκιμασία ἢ ἡ ἐξέτασις, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως :

Νοεῖται ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν ἐργοταξίου ἔνθα ὁ ἐργοδότης λογικῶς φρονεῖ ὅτι αἱ ἐργασίαι θὰ περατωθῶσιν ἐντὸς διαστήματος μικροτέρου τῶν ἐξ ἑβδομάδων, ὁ ἐργοδότης δύναται ὅπως φυλάττῃ τὰ ὑπὸ τῶν Κανονισμῶν 20, 34 καὶ 75 ἀπαιτούμενα μητρώα ἐκθέσεων ἐν τῷ γραφείῳ του.

(2) Πᾶν ἄλλο καθωρισμένον μητρώον καὶ πᾶν ἄλλο πιστοποιητικὸν ἢ ἔγγραφον ὅπερ ἀναγκαίως λαμβάνηται διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν παρόντων Κανονισμῶν δέον ὅπως φυλάττηται εἴτε ἐν τῷ ἐργοταξίῳ ἔνθα διεξάγεται ἡ σχετικὴ ἐργασία, εἴτε ἐν τινι γραφείῳ τοῦ ἐργοδότη ἐν σχέσει πρὸς τὸν ὅποιον ἐγένετο ἡ καταχώρησις ἐν τῷ μητρώῳ ἢ ἐλήφθη τὸ πιστοποιητικὸν ἢ τὸ ἔγγραφον, ἢ τοῦ ἰδιοκτῆτου τῆς συσκευῆς ἢ τοῦ μηχανήματος εἰς ὃ ἀφορᾷ τὸ πιστοποιητικόν.

(3) Τὰ ὑπὸ τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἀπαιτούμενα μητρώα καὶ πιστοποιητικὰ δέον ὅπως διατίθενται πρὸς ἐπιθεώρησιν κατὰ πάντα εὐλογον χρόνον ὑφ' οἷονδῆποτε Ἐπιθεωρητοῦ Ἐργοστασίων, καὶ τὸ φυλάττον τὸ μητρώον ἢ πιστοποιητικὸν πρόσωπον δέον ὅπως ἀποστέλλῃ εἰς πάντα τοιοῦτον Ἐπιθεωρητὴν οἷονδῆποτε ἀπόσπασμα ἢ ἀντίγραφον τούτων ὅπερ ἤθελε ἐκαστοτε ζητηθῆ ὑπὸ τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἐκτελέσεως τῶν καθηκόντων του δυνάμει τοῦ περὶ Ἐργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134.

Κεφάλαιον VIII.—ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ἢ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

100. Ἡ ἰσχὺς τῶν διατάξεων τοῦ ἑδαφίου (2) τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ περὶ Ἔργαστασίων Νόμου, Κεφ. 134 (ὅπερ ἀπαγορεύει τὴν πώλησιν ἢ ἐκμίσθωσιν ὠρισμένων μηχανημάτων, ἅτινα δὲν ἀνταποκρίνονται πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ εἰρημένου ἄρθρου) ἐκτείνεται καὶ ἐπὶ κινητηρίων μηχανῶν ἢ μηχανῶν αἰτίνες δὲν ἀνταποκρίνονται πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ 86 τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Κεφάλαιον IX.—ΕΝΑΡΞΙΣ ΙΣΧΥΟΣ.

101. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ τεθῶσιν ἐν ἰσχύϊ εἰς ἡμερομηνίαν ὀρισθησομένην διὰ γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εἰς τὴν ἐπίσημον ἔφημερίδα τῆς Δημοκρατίας, πλὴν τῶν Κανονισμῶν 1 ἕως 33 καὶ 80 ἕως 100 καὶ τοῦ Δευτέρου καὶ Τρίτου Πίνακος, οἵτινες τίθενται ἐν ἰσχύϊ ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1966.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ.

Ἄλυσεις καὶ Ἀναρτήρες ἐξαιρούμενοι δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 65 (καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν Θερμικὴν Κατεργασίαν).

- (1) Ἄλυσεις ἐκ σφυρηλάτου χυτοσιδήρου.
- (2) Ἄλυσεις συγκείμεναι ἐκ κρίκων κατασκευασθέντων ἐκ μεταλλίνων πλακῶν.
- (3) Ἄλυσεις, δακτύλιοι, κρίκοι, ἄγκιστρα, ἀγκύλια, σύνδεσμοι καὶ κοχλιωτοὶ κρίκοι ἐκ χάλυβος ἢ ἐξ οἰουδήποτε μὴ σιδηροῦχου μετάλλου.
- (4) Ἄλυσεις κινούμεναι ἐπὶ ἀκιδωτῶν τροχῶν ἢ τροχῶν φερόντων θύλακας.
- (5) Δακτύλιοι, κρίκοι, ἄγκιστρα, ἀγκύλια καὶ σύνδεσμοι μονίμως προσηρμοσμένοι ἐπὶ ἀλύσεων μεταδόσεως κινήσεως, πολυσπᾶστων ἢ μηχανῶν ζυγίσεως.
- (6) Ἄγκιστρα, κοχλιωτοὶ κρίκοι καὶ σύνδεσμοι ἔχοντες κοχλιώσεις ἢ σφαιρικοὺς τριβεῖς ἢ ἄλλα ἐνανθρακωμένα τμήματα.
- (7) Ἀγκύλια μετ' ἀκροσυνδέσμων ἐξασφαλιζόμενα ἐπὶ τῶν συρματοσχοίνων διὰ καλυπτρῶν ἐκ λευκοῦ μετάλλου.
- (8) Σύνδεσμοι Bordeaux.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ.

Ἔργασια ἐφ' ὧν ἐφαρμόζεται ὁ Κανονισμὸς 84.

- (1) Ἡ ξηρὰ λειοτρίβησις τῆς ἐπιφανείας μετάλλων, λίθων, σκυροκονιάματος ἢ παρεμφερῶν ὑλικῶν διὰ τροχοῦ ἢ δίσκου κινουμένου διὰ μηχανικῆς δυνάμεως.
- (2) Ἡ κοπή, ἢ κατεργασία ἢ ἡ λάξευσις λίθων, σκυροκονιάματος ἢ παρεμφερῶν ὑλικῶν διὰ φορητῶν ἐργαλείων κινουμένων διὰ μηχανικῆς δυνάμεως.
- (3) Ἡ ρίνισις ἢ ἡ ἀπολέπισις χρωματισμένων ἢ διαβρωθέντων μεταλλικῶν ἐπιφανειῶν ἢ ἡ χρῆσις μηχανικῆς συρματοψήκτρας ἐπὶ τοιούτων ἐπιφανειῶν.
- (4) Ἡ ἐκτομή ἢ ἀποκόπη ψυχρῶν κοινωματίων ἢ κοχλιῶν ἐξ οἰασδήποτε κατασκευῆς ἢ τμήματος ταύτης.
- (5) Ἡ συγκόλλησις ἢ κοπή μετάλλων δι' ἠλεκτρισμοῦ, ὀξυγόνου καὶ ἀσυτελίνης ἢ ἐτέρας παρεμφοροῦς μεθόδου.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

Ἐκτασις Ἀπαλλαγῆς δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 2 (3).

Κανονισμός	Ἐκτασις Ἀπαλλαγῆς	Ἐξαιρέσεις καὶ ὅροι
34	Διάταξις (γ).	
36	Ἐκτετασθεὶς ὁ Κανονισμός.	
37	Ἡ διάταξις (γ) καὶ ἡ διάταξις ἡ ἀφορῶσα εἰς τοὺς χειρολισθη- ρας καὶ τὰ θωράκια.	
38	Ἐκτετασθεὶς ὁ Κανονισμός.	
40	Αἱ παράγραφοι (2) καὶ (3).	
44	Ἡ παράγραφος (3).	
45	Ἡ διάταξις (9).	
46	Ἐκτετασθεὶς ὁ Κανονισμός.	
52	Ἐκτετασθεὶς ὁ Κανονισμός.	
53	Ἡ παράγραφος (2) καὶ ἡ διάταξις (β) τῆς παραγράφου (3).	
54	Ἐκτετασθεὶς ὁ Κανονισμός.	
57	Αἱ παράγραφοι (3) καὶ (4)	Ἄλλ' εἰς περίπτω- σιν γερανοῦ ἀνεγει- ρομένου εἰδικῶς πρὸς χρήσιν ἐν ταῖς ἐργα- σίαις δι' ἃς ἐφαρμό- ζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ὁ γερα- νὸς δέον ὅπως ὑπο- βάλληται εἰς δοκιμα- σίαν συμφώνως πρὸς τὴν παράγραφον (3), γίνωνται δὲ καταχωρί- σεις σχετικῶς πρὸς τὰ στοιχεῖα τῶν δο- κιμασιῶν τότε δὲ θὰ ἐφαρμόζηται ἡ πα- ράγραφος (4).
58	Ἡ ὑποπαράγραφος (γ) τῆς πα- ραγράφου (1).	Ἐὰν τὸ χρησιμο- ποιοῦν τὴν ἄλυσιν, τὸ σχοινίον ἢ τὸν ἀναρτήρα πρόσωπον διαθέτη μέσον πρὸς ἐξακρίβωσιν τοῦ ἐπι- τρεπομένου ὀρίου φορτίσεως τούτων.
60	Ἐκτετασθεὶς ὁ Κανονισμός.	
64	Αἱ ἀφορῶσαι εἰς τὴν τήρησιν μη- τρώου διατάξεις.	
65	Ἡ ὑποπαράγραφος (β).	

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/54
SUBJECT: [Illegible]

[Extremely faint and illegible typed text, likely the main body of the memorandum. The text is too light to transcribe accurately.]

APPROVED: [Illegible Signature]
[Illegible Title]

[Illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or distribution list.]