



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ὕπ' Ἀρ. 639 τῆς 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1968

Διοικητικαὶ Πράξεις καὶ Γνωστοποιήσεις

Ἀριθμὸς 163

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967

Κανονισμοὶ γενόμενοι δυνάμει τοῦ ἄρθρου 103

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον ἐνασκοῦν τὰς ἐξουσίας τὰς χορηγουμένης εἰς αὐτὸ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 103 τοῦ περὶ Τελωνείων καὶ Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, ἐκδίδει ὧδε τοὺς ἀκολουθοῦς Κανονισμοὺς :

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ δύνανται νὰ ἀναφέρωνται ὡς οἱ περὶ Μετουσιωμένου Οἴνοπνεύματος Κανονισμοὶ τοῦ 1968.

2. Ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου—

«Διευθυντής» σημαίνει τὸν Διευθυντὴν τοῦ Τμήματος Τελωνείων

«Κατασκευαστὴς Μετουσιωμένου Οἴνοπνεύματος» περιλαμβάνει καὶ τὸν «ἐξουσιοδοτημένον κατασκευαστὴν μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος»

«Κυβερνητικὸς Χημικός» σημαίνει τὸν Κυβερνητικὸν Χημικὸν τῆς Δημοκρατίας

«Λειτουργός» σημαίνει τελωνειακὸν λειτουργόν

«μεθυλόπνευμα διὰ μετουσιώσεις» σημαίνει εἴτε (α) καθαρὰν μεθυλικὴν ἀλκοόλην, εἰς ἣν προσετέθη οὐχὶ ἔλασσον τοῦ 1% κατ' ὄγκον πυριδίνης, εἴτε (β) ξυλόπνευμα εἰς ὃ προσετέθη οὐχὶ ἔλασσον τῶν 0.25% κατ' ὄγκον πυριδίνης

«πετρέλαιον» σημαίνει τὴν οὐσίαν, ἣτις εἶναι γνωστὴ ὡς παραφίνη ἢ πετρέλαιον καὶ ἔχει εἰδικὸν βάρος οὐχὶ ἔλασσον τῶν 0.800.

3.—(1) Αἱ οὐσαί, αἵτινες δυνατὸν νὰ μιχθῶσι μετὰ τοῦ οἴνοπνεύματος ἐπὶ τῷ τέλει κατασκευῆς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος, εἶναι αἱ ἀκόλουθοι :

(α) ἐν τῇ περιπτώσει κοινῶ φωτιστικοῦ οἴνοπνεύματος, εἰς κάθε ἑκατὸν μέρη κατὰ βάρος οἴνοπνεύματος πέντε μέρη κατὰ βάρος μεθυλοπνεύματος διὰ μετουσιώσεις, ἡμισυ μέρος κατὰ βάρος πετρελαίου καὶ ἐν δισχιλιοστὸν πεντακοσιοστὸν μέρος κατὰ βάρος κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου (ἢ ἰόχρου τοῦ μεθυλίου) :

Νοεῖται ὅτι ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ διαθέσιμον μεθυλόπνευμα διὰ μετουσιώσεις, δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθῇ καμφορὰ εἰς τὰς

αναλογίας τοῦ ἑνὸς χιλιοστοῦ κατὰ θάρος, ὁσάκις αἱ ἀναλογίαι τοῦ οἴνοπνεύματος καὶ λοιπῶν οὐσιῶν (πλὴν τοῦ μεθυλοπνεύματος διὰ μετουσιώσεις), αἵτινες πρόκειται νὰ μιχθῶσι μετ' αὐτῆς εἶναι αἱ καθωρισμένοι ἐν τῇ παρουσίᾳ παραγράφῳ·

- (β) ἐν τῇ περιπτώσει θιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος, εἰς κάθε ἑκάστον μέρη κατὰ θάρος οἴνοπνεύματος ἐν καὶ ἥμισυ μέρη κατὰ θάρος φθαλικοῦ διαιθυλεστέρος·
- (γ) ἐν τῇ περιπτώσει θιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος (Κ. τύπου) εἰς κάθε ἐνετήκοντα πέντε μέρη κατ' ὄγκον οἴνοπνεύματος, πέντε μέρη κατ' ὄγκον καθαρᾶς μεθυλικῆς ἀλκοόλης καὶ εἰς ἕκαστον γαλλόνιον τοῦ μίγματος, δέκα κυβικά ἑκατοστά τυποποιημένου διαλύματος κουασσίνης ἢ δεκαπέντε χιλιόγραμμα τοῦ θενζυλο-διαίθυλο-(2 : 6 ξυλυλοκαρβαμόυλο—μέθυλο) θενζοϊκοῦ ἀμμωνίου. [benzyl-diethyl (2 : 6 xylilyl-carbamoyl methyl) ammonium benzoate].

(2) Τὸ μεθυλόπνευμα διὰ μετουσιώσεις, τὸ πετρέλαιον, ἡ καμφορά, ὁ φθαλικὸς διαιθυλεστήρ καὶ τὸ κυανοῦν τοῦ μεθυλενίου (ἢ ἰόχρου τοῦ μεθυλίου), τὸ τυποποιημένον διάλυμα κουασσίνης καὶ τὸ θενζυλο-διαίθυλο (2 : 6 ξυλυλοκαρβαμόυλο—μέθυλο) θενζοϊκὸν ἀμμώνιον, [benzyl-diethyl (2 : 6-xylilyl-carbamoyl methyl) ammonium benzoate], τὰ χρησιμοποιούμενα ἐν τῇ κατασκευῇ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως εἶναι τοιαύτης ποιότητος, οἷαν ἤθελεν ἀποδεχθῆ ἐπὶ τούτῳ ὁ Κυβερνητικὸς Χημικός.

4.—(1) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως προβαίη εἰς τὴν μίξιν οἴνοπνεύματος μετὰ τῶν μετουσιωτικῶν οὐσιῶν μόνον ἐντὸς ἐγκεκριμένης αἰθούσης, διαμερίσματος ἢ δεξαμενῆς μίξεως.

(2) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος δι' ἑνὸς ἢ πλείονων κάδων ἢ δεξαμενῶν μίξεως, χωρητικότητος οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν διακοσίων πενήκοντα γαλλονίων.

(3) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος, κατὰ τρόπον ἱκανοποιούντα τὸν Διευθυντὴν, διὰ μέσων ἐξελέγγεως τοῦ ἔν τινι ἐγκεκριμένη δεξαμενῇ εὐρισκομένου οἴνοπνεύματος.

5. Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος δι' ἐγκεκριμένης αἰθούσης ἢ διαμερίσματος χρησιμοποιούμενου ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν ἀποθήκυσιν μετουσιωτικῶν καὶ φέροντος ἔνδειξιν περὶ τὸν προορισμὸν του καὶ ὅπως μὴ ἐπιτρέπη ὅπως ἢ ἐν λόγῳ αἰθούσα ἢ διαμέρισμα ἀνοιχθῆ εἰμὴ τῇ παρουσίᾳ καὶ τῇ ἀδείᾳ λειτουργοῦ· οὗτος δέον ὅπως εἶναι προσέτι ἐφωδιασμένος, κατὰ τρόπον ἱκανοποιούντα τὸν Διευθυντὴν, διὰ μέσων ἐξελέγγεως τῶν μετουσιωτικῶν.

6. Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως μὴ ποιῆται χρῆσιν οἴουδήποτε, μὴ ἐπὶ τούτῳ ἐγκεκριμένου κάδου, δεξαμενῆς ἢ ἐτέρου δοχείου καὶ ὅπως συμμορφοῦται πρὸς πάντα ὄρον συνημμένον τῇ τυχόν παρασχεθείσῃ τοιαύτῃ ἐγκρίσει.

7. Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος δέον ὅπως μὴ ἐναποθέτῃ οἴνοπνευμα ἐντὸς κάδου ἢ δεξαμενῆς, ἐν ἣ περιέχεται ἤδη ὑγρὸν ἕτερον ἢ ἐγκεκριμένον μετουσιωτικόν.

8. Ὁ Οἴνοπνευματοποιὸς Α' Κατηγορίας (Ἀποσταγματοποιός), ὁ Οἴνοπνευματοποιὸς Β' Κατηγορίας (Ἀνακαθαριστὴς) ἢ ὁ ποτοποιός, ὅστις εἶναι ἐξουσιοδοτημένος εἰς τὴν κατασκευὴν μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος, δέον ὅπως μὴ μετουσιῶνῃ εἰμὴ μόνον οἴνοπνευμα

ιδικής του κατασκευής ή παραγωγής και όπως μη παραλαμβάνη μετουσιωμένον οινόπνευμα μη μετουσιωθέν εντός του προς τούτο έγκριμένου οικήματος αυτού.

9.—(1) Πριν ή ο κατασκευαστής μετουσιωμένου οίνοπνεύματος ειδοποιήση τόν άρμόδιον λειτουργόν όπως παραστή κατά τινά εξέλεγκιν οίνοπνεύματος, δέον όπως επιτύχη την έγκρισιν του τοιούτου λειτουργού περι των μετουσιωτικών, άτινα σκοπεί νά χρησιμοποιήση έν τη κατασκευή μετουσιωμένου οίνοπνεύματος.

(2) 'Ο κατασκευαστής μετουσιωμένου οίνοπνεύματος δέον όπως επιτρέπη τῷ άρμοδίῳ λειτουργῷ όπως λαμβάνη δείγματα των τοιούτων μετουσιωτικών.

(3) Πριν ή προθῆ εις την κατασκευήν μετουσιωμένου οίνοπνεύματος, ο κατασκευαστής τοιούτου οίνοπνεύματος οφείλει όπως ειδοποιή τόν άρμόδιον λειτουργόν ίνα οὔτος παρίσταται εις την εξέλεγκιν του οίνοπνεύματος.

(4) 'Ο κατασκευαστής μετουσιωμένου οίνοπνεύματος δέον όπως έν τη ένεργεία της όλης διαδικασίας της κατασκευής μετουσιωμένου οίνοπνεύματος επιδεικνύη την μεγίστην δυνατήν σπουδήν.

10. Έκτός τη προηγούμενη συναινέσει του Διευθυντού, ή ποσότης του καθ' έκάστην φοράν χρησιμοποιουμένου προς μετουσίωσιν οίνοπνεύματος δέον όπως μη είναι έλάσσων των έκατόν πενήκοντα γαλλόνων.

11. Πριν ή τὸ οινόπνευμα τεθῆ έντός του κάδου ή δεξαμενής μίξεως, ο κατασκευαστής μετουσιωμένου οίνοπνεύματος δέον όπως θέτη έν αὐτῇ τοιούτο μέρος καθωρισμένων ποσοτήτων μετουσιωτικών, ως ο άρμόδιος λειτουργός ήθελεν έκάστοτε όρίσει, είτα δέ προσθέτη τὸ υπόλοιπον των καθωρισμένων μετουσιωτικών και άναμιγνύη ταῦτα μετά του οίνοπνεύματος τη παρουσία του λειτουργού και κατά τρόπον ίκανοποιούντα τούτον.

12. 'Ο κατασκευαστής μετουσιωμένου οίνοπνεύματος δέν δύναται νά προσθέτη ή μιγνύη μετά του οίνοπνεύματος ή του μετουσιωμένου οίνοπνεύματος, οίανδήποτε ούσίαν πλὴν των μετουσιωτικών συμφώνως τοίς παροῦσι Κανονισμοίς, νοουμένου ότι εις τὸ μετουσιωμένον οινόπνευμα δυνατόν νά προστεθῆ ὕδωρ, οὐχι όμως εις ποσότητα δυναμένην νά υποβιάσῃ την δύναμιν αὐτοῦ κάτω των τεσσαράκοντα βαθμῶν ὑπὲρ τὸ προϋφ.

13. Τὰ μετουσιωτικά τὰ παραλαμβανόμενα εις την έγκριμένην αίθουσαν ή διαμέρισμα άποθηκείσεως μετουσιωτικών δέον όπως τοποθετῶνται άμελλητί έντός των προς τούτο ένδεδειγμένων δοχείων, ο τρόπος δέ μεταχειρίσεως των και έξασφαλίσεως των περιεχόντων ταῦτα δοχείων θέλει έκάστοτε όρίζεται ὑπὸ του άρμοδίου λειτουργού.

14.—(1) 'Ο κατασκευαστής μετουσιωμένου οίνοπνεύματος δέον όπως τηρή λογαριασμούς έν τῷ καθωρισμένῳ τύπῳ περι παντός κοινού φωτιστικοῦ οίνοπνεύματος, θιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οίνοπνεύματος και θιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οίνοπνεύματος (Κ. τύπου) παρασκευαζομένου ὑπ' αὐτοῦ και περι των πωλήσεων ή διαθέσεως τοιούτου οίνοπνεύματος, προσέτι δέ όπως καταχωρίζη ήμερησίως έν τῷ προσήκοντι λογαριασμῷ τὰς ποσότητας μετουσιωμένου οίνοπνεύματος, τὰς κατασκευαζόμενας ὑπ' αὐτοῦ, κειχωρισμένως δέ τὰς άποστελλόμενας ὑπ' αὐτοῦ ποσότητας, τὸσον κατά ποσότητα ὅσον και κατά δύναμιν εις προϋφ.

(2) Ουτος δέον ὅπως τηρῆ τοὺς λογαριασμοὺς ἐν τῷ οἰκῆματί του, θέτη δὲ τούτους εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ἀρμοδίου λειτουργοῦ πρὸς ἐξέτασιν κατὰ πάντα εὐλογον πρὸς τοῦτο χρόνον, προσέτι δὲ ἐπιτρέπη τῷ λειτουργῷ ὅπως λαμβάνη ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα ἐξ αὐτῶν καὶ ἰσολογίῃ τοὺς λογαριασμοὺς καθ' ἐκάστην περίπτωσιν. καθ' ἣν ὁ λειτουργὸς προβαίνει εἰς ἀπογραφὴν ὡς καὶ κατὰ πάντα ἕτερον χρόνον ἤθελεν ὁ λειτουργὸς ἀπαιτήσῃ.

15.—(1) Οὐδεὶς δύναται νὰ προμηθεύῃ βιομηχανικὸν μετουσιωμένον οἰνόπνευμα ἢ βιομηχανικὸν μετουσιωμένον οἰνόπνευμα (Κ. τύπου) εἰς ἕτερον πρόσωπον, ἐκτὸς ἐὰν προηγουμένως ὑποβληθῆ τῷ προμηθευτῇ αἴτησις ἐν τῷ ἐγκεκριμένῳ τύπῳ, συμπληρωμένη καὶ ὑπογεγραμμένη ὑπὸ τοῦ ἐν λόγῳ προσώπου, καὶ πεπιστοποιημένη ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου λειτουργοῦ ὅτι τὸ ἐν λόγῳ πρόσωπον εἶναι ἐξουσιοδοτημένον εἰς τὴν παραλαβὴν τοῦ τοιούτου μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος.

(2) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος δέον ὅπως παραλάβῃ ἐκ τοῦ ἀρμοδίου λειτουργοῦ βιβλίον ἀδειῶν ἐν τῷ καθωσμένῳ τύπῳ καὶ, ἐν πάσῃ περιπτώσει προμηθείας βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος, συμπληρώσῃ τὴν ἀδειαν καὶ τὸ στέλεχος αὐτῆς καὶ παραδίδῃ τὴν ἀδειαν ὁμοῦ μετὰ τοῦ βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος, εἰς ὃ αὕτη ἀφορᾷ.

(3) Ὁ κατασκευαστὴς μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος δέον ὅπως ποιῆται χρήσιν τῶν ἀδειῶν καθ' ἣν τάξιν αὐταὶ εἶναι ἡριθμημέναι ἐν τῷ βιβλίῳ, φυλάττῃ τὸ βιβλίον ἐν τῷ οἰκῆματί του καὶ θέτη τοῦτο εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ λειτουργοῦ πρὸς ἐξέτασιν κατὰ πάντα εὐλογον πρὸς τοῦτο χρόνον καὶ ἐπιτρέπη τῷ λειτουργῷ ὅπως προβαίῃ εἰς ἐγγραφὰς ἐν τῷ βιβλίῳ καὶ λαμβάνῃ ἀποσπάσματα ἐξ αὐτοῦ· οὗτος δέον ὅπως ἐπιστρέφῃ τὸ βιβλίον τῷ ἀρμοδίῳ λειτουργῷ, ἅμα ὡς χρησιμοποιηθῶσιν ἅπαντα αἱ ἐν αὐτῷ ἀδειαὶ ἢ καθ' οἷονδήποτε ἕτερον χρόνον ἤθελεν ἀπαιτήσῃ τοῦτο ὁ λειτουργός.

(4) Πᾶς ὅστις λαμβάνει αἴτησιν προμηθείας βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος ἢ βιομηχανικοῦ οἰνοπνεύματος (Κ. τύπου) καὶ πᾶς ὅστις παραλαμβάνει βιομηχανικὸν μετουσιωμένον οἰνόπνευμα ἢ βιομηχανικὸν μετουσιωμένον οἰνόπνευμα (Κ. τύπου) συνοδευόμενον ὑπὸ ἀδείας, δέον ὅπως φυλάττωσιν τὴν τοιαύτην αἴτησιν ἢ ἀδειαν καὶ παραδίδωσιν αὐτὴν τῷ ἀρμοδίῳ λειτουργῷ κατὰ τὴν πρώτην μετὰ ταῦτα ἐπίσκεψιν τοῦ λειτουργοῦ ἐν τῷ οἰκῆματί των.

16. Ὁ Διευθυντὴς δύναται νὰ ἐξουσιοδοτήσῃ οἷονδήποτε πρόσωπον πρὸς παραλαβὴν βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος πρὸς χρήσιν ἐν οἰαδήποτε τέχνῃ ἢ βιομηχανίᾳ ἢ δι' οἷονδήποτε ἕτερον ἐγκεκριμένον σκοπὸν, νοουμένου ὅτι ἀποδεικνύει αὐτῷ ὅτι χρήσις κοινῷ φωτιστικοῦ οἰνοπνεύματος ἀντενδείκνυται ἢ θὰ ἦτο ἐπιβλαβὴς διὰ τὸν ἐν λόγῳ σκοπὸν καὶ νοουμένου προσέτι ὅτι παρέχεται τῷ Διευθυντῇ ἐπαρκὴς ἐγγύησις διὰ τὴν προσήκουσαν χρήσιν τοῦ βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος διὰ τὸν εἰρημένον σκοπὸν.

17.—(1) Οὐδεὶς δύναται νὰ ποιῆται χρήσιν βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος ἄλλως ἢ δι' ὃν σκοπὸν ἐπρομηθεύθη τοῦτο ἢ κατὰ παράβασιν τῶν ὄρων, οὓς ὁ Διευθυντὴς ἤθελεν ἐκάστοτε ἐπισυνάψῃ εἰς τὴν ἐξουσιοδότησιν πρὸς παραλαβὴν τοιούτου μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος.

(2) Ἀπαγορεύεται πᾶσα μετατροπὴ ἢ ἀπόπειρα μετατροπῆς οἷουδήποτε τύπου μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος εἰς οἰνόπνευμα ἢ ἕτερόν τινα τύπον μετουσιωμένου οἰνοπνεύματος δι' ἀναδιύλισως ἢ ἄλλως πως ἐν γένει.

(3) Τὸ βιομηχανικὸν μετουσιωμένον οἰνόπνευμα δέον ὅπως τελεῖται ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τοῦ ἐξουσιοδοτημένου προσώπου ἢ τοῦ ὑπ' αὐτοῦ διωρισμένου πρὸς τοῦτο προσώπου καὶ ὅπως εἶναι ἐξησφαλισμένον κατὰ πάσης παρανόμου χρήσεως αὐτοῦ παρ' οἷουδήποτε προσώπου.

18. Πᾶς ὅστις ἐπιθυμεί ὅπως τῷ παρασχεθῆ ἄδεια παραλαβῆς βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος (Κ. τύπου) δέον ὅπως ὑποβάλλῃ αἴτησιν τῷ ἀρμοδίῳ λειτουργῷ ἐν τῷ καθωρισμένῳ τύπῳ, προσέτι δὲ ὅπως καταδεικνύῃ τῷ Διευθυντῇ ὅτι οὐδὲν ἕτερον εἶδος μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος εἶναι κατάλληλον διὰ τοὺς σκοπούς του καὶ παρέχῃ πᾶσαν περαιτέρω πληροφορίαν ἣθελεν ὁ Διευθυντῆς ἀπαιτήσῃ.

19. Πᾶς ὅστις εἶναι ἐξουσιοδοτημένος εἰς τὴν παραλαβὴν βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος (Κ. τύπου) δέον ὅπως ποιῆται χρῆσιν τοῦ τοιοῦτου οἴνοπνεύματος ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἐν τῇ κατασκευῇ ἀρωμάτων συμφώνως πρὸς τοὺς γενικοὺς τύπους, τοὺς ἐκτιθεμένους ἐν τῷ συνημμένῳ τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς Παραρτήματι.

20. Πᾶς ὅστις εἶναι ἐξουσιοδοτημένος εἰς τὴν χρῆσιν βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος (Κ. τύπου) δέον ὅπως συμμορφοῦται πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὅρους :

- (α) δέον ὅπως μὴ πειράται καθ' οἰονδήποτε χρόνον εἰς τὴν ἐπανάκτησιν βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος (Κ. τύπου) ἢ τοῦ ἐν αὐτῷ περιεχομένου οἴνοπνεύματος, ἐξ οἴουδήποτε σκευάσματος γενομένου ἐκ τοῦ τοιοῦτου μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος·
- (β) δέον ὅπως τηρῆ λογαριασμὸν ἀποθεμάτων τοῦ τοιοῦτου μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος, θέτη τοῦτον εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ἀρμοδίου λειτουργοῦ πρὸς ἐξέτασιν καὶ ἰσολογίαν τοῦτον ἀνὰ διαστήματα μὴ ὑπερβαίνοντα τὸν ἕνα μῆνα·
- (γ) δέον ὅπως τηρῆ θιβλία καὶ ἐκθέσεις, δεικνύοντα τὸν τρόπον διαθέσεως τῶν κατασκευαζομένων ἐκ τοῦ βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος (Κ. τύπου) ἀρωμάτων, καὶ ἐφ' ὅσον κληθῆ πρὸς τοῦτο παρουσιάσῃ ταῦτα τῷ λειτουργῷ·
- (δ) δέον ὅπως μὴ ποιῆται χρῆσιν ἀρώματος κατασκευασθέντος ἐκ βιομηχανικοῦ μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος (Κ. τύπου), ἐν τῇ κατασκευῇ οἴουδήποτε ἐτέρου σκευάσματος, ἐκτὸς ἐὰν ὁ τύπος τοῦ ἐν λόγῳ σκευάσματος ὑποβληθῇ τῷ Διευθυντῇ καὶ ἐγκριθῇ ὑπ' αὐτοῦ, τηρουμένου παντὸς ἐτέρου ὄρου, ὃν ὁ Διευθυντῆς ἣθελεν ἐκάστοτε ἐπισυνάψῃ εἰς τὴν παρασχεθεῖσαν αὐτῷ ἐξουσιοδότησιν πρὸς παραλαβὴν τοιοῦτου μετουσιωμένου οἴνοπνεύματος.

21. Ἀνακαλοῦνται ὧδε οἱ περὶ Οἴνοπνευματοῦχων Ποτῶν (Κατασκευῆ) (Βιομηχανικὸν Μετουσιωμένον Οἴνοπνευμα) Κανονισμοὶ τοῦ 1955 καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ ἐκδοθεῖσα Γνωστοποίησις, διοικητικῆ πρᾶξις ὑπ' ἀρ. 667, ἡ δημοσιευθεῖσα ἐν τῷ Τρίτῳ Παραρτήματι τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως Ἄρ. 3733 τῆς 24ης Δεκεμβρίου 1953.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμὸς 19)

ΤΥΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (Κ. ΤΥΠΟΥ)

Τύπος Ι

Αιθέριον ἔλαιον καί/ἢ ἀρωματοῦχος συνθετικὴ χημικὴ οὐσία	οὐχὶ ἔλασσον τῶν 5 ἐπὶ τοῖς ἑκατόν.
Βιομηχανικὸν μετουσιωμένον οἴνοπνευμα (Κ. τύπου) δυνάμεως οὐχὶ κατωτέρας τῶν 60 βαθμῶν ὑπὲρ τὸ προῦφ	οὐχὶ ἔλασσον τῶν 75 ἐπὶ τοῖς ἑκατόν.
Ὕδωρ	ἕως τὸ 100 ἐπὶ τοῖς ἑκατόν.

Τύπος II

Αιθέριον έλαιον και/ή άρωματούχος συνθετική χημική ουσία	έλασσον τών 5 έπί τοίς έκατόν ούχι όμως του 1 έπί τοίς έκατόν.
Φθαλικός Διαιθυλεστήρ	1 έπί τοίς έκατόν.
Βιομηχανικόν μετουσιωμένον οινόπνευμα (Κ. τύπου) δυνάμεως ούχι κατωτέρας τών 60 βαθμών ύπέρ τó προύφ	ούχι έλασσον τών 75 έπί τοίς έκατόν.
Ύδωρ	έως τó 100 έπί τοίς έκατόν.

Τύπος III

Αιθέριον έλαιον και/ή άρωματούχος συνθετική χημική ουσία	πλέον τών 25 έπί τοίς έκατόν.
Βιομηχανικόν Μετουσιωμένον Οινόπνευμα (Κ. τύπου) δυνάμεως ούχι κατωτέρας τών 60 βαθμών ύπέρ τó προύφ	έως τó 100 έπί τοίς έκατόν.

Άριθμός 164

**Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967**

Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 133

Τò Ύπουργικόν Συμβούλιον, ένασκούν τας έξουσίας τας χορηγούμενας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 133 του περι Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου του 1967, έκδίδει ώδε τούς ακόλουθους Κανονισμούς :

1. Οί παρόντες Κανονισμοί δύνανται νά αναφέρωνται ώς οί περι Όρυκτελαίων Κανονισμοί του 1968.

2. Έν τοίς παρούσι Κανονισμοίς, έκτός εάν άλλως προκύπη έκ του κειμένου—

«Άποθήκη Άποταμιεύσεως» σημαίνει τόπον έγκεκριμένον πρός έναπόθεσιν, φύλαξιν και έξασφάλισιν έμπορευμάτων δηλωθέντων πρός άποταμίευσιν

«δεξαμενόπλοιο» σημαίνει οιονδήποτε πλοίοη ή έτερον πλοιάριον έφωδιασμένον διά δεξαμενών πρός μεταφοράν όρυκτελαίων

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Τελωνείων

«δοχείον» περιλαμβάνει δεξαμενήν και πάντα έτερον χώρον έναποθηκέυσεως, ώσαύτως δέ και άμβυκα και οιονδήποτε είδος σκεύους

«έγκεκριμένος» σημαίνει έγκεκριμένος ύπό του Διευθυντού

«κάτοχος άποθήκης άποταμιεύσεως» σημαίνει ιδιοκτήτην ή κάτοχον άποθήκης άποταμιεύσεως, έγκεκριμένης διά τήν άποταμίευσιν όρυκτελαίων

«κάτοχος διύλιστηρίου» σημαίνει τόν ιδιοκτήτην ή κάτοχον διύλιστηρίου

«λειτουργός» σημαίνει τελωνειακόν λειτουργόν

«όρυκτέλαια», «έλαφρά έλαια» και «διύλιστήριον» κέκτηνται οίαν έννοιαν άπέδωκεν αυτοίς τó άρθρον 131 του περι Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου του 1967.