

Αριθμός 312

Οί περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας (εις Έργοστάσια) Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις την Βουλήν τών Αντιπροσώπων και έγκριθέντες ύπ' αὐτῆς άνευ τροποποιήσεων, δημοσιεύονται εις τήν επίσημον έφημερίδα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας συμφώνως τῷ έδαφίῳ 4 τοῦ άρθρου 66 τοῦ περι Έργοστασίων Νόμου (Κεφ. 134) (ώς τοῦτο διαλαμβάνεται εις τὸ άρθρον 5 τοῦ περι Έργοστασίων (Τροποποιητικοῦ) Νόμου τοῦ 1972 (Αρ. 32/72)).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1973.

Κανονισμοί έκδοθέντες δυνάμει τών άρθρων 57, 66 και 67 τοῦ περι Έργοστασίων Νόμου πρὸς καθορισμὸν ἀποδεκτῶν ἐπιπέδων (στάνταρτς) διὰ τήν υγείαν και εὐημερίαν εις έργοστάσια.

Μέρος Ι.—ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ὡς οί περί Αποδεκτῶν Επιπέδων Υγείας (εις Έργοστάσια) Κανονισμοί 1973. Συνοπτικός τίτλος.
- 2.—(1) Οί παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται εις πᾶν έργοστάσιον εις ὃ εφαρμόζεται ὁ περι Έργοστασίων Νόμος. Έφαρμογή.
(2) Οί παρόντες Κανονισμοί έκδίδονται εις προσθήκην και οὐχι εις ἀντικατάστασιν οίωνδήποτε προνοιῶν τοῦ περι Έργοστασίων Νόμου ἢ οίωνδήποτε ἐτέρων Κανονισμῶν έκδοθέντων δυνάμει τούτου.
3. Ὁ Ἀρχιεπιθεωρητής, δύναται νά χορηγήσῃ διὰ πιστοποιητικοῦ ὑπὸ ὄρους ἢ άνευ ὄρων ἐξαίρεσιν ἐκ τῆς συμμορφώσεως πρὸς τινὰς τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν εις οίανδήποτε περίπτωσιν καθ' ἣν οὗτος εἶναι ἱκανοποιημένος ὅτι ἡ συμμόρφωσις πρὸς τὰς διατάξεις ταύτας δέν εἶναι ἀναγκαία ἢ εἶναι πρακτικῶς ἀνέφικτος. Έξαίρεσις.
4. Εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς, ἐκτὸς ἐάν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου—
«βαθμοί» σημαίνει βαθμοὺς Κελσίου
«έγκεκριμένος» σημαίνει έγκεκριμένον έγγραφοῦς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπιθεωρητοῦ
«ένεργὸς θερμοκρασία» (Effective Temperature), σημαίνει τήν θερμοκρασίαν ὑπὸ τήν ὁποίαν ἀκίνητος μᾶζα ἀέρος κεκορεσμένη ὕδρατμῶν θά επέφερε τὸ αὐτὸ αἶσθημα θερμότητος ὡς ἐκείνον τὸ ὁποῖον ἐπιφέρει ὁ συνδυασμὸς τῶν ἐπικρατουσῶν τιμῶν θερμοκρασίας ξηροῦ δοχείου, θερμοκρασίας ὕγρου δοχείου και ταχύτητος τοῦ ἀέρος ἐντὸς τοῦ χώρου εργασίας. Έρμηνεία.
5. Ἡ τήρησις τῶν μερῶν ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII και IX τῶν παρόντων Κανονισμῶν, εἶναι καθήκον τοῦ κατόχου τοῦ έργοστασίου. Αἱ ἐκ τῶν Κανονισμῶν Ὑποχρεώσεις.
Ἡ τήρησις τοῦ μέρους X τῶν παρόντων Κανονισμῶν εἶναι καθήκον παντὸς έργοδοτουμένου.
- 6.—(1) Τὰ προνοούμενα ἀποδεκτὰ ἐπίπεδα τὰ καθοριζόμενα εις τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς δύναται νά ἐλέγχωνται ἢ ἐκτιμῶνται ὑπὸ έγκεκριμένου προσώπου και δέον ὅπως συντάσσεται δελτίον καταγραφῆς ἀποτελεσμάτων δι' ἐκάστην μέτρησιν ἢ ἀνάλυσιν γενομένην δυνάμει τῶν Κανονισμῶν τούτων. Έλεγχος τῶν ἀποδεκτῶν ἐπιπέδων.
(2) Ἐν τῷ δελτίῳ δέον ὅπως ἀναγράφηται ἡ ἡμερομηνία τῆς μετρήσεως ἢ ἀναλύσεως, ἡ τοποθεσία ἐντὸς τοῦ χώρου εργασίας εις

τήν όποίαν διεξήχθη ή μέτρησις ή ανάλυσις καθώς και τὰ άποτελέσματα τούτων. Τό δελτίον τούτο δέον όπως έπισυνάπτηται τῷ Γενικῷ Μητρώφ.

Μέρος II.—ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

7. Είς έκαστον χῶρον έργασίας είς τόν όποίον εκτελείται συνεχής έργασία υπό οίουνδήποτε προσώπου, δέον όπως λαμβάνηται πάν πρακτικῶς έφικτόν μέτρον διά τήν επίτευξιν και διατήρησιν τῶν επιπέδων θερμοκρασίας έντός τῶν όρίων τῶν εύκράτων συνθηκῶν τῶν καθοριζομένων είς τόν Πρῶτον Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν εκφραζομένων είς αναγνώσματα θερμομέτρου ύγρου και ξηροῦ δοχείου.

8. Είς έκαστον χῶρον έργασίας δέον όπως αναρτᾶται επί τοῦ τοίχου έν θερμομέτρον ξηροῦ δοχείου (σύνηθες θερμομέτρον) είς ύψος τοιοῦτον ώστε νά είναι δυνατή ή ανάγνωσις τῶν ένδείξεων παρ' οίουνδήποτε προσώπου.

9. Είς έκαστον χῶρον έργασίας είς τόν όποίον άπασχολείται οίουνδήποτε πρόσωπον καθ' οίουνδήποτε χρόνον, ένθα ή θερμοκρασία, δεικνυομένη υπό θερμομέτρου ύγρου δοχείου, είναι ύψηλοτέρα τῶν 35° ή όπου σημαντικόν μέρος τῆς θερμότητος προέρχεται έξ άκτινοβολουσῶν πηγῶν, δέον όπως γίνωνται είδικαί διευθετήσεις, πρὸς προστασίαν τοῦ προσώπου τούτου δι' οίουνδήποτε ή δι' όλων τῶν ακόλουθων μεθόδων :

- (α) χρήσεως παραπετάσματος εκ πυριμάχου ύλικου πρὸς κάλυψιν τῶν πηγῶν άκτινοβολούσης θερμότητος
- (β) διατηρήσεως έπαρκους κινήσεως άέρος πέριξ τοῦ άτομου
- (γ) χρήσεως καταλλήλου προστατευτικοῦ ιματισμοῦ και έξοπλισμοῦ, παρεχομένων υπό τοῦ κατόχου τοῦ έργοστασίου άνευ οίασδήποτε επιβαρύνσεως τοῦ έργοδοτουμένου προσώπου
- (δ) χρήσεως οίασδήποτε έτέρας άποτελεσματικῆς μεθόδου.

10. Είς έκαστον χῶρον έργασίας είς τόν όποίον άπασχολείται οίουνδήποτε πρόσωπον καθ' οίουνδήποτε χρόνον ένθα ή θερμοκρασία, δεικνυομένη υπό θερμομέτρου ξηροῦ δοχείου (συνήθους θερμομέτρου) είναι χαμηλοτέρα τῶν—5°, δέον όπως γίνωνται είδικαί διευθετήσεις πρὸς προστασίαν τοῦ έργάτου δι' ένδύσεώς του διά καταλλήλου ιματισμοῦ και παροχῆς καταλλήλου έξοπλισμοῦ, περιλαμβανομένων ειδῶν ύποδήσεως, χειροκτίων και προστατευτικῶν καλυμμάτων κεφαλῆς, παρεχομένων υπό τοῦ κατόχου τοῦ έργοστασίου άνευ οίασδήποτε επιβαρύνσεως τοῦ έργοδοτουμένου προσώπου ή διά τῆς χρήσεως οίασδήποτε έτέρας άποτελεσματικῆς μεθόδου.

11. Είς έκαστον έργοστάσιον ένθα πρόσωπα εκτίθενται είς ύψηλὰς ή χαμηλὰς θερμοκρασίας, δέον όπως παρέχωνται είδικὰ δωμάτια ή διάδρομοι τηρούμενοι είς τοιαύτην θερμοκρασίαν ώστε τὰ έν λόγω πρόσωπα νά δύνανται νά προσαρμόζωνται σταδιακῶς πρὸς τήν επικρατοῦσαν έξωτερικήν θερμοκρασίαν.

Μέρος III.—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

12. Δέον όπως παρέχεται καθαρὸς έξωτερικὸς άήρ είς έκαστον χῶρον έργασίας οὕτως ώστε νά επιφέρωνται πλήρεις αλλαγαι άέρος καθ' ὥραν, τουλάχιστον ισάριθμοι πρὸς τό καθοριζόμενον ως κατώτατον όριον είς τόν Δεύτερον Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν διά τόν τύπον τοῦ χῶρου έργασίας και τήν φύσιν τῆς δραστηριότητος ήτις αναλαμβάνεται έντός τούτου.

13. Ἐκάστη αἴθουσα ἐργασίας τῆς ὁποίας ὁ ἀερισμὸς γίνεται μόνον διὰ φυσικῶν μέσων, δέον ὅπως ἔχη θύρας ἢ παράθυρα, ἀνοίγοντα κατ' εὐθείαν πρὸς τὸ ὑπαιθρον, κατέχοντα ὀλικὸν ἐμβαδὸν οὐχὶ μικρότερον τοῦ ἑνὸς δεκάτου τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ δαπέδου τῆς αἰθούσης ἐργασίας καὶ οὕτω κατεσκευασμένα ὥστε τοῦλάχιστον τὸ ἥμισυ ἐκάστης θύρας ἢ παραθύρου νὰ δύναται νὰ ἀνοιγῆ.

14. Εἰς ἕκαστον χῶρον ἐργασίας ἔνθα ὁ καθοριζόμενος ἀριθμὸς ἀλλαγῶν ἀέρος ἀνὰ ὥραν δὲν δύναται νὰ ἐπιτευχθῆ διὰ φυσικοῦ ἀερισμοῦ ἢ ὅπου εἶναι δυσχερὴς ἢ παροχὴ ἐπαρκoῦς καθαροῦ ἀέρος εἰς τὸ κέντρον τοῦ χώρου ἐργασίας ἀνευ τῆς δημιουργίας ὀχληρῶν ρευμάτων πλησίον τῶν σημείων εἰσαγωγῆς τοῦ ἀέρος, δέον ὅπως παρέχεται τεχνητὸς ἐξαερισμὸς.

15. Εἰς οἰονδήποτε χῶρον ἐργασίας ἢ μέρος τοῦ χώρου ἐργασίας ἔνθα κόνις ἢ ἀναθυμιάσις ἀποτελεῖ κίνδυνον διὰ σωματικὴν βλάβην, δέον ὅπως παρέχεται εἰδικὸς καὶ ἐπαρκὴς ἐξαερισμὸς ἐπιπροσθέτως τοῦ καθοριζομένου εἰς τὸν Δεύτερον Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν, οὕτως ὥστε νὰ ἀφαιρῆ ἢ νὰ καθιστᾶ ἀκίνδυνον τὴν κόνιν ἢ τὴν ἀναθυμίασιν.

Μέρος IV.—ΦΩΤΙΣΜΟΣ

16. Ἐκαστος χῶρος ἐργασίας δέον ὅπως φωτίζεται δι' ἐντάσεως φωτισμοῦ οὐχὶ μικροτέρας τοῦ κατωτάτου ὀρίου τοῦ καθοριζομένου εἰς τὸν Τρίτον Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

17. Εἰς ἕκαστον χῶρον ἐργασίας, ἔνθα δὲν δύναται νὰ ἐπιτευχθῆ κατάλληλον ἐπίπεδον φωτισμοῦ διὰ φυσικοῦ φωτισμοῦ, δέον ὅπως παρέχεται τεχνητὸς φωτισμὸς.

18. Εἰς ἕκαστον χῶρον ἐργασίας ἔνθα χρησιμοποιεῖται τοπικὸν σύστημα τεχνητοῦ φωτισμοῦ, δέον ὅπως ἡ πηγὴ φωτὸς καλύπτεται διὰ διαφράγματος πρὸς ἀποφυγὴν αἴγλης ἢ αὐξάνηται ὁ γενικὸς φωτισμὸς τοῦ χώρου ἐργασίας οὕτως ὥστε νὰ μειοῦται ἢ ἀντίθεσις.

19. Ἐκαστον ἐργοστάσιον, ἔνθα ὑφίσταται κίνδυνος σωματικῆς βλάβης ἢ παγιδεύσεως προσώπων, ὀφειλόμενος εἰς βλάβην οἰασδήποτε πηγῆς φωτισμοῦ, δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένον διὰ συστήματος ἐφεδρικοῦ φωτισμοῦ ἐκτάκτου ἀνάγκης.

Μέρος V.—ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

20. Ἐκαστον ἐργοστάσιον δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένον δι' οὐρητηρίων καὶ ἀφοδευτηρίων εἰς ἀριθμὸν καθοριζόμενον εἰς τὸν Τέταρτον Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν :

Νοεῖται ὅτι, ἔνθα ἐργοδοτοῦνται ὀλιγώτερα τῶν πέντε προσώπων, ὁ Ἀρχιεπιθεωρητῆς δύναται νὰ χορηγήσῃ ἐγγράφως ἐξαίρεσιν ἐκ τῆς συμμορφώσεως πρὸς τὸν παρόντα Κανονισμὸν ὅταν οὗτος ἰκανοποιηθῆ ὅτι ἄλλοι κατάλληλοι διευκολύνσεις εἶναι ἀμέσως προσιταί.

21. Ἐνθα ἐργοδοτοῦνται ἄρρενες καὶ θήλειες, αἱ ὑγειονομικαὶ διευκολύνσεις δέον ὅπως εἶναι κεχωρισμέναι δι' ἕκαστον τῶν φύλων, σεσημασμένα δεόντως διὰ πινακίδων, ἀμέσως προσιταὶ καὶ τοποθετημένα οὐχὶ ὑψηλότερον ἢ χαμηλότερον τοῦ ἑνὸς ὀρόφου ἐκ τοῦ συνήθους χώρου ἐργασίας καὶ δέον ὅπως συντηρῶνται κανονικῶς καὶ καθαρίζονται τοῦλάχιστον ἅπαξ καθ' ἑκάστην ἐργάσιμον ἡμέραν :

Νοεῖται ὅτι ἡ πρόνοια ὅπως αἱ ὑγειονομικαὶ διευκολύνσεις εἶναι τοποθετημένα οὐχὶ ὑψηλότερον ἢ χαμηλότερον τοῦ ἑνὸς ὀρόφου ἐκ τοῦ συνήθους χώρου ἐργασίας δὲν ἐφαρμόζεται ἔνθα ὑπάρχουν διαθέσιμοι ἀνεγκυστήρες προσωπικοῦ διὰ χρῆσιν ὑπὸ προσώπων χρησιμοποιούντων τὰς διευκολύνσεις.

22.—(1) "Έκαστον ούρητήριο δέον όπως είναι έφωδιασμένον διά σίφωνος και ύδροπαγίδος και δέον όπως είναι τύπου άτομικής λεκάνης μετ' άποχετεύσεως και μετ' πλαγίων διαφραγμάτων ή κατακορύφου έντοιχισμένου τύπου πολλαπλών στοιχείων έκ πορσελάνης μετ' κοινής ή κεχωρισμένης άποχετεύσεως ή τύπου έντοιχισμένης πλακός μετ' διαφραγμάτων και κοινού αύλακος άποχετεύσεως νοουμένου ότι ή μεταξύ διαφραγμάτων απόστασις θά είναι τουλάχιστον 60 εκ. του μέτρου και θά ίσοδυναμή προς έν ούρητήριο.

(2) "Έκαστον ούρητήριο εύρισκόμενον έκτός του κτιρίου δέον όπως καθίσταται άθέατον διά καταλλήλου διαφράγματος.

23.—(1) "Έκαστον άφοδευτήριο δέον όπως είναι έφωδιασμένον διά σίφωνος έκπλύσεως και ύδροπαγίδος και είναι τύπου βαθρωτής λεκάνης ή χαμηλής τοιαύτης.

(2) "Έκαστον άφοδευτήριο δέον όπως είναι έγκατεστημένον εις κεχωρισμένον θαλαμίσκον άφοδευτηρίου έντός του χώρου τών υγειονομικών διευκολύνσεων, όστις δέον όπως είναι κεκαλυμμένος.

(α) "Έκαστος χώρος υγειονομικών διευκολύνσεων δέον όπως έχη :

(i) δάπεδα και τοίχους ύδατοστεγούς κατασκευής και έξ άδιαθρόχων ύλικών έχόντων έπιφάνειαν τοιαύτην ώστε να καθαρίζεται εύκόλως,

(ii) άποχετευτήρα δαπέδου μεθ' ύδροπαγίδος προς διευκόλυνσιν του καθαρισμού,

(iii) θύραν έφωδιασμένην διά συστήματος αυτομάτου έπαναφοράς,

(iv) παράθυρα άνοιγοντα κατ' ευθείαν προς τó ύπαιθρον και έπαρκή έξαερισμόν τουλάχιστον έκ πέντε άλλων άέρος ανά ώρα, και

(v) φωτισμόν έντάσεως τουλάχιστον έκάτον lux.

"Απαγορεύεται ή άπ' ευθείας επικοινωνία τών χώρων υγειονομικών διευκολύνσεων μεθ' οιασδήποτε αίθούσης εργασίας. Η τοιαύτη επικοινωνία δέον όπως γίνεται μόνον μέσω διαδρόμων, προθαλάμων ή αύλων.

(β) "Έκαστος θαλαμίσκος άφοδευτηρίου δέον όπως έχη :

(i) τοιχώματα ή διαφράγματα έξικνούμενα έξ ύψους ούχι πλέον τών 20 έκαστοσμετρών έκ του δαπέδου εις ύψος τουλάχιστον 180 έκαστοσμετρών,

(ii) ιδιαιτέραν θύραν έφωδιασμένην διά μανδάλου εις την έσω πλευράν και ούτω κατεσκευασμένην ώστε ό έντός του θαλαμίσκου χώρος να μην είναι όρατός έκ τών έξω,

(iii) έμβασδόν δαπέδου τουλάχιστον ένός και ήμίσεος τετραγωνικού μέτρου με πλάτος ούχι μικρότερον τών 110 έκαστοσμετρών, και

(iv) έπαρκή ποσότητα χάρτου υγείας.

24. "Όπου ό αριθμός τών θαλαμίσκων άφοδευτηρίου διά χρήσιν θήλεος προσωπικού υπερβαίνει τους τρεις, εις τουλάχιστον έξ αυτών δέον όπως είναι έξωπλισμένος δι' άποτεφρωτήρος προς άποτέφρωσιν πετσετών υγείας και νιπτήρος με παροχήν καθαρού ρέοντος θερμού και ψυχρού ύδατος. Μη ύπάρχοντος τοιούτου άποτεφρωτήρος έκαστος θαλαμίσκος άφοδευτηρίου διά χρήσιν θήλεος προσωπικού δέον όπως είναι έξωπλισμένος δι' ειδικώς καλυπτομένου σκυβαλοδοχείου.

25. Τηρουμένων τών διατάξεων του Κανονισμού 24, έντός του χώρου υγειονομικών διευκολύνσεων δέον όπως ύπάρχουν διευκολύνσεις

καθαρισμού εις αριθμόν καθοριζόμενον εις τὸ Μέρος VI τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἐκτὸς ἂν αἱ τοιαῦται διευκολύνσεις εὐρίσκωνται εις δωμάτιον ἀμέσως παρακείμενον τοῦ χώρου ὑγειονομικῶν διευκολύνσεων.

Μέρος VI.—ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

26. Ἐκαστον ἐργοστάσιον δέον ὅπως εἶναι ἐξωπλισμένον διὰ νιπτήρων ἢ αὐλακοειδῶν νιπτήρων εις ἀριθμόν καθοριζόμενον εις τὸν Πέμπτον Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν συμφώνως πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν προσώπων ἅτινα διακόπτουν τὴν ἐργασίαν των ταυτοχρόνως :

Νοεῖται ὅτι πλάτος αὐλακος 60 ἑκατοστομέτρων δέον ὅπως θεωρῆται ἰσοδύναμον πρὸς ἓνα νιπτήρα καὶ νοεῖται περαιτέρω ὅτι ὅπου ἐργοδοτοῦνται ὀλιγώτερα τῶν πέντε ἀτόμων δύναται νὰ χορηγηθῇ ἐγγράφως ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπιθεωρητοῦ ἐξαίρεσις ἐκ τῆς συμμορφώσεως πρὸς τὸν παρόντα Κανονισμόν ὅταν οὗτος πεισθῇ ὅτι ὑπάρχουν ἄλλαι ἀμέσως προσιταὶ διευκολύνσεις ἐπαρκεῖς διὰ τὴν φύσιν τῆς ἐκτελουμένης ἐργασίας.

27. Ἐνθα ἐργοδοτοῦνται ἄρρενες καὶ θήλειαι αἱ διευκολύνσεις καθαρισμοῦ δέον ὅπως εἶναι κεχωρισμένοι δι' ἕκαστον τῶν φύλων, εἶναι τοποθετημένοι εις δωμάτιον καθαρισμοῦ ἐκτὸς τοῦ χώρου ἐργασίας ἀμέσως προσιτὸν εις τοὺς χρησιμοποιούντας ταύτας, παρακείμεναι τῶν ὑγειονομικῶν διευκολύνσεων, ὅπου τοῦτο εἶναι δυνατόν, ἐξαερίζομεναι διὰ πέντε τοῦλάχιστον ἀλλαγῶν ἀέρος ἀνά ὥραν, φωτιζόμεναι δι' ἐντάσεως φωτισμοῦ τοῦλάχιστον ἑκατὸν lux συντηρούμεναι τακτικῶς καὶ καθαριζόμεναι τοῦλάχιστον ἅπαξ καθ' ἑκάστην ἐργάσιμον ἡμέραν.

28. Αἱ λεκάναι πλύσεως καὶ οἱ νιπτήρες δέον ὅπως εἶναι δεόντως ἐγκατεστημένοι καὶ ἐξωπλισμένοι διὰ στροφίγγων, μετὰ παροχῆς καθαροῦ, ρέοντος, θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος καὶ ἀποχετευτήρος μεθ' ὕδροπαγίδος.

29. Σάπων ἢ ἕτερον ἀπορρυπαντικὸν ὕλικόν δέον ὅπως εἶναι ἀμέσως διαθέσιμον καὶ εὐρισκόμενον εις κατάλληλον δοχεῖον διανομῆς ἢ εις κεχωρισμένα τεμάχια χορηγούμενα δι' ἕκαστον πρόσωπον.

30. Προσόψια καὶ χειρόμακτρα ἢ ἄλλα κατάλληλα μέσα ξηράσεως δέον ὅπως εἶναι ἀμέσως διαθέσιμα καὶ, ἔνθα χορηγοῦνται προσόψια καὶ χειρόμακτρα μιᾶς χρήσεως, δέον ὅπως ὑπάρχη σκυβαλοδοχεῖον διὰ τὴν ἀπόρριψιν τῶν χρησιμοποιουμένων τοιούτων προσοψίων καὶ χειρομάκτρων.

31. Εἰς χώρους ἐργασίας, ἔνθα πρόσωπα ἐκτίθενται κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας των εις ὑψηλὰς θερμοκρασίας ἢ εις μίανσιν τοῦ δέρματος ὑπὸ ἐπικινδύνου, ἐρεθιστικῆς ἢ ρυπαντικῆς οὐσίας, δέον ὅπως παρέχωνται εἰδικαὶ διευκολύνσεις καθαρισμοῦ, ἐπιπροσθέτως πρὸς τὰς καθοριζόμενας εις τὸν Πέμπτον Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν καὶ περιλαμβάνουσαι τοῦλάχιστον :

- (α) ἓνα καταιονητήρα (ντοῦς) ἢ ἓνα λουτήρα τύπου σκάφης ἐγκεκλεισμένον εις ἰδιαιτέρον θάλαμον, διαθέτοντα ἐμβάδον δαπέδου τοῦλάχιστον ἑνὸς τετραγωνικοῦ μέτρου, μετὰ τὴν εἴσοδον αὐτοῦ καλυπτομένην διὰ θύρας ἢ παραπετάσματος, μετὰ παροχῆς καθαροῦ ρέοντος θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος καὶ σάπωνος ἢ παρομοίου ἀπορρυπαντικοῦ ὕλικου καὶ προσοψίων ἢ ἄλλου μέσου ξηράσεως ἀνά ἕξ ἢ ὀλιγώτερα πρόσωπα διακόπτοντα τὴν τοιαύτην ἐργασίαν ταυτοχρόνως, καὶ

- (β) ένα νιπτήρα μετά παροχής καθαρού, ρέοντος θερμού και ψυχρού ύδατος, σάπωνος ή παρομοίου απορρυπαντικού υλικού, ψυκτρών δυνάμεων και χειρομάκτρων ή άλλου μέσου ξηράσεως ανά τέσσερα ή ολιγώτερα πρόσωπα άτινα διακόπτουν την τοιαύτην εργασία ταυτοχρόνως.

Μέρος VII.—ΔΙΑΦΥΛΑΞΙΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

32. "Εκαστον εργοστάσιον δέον όπως είναι έξωπλισμένον δι' αποδυτηρίων ή διά καταλλήλως διασκευασμένων χώρων προς διάφύλαξιν του ίματισμού όστις δέν φέρεται κατά την διάρκειαν τών εργασίμων ώρων. Νοείται ότι ένθα εργοδοτούνται ολιγώτερα τών πέντε προσώπων ό Άρχιεπιθεωρητής δύναται νά χορηγήση εξαίρεσιν εκ της συμμορφώσεως προς τόν παρόντα Κανονισμόν.

33. "Ένθα εργοδοτούνται άρρενες και θήλεις, τά αποδυτήρια ή οι χώροι διαφυλάξεως ίματισμού δέον όπως είναι κεχωρισμένα δι' έκαστον τών φύλων, εύρίσκωνται εις τοιαύτην θέσιν ώστε νά είναι άμέσως προσιτά εις τους χρησιμοποιούντας αυτά εργοδοτούμενους και, όπου τοϋτο είναι δυνατόν, παρακείμενα τών διευκολύνσεων καθαρισμού και καταλλήλως συντηρούμενα και καθαριζόμενα τουλάχιστον άπαξ τής έβδομάδος.

34. "Εκαστον αποδυτήριο ή χώρος διαφυλάξεως ίματισμού δέον όπως είναι έξωπλισμένος διά :

- (α) άτομικών ίματιοθηκών χωρητικότητος τουλάχιστον ένός τετάρτου του κυβικού μέτρου έκάστη και ανά μία δι' έκαστον εργοδοτούμενον πρόσωπον, έπαρκώς άεριζομένων, έφωδιασμένων διά κλειθρών και καθαριζομένων τουλάχιστον άπαξ ανά εξαμήνον·
- (β) έδράνων ή άλλων καταλλήλων διευθετήσεων καθισμάτων.

Μέρος VIII.—ΑΙΘΟΥΣΑΙ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

35. Εις έκαστον εργοστάσιον ή τάξιν ή κατηγορίαν εργοστασίων εις ήν ό Άρχιεπιθεωρητής είναι πεπεισμένος ότι, ως εκ τής φύσεως τής εκτελουμένης διεργασίας ή τών χρησιμοποιουμένων ούσιών, είναι επικίνδυνος διά την υγείαν ή είναι άλλως πως άνεπιθύμητος ή λήψις γευμάτων και γενικώς ή κατανάλωσις τροφής έντός του χώρου εργασίας, οϋτος δύναται νά επεκτείνη άπάσας ή οίασδήποτε τών προνοιών του Κανονισμού 14 (2) (γ) τών περι 'Ελέγχου τής Άτμοσφαιρας και 'Επικινδύνων Ούσιών εις 'Εργοστάσια Κανονισμών του 1973 τας άφορώσας εις τας αίθούσας γευμάτων, ως εάν ό ειρημένος Κανονισμός έφηρμόζετο εις τό τοιοϋτον εργοστάσιον ή εις την τοιαύτην τάξιν ή κατηγορίαν εργοστασίων.

Μέρος IX.—ΘΟΡΥΒΟΣ

36. Εις έκαστον εργοστάσιον ένθα πρόσωπα εκτίθενται ή είναι δυνατόν νά εκτεθούν επί χρονικόν διάστημα και εις στάθμην ήχου ως καθορίζονται εις τόν "Έκτον Πίνακα τών παρόντων Κανονισμών, δέον όπως λαμβάνωνται μέτρα ώστε νά άποφεύγηται ή εκθεσις προσώπων εις στάθμας ήχου υπέράνω τών καθοριζομένων, δι' οίονδήποτε ή δι' όλων τών κάτωθι μέσων :

- (α) άπομονώσεως τής πηγής του θορύβου εις δωμάτιον ή χώρον μή χρησιμοποιούμενον υπό τών εργοδοτούμενων και κεχωρισμένον του γενικού χώρου εργασίας,
- (β) όλικού έγκλεισμού τής πηγής του θορύβου δι' έπαρκούς ήχομονωτικού υλικού,

- (γ) περιορισμού της αγωγιμότητας και διαδόσεως του θερμού, και
- (δ) μερικού εγκλεισμού της πηγής του θερμού και μονώσεως του υπολοίπου μέρους δι' απορροφούντος τόν ήχον υλικού, και
- (ε) εγκλεισμού των εργοδοτούμενων εις διαμερίσματα εφωδιασμένα δι' επαρκούς ήχομονωτικού υλικού, και
- (στ) προστασίας των εργοδοτούμενων διά καταλλήλων ώτοασπίδων, ώτοσφραγίδων ή άλλων άποτελεσματικών μέσων.

Μέρος Χ.—ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

37. Ουδέν εργοδοτούμενον πρόσωπον έσκεμμένως κακομεταχειρίζεται ή έπεμβαίνει εις οιονδήποτε μέσον, συσκευήν, διευκόλυνσιν ή άλλο τι παρεχόμενον συμφώνως των παρόντων Κανονισμών προς διασφάλισιν της υγείας και εϋημερίας των εργοδοτούμενων προσώπων και, ένθα παρέχεται οιονδήποτε μέσον ή συσκευή προς διασφάλισιν της υγείας και εϋημερίας ίνα χρησιμοποιήται υπό οιονδήποτε εργοδοτούμενου προσώπου δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, τó πρόσωπον τούτο δέον όπως χρησιμοποιή τó μέσον ή συσκευήν ταύτην.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Κανονισμός 7)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Όρια εύκράτων συνθηκών	Ένδειξις θερμομέτρου ξηρού δοχείου	Ένδειξις θερμομέτρου ύγρου δοχείου
Κάτω όριον	18,0°	15,0°
Άνω όριον	25,5° έως 30,0°	21,0° 17,0°

Τά άνωτέρω όρια βασίζονται επί επιπέδων ενεργού θερμοκρασίας (Effective Temperature Levels) μεταξύ 17° και 24° κατά προσέγγισιν, με δεδομένη σχετικήν υγρασίαν μεταξύ 30% και 70% και διακίνησιν άερος ταχύτητος 5-8 μέτρων άνα πρώτον λεπτόν.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Κανονισμός 12)

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΕΡΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑΝ
Μεγάλος, περιλαμβανομένων αποθηκών, διαδρόμων, δωματίων με ύψος εσωτερικής οροφής μεγαλύτερον τῶν πέντε μέτρων.	1 — 2
Ἄνοικτος, περιλαμβανομένων εργαστηρίων ἐπιδιορθώσεως, χώρων ἀποθηκείσεως, ἀποδυτηρίων.	3 — 5
Κλειστός, περιλαμβανομένων μηχανουργείων, δωματίων λεβήτων καὶ μηχανοστασίων, δωματίων καθαρισμοῦ καὶ ἀποχωρητηρίων, χυτηρίων, μαγειρείων, ἐστιατορίων.	5 — 8
Εἰδικός, περιλαμβανομένων πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, ἀρτοποιείων, ἐσωτερικῶν δωματίων ἔνθα ἐκτελοῦνται βαρεῖαι ἐργασίαι.	10—15

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Κανονισμός 16)

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ LUX *
Ἄνεπαίσθητος	Ἐξωτερικός, περιλαμβανομένων δρόμων, αὐλῶν ἢ χώρων με ἐφεδρικὸν φωτισμὸν ἐκτάκτου ἀνάγκης.	20
Πολὺ μικρά	Μεγάλος καὶ ἀνοικτός περιλαμβανομένων αποθηκῶν, διαδρόμων καὶ κλιμάκων.	50
Μικρά	Μικρὸς καὶ ἀνοικτός, περιλαμβανομένων χώρων συσκευασίας, δωματίων λεβήτων καὶ δωματίων καθαρισμοῦ.	100
Μετρία	Ἐνδιάμεσος, περιλαμβανομένων ἀρτοποιείων, μηχανουργείων καὶ καταστημάτων.	200
Μεγάλη	Εἰδικός, περιλαμβανομένων ἐργαστηρίων, δωματίων ἐλέγχου καὶ γραφείων.	500
Πολὺ μεγάλη	Ἰδιάζων, περιλαμβανομένων χώρων κατασκευῆς καὶ ἐπιδιορθώσεως ὥρολογίων καὶ ραφείων ἔνθα ἐκτελοῦνται λεπτῆς φύσεως συρραφαί.	1000

* Μετρούμενη εἰς τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον τὸ εὕρισκόμενον ἔν μέτρον ὑπεράνω τοῦ ἐδάφους ἢ τοῦ δαπέδου.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Κανονισμός 20)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

ΑΡΡΕΝΩΝ :

Αριθμός αρρένων, εργαζομένων κατά τόν αὐτόν χρόνον	Ελάχιστος ἀριθμὸς ὑγειονομικῶν διευκολύνσεων	
	Ἀφοδευτήρια	Οὐρητήρια
Ἔως 15	1	1
Ἔως 25	1	2
Ἔως 50	2	3
Ἔως 75	3	4
Ἀνά 35 ἐπὶ πλέον	1	1

ΘΗΛΕΩΝ :

Αριθμός θηλέων εργαζομένων κατά τόν αὐτόν χρόνον	Ελάχιστος ἀριθμὸς ἀφοδευτηρίων
Ἔως 15	1
Ἔως 30	2
Ἔως 50	3
Ἔως 70	4
Ἀνά 30 ἐπὶ πλέον	1

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Κανονισμός 26)

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αριθμός προσώπων διακοπτόντων ἐργασίαν ταυτοχρόνως.	Ελάχιστος ἀριθμὸς νιπτήρων
Ἔως 7	1
Ἔως 14	2
Ἀνά 10 ἐπὶ πλέον	1

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Κανονισμός 36)

ΘΟΡΥΒΟΣ

Ἐπιτρεπομένη Ἐκθεσις εἰς θόρυβον

Διάρκεια ἡμερησίας ἐκθέσεως εἰς ὥρας	Στάθμη ἤχου εἰς dBA
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ ἢ ὀλιγώτερον	115

1. Μεταβαλλόμενοι τιμαί τῆς στάθμης τοῦ θορύβου τῶν ὁποίων τὰ μέγιστα ἀπέχουν χρονικῶς ἐν δευτερόλεπτον ἢ ὀλιγώτερον, θεωροῦνται ὡς συνεχεῖς τιμαί. Νοεῖται ὅτι ὡς ἐπικρατοῦσα στάθμη θὰ θεωρηθῆται ἡ μέγιστη δεικνυομένη τιμή.

2. Οὐδεὶς ἐκτίθεται εἰς κρότον διὰ τὸν ὁποῖον ἡ ἀνωτάτη τιμὴ τῆς στάθμης ἡχητικῆς πιέσεως ὑπερβαίνει τὰ 140 dB

3. Ὅπου ἡ διάρκεια τῆς ἡμερησίας εἰς θόρυβον ἐκθέσεως συνίσταται ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων χρονικῶν περιόδων καὶ εἰς ἐκάστην περίοδον ἡ ἐκθεσις γίνεται εἰς διάφορον στάθμην θορύβου, τὸ συνδεδυασμένον ἀποτέλεσμα τῆς τοιαύτης ἐκθέσεως δέον ὅπως ὑπολογίζεται ὡς ἀκολούθως :

Ἐὰν τὸ ἄθροισμα τῶν κλασμάτων—

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n}$$

ὑπερβαίνει τὴν μονάδα, ἡ μικτὴ αὔτη ἐκθεσις δέον ὅπως θεωρηθῆται ὡς ὑπερβαίνουσα τὴν ἐπιτρεπομένην τιμήν.

Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἄθροισμα κλασμάτων,

C δεικνύει τὸν ὀλικὸν χρόνον ἐκθέσεως εἰς μίαν ὠρισμένην στάθμην θορύβου καὶ n

T δεικνύει τὸν ἐπιτρεπόμενον χρόνον ἐκθέσεως εἰς τὴν ὠρισμένην ταύτην στάθμην. n