



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3361 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Αριθμός 261

Οι περί Λιπασμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 οι οποίοι εκδόθηκαν με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 14(1) των περί Λιπασμάτων Νόμων του 1987 μέχρι 1999 κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου του 1989 (Αρ. 99 του 1989) (όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο Αρ. 227 του 1990) εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999

Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 14

Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 14 του περί Λιπασμάτων Νόμου του 1999, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί του 1999. Συνοπτικός
τίτλος.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς— Εμπνημία.

«βαρέα μέταλλα» σημαίνει Αντιμόνιο (Sb), Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Μόλυβδος (Pb), Νικέλιο (Ni), Υδράργυρος (Hg), Χρώμιο (Cr).

«δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία» σημαίνει Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg) και Θείο (S).

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«εγγράφας» σημαίνει πρόσωπο φυσικής ή νομικής υπόστασης στο οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με την παράγραφο (5) του Κανονισμού 11.

«έδαφος» σημαίνει το εξωτερικό στρώμα της λιθόσφαιρας, το οποίο χαρακτηρίζεται από βιολογική δραστηριότητα.

«εκατοστιαία αναλογία» σημαίνει βάρος, εκφραζόμενο σε ποσοστό ανά εκατό μονάδες βάρους·

«Εμπορική ονομασία» σημαίνει οποιοδήποτε διακριτικό σημείο, σύμβολο ή όνομα το οποίο επικολλάται, εκτυπείται ή άλλως πως χρησιμοποιείται σε σχέση με λίπασμα από τον παραγωγό, τον εγγράψαντα, τον πωλητή ή το διανομέα αυτού για να διακρίνεται από οποιοδήποτε άλλο λίπασμα·

«ενδιαφερόμενος» σε σχέση με λίπασμα, περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 16 υπεύθυνο για το λίπασμα αυτό πρόσωπο, τον πωλητή του λιπάσματος αυτού ή το εκάστοτε εμπεπιστευμένο με τη φύλαξη αυτού πρόσωπο·

«εταιρεία» περιλαμβάνει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο εταιρεία ή συνεργατική εταιρεία·

«ιχνοστοιχεία» σημαίνει Βόριο (B), Κοβάλτιο (Co), Μαγγάνιο (Mn), Μολυβδαίνιο (Mo), Σίδηρος (Fe), Χαλκός (Cu), Ψευδάργυρος (Zn)·

«ιχνοστοιχεία συμπληρωματικά» σημαίνει Βανάδιο (V), Νάτριο (Na), Πυρίτιο (Si), Χλώριο (Cl)·

Παράρτημα V.

«καθορισμένα τέλη» σημαίνει τα τέλη όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα V των παρόντων Κανονισμών·

«κατηγορία λιπάσματος» σημαίνει οποιαδήποτε από τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα λιπάσματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3·

«κατάσταση» σε σχέση με λίπασμα, σημαίνει τη στερεή, υγρή ή αέρια μορφή με την οποία μπορεί να εμφανίζεται αυτό·

«κύρια θρεπτικά στοιχεία» σημαίνει—

(α) Άζωτο (N),

(β) Φωσφόρος (P) ως πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5),

(γ) Κάλι (K) ως οξείδιο του καλίου (K_2O)·

124(1) του 1999.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Λιπασμάτων Νόμο του 1999 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«παράγω» και «παραγωγή» σε σχέση με λίπασμα, οποιασδήποτε κατηγορίας περιλαμβάνει την παρασκευή ή σύνθεση λιπάσματος, τη μεταποίηση και τη συσκευασία και διάθεση προς πώληση, ο δε όρος «παραγωγός» θα ερμηνεύεται ανάλογα·

Παράρτημα IV.
Πίνακας.

«παρτίδα παραγωγής» σημαίνει την παραγωγή ενός συγκεκριμένου τύπου λιπάσματος σε ορισμένη χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιες συνθήκες που ήθελε καθορίσει ο παραγωγός, με αποτέλεσμα η ποιότητα του παραγόμενου λιπάσματος ως συνόλου να παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη από την αρχή μέχρι το τέλος της συγκεκριμένης αυτής περιόδου παραγωγής, επιφυλασσομένων των ανεκτών διακυμάνσεων όπως καθορίζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος IV. Σε περίπτωση εισαγωγής, η ποσότητα του κάθε τύπου λιπάσματος που εισάγεται θα θεωρείται μέρος της ίδιας παρτίδας, εκτός εάν σημαίνεται διαφορετικά·

«στοιχείο» σημαίνει οποιοδήποτε στοιχείο του περιοδικού συστήματος·

«συσκευασία» σημαίνει τη διεργασία τοποθέτησης του λιπάσματος σε δοχείο ή σάκο και ο όρος συσκευαστής θα ερμηνεύεται ανάλογα·

«τύπος λιπάσματος» σημαίνει τους κατά ορισμένη έννοια και διάταξη χαρακτηριστικούς αριθμούς με τους οποίους υποδηλώνεται η εκατοστιαία

αναλογία διάφορων θρεπτικών στοιχείων στο λίπασμα, όπως ειδικότερα επεξηγείται στον Κανονισμό 6·

«χημική ονομασία» σε σχέση με οποιοδήποτε τύπο λιπάσματος, σημαίνει την ονομασία του συγκεκριμένου τύπου λιπάσματος που προσδιορίζεται από τις χημικές ονομασίες των περιεχομένων θρεπτικών συστατικών αυτού·

(2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στους παρόντες Κανονισμούς και μη οριζόμενοι διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος.

3.-(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών τα λιπάσματα, ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής, την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία ή την κατάστασή τους, κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως ειδικότερα προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους. Κατηγορίες λιπασμάτων.

(2) Με βάση τη διαδικασία παραγωγής, τα λιπάσματα διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

(α) Χημικά λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα τα οποία, ανεξάρτητα από την κατάσταση και την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, παράγονται βιομηχανικά με φυσικές ή/και χημικές διεργασίες. Σ' αυτά περιλαμβάνεται και η βιομηχανικά παραγόμενη ουρία (NH_2CONH_2).

(β) Οργανικά λιπάσματα είναι προϊόντα που προέρχονται-

(i) Από βιολογική ή/και χημική αποσύνθεση ή/και επεξεργασία αυτούσιων υλικών φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης ή μείγματα αυτών και των οποίων τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο Παράρτημα II, Πίνακας 11·

Παράρτημα II.
Πίνακας 11.

(ii) από την επεξεργασία λυμάτων οικιακής, αστικής ή βιομηχανικής προέλευσης όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 5·

(γ) Ειδικά παρασκευάσματα: είναι επεξεργασμένες ουσίες που παρασκευάζονται βιομηχανικά και που ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, αποδεδειγμένα βελτιώνουν κατά κύριο λόγο τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους και κατ' επέκταση τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που περιέχουν ή που υπάρχουν στο έδαφος. Επιπλέον παρασκευάσματα που η χρήση τους ως διαφυλλικά λιπάσματα αποδεδειγμένα συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη των φυτών σε σημαντικό βαθμό:

Νοείται ότι μη επεξεργασμένα υποπροϊόντα βιομηχανιών δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.

(3) Τα χημικά λιπάσματα με βάση την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Απλά Λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα μόνο από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία.

(β) Μικτά ή Σύνθετα Λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν δύο ή περισσότερα κύρια θρεπτικά στοιχεία.

(γ) Ενισχυμένα Λιπάσματα: είναι τα απλά ή μικτά λιπάσματα που περιέχουν επιπρόσθετα ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία.

(δ) Εμπλουτισμένα Λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα κύρια ή δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, τα οποία έχουν προστεθεί ως αυτούσια συστατικά μέρη κατά τη διαδικασία της παραγωγής αυτού του τύπου λιπάσματος.

- (ε) Δευτερεύοντα Λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία.
- (στ) Παρασκευάσματα Ιχνοστοιχείων: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα ιχνοστοιχεία.
- (ζ) Διαφυλλικά Λιπάσματα: είναι λιπάσματα σε στερεή ή υγρή μορφή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφυλλικούς ψεκασμούς.
- (4) Με βάση την κατάσταση στην οποία πωλούνται ή κυκλοφορούν στην αγορά τα λιπάσματα μπορούν να διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 - (α) Στερεά Λιπάσματα.
 - (β) Υγρά Λιπάσματα.
 - (γ) Λιπάσματα υπό Αέρια μορφή.

Ελάχιστα
επίπεδα και
ιδιότητες
λιπασμάτων.
Παράρτημα II
Πίνακες
1 έως 11.

4.-(1) Τα ελάχιστα επίπεδα και οι ιδιότητες των διάφορων τύπων χημικών λιπασμάτων, ανεξάρτητα από την κατηγορία που μπορούν να καταταχθούν, καθορίζονται από τις πρόνοιες των Πινάκων 1 έως 10 και εκείνα των οργανικών λιπασμάτων στον Πίνακα 11, του Παραρτήματος II. Μόνο λιπάσματα που ανταποκρίνονται στις πρόνοιες των προαναφερθέντων Πινάκων είναι δυνατό να παραχθούν, να εισαχθούν, να εγγραφούν ή να παραμείνουν εγγεγραμμένα και να πωληθούν στη Δημοκρατία.

(2) Αναφορικά με τα ελάχιστα επίπεδα και τις ιδιότητες των ειδικών παρασκευασμάτων το Συμβούλιο μελετά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και αποφασίζει ανάλογα.

(3) Τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν σε στερεή μορφή χημικά λιπάσματα πρέπει να έχουν κατά το μεγαλύτερό τους μέρος ομοιομορφία κόκκων και να είναι ελεύθερης ροής.

(4) Στην περίπτωση λιπασμάτων Νιτρικής Αμμωνίας με περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 28% σε άζωτο, η περιεκτικότητα σε ανόργανα πρόσθετα ή αδρανή συστατικά όπως αλεσμένου Ανθρακικού Ασβεστίου, Δολομίτη, Θεικού Ασβεστίου, Θεικού Μαγνησίου ή Κισσερίτη δεν πρέπει να αυξάνουν την ευαισθησία του λιπάσματος στη θερμοκρασία ή να αυξάνουν την εκρηκτική τους ικανότητα. Νιτρική αμμωνία προοριζόμενη για εκρηκτικούς σκοπούς θα πρέπει να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου και των συναφών Κανονισμών του.

Κεφ. 54.

Οργανικά
λιπάσματα
λυμάτων.

5. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου 1 του Κανονισμού 4, τα οργανικά λιπάσματα που προέρχονται από επεξεργασία λυμάτων ανεξάρτητα από την κατάστασή τους πρέπει—

- (α) Να μην περιέχουν παθογόνους οργανισμούς σε τέτοια επίπεδα που δυνατό να βλάπτουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος,
- (β) να μην περιέχουν ουσίες σε τέτοιες συγκεντρώσεις ώστε, όταν αυτά χρησιμοποιηθούν όπως καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης του εγγράφου-αντος το λίπασμα να είναι δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή βλάστηση, ανάπτυξη και καρποφορία των φυτών ή να επηρεάσουν αρνητικά τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του εδάφους, και
- (γ) οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων σ' αυτά να μην υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται κατά καιρούς από το Συμβούλιο.

Τύπος
λιπάσματος
και σημασία.

6.-(1) Οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών απαιτείται να δίδεται, αναγράφεται ή χρησιμοποιείται ο τύπος ενός λιπάσμα-

τος, ο τύπος αυτός θα συγκροτείται από τρεις τουλάχιστο κατά σειρά αριθμούς συνδεδεμένους μεταξύ τους με διακριτικά σημεία π.χ. 25-8-5. Οι αριθμοί αυτοί στην αναφερόμενη διάταξη θα αντιπροσωπεύουν πάντοτε—

- (α) Ο πρώτος αριθμός: εκατοστιαία αναλογία καθαρού αζώτου (N)·
- (β) ο δεύτερος αριθμός: εκατοστιαία αναλογία πεντοξειδίου του φωσφόρου (P_2O_5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο· και
- (γ) ο τρίτος αριθμός: εκατοστιαία αναλογία υδατοδιαλυτού οξειδίου του καλίου (K_2O):

Νοείται ότι αν στην πιο πάνω σειρά αριθμών ακολουθεί και τέταρτος αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός θα αντιπροσωπεύει εκατοστιαία αναλογία του οξειδίου του μαγνησίου (MgO), εκτός αν ρητά κατονομάζεται οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

(2) Οι συγκροτούντες τον τύπο λιπάσματος αριθμοί εκφράζουν πάντοτε την κατώτατη εκατοστιαία αναλογία βάρους κατά βάρος της περιεκτικότητας του κάθε αντιπροσωπευόμενου στοιχείου κατά την πιο πάνω διάταξη και την οποία εγγύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 16 υπεύθυνο για το λίπασμα αυτό πρόσωπο, επιφυλασσομένων των ανεκτών διακυμάνσεων όπως καθορίζονται στο Παράρτημα IV.

7.—(1) Για την εξασφάλιση άδειας παραγωγής λιπασμάτων διάφορων τύπων και κατηγοριών ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Συμβούλιο.

(2) Η αίτηση αυτή γίνεται στο καθορισμένο Έντυπο «Α» του Παραρτήματος I των παρόντων Κανονισμών και πρέπει—

- (α) Να περιέχει τα ζητούμενα στο έντυπο αυτό στοιχεία, και
- (β) να συνοδεύεται από τα πιο κάτω:

- (i) απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου τέλους για την έκδοση της άδειας παραγωγής λιπάσματος·
- (ii) αν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος, πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου·
- (iii) βεβαίωση ότι τα υποστατικά και οι εγκαταστάσεις παραγωγής του αιτητή έχουν πρόσφατα επιθεωρηθεί και βρέθηκαν ότι λειτουργούν σύμφωνα με—

- (αα) τον περί Εργοστασίων Νόμο και των συναφών Κανονισμών του όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

Κεφ. 134.
43 του 1964
32 του 1972
22 του 1982
25 του 1989
20 του 1990
220 του 1991
90(I) του 1996.

- (ββ) τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο του 1996 και των συναφών Κανονισμών του όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

89(I) του 1996.

- (γγ) τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 1991 και των συναφών Κανονισμών του όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

69 του 1991.

- (δδ) τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο του 1991 και των συναφών Κανονισμών του όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

70 του 1991.

Παράρτημα IV.

Άδεια
παραγωγής
λιπάσματος.
Παράρτημα I
Έντυπο «Α».

(3) Το Συμβούλιο μπορεί επιπρόσθετα να ζητήσει από τον αιτητή οποιοσδήποτε άλλες αναγκαίες κατά τη γνώμη του συμπληρωματικές πληροφορίες ή στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει για την τύχη της αίτησης αυτής.

(4) Το Συμβούλιο μετά από σχετική έρευνα που θα συμπληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες και αφού ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι σε θέση να παράγει λίπασμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, εκδίδει στον αιτητή τη ζητούμενη άδεια παραγωγής, πρότυπο της οποίας αποτελεί το Έντυπο «Β» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών.

Παράρτημα Ι
Έντυπο «Β».

(5) Η άδεια παραγωγής υποχρεώνει τον αδειούχο παραγωγό να τηρεί πιστά τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους αναγραφούν σ' αυτή από το Συμβούλιο.

(6) Σε περίπτωση απόρριψης της κατά τον παρόντα Κανονισμό υποβαλλόμενης αίτησης, ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά, τα δε πληρωθέντα τέλη δεν επιστρέφονται.

(7) Με την εξασφάλιση της άδειας παραγωγής ο παραγωγός εξασφαλίζει ταυτόχρονα και το δικαίωμα συσκευασίας του λιπάσματος που παράγει ο ίδιος.

Εξασφάλιση
άδειας
συσκευασίας
λιπάσματος
από μη
παραγωγούς.
Παράρτημα Ι.
Έντυπο «Γ».

8.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, ενώ δεν είναι παραγωγός λιπάσματος, επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια συσκευασίας λιπάσματος, οφείλει να υποβάλει αίτηση προς το Συμβούλιο, πρότυπο της οποίας αποτελεί το έντυπο «Γ» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

- (α) Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του λιπάσματος,
- (β) αν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιητικού εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου, ανάλογα με την περίπτωση,
- (γ) βεβαίωση του είδους που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (2)(β)(iii) του Κανονισμού 7, και
- (δ) απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου τέλους εγγραφής συσκευαστή.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί επιπρόσθετα να ζητήσει από τον αιτητή και άλλες αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες ή στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει για την αίτηση αυτή.

(3) Το Συμβούλιο μετά από σχετική έρευνα που θα συμπληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες και αφού ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να συσκευάζει ορθολογιστικά το λίπασμα, εκδίδει στον αιτητή τη ζητούμενη άδεια συσκευασίας, πρότυπο της οποίας αποτελεί το Έντυπο «Γ-1» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών.

(4) Η άδεια συσκευασίας υποχρεώνει τον αδειούχο συσκευαστή να τηρεί πιστά και χωρίς ελλείψεις τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους που είναι πιθανόν να αναγραφούν στην άδεια από το Συμβούλιο.

(5) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αυτής, ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά, τα δε πληρωθέντα τέλη δεν επιστρέφονται.

Γνωστοποίηση
αλλαγών κλπ.

9. Κάθε αλλαγή, η οποία πραγματοποιείται ή επέρχεται μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της άδειας συσκευασίας λιπάσματος που αφορά το πρόσωπο ή την ιδιοκτησία της επιχείρησης του αδειούχου παραγωγού ή του αδειούχου συσκευαστή, ως αποτέλεσμα της οποίας τα συναφθέντα ή παρασχεθέντα στην αίτηση ή σε σχέση με αυτή πιστοποιητικά, στοιχεία ή πληροφορίες

δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα, πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο από τον αδειούχο παραγωγό ή τον αδειούχο συσκευαστή ή τους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτού στην επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση.

10.-(1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού, η ισχύς της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας λιπάσματος είναι απεριορίστου διαρκείας.

Διάρκεια
ισχύος της
άδειας
παραγωγής
και της άδειας
συσκευασίας.

(2) Η ισχύς της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας λιπάσματος μπορεί να ανακληθεί ή ανασταλεί από το Συμβούλιο οποτεδήποτε αν διαπιστωθεί ότι-

- (α) Η άδεια αυτή έχει εξασφαλιστεί κατόπιν ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος, ή
- (β) ο αδειούχος παραγωγός/συσκευαστής ή οποιοσδήποτε διευθυντής ή διαχειριστής της επιχείρησης καταδικάστηκε για οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ή αρνείται συστηματικά να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Συμβουλίου ή έχει παραλείψει να προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7 και 8, προς το Συμβούλιο,
- (γ) έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να προχωρήσει σε τέτοια ανάκληση ή αναστολή, εκτός αν δοθεί στον ενδιαφερόμενο κάτοχο της άδειας σχετική προειδοποίηση ενός μήνα στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της ανάκλησης ή αναστολής και παρασχεθεί σ' αυτόν η δυνατότητα να προβάλει λόγους αντικρουόμενες την ενέργεια αυτή.

(3) Η ισχύς της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας λιπάσματος παύει με το θάνατο, διάλυση, εκκαθάριση ή συγχώνευση, ανάλογα με την περίπτωση, του αδειούχου προσώπου ή τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε τρίτο μη αδειούχο πρόσωπο.

11.-(1) Οποιοσδήποτε παραγωγός, συσκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας λιπάσματος επιθυμεί την εγγραφή ενός λιπάσματος σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, οφείλει να υποβάλει στο Συμβούλιο αίτηση στο Έντυπο «Δ» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών, η οποία θα περιέχει τα ζητούμενα στο έντυπο αυτό στοιχεία και η οποία θα συνοδεύεται από-

Εγγραφή
λιπάσματος.
Παράρτημα Ι
Έντυπο «Δ».

- (α) Απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου τέλους για την εγγραφή του λιπάσματος·
- (β) αντίγραφο της, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15, προτιθέμενης σήμανσης της συσκευασίας του προς εγγραφή λιπάσματος·
- (γ) πιστοποιητικό χημικής ή/και μικροβιολογικής ανάλυσης του λιπάσματος, ανάλογα με την περίπτωση, από τον παραγωγό αυτού στο οποίο να πιστοποιείται η ελάχιστη εγγυημένη εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων μορφών κάθε συστατικού στοιχείου που παριστάνεται ότι αντιπροσωπεύει ο αιτούμενος για εγγραφή τύπος του λιπάσματος και όπου εφαρμόζεται, την ηλεκτρική αγωγιμότητα, την παρουσία των βαρέων μετάλλων, ή άλλων στοιχείων καθώς και τα επίπεδα της τυχόν περιεκτικότητας σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Επιπρόσθετα στο πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης πρέπει να αναγράφονται και τα ακόλουθα:

- (i) η περιεκτικότητα των συμπληρωματικών/αραιωτικών (fillers) που προστίθενται για τη ρύθμιση συγκεκριμένου τύπου·
 - (ii) αναφορικά με το Άζωτο: το ολικό N και η εκατοστιαία αναλογία σε αμμωνιακή, νιτρική, αμιδική και οργανική μορφή. Όταν περιέχεται και ουρία θα δηλώνεται και η εκατοστιαία αναλογία της διουρίας·
 - (iii) αναφορικά με το Φωσφόρο: το ολικό φωσφόρο εκφραζόμενο ως P_2O_5 καθώς και το ποσοστό του υδατοδιαλυτού και του διαλυτού στο ουδέτερο κιτρικό αμμόνιο·
 - (iv) αναφορικά με το Κάλι: το ολικό υδατοδιαλυτό κάλι εκφραζόμενο ως K_2O καθώς και την εκατοστιαία αναλογία σε θειικό και χλωριούχο κάλι·
 - (v) αναφορικά με τα ιχνοστοιχεία και τα συμπληρωματικά ιχνοστοιχεία: την ελάχιστη/εγγυημένη εκατοστιαία αναλογία σε ενεργά ιχνοστοιχεία, τη διαλυτότητα και τη μορφή του κάθε ιχνοστοιχείου, καθώς και τον τύπο και την ποσότητα του χηλικού συμπλόκου όπου εφαρμόζεται·
- (δ) αν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος, πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου.
- (2) Οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφή και στην περιεκτικότητα των συμπληρωματικών/αραιωτικών που προστίθενται για τη ρύθμιση ενός τύπου λιπάσματος γνωστοποιείται γραπτώς στο Συμβούλιο χωρίς όμως να χρειάζεται νέα εγγραφή του επηρεαζόμενου τύπου λιπάσματος.
- (3) Αν ο αιτητής δε διαμένει στη Δημοκρατία, η αίτηση αυτή υπογράφεται από το διαμένοντα στη Δημοκρατία αντιπρόσωπο αυτού ο οποίος και αναλαμβάνει με τον τρόπο αυτό την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.
- (4) Επιπρόσθετα προς τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (1) να περιέχονται ή να συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την υποβολή τέτοιων άλλων πιστοποιητικών, στοιχείων ή πληροφοριών τις οποίες ήθελε εύλογα θεωρήσει αναγκαίες για το σκοπό αυτό.
- (5) Το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι πέραν των τριών μηνών μετά τη λήψη της αίτησης αυτής, το Συμβούλιο, μετά από αρμόζουσα έρευνα και αφού ικανοποιηθεί ότι—
- (α) Το λίπασμα για το οποίο ζητείται η εγγραφή πληρεί τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, και
 - (β) η προτιθέμενη σήμανση της συσκευασίας του λιπάσματος συνάδει προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 15 και δεν περιέχει οποιαδήποτε ανακριβή ή παραπλανητική ένδειξη, εγγράφει το λίπασμα αυτό στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό μητρώο και εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής του λιπάσματος, πρότυπο του οποίου αποτελεί το Έντυπο «Ε» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών.
- (6) Το Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την αίτηση εγγραφής οποιουδήποτε λιπάσματος εφόσον—
- (α) Το λίπασμα αντιβαίνει προς οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, ή

(β) με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα και τις τοπικές συνθήκες, το λίπασμα κρίνεται ότι είναι αμφίβολης αξίας, επιβλαβές ή ακατάλληλο για τις εφαρμογές για τις οποίες δηλώνεται ότι προορίζεται.

(7) Όταν ο ίδιος τύπος λιπάσματος παράγεται σε διαφορετικές χώρες ή παράγεται στην ίδια χώρα από διαφορετικά εργοστάσια ή αντιπροσωπεύεται από διαφορετικούς εισαγωγείς, τότε απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή του ειρμένου τύπου λιπάσματος.

(8) Κάθε Πιστοποιητικό Εγγραφής εκδιδόμενο σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς θα παραμένει σε ισχύ για απεριόριστη χρονική διάρκεια εκτός αν αυτό ακυρωθεί ή ανασταλεί κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 12.

(9) Από την ημερομηνία εγγραφής του λιπάσματος, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Συμβουλίου, οποιαδήποτε μεταβολή της εμπορικής ονομασίας, της χημικής σύνθεσης ή των φυσικών χαρακτηριστικών εγγραφέντος λιπάσματος ή των στοιχείων της σήμανσης που επισυνάφθηκαν στην αίτηση εγγραφής αυτού.

12.-(1) Το Συμβούλιο μπορεί, αφού γνωστοποιήσει προσηκόντως την προς τούτο σχετική πρόθεσή του και παράσχει εύλογη δυνατότητα να ακουσθεί το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε Πιστοποιητικό Εγγραφής ενός λιπάσματος, να ανακαλέσει ή αναστείλει την ισχύ αυτού για τόση χρονική περίοδο που ήθελε κρίνει σκόπιμη, ή να προβεί στη λήψη οποιουδήποτε άλλου σχετικού μέτρου, αναγκαίου κατά την κρίση του εφόσον διαπιστώσει ότι—

Ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικού εγγραφής.

(α) Το Πιστοποιητικό αυτό έχει εξασφαλισθεί κατόπιν ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών·

(β) το εγγεγραμμένο λίπασμα απεδείχθη κατά τη χρήση του αμφιβόλου αξίας ή επιβλαβές στα φυτά, τα ζώα ή στη δημόσια υγεία ή στο περιβάλλον·

(γ) το λίπασμα δε συνάδει, ή δε συνάδει πλέον προς τον τύπο με τον οποίο έχει εγγραφεί ή με άλλα στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν μαζί με την αίτηση εγγραφής αυτού· ή

(δ) επιβάλλεται η ανάκληση ή αναστολή για οποιαδήποτε άλλη εύλογη, κατά την κρίση του Συμβουλίου αιτία.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας ανάκλησης ή αναστολής, το Συμβούλιο μπορεί, για λόγους προστασίας των γεωργών, να ανακοινώσει μέσω του ημερήσιου τύπου, ή οποιωνδήποτε άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης ήθελε κρίνει σκόπιμο, την ανάκληση ή αναστολή του Πιστοποιητικού Εγγραφής ενός λιπάσματος, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η ενέργεια αυτή.

13.-(1) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του Νόμου άδεια για την εισαγωγή λιπάσματος εκδίδεται από το Συμβούλιο μόνο αναφορικά με λίπασμα τύπου ήδη εγγεγραμμένου σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 και μόνο στον εγγράψαντα τον τύπο του λιπάσματος αυτού και αφού έχουν πληρωθεί τα ανάλογα τέλη ελέγχου ποιότητας.

Άδεια εισαγωγής λιπάσματος.

(2) Η σχετική αίτηση γίνεται σε τρία αντίγραφα στο καθορισμένο Έντυπο «ΣΤ» του Παραρτήματος I των παρόντων Κανονισμών και πρέπει να περιέχει τα ζητούμενα στο έντυπο αυτό στοιχεία και να υπογράφεται από τον εγγράψαντα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού.

Παράρτημα I Έντυπο «ΣΤ».

(3) Η άδεια εισαγωγής λιπάσματος εκδίδεται εντός 6 εργάσιμων ημερών με την επιστροφή των δύο από τα τρία αντίγραφα της υποβληθείσας αίτησης κατάλληλα συμπληρωμένου, υπογραμμένου και σφραγισμένου από το Συμβούλιο στον ειδικά για το σκοπό αυτό επιφυλασσόμενο χώρο του εντύπου της αίτησης. Η άδεια αυτή μπορεί να περιέχει και όρους που το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαίους να επιβάλει.

Συσκευασία
λιπάσματος.

14.-(1) Τηρουμένης της επιφύλαξης του άρθρου 7 του Νόμου, κάθε λίπασμα το οποίο πωλείται ή προσφέρεται ή εκτίθεται για πώληση οφείλει να είναι συσκευασμένο, το στερεό σε σάκους και το υγρό σε δοχεία κατάλληλα σημασμένα όπως προβλέπει ο Κανονισμός 15.

(2) Οι πιο πάνω αναφερόμενοι σάκοι και δοχεία πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε-

- (α) Να αντέχουν στο βάρος που θα φέρουν, και
- (β) να κλείουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η αφαίρεση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου τους, ή η αντικατάσταση, ή αλλοίωση του περιεχομένου τους, χωρίς η ενέργεια αυτή να καταμαρτυρείται αφ' αυτής:

Νοείται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σάκοι με βαλβίδες.

Σήμανση
σάκων
συσκευασίας.

15.-(1) Οι σάκοι και τα δοχεία που περιέχουν λίπασμα για πώληση πρέπει να φέρουν σε εμφανές μέρος στερεά επικολλημένη ετικέτα ή επιγραφή, εγκεκριμένη από το Συμβούλιο με ευανάγνωστους και ανεξίτηλα εκτυπωμένους ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Στην ετικέτα θα αναφέρονται απαραίτητα πέντε τουλάχιστο σειρές στοιχείων, ανεξαρτήτως σειράς, ως ακολούθως:

- (α) Ο τύπος λιπάσματος αν το λίπασμα είναι οργανικό θα αναγράφεται η λέξη «ΟΡΓΑΝΙΚΟ» αν όμως το οργανικό λίπασμα προέρχεται εξ ολόκληρου ή μερικώς από την επεξεργασία λυμάτων θα αναγράφεται «ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΥΜΑΤΩΝ».
- (β) το πλήρες ή συγκεκριμένο όνομα του προσώπου το οποίο έχει εγγράψει το λίπασμα.
- (γ) ο παραγωγός και η χώρα παραγωγής ή προέλευσης.
- (δ) ο αριθμός εγγραφής και στη συνέχεια μέσα σε παρένθεση άλλος αριθμός ή στοιχείο, που θα αντιπροσωπεύει την παρτίδα παραγωγής ή εισαγωγής.
- (ε) το καθαρό βάρος/όγκος σε κιλά ή λίτρα ή και τα δύο, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται με βάση την περί Μέτρων και Σταθμών Νομοθεσία.

(2) Παράδειγμα της πιο πάνω αναφερόμενης ετικέτας ή επιγραφής περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ των παρόντων Κανονισμών.

(3) Αν το λίπασμα περιέχει και κάλι, τότε θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό σε χλωριούχα ή/και σε θειική μορφή, αν τούτο κριθεί απαραίτητο από το Συμβούλιο.

Παράρτημα ΙΙ
Πίνακες
1 έως 6.

(4) Τα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία τότε μόνο θα μπορεί να παριστάνονται ότι περιέχονται μέσα στα λιπάσματα του Πίνακα 1 μέχρι 6 του Παραρτήματος ΙΙ όταν η περιεκτικότητά τους σε αυτά είναι ίση ή μεγαλύτερη από-

2% οξειδίου του μαγνησίου (MgO) ή 1,2% Mg.

5% τριοξείδιο του θείου (SO₃) ή 2% S.

(5) Το ασβέστιο θεωρείται ως θρεπτικό στοιχείο και μπορεί να παριστάνεται ότι περιέχεται μόνο για τους τύπους λιπασμάτων 1, 2, 7, 8 και 11 του Πίνακα 8 του Παραρτήματος II.

Παράρτημα II
Πίνακας 8.

Η περιεκτικότητα σε Ca μπορεί να αναφέρεται για τα υγρά λιπάσματα τα οποία προορίζονται για διαφυλλικούς ψεκασμούς εφόσον η περιεκτικότητα σε CaO φθάνει το 8%.

(6) Ένα λίπασμα που χρησιμοποιείται στο έδαφος τότε μόνο μπορεί να παριστάνεται ότι περιέχει και ιχνοστοιχεία, εφόσον αυτά έχουν προστεθεί ως συστατικό μέρος του λιπάσματος κατά τη διαδικασία της παραγωγής και εφόσον η συγκέντρωσή τους είναι ίση τουλάχιστο προς την κατώτατη περιεκτικότητα που αναφέρεται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος II. Σ' αυτή την περίπτωση στην ετικέτα ή στην επιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα και το σύμβολο εκάστου στοιχείου και η περιεκτικότητά του σε υδατοδιαλυτή (αφομοιώσιμη) μορφή καθώς και το όνομα του χηλικού (συμπλοκοποιητικού) παράγοντα όπου εφαρμόζεται. Η συγκέντρωσή τους θα εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία βάρους, ή σε μέρη στο εκατομμύριο (μ.ε.ε.) αν η συγκέντρωσή τους είναι μικρότερη από 0,1%.

Παράρτημα II
Πίνακας 7.

(7) Στην περίπτωση δευτερευόντων, εμπλουτισμένων, διαφυλλικών λιπασμάτων και παρασκευασμάτων ιχνοστοιχείων τότε μόνο γίνεται αναφορά των στοιχείων και των χηλικών (συμπλοκοποιητικών) παραγόντων, εφόσον υπάρχουν σε ποσότητα ίση με την αναφερόμενη στους Πίνακες 7.1, 7.2 και 7.3 του Παραρτήματος II, και να συνάδουν με την αποδεκτή περιγραφή και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους Πίνακες 7, 8, 9 και 10 του ίδιου Παραρτήματος. Επιπρόσθετα στο σάκο ή στο δοχείο συσκευασίας θα αναγράφονται απαραίτητα και οι ακόλουθες ενδείξεις:

Παράρτημα II
Πίνακες 7,
8, 9 και 10.

- (α) Η απαιτούμενη ποσότητα κατά δεκάριο, δένδρο ή φυτό·
- (β) η αναλογία διάλυσης σε νερό όταν συνιστάται για διαφυλλικούς ψεκασμούς, καθώς και οι οδηγίες χρήσης κατά φυτεία όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο·
- (γ) η συχνότητα των ψεκασμών·
- (δ) με ποια φυτοφάρμακα ή άλλα παρασκευάσματα απαγορεύεται ο συνδυασμός τους·
- (ε) τις συνθήκες αποθήκευσης, τα προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθώς και τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος·

Νοείται ότι για πρακτικούς λόγους τα στοιχεία αυτά μπορούν να παρέχονται και υπό μορφή φυλλαδίου.

(8) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους να αναγράφονται στην ετικέτα ή επιγραφή της συσκευασίας ενός εγγεγραμμένου λιπάσματος, πρέπει να είναι τα ίδια ή να συνάδουν προς εκείνα που παρασχέθηκαν μαζί με την αίτηση εγγραφής του λιπάσματος και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο με την έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής του λιπάσματος.

(9) Το κείμενο της πιο πάνω αναφερόμενης ετικέτας ή επιγραφής εκτυπείται στην ελληνική ή/και τουρκική κατά την κρίση του Συμβουλίου. Εάν η σήμανση είναι διατυπωμένη σε οποιαδήποτε άλλη από τις πιο πάνω γλώσσες ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, αν το Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο, να διαθέτει έντυπο μετάφρασης της σήμανσης στη μια ή και στις δύο πιο πάνω γλώσσες.

(10) Εκτός των πιο πάνω υποχρεωτικών πληροφοριών ή ενδείξεων, η ετικέτα ή η επιγραφή της συσκευασίας ενός λιπάσματος μπορεί, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, να περιλαμβάνει και προαιρετικές πληροφορίες ή ενδείξεις υπό την προϋπόθεση ότι αυτές—

- (α) Συνάδουν με τις υποχρεωτικές πληροφορίες ή ενδείξεις της συσκευασίας·
- (β) δεν είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το πρόσωπο του παραγωγού, τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά ή το βαθμό χρησιμότητας του λιπάσματος· και
- (γ) δεν αναγράφονται στην ετικέτα ή στην επιγραφή με τέτοιους χαρακτήρες, μέγεθος ή χρώμα ώστε να υπερτονίζουν ή αποκρύπτουν οποιοδήποτε μέρος των υποχρεωτικών πληροφοριών ή ενδείξεων της ετικέτας ή επιγραφής.

(11) Η ανεκτή αρνητική απόκλιση της επί των σάκων ή των δοχείων αναγραφόμενης περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία ενός λιπάσματος καθορίζεται στο Παράρτημα IV των παρόντων Κανονισμών.

Παράρτημα IV.

Υπεύθυνος
για τη
συμμόρφωση
με τις
διατάξεις των
Κανονισμών.

16. Ο παραγωγός, συσκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας λιπάσματος με αίτηση του οποίου έχει εξασφαλιστεί η εγγραφή αυτού, ή αν αυτός δε διαμένει στη Δημοκρατία, ο διορισμένος στη Δημοκρατία αντιπρόσωπος αυτού, υπέχει ευθύνη για την ακριβή συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

Δειγματοληψία
για σκοπούς
ανάλυσης.

17.—(1) Η δειγματοληψία λιπάσματος για σκοπούς ανάλυσης γίνεται από Επιθεωρητή στην παρουσία του ενδιαφερομένου για το λίπασμα, ή του αντιπροσώπου ή του υπαλλήλου του ή και οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου που πωλεί ή εκθέτει λίπασμα προς πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

(2) Δείγμα ενός λιπάσματος για σκοπούς ανάλυσης θα λαμβάνεται επιλεκτικά με τέτοιο εγκεκριμένο από το Συμβούλιο τρόπο, κατά τα διεθνή πρότυπα, και σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του Συμβουλίου, ώστε κατά το δυνατό το δείγμα να αντιπροσωπεύει εύλογα ολόκληρη την παρτίδα παραγωγής ή το εισαγόμενο φορτίο του λιπάσματος.

(3) Το συνολικό λαμβανόμενο δείγμα ενός λιπάσματος μπορεί να είναι βάρους μέχρι πέντε κιλών ή λίτρων, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν η παρτίδα παραγωγής ή το εισαγόμενο φορτίο αποτελείται από δέκα ή λιγότερους σάκους ή δοχεία συσκευασίας του ενός κιλού ή λίτρου, οπότε ένας ολόκληρος σάκος ή δοχείο μπορεί να αποτελεί το δείγμα αυτού του λιπάσματος.

(4) Σε περίπτωση λιπάσματος χύμα, το δείγμα θα λαμβάνεται σε ίσες ποσότητες από δέκα τουλάχιστο διαφορετικά σημεία του ολικού όγκου του προς δειγματοληψία λιπάσματος.

(5) Οι δόσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους θα τοποθετούνται στο ίδιο δοχείο και αφού αναδευθούν καλά θα αποτελούν το ολικό δείγμα. Το ολικό αυτό δείγμα θα χωρίζεται από τον Επιθεωρητή σε πέντε ίσα μέρη και το κάθε μέρος θα συσκευάζεται, σημαίνεται και σφραγίζεται κατάλληλα στην παρουσία του ενδιαφερόμενου προσώπου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο (1).

(6) Αν ως αποτέλεσμα της δειγματοληψίας ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας υφίσταται απώλεια μεγαλύτερη από 10 λίρες, τότε το Συμβούλιο θα καταβάλλει το αντίτιμο της απώλειας που προέκυψε.

18.-(1) Μετά από τη λήψη, διαίρεση και σφράγισμα του δείγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 17, ο διενεργήσας τη δειγματοληψία, Επιθεωρητής, συμπληρώνει και υπογράφει τη βεβαίωση λήψης δείγματος, πρότυπο της οποίας αποτελεί το Έντυπο «Ζ» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών, η οποία και προσυπογράφεται από το πρόσωπο στην παρουσία του οποίου έγινε η δειγματοληψία και στο οποίο παραδίδεται αντίγραφο αυτής μαζί με το ένα από τα πέντε σφραγισμένα μέρη του δείγματος τα οποία αριθμούνται τυχαία από το 1 μέχρι το 5:

Βεβαίωση λήψης δείγματος και παράδοση αυτού. Παράρτημα Ι Έντυπο «Ζ».

Νοείται ότι στην περίπτωση που ο προσυπογράφας δεν είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό 16, το υπεύθυνο για συμμόρφωση πρόσωπο, τότε ειδοποιείται το υπεύθυνο πρόσωπο από το Συμβούλιο για να παραλάβει το δι' αυτό προοριζόμενο δείγμα.

(2) Σε περίπτωση άρνησης προσυπογραφής της βεβαίωσης αυτής ή άρνησης παραλαβής του αντιγράφου αυτής ή του σφραγισμένου μέρους του δείγματος από το πρόσωπο στην παρουσία του οποίου έγινε η δειγματοληψία, ο Επιθεωρητής κάμνει σχετική μνεία του γεγονότος αυτού στη βεβαίωση δειγματοληψίας.

(3) Ένα άλλο από τα πέντε σφραγισμένα μέρη του δείγματος αποστέλλεται ή παραδίδεται στο χημείο του Τμήματος Γεωργίας για ανάλυση από το Χημικό μαζί με αντίγραφο της ενυπόγραφης βεβαίωσης λήψης δείγματος, τα δε υπόλοιπα τρία, σφραγισμένα μέρη παραδίδονται, μαζί με το πρωτότυπο της βεβαίωσης, στο Συμβούλιο προς φύλαξη. Όταν το λίπασμα βρεθεί σύμφωνο με τα στοιχεία της εγγραφής του τα δείγματα θα φυλάγονται μέχρι τρεις μήνες. Όταν το λίπασμα δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα δείγματα μπορεί να φυλάγονται και πέραν των τριών μηνών και οπωσδήποτε μέχρι της οριστικής διευθέτησης της διαφοράς.

(4) Αν ο Χημικός ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επιθυμεί να έχει και δεύτερο μέρος του αυτού δείγματος μπορεί να ζητήσει αυτό από το Συμβούλιο.

19.-(1) Οι ακολουθητέες μέθοδοι ανάλυσης του μέρους του δείγματος που έχει αποσταλεί στο Χημικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 18 είναι οι καθορισμένες μέθοδοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Σύνδεσμο Επίσημων Χημικών Αναλυτών (Α.Ο.Α.Σ.).

Ποιοτική ανάλυση του δείγματος και τύπος πιστοποιητικού ανάλυσης. Παράρτημα Ι Έντυπο «Η».

(2) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 10 του Νόμου πιστοποιητικό ανάλυσης συντάσσεται όπως διαλαμβάνεται στο Έντυπο «Η» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών.

20.-(1) Τα πληρωτέα τέλη για την έκδοση άδειας παραγωγής, άδειας συσκευασίας, εγγραφής κάθε τύπου λιπάσματος καθώς και το ύψος των δικαιωμάτων ελέγχου ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος V των παρόντων Κανονισμών.

Πληρωτέα Τέλη. Παράρτημα V Πίνακας.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 14 του Νόμου πληρωτέα τέλη ανάλυσης λιπάσματος μετά από αίτηση οποιουδήποτε εισαγωγέα, κατασκευαστή, πωλητή ή αγοραστή είναι τα εκάστοτε καθοριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο και γνωστοποιούμενα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τα πληρωτέα τέλη θα καταβάλλονται επ' ονόματι του Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.

21. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών καταργούνται οι περί Γεωργικών Λιπασμάτων Κανονισμοί του 1990.

Κατάργηση. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 21.12.90.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ Α
(Κανονισμός 7(2))
Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ...)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Προς το Συμβούλιο
Ελέγχου Λιπασμάτων,
Τμήμα Γεωργίας,
Λευκωσία.

Ο/Η υποφαινόμενος/η.....

από οδός.....

αιτούμαι την έκδοση άδειας παραγωγής λιπάσματος στις εγκαταστάσεις παραγωγής μου που βρίσκονται στην

οδός.....

Το λιπάσμα/τα λιπάσματα* που θα παράγω ανήκει/κουν* στην κατηγορία των χημικών, οργανικών, ειδικών παρασκευασμάτων .

Το χημικό εργαστήριο στο οποίο θα γίνονται οι εκάστοτε απαιτούμενες φυσικές, χημικές ή βιοχημικές αναλύσεις του

παραγόμενου λιπάσματος ευρίσκεται στην

με υπεύθυνο τον

Για το σκοπό αυτό επισυνάπτω τα πιο κάτω:

- (α) απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου τέλους για την έκδοση άδειας παραγωγής λιπάσματος,
- (β) πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής των εγκαταστάσεων μου το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του περί Εργοστασίων Νόμου,
- (γ) πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας και πιστοποιητικού διευθυντών/πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής εμπορικής επωνυμίας**,
- (δ) έκθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι το εργοστάσιο έχει επιθεωρηθεί και εκριβηκε κατάλληλο για παραγωγή λιπάσματος,
- (ε) έκθεση από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος ότι η λειτουργία του εργοστασίου θα είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Περαιτέρω δηλώνω ότι οι πιο πάνω εγκαταστάσεις μου θα είναι σ' οποιοδήποτε εύλογο χρόνο στη διάθεση των Επιθεωρητών του Συμβουλίου για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ή δειγματοληψιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών.

Υπογραφή Αιτητή/ριας

Ημερομηνία

* Διαγράψετε αυτά που δεν ισχύουν.

** Απαιτείται όταν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ Β

(Κανονισμός 7(4))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Αρ. Αδείας

1. Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων ασκώντας τις εξουσίες του σύμφωνα με τον περί Λιπασμάτων Νόμο και τους περί Λιπασμάτων
Κανονισμούς χορηγεί Άδεια Παραγωγής Λιπάσματος στον/στην.....

.....που οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται

της κατηγορίας των

Οι τύποι που θα παράγονται είναι:

2. Η χορήγηση της άδειας αυτής υποχρεώνει τον παραγωγό να τηρεί πάντοτε πιστών και ανελλιπών τις διατάξεις του Νόμου και των
Κανονισμών και κάθε μήνες να αποστέλλει έκθεση στο Συμβούλιο για το ύψος των πωλήσεων του, καθώς και οποιοσδήποτε
πρόσθετους όρους ήθελε αναγραφεί στην άδεια αυτή από το Συμβούλιο.3. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί από το Συμβούλιο σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή των Κανονισμών ή των
όρων αυτής.

4. Άλλοι όροι:

Υπογραφή

Πρόεδρος

Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων

Σφραγίδα

Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ "Γ"
(Κανονισμός 8(1))Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΠρος το Συμβούλιο
Ελέγχου Λιπασμάτων,
Τμήμα Γεωργίας,
Λευκωσία.

Ο/Η υποφαινόμενος/η

από οδός

αιτούμαι άδεια συσκευασίας λιπάσματος που θα γίνεται στα εργαστήρια μας κάτω από την ευθύνη του κ.

Το λίπασμα που θα συσκευάζουμε ανήκει στην κατηγορία των

και ο τύπος του είναι

Διά τον σκοπό αυτό επισυνάπτω τα ακόλουθα:

- α) αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του λιπάσματος,
- β) πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της επωνυμίας του ενδιαφερομένου οίκου, ανάλογα με την περίπτωση,
- γ) έκθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι οι εγκαταστάσεις έχουν επιθεωρηθεί και εκρίθηκαν κατάλληλες για συσκευασία λιπασμάτων,
- δ) έκθεση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ότι η συσκευασία λιπασμάτων είναι φιλική προς το περιβάλλον,
- ε) απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου τέλους.

Υπογραφή Αιτητή/ριας

Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ "Γ-1"

(Κανονισμός 8(3))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΑΔΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Αρ. Άδειας

1. Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με τον περί Λιπασμάτων Νόμο και των περί Λιπασμάτων Κανονισμών, χορηγεί Άδεια Συσκευασίας Λιπάσματος στον/στην
.....
και του/της οποίου/ας οι εγκαταστάσεις συσκευασίας του λιπάσματος βρίσκονται:.....
.....
.....
2. Η χορήγηση της άδειας αυτής υποχρεώνει το συσκευαστή να τηρεί πιστά και χωρίς ελλείψεις τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών καθώς και οποιουδήποτε πρόσθετους όρους ήθελε επιβάλει το Συμβούλιο.
3. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί από το Συμβούλιο σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου, ή των Κανονισμών ή των όρων αυτής.
4. Άλλοι όροι:
.....
.....
.....
.....

Υπογραφή

.....

Πρόεδρος

Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων

Σφραγίδα

Ημερομηνία.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ "Δ"

(Κανονισμός 11(1))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣΠρος το Συμβούλιο
Ελέγχου Λιπασμάτων,
Τμήμα Γεωργίας,
Λευκωσία.

Ο/Η πιο κάτω υποφαινόμενος/η

από..... οδός.....

και αρ. τηλ., απούμαι την εγγραφή στο μητρώο σας του πιο κάτω περιγραφόμενου λιπάσματος:

α) Κατηγορία λιπάσματος

β) Τύπος λιπάσματος

γ) Χημική ονομασία (όπου εφαρμόζεται)

Το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού του πιο πάνω λιπάσματος είναι

Περαιτέρω επισυνάπτω για τους σκοπούς της αίτησης αυτής τα πιο κάτω στοιχεία:

α) απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής.

β) αντίγραφο της επικέπας που θα επικαλλάται ή αναγράφεται στους σάκκους ή τα δοχεία συσκευασίας του λιπάσματος.

γ) πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 11(1) (γ) των πιο πάνω Κανονισμών.

δ) πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της εταιρείας/πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής εμπορικής επωνυμίας του οίκου * και

ε) τα χαρακτηριστικά του λιπάσματος**.

Υπογραφή Αιτητή/ριας

Ημερομηνία

* Επισυνάπτεται αν δεν έχει ήδη υποβληθεί προηγουμένως.

** Βλέπε στο πίσω μέρος της σελίδας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

1. Όνομα και τύπος λιπάσματος
2. Εμπορική ονομασία (άν υπάρχει)
3. Φυσική κατάσταση : στερεό, υγρό ή αέριο. (Διαγράψετε όπi δεν ισχύει)
4. Είδος κόκκων και μέγεθός τους (σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερα μεγέθη θα αναγράφεται και η εκατοστιαία αναλογία κάθε μεγέθους)
5. Όπου εφαρμόζεται:
 - (1) Αντίδραση εκφραζόμενη σε μονάδες pH
 - (2) Ποσοστό ελεύθερης οξύτητας σε θετικό οξύ%
 - (3) Διορθωτικά ή σταθεροποιητικά:
 - (4) Ποσοστό οργανικής ουσίας% Υγρασίας%
6. Τα αδρανή στοιχεία είναι:
7.
 - (1) Θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται επί τοις εκατό.
 Ολικό N% Αμμωνιακό N% Νιτρικό N% Αμιδικό N%
 Άλλο είδος N% Ποσοστό διουρίας%
 Ολικό P₂O₅% Υδατοδιαλυτό P₂O₅% Κιτρικοδιαλυτό P₂O₅%
 Ολικό K₂O% Θειικό κάλι% Χλωριούχο κάλι%
 Άλλο είδος K% MgO%
 Άλλα στοιχεία που παρίστανται:
 - (2) Θρεπτικά Στοιχεία που περιέχονται και δεν παρίστανται. (περιλαμβανομένων και των βαρέων μετάλλων)

8. Χώρα Παραγωγής
9. ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Πέραν των στοιχείων της παραγράφου 7 δηλώνονται και τα ακόλουθα:
 - (1) Ολική αλατότητα ms/cm
 - (2) Ολικό Cl Ολικό Na B
 - (3) Σχέση C/N Χουμικά οξέα %
 - (4) Ποσοστό υγρασίας %
 - (5) Εάν το οργανικό λίπασμα περιέχει και λύματα τότε θα προσκομίζεται πιστοποιητικό όπi το λίπασμα αυτό είναι αβλαβές για το περιβάλλον, τα ζώα και τον άνθρωπο.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Διά της παρούσης οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας πιστοποιούν όπi το λίπασμα αυτό δεν περιέχει παθογόνους ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς.

Σφραγίδα

Υπογραφή
Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία

Υπογραφή αιτητή/ρίας

Ημερομηνία

Κ.Δ.Π. 261/99

1058

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ Έ'

(Κανονισμός 11(5))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΤΡΑΦΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Αρ. Εγγραφής:

Διά του παρόντος πιστοποιείται ότι το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, μετά από την σχετική αίτηση εκ μέρους του/της

.....
έχει εγκρίνει την εγγραφή στο μητρώο του Συμβουλίου του λιπάσματος με τα στοιχεία.....

.....
το οποίο παράγεται/εισάγεται* από τον/την

.....
Από την εγγραφή αυτή και για όσο χρόνο ισχύει αυτή, ο πιο πάνω καθοριζόμενος τύπος λιπάσματος μπορεί να εισάγεται ή
πωλείται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να εξάγεται** από αυτήν, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Νόμου και
των παρόντων Κανονισμών.

Το παρόν Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει μέχρι της ανάκλησής του από το Συμβούλιο.

Υπογραφή

.....
Πρόεδρος

Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων

Σφραγίδα

Ημερομηνία

* Διαγράψετε ανάλογα.

** Νοείται ότι η εξαγωγή εγκεγραμμένου τύπου λιπάσματος γίνεται μόνο από τον εγγράψαντα τον συγκεκριμένο τύπο λιπάσματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ "ΣΤ"
Κανονισμός 13(2)Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣΠρος το Συμβούλιο
Ελέγχου Λιπασμάτων,
Τμήμα Γεωργίας,
Λευκωσία.

Ο/Η υποφαινόμενος/η
 αιτούμαι άδεια εκτελώνσηςτόνων
 λιπάσματος του τύπου

 με την εμπορική ονομασία

 και αριθμού εγγραφής
 Παραγωγός του πιο πάνω λιπάσματος είναι

 Η κεντρική αποθήκη μου βρίσκεται στηοδός.....

Υπογραφή αιτητή/ριας

Ημερομηνία

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων επιτρέπει την εκτελώνση από τον αιτητή του πιο πάνω αναφερόμενου λιπάσματος, υπό τον όρο
 ότι ο εισαγωγέας κατά την εκτελώνση θα προσκομίζει στις Τελωνειακές Αρχές την απόδειξη καταβολής του τέλους ελέγχου ποιότητας
 με αριθμό και ημερομηνίας

Παρατηρήσεις.....

Σφραγίδα

Υπογραφή

Πρόεδρος

Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων

Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ "Ζ"
(Κανονισμός 18(1))
Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Ο υποφαινόμενος Επιθεωρητής Λιπασμάτων εξασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει ο Νόμος και οι Κανονισμοί διενήργησα σήμερα δειγματοληψία για σκοπούς ελέγχου ποιότητας από την αποθήκη/εργοστάσιο/παρατήριο*

που βρίσκεται στην οδό
αριθμός της πόλης/του χωριού
του γνωστού με την εμπορική/χημική* ονομασία

και φέροντος τον τύπο

αριθμού εγγραφής και αρ. παρτίδας για σκοπούς ανάλυσης από το χημικό του Τμήματος Γεωργίας.

Η δειγματοληψία έγινε στην παρουσία του κ. ως εκπροσώπου του προαναφερθέντος ενδιαφερόμενου για το λιπάσμα και έχω διαιρεθεί σε πέντε ίσα μέρη, τα οποία έχουν σφραγιστεί κατάλληλα στην παρουσία του πιο πάνω αναφερομένου προσώπου, φέρει δε τα στοιχεία

.....
Υπογραφή Επιθεωρητή

Βεβαιώνω ότι ο Επιθεωρητής διενήργησε δεόντως τη δειγματοληψία του πιο πάνω λιπασματος με βάση τις διατάξεις του περί Λιπασμάτων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και μου παρέδωσε ένα από τα πέντε μέρη του δείγματος με τα στοιχεία.....

.....
Ημερομηνία

.....
Υπογραφή

* Διαγράψετε ανάλογα.

ΕΝΤΥΠΟ "Η"
(Κανονισμός 19(2))
Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Ο/Η υποφαινόμενος/η χημικός, δηλώνω
ότι διεξήγαγα στο Χημικό Εργαστήριο του Τμήματος Γεωργίας ανάλυση του δείγματος λιπάσματος με αριθμό
εγγραφής της εταιρείας
..... που μου παραδόθηκε από τον Επιθεωρητή κ.
..... στις και τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι τα εξής:

1. Θρεπτικά στοιχεία

N% αντί%	Feαντί
P ₂ O ₅% αντί%	Znαντί
K ₂ O% αντί%	Cu..... αντί
MgO% αντί%	Mn αντί
CaO% αντί%	Mo..... αντί
S% αντί%	B αντί
Na% αντί%	Cl αντί
	Co αντί

2. Κοκκομέτρηση

..... :% αντί%, :% αντί%,

3. Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες όπου εφαρμόζονται

Οργανική ουσία, pH, C/N.....

Ολική αλατότητα

Βαρέα μέταλλα

4. Με βάση τα αποτελέσματα το λίπασμα αυτό ΕΙΝΑΙ / ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ σύμφωνο με τις προδιαγραφές του.

Παρατηρήσεις:
.....
.....

Υπογραφή

(Χημικός)

Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ii
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
(Κανονισμός 4(1))
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΛΩΝ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

α/α	Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία περί του τρόπου παραγωγής και κύρια συστατικά του λιπάσματος	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά επί τοις εκατό κατά βάρος. Άλλα στοιχεία διά τον χαρακτηρισμό των θρεπτικών συστατικών προέλευση.	Θρεπτικά συστατικά εγγυημένης περιεκτικότητας, μορφές και διαλυτότητες αυτών. Άλλα κριτήρια.	Άλλα στοιχεία δια την αναγνώριση των λιπασμάτων, λοιποί όροι. Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6
1α	Νιτρικό ασβέστιο (Νιτρική άσβεστος)	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύριο συστατικό νιτρικό ασβέστιο και ενδεχομένως νιτρικό αμμώνιο.	15% N Ολικό άζωτο υπό νιτρική και αμμωνιακή μορφή. Μεγίστη περιεκτικότητα αμμωνιακού N 1,5%.	Ολικό άζωτο. Επιτρέπεται η αναγραφή της περιεκτικότητας σε νιτρικό και αμμωνιακό άζωτο.	
1β	Νιτρικό ασβέστιο και Νιτρικό μαγνήσιο (Νιτρική άσβεστος και μαγνήσιο)	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύρια συστατικά νιτρικό ασβέστιο και νιτρικό μαγνήσιο.	13% N Άζωτο υπό νιτρική μορφή. Ελάχιστη περιεκτικότητα Mg υπό μορφή υδατοδιαλυτών αλάτων εκφρασμένων ως MgO: 5% MgO	Νιτρικό άζωτο. Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου.	
1γ	Νιτρικό μαγνήσιο	Χημικό προϊόν που περιέχει σαν κύριο συστατικό εξαένυδρο νιτρικό Μαγνήσιο.	10% N Το άζωτο εκφραζόμενο σαν νιτρικό άζωτο 14% MgO Το Mg εκφραζόμενο σαν υδατοδιαλυτό MgO.	Νιτρικό άζωτο. Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου.	Όταν πωλείται σε κρυσταλλική μορφή μπορεί να προστεθεί "σε κρυσταλλική μορφή".
2α	Νιτρικό νάτριο (Νιτρική σόδα)	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύριο συστατικό νιτρικό νάτριο.	15% N Ολικό άζωτο υπό μορφή νιτρική.	Νιτρικό άζωτο.	
2β	Νίτρο της Χιλής	Προϊόν λαμβανόμενο από κατεργασία ειδικού ορυκτού που βρίσκεται στο Περού και τη Χιλή και περιέχει ως κύριο συστατικό νιτρικό νάτριο.	15% N Ολικό άζωτο υπό μορφή νιτρική.	Νιτρικό άζωτο.	
3α	Κυαναμίδη ασβεστίου (Ασβεστοκυαναμίδη)	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύριο συστατικό κυαναμίδικό ασβέστιο, καθώς οξείδιο του ασβεστίου και ενδεχομένως μικρές ποσότητες αμμωνιακών αλάτων και ουρίας.	18% N Ελάχιστη περιεκτικότητα αζώτου, από του οποίου τουλάχιστον το 75% ως κυαναμίδικού.	Ολικό άζωτο.	
3β	Κυαναμίδη ασβεστίου με νιτρικά (Ασβεστοκυαναμίδη με νιτρικά)	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύριο συστατικό κυαναμίδικό ασβέστιο και οξείδιο του ασβεστίου και ενδεχομένως μικρές ποσότητες αλάτων αμμωνίου, ουρίας και ενισχυμένου με νιτρικά.	18% N Ολικό άζωτο: Από του μη νιτρικού αζώτου τουλάχιστο το 75% να βρίσκεται υπό μορφή κυαναμίδικού. Νιτρικό άζωτο με ελάχιστη περιεκτικότητα 1% και μέγιστη 3%.	Ολικό άζωτο. Νιτρικό άζωτο.	
4	Θειική αμμωνία	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύριο συστατικό θειικό αμμώνιο.	20% N Ολικό άζωτο υπό μορφή αμμωνιακού αζώτου.	Αμμωνιακό άζωτο.	
5	Νιτρική αμμωνία ή ασβεστούχος νιτρική αμμωνία	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύριο συστατικό το νιτρικό αμμώνιο δυνατό να περιέχει επιβαρυντικές ουσίες όπως κονιοποιημένο ασβεστόλιθ, θειικό ασβέστιο, κονιοποιημένο δολομίτη, θειικό μαγνήσιο και κζερίτη.	20% N Άζωτο υπό αμμωνιακή και νιτρική μορφή. Κάθε μορφή αναλογητέα στο 1/2 του συνολικού.	Ολικό άζωτο. Νιτρικό άζωτο. Αμμωνιακό άζωτο.	Το λίπασμα φέρει την ονομασία "Ασβεστούχος νιτρική αμμωνία", εφόσον εκτός του νιτρικού αμμωνίου περιέχει μόνο ανθρακικό ασβέστιο (ασβεστόλιθ) και ή ανθρακικό ασβέστιο(δολομίτης). Ελάχιστη περιεκτικότητα των ανθρακικών: 20% και η ελάχιστη καθαρότητα τους να είναι 90%.

1	2	3	4	5	6
6	Νιτροθεική αμμωνία	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύρια συστατικά νιτρικό αμμώνιο και θειικό αμμώνιο.	25% N Άζωτο υπό μορφή αμμωνιακή και νιτρική. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε νιτρικό άζωτο 5%.	Ολικό άζωτο. Αμμωνιακό άζωτο. Νιτρικό άζωτο.	
7	Νιτροθεικό μαγνήσιο	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύρια συστατικά νιτρικό αμμώνιο, θειικό αμμώνιο και θειικό μαγνήσιο.	19% N Άζωτο υπό μορφή αμμωνιακή και νιτρική. Ελάχιστη περιεκτικότητα νιτρικού αζώτου 6%. 5% MgO. Ολικό Mg υπό μορφή υδροδιαλυτών αλάτων, εκφραζόμενο ως MgO.	Ολικό άζωτο. Αμμωνιακό άζωτο. Νιτρικό άζωτο. Υδροδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου.	
8	Νιτρικό αμμώνιο-μαγνήσιο	Χημικό προϊόν που περιέχει ως κύρια συστατικά νιτρικά, αμμωνιακά και σύνθετα άλατα μαγνησίου, (δολομίτη, ανθρακικό μαγνήσιο και/ή θειικό μαγνήσιο).	19% N Άζωτο υπό μορφή αμμωνιακή και νιτρική. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε νιτρικό άζωτο 6%. 5% MgO. Ολικό μαγνήσιο υπό μορφή οξειδίου του μαγνησίου.	Ολικό άζωτο. Αμμωνιακό N. Νιτρικό N. Ολικό MgO και ενδεχομένως το υδροδιαλυτό MgO.	
9	Ουρία	Χημικό προϊόν που περιέχει ως βασικό συστατικό το διαμίδιο του ανθρακικού οξέως (καρβαμικό).	44% N Ολικό N ως άζωτο ουρίας. Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία 1,2%.	Ολικό άζωτο ως άζωτο ουρίας.	
10	Κροτονυλιδενοδιουρία	Προϊόν προερχόμενο από την αντίδραση της ουρίας με την κροτονυλαλδεύδη. Μονομερής ουσία.	28% N Άζωτο εκφραζόμενο σαν ολικό N. Τουλάχιστο 25% N να είναι στη μορφή κροτονυλιδενοδιουρίας. Μέγιστη περιεκτικότητα N ουρίας 3%.	Ολικό άζωτο. Άζωτο ουρίας που είναι τουλάχιστο 1% κατά βάρος. Άζωτο από κροτονυλιδενοδιουρία.	
11	Ισοβουτυλιδενοδιουρία	Προϊόν προερχόμενο από την αντίδραση της ουρίας με την ισοβουτυραλδεύδη. Μονομερής ουσία.	28% N Άζωτο εκφραζόμενο σαν ολικό άζωτο. Τουλάχιστο 25% του άζωτου να είναι στη μορφή ισοβουτυλιδενοδιουρίας. Μέγιστη περιεκτικότητα αζώτου ουρίας 3%.	Ολικό άζωτο. Άζωτο ουρίας που είναι τουλάχιστο 1% κατά βάρος. Άζωτο από ισοβουτυλιδενοδιουρία.	
12	Ουρία φορμαλδεύδης	Προϊόν προερχόμενο από την αντίδραση της ουρίας με τη φορμαλδεύδη και περιέχει σαν κύρια συστατικά μόρια ουρίας φορμαλδεύδης. Πολυμερής ουσία.	36% ολικό άζωτο. Άζωτο εκφραζόμενο σαν ολικό N. Τα 3/5 της αναγραφόμενης περιεκτικότητας να είναι διαλυτό σε ζεστό νερό. Τουλάχιστο 31% του N να είναι στη μορφή ουρίας φορμαλδεύδης. Μέγιστη περιεκτικότητα αζώτου ουρίας 5%.	Ολικό άζωτο. Άζωτο ουρίας που είναι τουλάχιστο 1% κατά βάρος. Άζωτο ουρίας φορμαλδεύδης που είναι διαλυτό σε κρύο νερό. Άζωτο ουρίας φορμαλδεύδης που είναι διαλυτό μόνο σε ζεστό νερό.	
13	Άζωτούχο λίπασμα που περιέχει κροτονυλιδενοδιουρία	Προϊόν που λαμβάνεται χημικώς και περιέχει κροτονυλιδενοδιουρία και ένα απλό αζωτούχο λίπασμα, (εξερομένων των προϊόντων 3(α), 3(β) και 5 του πίνακα 1).	18% N εκφραζόμενο σαν ολικό άζωτο. Τουλάχιστο 3% του N σε αμμωνιακή και/ή νιτρική και/ή αμιδική μορφή. Το 1/3 της δηλούμενης περιεκτικότητας ολικού N πρέπει να προέρχεται από κροτονυλιδενοδιουρία. Μέγιστη περιεκτικότητα διουρίας: (N ουρίας + κροτονυλιδενοδιουρικό N) X 0,026	Ολικό άζωτο. Για κάθε μορφή νιτρικού αζώτου, αμμωνιακού αζώτου και αζώτου ουρίας που είναι τουλάχιστο 1% θα δηλώνονται. Άζωτο από κροτονυλιδενοδιουρία.	
14	Άζωτούχο λίπασμα που περιέχει ισοβουτυλιδενοδιουρία	Προϊόν που λαμβάνεται χημικώς και περιέχει ισοβουτυλιδενοδιουρία και ένα απλό αζωτούχο λίπασμα, (εξερομένων των προϊόντων 3(α), 3(β) και 5 του πίνακα 1).	18% N εκφραζόμενο σαν ολικό άζωτο. Τουλάχιστο 3% N σε αμμωνιακή και/ή νιτρική και/ή αμιδική μορφή. Τουλάχιστο το 1/3 της δηλούμενης περιεκτικότητας ολικού N πρέπει να προέρχεται από ισοβουτυλιδενοδιουρία. Μέγιστη περιεκτικότητα διουρίας: (N ουρίας + ισοβουτυλιδενοδιουρικό N) X 0,026	Ολικό άζωτο. Για κάθε μορφή νιτρικού αζώτου, αμμωνιακού αζώτου και αζώτου ουρίας που είναι τουλάχιστο 1% θα δηλώνονται. Άζωτο από ισοβουτυλιδενοδιουρία.	

1	2	3	4	5	6
15	Αζωτούχο λίπασμα που περιέχει ουρία φορμαλδεΐδης	Προϊόν που λαμβάνεται χημικώς και περιέχει ουρία φορμαλδεΐδης και ένα απλό αζωτούχο λίπασμα, (εξεχουμένων των προϊόντων 3(α), 3(β) και 5 του πίνακα 1).	18% N εκφραζόμενο σαν ολικό άζωτο. Τουλάχιστο 3% N να είναι σε αμμωνιακή και/ή νιτρική και/ή αμινική μορφή. Το 1/3 τουλάχιστο της δηλούμενης περιεκτικότητας ολικού αζώτου πρέπει να προέρχεται από ουρία φορμαλδεΐδης. Τα 3/5 τουλάχιστο του αζώτου που προέρχεται από ουρία φορμαλδεΐδης πρέπει να είναι διαλυτό σε ζεστό νερό. Μέγιστη περιεκτικότητα διουρίας: (N ουρίας + ουρία φορμαλδεΐδης) X 0,026.	Ολικό άζωτο Θα δηλώνεται κάθε μορφή νιτρικού αζώτου, αμμωνιακού αζώτου και αζώτου ουρίας που είναι τουλάχιστο 1%. Άζωτο από ουρία φορμαλδεΐδης. Άζωτο από ουρία φορμαλδεΐδης που είναι διαλυτό σε κρύο νερό. Άζωτο από ουρία φορμαλδεΐδης που είναι διαλυτό μόνο σε ζεστό νερό.	
16	Θεϊκή αμμωνία με αντιπντροποιητικό παράγοντα (δικυανοδιαμίδιο)	Προϊόν που λαμβάνεται χημικώς και που περιέχει θεϊκή αμμωνία και δικυανοδιαμίδιο.	20% N Άζωτο εκφραζόμενο σαν ολικό άζωτο. Ελάχιστη περιεκτικότητα αμμωνιακού N: 18%. Ελάχιστη περιεκτικότητα N από δικυανοδιαμίδιο: 1,5%	Ολικό άζωτο. Αμμωνιακό άζωτο. Άζωτο από δικυανοδιαμίδιο.	
17	Θεονιτρικό αμμώνιο με αντιπντροποιητικό παράγοντα (δικυανοδιαμίδιο)	Προϊόν που λαμβάνεται χημικώς και που περιέχει θεονιτρικό αμμώνιο και δικυανοδιαμίδιο.	24% N Άζωτο εκφραζόμενο σαν ολικό άζωτο. Ελάχιστη περιεκτικότητα νιτρικού αζώτου : 3%. Ελάχιστη περιεκτικότητα N από δικυανοδιαμίδιο: 1,5%.	Ολικό άζωτο. Νιτρικό άζωτο. Αμμωνιακό άζωτο. Άζωτο από δικυανοδιαμίδιο.	
18	Θεϊκή Αμμωνία-Ουρία	Προϊόν που λαμβάνεται χημικώς από ουρία και θεϊκό αμμώνιο.	30% N. Άζωτο εκφραζόμενο ως αμμωνιακό και άζωτο ουρίας. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε αμμωνιακό άζωτο 4%. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε θείο εκφραζόμενο ως τριοξείδιο του θείου 12%. Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία 0,9%.	Ολικό άζωτο. Αμμωνιακό άζωτο. Άζωτο ουρίας. Υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του θείου.	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(Κανονισμός 4(1))

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Εφόσον στη στήλη 4 περιγράφεται η κοκκομετρική σύνδεση, για κοκκοποιημένα λιπάσματα αυτά ελέγχονται με την καθορισμένη μέθοδο ανάλυσης.

α/α	Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία περί του τρόπου παραγωγής και κύρια συστατικά του λιπάσματος	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά επί τοις εκατό κατά βάρος. Άλλα στοιχεία διά τον χαρακτηρισμό των θρεπτικών συστατικών, προέλευση.	Θρεπτικά συστατικά εγγυημένης περιεκτικότητας, μορφές και διαλυτότητες αυτών. Άλλα κριτήρια.	Άλλα στοιχεία δια την αναγνώριση των λιπασμάτων, λοιποί όροι. Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6
1	Σκωρίες Thomas (σκωρίες αποφωσφατώσεως)	Προϊόν, λαμβανόμενο διά κατεργασία των σκωριών αποφωσφατώσεως του χυτοσίδηρου, που περιέχει ως κύρια συστατικά φωσφορπυρρικές ενώσεις του ασβεστίου.	12% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως πεντοξείδιο, διαλυτός σε ανόργανα οξέα εκ των οποίων τουλάχιστο το 75% της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτού διαλυτό σε κτρικό οξύ 2% ή 10% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως πεντοξείδιο, διαλυτός σε κτρικό οξύ 2%. Μέγεθος κόκκων (τεμνοχιδίων): - Τουλάχιστο το 96% να διέρχεται διά κοσκίνων ανοίγματος σπής (Mesh) 0,630 χιλιοστομέτρων. - Τουλάχιστο το 75% να διέρχεται διά κοσκίνων σπής (Mesh) 0,160 χιλιοστομέτρων.	Ολικό P_2O_5 (διαλυτό σε ανόργανα οξέα) από του οποίου το 75% κατά βάρος διαλυτό σε 2% κτρικό οξύ (διά εμπορία σε Γαλλία και Ιταλία). Ολικό P_2O_5 (διαλυτό σε ανόργανα οξέα) και P_2O_5 διαλυτό σε 2% κτρικό οξύ (διά εμπορία σε Αγγλία). P_2O_5 διαλυτό σε 2% κτρικό οξύ (διά εμπορία στη Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία).	
2α	Υπερφωσφορικό κανονικό (Αραιό υπερφωσφορικό).	Προϊόν λαμβανόμενο από την επίδραση του θεικού και φωσφορικού οξέος επί λειοτριβμένου φωσφορίτου, που περιέχει ως κύριο συστατικό φωσφορικό μονοασβεστό καθώς επίσης και θεικό Ca.	16% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως P_2O_5 , διαλυτός στο ουδέτερο κτρικό αμμώνιο από του οποίου τουλάχιστο το 93% της δηλούμενης περιεκτικότητας του P_2O_5 να είναι υδατοδιαλυτό. Ανάλυση επί 1 γραμμαρίου.	P_2O_5 διαλυτό στο ουδέτερο κτρικό αμμώνιο. P_2O_5 υδατοδιαλυτό.	
2β	Υπερφωσφορικό συμπυκνωμένο (Πυκνό υπερφωσφορικό)	Προϊόν λαμβανόμενο από την επίδραση θεικού οξέος επί λειοτριβμένου φωσφορίτου που περιέχει ως κύριο συστατικό φωσφορικό μονοασβεστό καθώς επίσης και θεικό Ca.	25% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως πεντοξείδιο, διαλυτός στο ουδέτερο κτρικό αμμώνιο από του οποίου τουλάχιστο το 93% της δηλούμενης περιεκτικότητας του P_2O_5 υδατοδιαλυτό. Ανάλυση επί 1 γραμμαρίου.	P_2O_5 διαλυτό στο ουδέτερο κτρικό αμμώνιο. P_2O_5 υδατοδιαλυτό.	
2γ	Υπερφωσφορικό τριπλό	Προϊόν λαμβανόμενο διά επίδρασης φωσφορικού οξέως επί λειοτριβμένου φωσφορίτου που περιέχει ως κύριο συστατικό φωσφορικό μονοασβεστό (δισόζον φωσφορικό Ca).	38% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως πεντοξείδιο, διαλυτός σε ουδέτερο κτρικό αμμώνιο από του οποίου τουλάχιστο το 93% της δηλούμενης περιεκτικότητας του P_2O_5 υδατοδιαλυτό. Ανάλυση επί 3 γραμμάρων.	P_2O_5 διαλυτό στο ουδέτερο κτρικό αμμώνιο. P_2O_5 υδατοδιαλυτό.	
3	Μερικώς διαλυτοποιημένα φυσικά φωσφορικά (Φωσφάτα μερικώς διαλυτοποιημένα).	Προϊόν λαμβανόμενο διά μερικώς διαλυτοποιήσεως λειοτριβμένου φωσφορίτου με θεικό ή φωσφορικό οξύ, που περιέχει ως κύρια συστατικά φωσφορικό μονοασβεστό και φωσφορικό τριασβεστό καθώς και θεικό ασβεστό.	20% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως P_2O_5 διαλυτός σε ανόργανα οξέα, από του οποίου τουλάχιστο το 40% του δηλωθέντος P_2O_5 υδατοδιαλυτό. Μέγεθος κόκκων (τεμνοχιδίων): - Τουλάχιστο το 98% να διέρχεται διά κοσκίνων ανοίγματος σπής (Mesh) 0,630mm. - Τουλάχιστο το 90% να διέρχεται διά κοσκίνων ανοίγματος σπής (Mesh) 0,160mm.	Ολικό P_2O_5 διαλυτό σε ανόργανα οξέα. P_2O_5 υδατοδιαλυτό.	
4	Φωσφορικό εκ καθιζήσεως (Διυδρίτης φωσφορικού διασβεστίου).	Προϊόν, λαμβανόμενο διά καθιζήσεως φωσφορικού οξέως σε φωσφορική ή οστά, που περιέχει ως βασικό συστατικό διυδρίτη φωσφορικού διασβεστίου (μονοζίνου φωσφορικού ασβεστίου).	38% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως P_2O_5 , διαλυτός σε αλκαλικό κτρικό-αμμώνιο (Petemann). Μέγεθος κόκκων (τεμνοχιδίων): - Τουλάχιστο το 98% να διέρχεται διά κοσκίνων ανοίγματος σπής (Mesh) 0,630mm. - Τουλάχιστο το 90% να διέρχεται διά κοσκίνων ανοίγματος σπής (Mesh) 0,160mm.	P_2O_5 διαλυτό σε αλκαλικό κτρικό-αμμώνιο.	

1	2	3	4	5	6
5	Φωσφο- ρικο αποσαρ- θωμένο διά πυ- ρώσεως	Προϊόν λαμβανόμενο διά θερμικής κατεργασίας, λειοτριβμένων φωσφοριτών μετά αλκαλικών ενώσεων και πυρρικού οξέως, που περιέχει ως κύρια συστατικά βασικό φωσφορικό ασβέστιο και πυρρικό ασβέστιο.	25% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως πεντοξείδιο, διαλυτός σε αλκαλικό κτρικό αμμώνιο. (Pettemann). Μέγεθος κόκκων (πεμαχιδίων): - Τουλάχιστο το 96% να διέρχεται διά κοσκίνων, διαμέτρου στήης (Mesh) 0,630 mm. - Τουλάχιστο το 75% διέρχεται διά κοσκίνων διαμέτρου στήης (Mesh) 0,160 mm.	P_2O_5 διαλυτό σε αλκαλικό κτρικό αμμώνιο.	
6	Φωσφο- ρικό αργίλιο- ασβέστιο	Προϊόν άμορφο, λαμβανόμενο διά θερμικής κατεργασίας και λιοτριβήσεως των φωσφοριτών, που περιέχουν ως βασικά συστατικά φωσφορικά άλατα ασβεστίου και αργιλίου.	30% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως P_2O_5 , διαλυτός σε ανόργανα οξέα από του οποίου τουλάχιστο το 75% του δηλωθέντος P_2O_5 διαλυτό σε αλκαλικό κτρικό-αμμώνιο (Joulié). Μέγεθος κόκκων (πεμαχιδίων): - Τουλάχιστο το 98% να διέρχεται διά κοσκίνων ανοίγματος στήης (Mesh) 0,630 mm. - Τουλάχιστο το 90% να διέρχεται διά κοσκίνων ανοίγματος στήης (Mesh) 0,160 mm	Ολικό P_2O_5 διαλυτό σε ανόργανα οξέα. Ολικό P_2O_5 διαλυτό σε αλκαλικό κτρικό αμμώνιο.	
7	Μαλακοί λειοτρι- βημένοι φωσφο- ρίτες	Προϊόν λαμβανόμενο διά λιοτριβήσεως μαλακών φωσφοριτών, που περιέχουν ως βασικά συστατικά, φωσφορικό τρισβέστιο και ανθρακικό ασβέστιο.	25% εις P_2O_5 Φωσφόρος εκφραζόμενος ως πεντοξείδιο, διαλυτός σε ανόργανα οξέα, από του οποίου Τουλάχιστο το 55% του δηλωθέντος P_2O_5 διαλυτό σε 2% μυρμηκικών οξύ. Μέγεθος κόκκων (πεμαχιδίων): - Τουλάχιστο το 99% να διέρχεται διά κοσκίνων στήης (Mesh) 0,125 mm. - Τουλάχιστο το 90% να διέρχεται διά κοσκίνων ανοίγματος στήης (Mesh) 0,063mm.	Ολικό P_2O_5 διαλυτό σε ανόργανα οξέα. P_2O_5 διαλυτό σε 2% μυρμηκικών οξύ. Το ποσοστό κατά βάρος του ληπτάσμα- τος να διέρχεται διά κοσκίνων ανοίγματος στήης πλέγματος (Mesh) 0,063 mm.	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
(Κανονισμός 4(1))
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΛΩΝ ΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

α/α	Τύπος λιπάσματος.	Στοιχεία περί του τρόπου παραγωγής και κύρια συστατικά του λιπάσματος.	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά επί τοις εκατό κατά βάρος. Άλλα στοιχεία διά τον χαρακτηρισμό των θρεπτικών συστατικών, προέλευση.	Θρεπτικά συστατικά εγγυημένης περιεκτικότητας, μορφές και διαλυτότητες αυτών. Άλλα κριτήρια.	Άλλα στοιχεία διά την αναγνώριση των λιπασμάτων, λοιποί όροι. Παρατηρήσεις.
1	Καϊνίτης	Προϊόν λαμβανόμενο από ακατέργαστα άλατα καλίου.	10% K_2O Κάλιο εκφραζόμενο ως υδατοδιαλυτό K_2O . 5% MgO Μαγνήσιο υπό μορφή υδατοδιαλυτών αλάτων εκφρασμένο ως MgO .	Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου. Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου.	Δύνεται να αναγράφονται συνήθεις εμπορικές ονομασίες.
2	Εμπλουτισμένο άλας καϊνίτη	Προϊόν λαμβανόμενο από ακατέργαστα άλατα καλίου εμπλουτισμένα διά αναμίξεως με χλωριούχο κάλι.	18% K_2O Κάλιο εκφραζόμενο ως υδατοδιαλυτό K_2O .	Υδατοδιαλυτό K_2O . Η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου μπορεί να δηλώνεται, εφ' όσον αυτή είναι μεγαλύτερη του 5%.	Δύνεται να αναγράφονται συνήθεις εμπορικές ονομασίες.
3	Χλωριούχο κάλι	Προϊόν λαμβανόμενο από ακατέργαστα άλατα καλίου που περιέχει ως κύριο συστατικό χλωριούχο κάλι.	37% K_2O Κάλιο εκφραζόμενο ως υδατοδιαλυτό K_2O .	Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου.	Δύνεται να αναγράφονται συνήθεις εμπορικές ονομασίες.
4	Χλωριούχο κάλι με άλατα μαγνησίου	Προϊόν λαμβανόμενον από ακατέργαστα άλατα καλίου με προσθήκη αλάτων Mg , που περιέχει ως κύρια συστατικά χλωριούχο κάλι και άλατα μαγνησίου.	37% K_2O Κάλιο εκφραζόμενο ως υδατοδιαλυτό K_2O . 5% MgO Μαγνήσιο υπό μορφή υδατοδιαλυτών αλάτων εκφρασμένο ως MgO .	Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου. Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου.	
5	Θειικό κάλι	Προϊόν λαμβανόμενο χημικώς από άλατα καλίου, που περιέχει ως κύριο συστατικό θειικό κάλι.	47% K_2O Κάλιο εκφραζόμενο ως υδατοδιαλυτό K_2O . Μεγίστη περιεκτικότητα σε χλώριο: 3%.	Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου. Προαιρετική αναφορά της περιεκτικότητας σε χλώριο όταν είναι κατώτερη από του 3%.	
6	Θειικό κάλι με άλατα μαγνησίου	Προϊόν λαμβανόμενο χημικώς από άλατα Καλίου, με ενδεχομένη προσθήκη αλάτων μαγνησίου, που περιέχει ως βασικά συστατικά θειικό κάλι και θειικό μαγνήσιο.	22% K_2O Κάλιο εκφραζόμενο ως υδατοδιαλυτό K_2O . 8% εως MgO Μαγνήσιο υπό μορφή υδατοδιαλυτών αλάτων εκφρασμένο ως MgO . Μεγίστη περιεκτικότητα σε χλώριο: 3%.	Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου. Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου. Προαιρετική αναφορά της περιεκτικότητας σε χλώριο όταν είναι κατώτερη από του 3%.	Δύνεται να αναγράφονται συνήθεις εμπορικές ονομασίες.
7	Κιζερίτης με προσθήκη θειικού καλίου	Προϊόν λαμβανόμενο από κιζερίτη εμπλουτισμένο με θειικό κάλι.	8% MgO Mg εκφραζόμενο σαν υδατοδιαλυτό MgO . 6% K_2O . Κάλιο εκφραζόμενο ως υδατοδιαλυτό K_2O .	Υδατοδιαλυτό MgO . Υδατοδιαλυτό K_2O . Προαιρετική αναφορά της περιεκτικότητας σε χλώριο όταν είναι κατώτερη από 3%.	Δύνεται να αναγράφονται συνήθεις εμπορικές ονομασίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
(Κανονισμός 4(1))
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΡ

Προέλευση	Στοιχεία τρόπου παραγωγής	Ολική και ελάχιστη περιεκτικότητα στοιχείων (επί τοις εκατό κατά βάρος)	Μορφές, διαλυτότητα και περιεκτικότητες θρεπτικών στοιχείων που θα αναγράφονται όπως καθορίζονται στις στήλες 6, 9 και 10 Μέγεθος κόκκων	Μορφές αναγνώρισης των λιπασμάτων Άλλα όροι	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
	2				5	6	7
NP - Λιπάσματα	Χημικό προϊόν ή προϊόν λαμβανόμενο δι' αναμείξεως χωρίς την προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης.	3. Συνολική περιεκτικότητα : N + P ₂ O ₅ 18% 4. Ελάχιστο N 3% P ₂ O ₅ 5%	1. Ολικό N 2. Νιτρικό N 3. Αμμωνιακό N 4. Άζωτο ουρίας 5. Κυανοαμιδικό άζωτο	Ολικό άζωτο. Οι περιεκτικότητες διά τις μορφές και τους τύπους του άζωτου 2 μέχρι 5 της στήλης 5 δηλώνονται υποχρεωτικά τότε μόνο όταν αυτές είναι μεγαλύτερες του 1% κατά βάρος.	8	9	10
Λιπάσματα NP που περιέχουν κροσουλιδόνη ή ισοδουλιδένιο, βοδιούρα ή ουρία που περιέχει κροσουλιδόνη ή ουρία (ανάλογα με την περίπτωση).	Προϊόν παραγόμενο χημικά χωρίς την προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης και που περιέχει κροσουλιδόνη ή ουρία ή ισοδουλιδένιο, βοδιούρα ή ουρία (ανάλογα με την περίπτωση).	3. Συνολική περιεκτικότητα N+P ₂ O ₅ 18% 4. Ελάχιστο 5% N Τουλάχιστο το 1/4 του αναγραφόμενου ολικού άζωτου πρέπει να προέρχεται από το (5) ή (6) ή (7) της στήλης 5. Τουλάχιστο τα 3/5 του δηλωμένου άζωτου (7) πρέπει να είναι διαλυτό σε ζεστό νερό. 5% P ₂ O ₅	(1) Ολικό άζωτο (2) Νιτρικό άζωτο (3) Αμμωνιακό άζωτο (4) Άζωτο ουρίας (5) Άζωτο από κροσουλιδόνη (6) Άζωτο από ισοδουλιδένιο (7) Άζωτο από βοδιούρα (8) Άζωτο από ουρία φορμαλδεΐδης (9) Άζωτο από ουρία φορμαλδεΐδης που είναι διαλυτό σε κρύο νερό	(1) Ολικό Άζωτο (2) Εάν απαιτηθεί ποτε μορφές άζωτου από (2) μέχρι (4) της στήλης 5 τουλάχιστο 1% κατά βάρος πρέπει να δηλώνονται. (3) Μία από τις μορφές άζωτου (5) μέχρι (7) ανάλογα με τη περίπτωση. Άζωτο από (7) πρέπει να δηλώνεται στη μορφή άζωτου (8) και (9).	(1) Ολικό Άζωτο (2) Εάν απαιτηθεί ποτε μορφές άζωτου από (2) μέχρι (4) της στήλης 5 τουλάχιστο 1% κατά βάρος πρέπει να δηλώνονται. (3) Μία από τις μορφές άζωτου (5) μέχρι (7) ανάλογα με τη περίπτωση. Άζωτο από (7) πρέπει να δηλώνεται στη μορφή άζωτου (8) και (9).	(1) Υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ (2) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κίτρινο αμμώνιο (3) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κίτρινο αμμώνιο και νερό	(1) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ δεν είναι 2%, η διαλυτότητα (2) μόνο πρέπει να αναγράφεται. (2) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι τουλάχιστο 2% τότε η διαλυτότητα (3) πρέπει να αναγράφεται και η περιεκτικότητα του υδατοδιαλυτού P ₂ O ₅ πρέπει να υποδεικνύεται (διαλυτότητα (1)). (3) Η περιεκτικότητα του P ₂ O ₅ διαλυτού σε ανόργανο οξύ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2%. Το βάρος του δείγματος για προσδιορισμό της διαλυτότητας (2) και (3) πρέπει να είναι 1 γραμμάριο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ 4α
(Κανονισμός 4(1))
ΔΙΑΔΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ
ΜΙΚΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΩΣΦΟΡΟ

Διαλυτότητες πεντοξείδιου του φωσφόρου	
(1) P ₂ O ₅ Υδατοδιαλυτό	Μένεθος κόκκων (τεταξιδίων) των βασικών φωσφορικών συστατικών.
(2) " " Διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμόνιο.	1. Σκωρία THOMAS (σκωρία αποφωσφατώσεως): Το 75% τουλάχιστο να διέρχεται διά κοσκίνου ανοίγματος σπής (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων,
(3) " " Διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμόνιο και στο νερό.	2. Φωσφορικό αργίλλιο-σφβέστιο: Το 80% τουλάχιστο να διέρχεται διά κοσκίνου ανοίγματος σπής (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων,
(4) " " Διαλυτό αποκλειστικά σε ανόργανα οξέα.	3. Φωσφορικό διά πυρώσεως: Το 75% τουλάχιστον να διέρχεται διά κοσκίνου ανοίγματος σπής (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων,
(5) " " Διαλυτό σε αλκαλικό κιτρικό αμμόνιο (Κατά PETERMANN).	4. Λεοστριβμένους φυσικούς φωσφορίτες: Το 80% τουλάχιστο να διέρχεται διά κοσκίνου ανοίγματος σπής (MESH) 0,083 χιλιοστομέτρων,
(6) α. " Διαλυτό στα ανόργανα οξέα. Το 75% τουλάχιστο της δηλούμενης περιεκτικότητας σε P ₂ O ₅ πρέπει να είναι διαλυτό σε κιτρικό οξύ 2%.	5. Μερικώς διαλυτοποιημένη φωσφορίτες: Το 90% τουλάχιστο να διέρχεται διά κοσκίνου ανοίγματος σπής (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων.
β. " Διαλυτό σε κιτρικό οξύ 2%.	
(7) " Διαλυτό σε ανόργανα οξέα από του οποίου τουλάχιστο το 75% του δηλούμενου P ₂ O ₅ διαλυτό σε αλκαλικό κιτρικό αμμόνιο (Κατά JOLIET).	
(8) " Διαλυτό στα ανόργανα οξέα και τουλάχιστο το 55% της δηλούμενης περιεκτικότητας σε P ₂ O ₅ διαλυτό σε 2% μυρηγκικών οξύ.	

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β
(Κανονισμός 4(1))**

**ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΡΚ. ΝΡ. ΚΑΙ ΡΚ**

1. Διά λιπάσματα με περιεκτικότητα του ενός θετικού συστατικού τα οποία δεν περιέχουν όμως σκωρία αποφασματούσεως, φωσφορικό αποσασθρωμένο διά πυρώσεως, φωσφορικό αργίλλιο-αερίσιο, ή τις μερικώς διαλυτοποιημένους φυσικούς φωσφορίτες και λειτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διαλυτότητες (1), (2) και (3) του πίνακα 4α ως ακολούθως:
 - α) Όταν το υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου είναι σε ποσοστό μικρότερο του 2% δηλώνεται η διαλυτότητα (2) του πίνακα 4α.
 - β) Όταν το υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου είναι σε ποσοστό τουλάχιστο 2% δηλώνεται η διαλυτότητα (3) και εσημαίνεται η διαλυτότητα (1) του πίνακα 4α.
 Το διαλυτό μόνο σε ανόργανα οξέα πεντοξείδιο του φωσφόρου δεν δύναται να υπερβεί το 2%.
 Διά την πιο πάνω περιπτώση ο προσδιορισμός των διαλυτοτήτων (2) και (3) του πίνακα 4α γίνεται επί 1 γραμμαρίου.
2. (α) Λιπάσματα με λειτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες ή μη μερικώς διαλυτοποιημένους φωσφορίτες δεν επιτρέπεται να περιέχουν σκωρίες αποφασματούσεως, φωσφορικό αποσασθρωμένο διά πυρώσεως, και φωσφορικό αργίλλιο-αερίσιο. Λιπάσματα με μερικώς διαλυτοποιημένους φυσικούς φωσφορίτες και λειτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διαλυτότητες (1), (3) και (4) σε ποσοστό επί τοις % κατά βάρος ως εξής:
 - Τουλάχιστο 5% διαλυτότητα (1) του φωσφόρου διαλυτού μόνο σε νερό και ευότερο κίτρικο αμύδινο, διαλυτότητα (3) του πίνακα 4α.
 - Τουλάχιστο 2% διαλυτότητα (3) του φωσφόρου διαλυτού μόνο σε ανόργανα οξέα, διαλυτότητα (4) του πίνακα 4α.
 Αυτή η κατηγορία των λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξη "Λιπάσματα με λειτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες" ή "Λιπάσματα με μερικώς διαλυτοποιημένους φυσικούς φωσφορίτες".
 Διά την περίπτωση αυτή ο προσδιορισμός της διαλυτότητας (3) του πίνακα 4α γίνεται επί τριών γραμμαρίων.
 (β) Λιπάσματα με φωσφορικό αργίλλιο-αερίσιο δεν επιτρέπεται να περιέχουν σκωρίες αποφασματούσεως, φωσφορικό αποσασθρωμένο διά πυρώσεως, λειτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες και μερικώς διαλυτοποιημένους φωσφορίτες. Αυτά χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διαλυτότητες (1) και (7) του πίνακα 4α ως κλάση.
 Τολάχιστο 2% πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό σύμφωνα με διαλυτότητα (1) του πίνακα 4α και μετ' την αραίωση του υδατοδιαλυτού.
 Τολάχιστο 5% πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό σύμφωνα με διαλυτότητα (7) του πίνακα 4α και μετ' την αραίωση του υδατοδιαλυτού.
 Αυτή η κατηγορία των λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξη "Λιπάσματα με φωσφορικό αργίλλιο-αερίσιο".
3. Λιπάσματα ΝΡΚ, ΝΡ και ΡΚ τα οποία περιέχουν μόνο ένα από τους ακόλουθους τύπους φωσφορικών, σκωρία αποφασματούσεως, φωσφορικό αποσασθρωμένο διά πυρώσεως, φωσφορικό αργίλλιο-αερίσιο, μερικώς διαλυτοποιημένους φυσικούς φωσφορίτες και λειτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες πρέπει να χαρακτηρίζεται με την ένδειξη του φωσφορικού που περιέχει. Ο καθορισμός της διαλυτότητας του P_2O_5 πρέπει να δίδεται σύμφωνα με τις διαλυτότητες που ακολουθούν.
 (α) Λιπάσματα τα οποία περιέχουν μόνο ως βασικό συστατικό "σκωρίες ΤΗΟΛΑΣ", χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τη διαλυτότητα (8α) του πίνακα 4α διά Γαλλία και Ιταλία ή (8β) του πίνακα 4α διά Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Ήνωμένο Βασίλειο.
 Αυτή η κατηγορία των λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξη "Λιπάσματα με σκωρίες αποφασματούσεως".
 (β) Λιπάσματα τα οποία περιέχουν μόνο ως βασικό συστατικό "φωσφορικό αποσασθρωμένο διά πυρώσεως", δηλώνεται η διαλυτότης (5) του πίνακα 4α.
 Αυτή η κατηγορία των λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξη "Λιπάσματα με φωσφορικό αποσασθρωμένο διά πυρώσεως".
 (γ) Λιπάσματα τα οποία περιέχουν μόνο ως βασικό συστατικό απολεπιστικές "φωσφορικό αργίλλιο-αερίσιο" χαρακτηρίζονται με τη διαλυτότητα (7) του πίνακα 4α.
 Αυτή η κατηγορία των λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξη "Λιπάσματα με φωσφορικό, αργίλλιο-αερίσιο".
 (δ) Λιπάσματα τα οποία περιέχουν μόνο ως βασικό συστατικό λειτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τη διαλυτότητα (8) του πίνακα 4α.
 Αυτή η κατηγορία των λιπασμάτων χαρακτηρίζεται με την ένδειξη "Λιπάσματα με λειτριβημένους φυσικούς φωσφορίτες".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
(Κανονισμός 4(1))
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΡΚ

Προέλευση	Στοιχεία τρόπου παραγωγής	Ολική και ελάχιστη περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων (επί τοις εκατό κατά βάρος)	Μορφές, διαλυτότητα και περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων που θα αναγράφονται όπως καθορίζονται στις στήλες 8, 9 και 10. Μέγεθος κόκκων.	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Πληροφορίες αναγνώρισης των λιπασμάτων. Άλλοι όροι.
1	2			5	6	7	8
NPK - λιπάσματα	Χημικό προϊόν ή προϊόν λαμβανόμενο διαναιμείωσης χωρίς την προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης.	3. Ολική περιεκτικότητα 20% [N + P ₂ O ₅ + K ₂ O] 4. Ελάχιστη περιεκτικότητα N: 3% P ₂ O ₅ : 5% K ₂ O: 5%	Ύδατο ως ακολουθούς: 1. Ολικό N 2. Αμμωνιακό N 3. Νιτρικό N 4. Άζωτο ουρίας 5. Κυαναμιδικό N	Φωσφόρος σύμφωνα με τις διαλυτότητες του πίνακα 4α. Μέγεθος κόκκων των βασικών φωσφοτικών συστατικών σύμφωνα με τον πίνακα 4α.	Υδατοδιαλυτό αζώδιο του καλίου.	9	10
				N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ολικό αζώτο, Ο.Π.Ε., ρεακτικές διαλυτές δια τους τύπους και τις μορφές του αζώτου 2 μέχρι 5 της στήλης 5 με τον οποίο δηλώνονται υποχρεωτικά τοις μόνον όταν αυτές είναι μεγαλύτερες του 1% κατά βάρος.
				N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Στοιχεία σχετικά με τις διαλυτότητες του φωσφόρου σύμφωνα με τον πίνακα 4β. Υδατοδιαλυτό K ₂ O. Η ένδειξη "πυκνό" επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί τότε μόνον όταν η μέγιστη περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2%. Επιτρέπεται η αναγραφή της περιεκτικότητας Cl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Λιπάσια NPK που περιέχει κροτουλιδενο-διουρία ή ισοβουτυλιδενο-διουρία ή ουρία φαρμακευτικής (ανάλογα με την περίπτωση).	Χημικό προϊόν ή προϊόν λαμβανόμενον δι'αναμείξεως χωρίς την προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών φυτικής ή ζωικής προέλευσεως και που περιέχει κροτουλιδενο-διουρία ή ισοβουτυλιδενο-διουρία ή ουρία φαρμακευτικής.	3. Ολική περιεκτικότητα 20% (N+P ₂ O ₅ +K ₂ O) 5% N. 4. Για κάθε θρεπτικό στοιχείο τουλάχιστο το 1/4 του αναγραφόμενου ολικού αζώτου πρέπει να προέρχεται από το (5) ή (6) ή (7) της στήλης 5. Τουλάχιστο τα 3/5 του δηλωμένου αζώτου (7) πρέπει να είναι διαλυτό σε ζεστό νερό. 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Ολικό αζώτο (2) Νιτρικό αζώτο (3) Αμμωνιακό αζώτο (4) Αζώτο ουρίας (5) Αζώτο από κροτουλιδενο-διουρία (6) Αζώτο από ισοβουτυλιδενο-διουρία (7) Αζώτο από ουρία φαρμακευτικής (8) Αζώτο από ουρία φαρμακευτικής που είναι διαλυτό σε ζεστό νερό (9) Αζώτο από ουρία φαρμακευτικής που είναι διαλυτό σε κρύο νερό	(1) Υδατοδιαλυτό Αυτό P ₂ O ₅ (2) P ₂ O ₅ διαλυτό σε καλύτερο κιτρικό αμμώνιο (3) P ₂ O ₅ διαλυτό σε καλύτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό	Υδατοδιαλυτό Αυτό K ₂ O	(1) Ολικό Αζώτο (2) Εάν οποιαδήποτε μορφή αζώτου από (2) μέχρι (4) αποτελεί τουλάχιστο 1% κατά βάρος πρέπει να δηλώνονται. (3) Μία από τις μορφές αζώτου (5) μέχρι (7) ανάλογα με την περίπτωση Αζώτο από (7) πρέπει να δηλώνεται στη μορφή αζώτου (6) και (9) της στήλης 5.	Ένα λιπάσιο NPK απαλλαγμένο από σκληρά απορροφη-τινάς, φωσφορικοί απορροφη-μένο διά πυρασφάλως, φωσφορικών αργίλλων, αββάτων, μερικών διαλυτοποιημένων φωσφοριτών και λεοστρίβιμους φωσφορικών φωσφοριτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις (1), (2) ή (3) της στήλης 8. - Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ δεν είναι 2%, η διαλυτότητα (2) μόνο πρέπει να αναγράφεται. - Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι τουλάχιστο 2%, τότε η διαλυτότητα (3) πρέπει να αναγράφεται και η περιεκτικότητα του υδατοδιαλυτού P ₂ O ₅ πρέπει να υποδεικνύεται (διαλυτότητα 1). - Η περιεκτικότητα του P ₂ O ₅ διαλυτού σε ανόργανα οξέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2%. Το βάρος του δείγματος για προσδιορισμό της διαλυτότητας (2) και (3) πρέπει να είναι 1g.	(1) Υδατοδιαλυτό οξύλιο του Καλλίου. (2) Η ένδειξη "πρωτό σε χλωρίο" είναι συνδυασμένη με τη μέση τιμή-πρόσ-τικότητα 2% Cl. (3) Η περιεκτικότητα χλωρίου μπορεί να δηλώνεται.	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

(Κανονισμός 4(1),15(6) και 15(7))

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΣΤΕΡΕΑ Η ΥΓΡΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Πίνακας 7.1 Χρησιμοποιούνται στο έδαφος.			Πίνακας 7.2 Ψέκασμα φύλλων.	Πίνακας 7.3 Όταν το ιχνοστοιχείο υπάρχει σε μορφή.	
	Καλλιέργειες σιτηρών και βοσκοτόπων.	Άλλες καλλιέργειες.		Αποκλειστικά ανόργανη.	Χηλικού συμπλόκου ή συμπλοκοποιημένη.
Για ένα ιχνοστοιχείο.					
Βόριο (B)	0,01	0,01	0,01	0,2	0,2
Κοβάλτιο (Co)	0,002	-	0,002	0,02	0,02
Χαλκός - (Cu)	0,01	0,002	0,002	0,5	0,1
Σίδηρος (Fe)	0,5	0,02	0,02	2,0	0,3
Μαγγάνιο (Mn)	0,1	0,01	0,01	0,5	0,1
Μολυβδαίνιο(Mo)	0,001	0,001	0,001	0,02	-
Ψευδάργυρος(Zn)	0,01	0,002	0,002	0,5	0,1
Εφαρμογή στο έδαφος όπως έχουν ή μέσα από το σύστημα άρδευσης.				Ελάχιστη συνολική ποσότητα ιχνοστοιχείων σε στερεό μείγμα: 5% κατά βάρος του λιπάσματος. Ελάχιστη συνολική ποσότητα ιχνοστοιχείων σε υγρό μείγμα: 2% κατά βάρος του λιπάσματος.	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πίνακας 8
(Κανονισμός 4(1) και 15(7))
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α/α.	Ονομασία τύπου.	Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παρασκευής και τα κύρια συστατικά.	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά (επί τοις εκατό κατά βάρος). Στοιχεία για τον τρόπο έκφρασης των ενεργών συστατικών. Άλλες απαιτήσεις.	Άλλα στοιχεία σχετικά με την ονομασία του τύπου.	Στοιχεία των οποίων η περιεκτικότητα πρέπει να είναι εγγυημένη. Διαλυτότητα των ενεργών συστατικών. Άλλα κριτήρια.
1	2	3	4	5	6
1	Θειικό ασβέστο	Προϊόν φυσικής ή βιομηχανικής προέλευσης που περιέχει θειικό ασβέστο με διάφορους βαθμούς ενυδάτωσης.	35% CaO - 35% SO ₂ Ασβέστο και θείο υπολογιζόμενα ως ολικό CaO και ολικό SO ₂ . Μέγεθος κόκκων: τουλάχιστο 80% να διέρχεται από κόσκινο με διάμετρο σπών 2mm, τουλάχιστο το 99% να διέρχεται από κόσκινο σπών 10mm.	Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες.	Ολικό τριοξείδιο του θείου. Προαιρετικά: Ολικό οξείδιο του ασβεστίου.
2	Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου	Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου βιομηχανικής προέλευσης.	12% CaO Ασβέστο υπολογιζόμενο ως CaO διαλυτό στο νερό.		Οξείδιο του Ca. Προαιρετικά: για ψέκασμα στα φυτά.
3	Στοιχειακό θείο	Προϊόν φυσικής ή βιομηχανικής προέλευσης καθορισμένο.	98% S (245% SO ₂). Θείο υπολογιζόμενο ως ολικό SO ₂ .		Ολικό τριοξείδιο του θείου
4	Κιζερίτης	Ορυκτό προϊόν που περιέχει ως κύριο συστατικό θειικό μαγνήσιο με ένα μέρος νερού.	24% MgO 45% SO ₂ Mg και S υπολογιζόμενα ως οξείδιο του Mg και τριοξείδιο του S διαλυτά στο νερό.	Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες.	Οξείδιο του μαγνησίου διαλυτό στο νερό. Προαιρετικά: τριοξείδιο του θείου διαλυτό στο νερό.
5	Θειικό μαγνήσιο	Προϊόν που περιέχει ως κύριο συστατικό θειικό μαγνήσιο με 7 μέρη νερού.	15% MgO 28% SO ₂ Mg και S υπολογιζόμενα ως οξείδιο του μαγνησίου και τριοξείδιο του θείου διαλυτά στο νερό.	Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες.	Οξείδιο του μαγνησίου διαλυτό στο νερό. Προαιρετικά: τριοξείδιο του θείου διαλυτό στο νερό.
5.1.	Διάλυμα θειικού μαγνησίου	Προϊόν παραγόμενο από τη διάλυση στον νερό θειικού μαγνησίου βιομηχανικής προέλευσης.	5% MgO - 10% SO ₂ Mg και S εκφραζόμενο σαν υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου και υδατοδιαλυτός θειικός ανυδρίτης.	Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες.	Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου Προαιρετικά: υδατοδιαλυτός θειικός ανυδρίτης.
5.2.	Υδροξείδιο του μαγνησίου	Προϊόν που λαμβάνεται χημικώς και του οποίου το κύριο συστατικό είναι το υδροξείδιο του μαγνησίου.	60% MgO Μέγεθος κόκκων: τουλάχιστο 99% αυτών να διέρχεται μέσα από κόσκινο σπής 0,063 mm.		Ολικό οξείδιο του μαγνησίου.
5.3.	Αιώρημα υδροξειδίου του μαγνησίου	Προϊόν λαμβανόμενο από αιώρημα του τύπου 5.2.	24% MgO		Ολικό οξείδιο του μαγνησίου.
6.	Διάλυμα χλωριούχου μαγνησίου	Προϊόν λαμβανόμενο με διάλυση χλωριούχου μαγνησίου βιομηχανικής προέλευσης.	13% MgO Mg υπολογιζόμενο ως MgO. Μέγιστη περιεκτικότητα σε ασβέστο: 3% CaO.	Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες.	Οξείδιο του μαγνησίου
7.	Διάλυμα νιτρικού ασβεστίου	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από διάλυση νιτρικού ασβεστίου σε νερό.	8% N Άζωτο υπολογιζόμενο ως νιτρικό. Μέγιστη περιεκτικότητα σε αμμωνιακό N : 1%.	Η ονομασία του τύπου μπορεί να συνοδεύεται ανάλογα με την περίπτωση από τις ενδείξεις: - για εφαρμογή στα φύλλα - για την παρασκευή θρεπτικών διαλυμάτων - για λιπαντική δράση.	Ολικό άζωτο. Προαιρετικά: - νιτρικό άζωτο - αμμωνιακό άζωτο - ασβέστο, στην περίπτωση των χρήσεων που αναφέρονται στη στήλη 5.

1	2	3	4	5	6
8.	Αιώρημα νιτρικού ασβεστίου	Προϊόν που λαμβάνεται με τη διασπορά νιτρικού ασβεστίου στο νερό.	8% N. Άζωτο εκφραζόμενο ως νιτρικό άζωτο και αμμωνιακό άζωτο με μέγιστη περιεκτικότητα σε αμμωνιακό άζωτο: 1% 14% CaO. Ca εκφραζόμενο ως υδατοδιαλυτό CaO.	Η ονομασία του τύπου μπορεί να συνοδεύεται ανάλογα με την περίπτωση από τις ενδείξεις: - για εφαρμογή στα φύλλα - για την παρασκευή θρεπτικών διαλυμάτων - για λιπαντική άρδευση.	Ολικό άζωτο. Νιτρικό άζωτο. Υδατοδιαλυτό CaO.
9	Διάλυμα νιτρικού μαγνησίου	Προϊόν λαμβανόμενο χημικώς με τη διάλυση νιτρικού μαγνησίου στο νερό.	6% N Άζωτο εκφραζόμενο ως νιτρικό. 9% MgO Μαγνήσιο εκφραζόμενο ως υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου. Κατώτατο pH: 4		Νιτρικό άζωτο Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου
10	Χηλικό σύμπλοκο μαγνησίου	Διάλυμα προϊόντος που παράγεται από τη χημική ένωση του μαγνησίου με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα.	2% MgO από το οποίο τουλάχιστο 80% να είναι σε μορφή χηλική.	Να δηλώνεται η μορφή του συμπλεκτικού παράγοντα.	Μαγνήσιο διαλυτό στο νερό υπό μορφή χηλικού συμπλόκου χωρίς να περιέχει ιζήματα. Να δηλώνεται το εύρος του pH στο οποίο είναι σταθερό.
11	Χηλικό σύμπλοκο ασβεστίου	Διάλυμα προϊόντος που παράγεται από τη χημική ένωση του ασβεστίου με ένα συμπλεκτικό παράγοντα.	3% CaO από το οποίο τουλάχιστο το 80% να είναι σε μορφή χηλικού συμπλόκου.	Να δηλώνεται η μορφή του συμπλεκτικού παράγοντα.	Ασβέστιο διαλυτό στο νερό υπό μορφή χηλικού συμπλόκου χωρίς να περιέχει ιζήματα. Να δηλώνεται το εύρος του pH στο οποίο είναι σταθερό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
(Κανονισμός 4(1) και 15(7))
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ

α/α	Τύπος.	Ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής και τα βασικά συστατικά.	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά ιχνοστοιχεία (% κατά βάρος). Ενδείξεις σχετικά με αξιολόγηση των ενεργών στοιχείων. Άλλες απαιτήσεις.	Άλλες ενδείξεις σχετικά με την ονομασία του τύπου.	Ιχνοστοιχεία με εγγυημένη περιεκτικότητα. Διαλυτότητα. Άλλα κριτήρια.
1	2	3 /	4	5	6
ΒΟΡΙΟ 1α	Βορικό οξύ	Προϊόν που λαμβάνεται με τη δράση ενός οξέος σ'ένα βορικό άλας.	14% διαλυτό στο νερό βόριο (B).	Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες.	Βόριο διαλυτό στο νερό.
1β	Βορικό νάτριο	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό βορικό νάτριο.	10% διαλυτό στο νερό βόριο.	Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες.	Βόριο διαλυτό στο νερό.
1γ	Βορικό ασβέστιο	Προϊόν που παράγεται από καλεμάνη ή πανόδερμη και περιέχει ως βασικό συστατικό βορικά άλατα του ασβεστίου.	7% ολικό βόριο. Λεπτότητα σκόνης τουλάχιστο 98% να περνάει από κόσκινο των 0,063mm.	Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες.	Ολικό βόριο.
1δ	Βοριούχος αιθανολαμίνη	Προϊόν που λαμβάνεται από την αντίδραση του βορικού οξέος με αιθανολαμίνη.	8% διαλυτό σε νερό βόριο.		Βόριο διαλυτό στο νερό.
1ε	Βοριούχο λίπασμα σε διάλυμα ή σε αιώρημα	Προϊόν διάλυσης ή εναιώρησης σε νερό των τύπων 1α ή/και 1β ή/και 1δ.	2% ολικό διαλυτό στο νερό βόριο.	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ανόργανου ανιόντος ή/και τη φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα.	Βόριο διαλυτό στο νερό.
ΚΟΒΑΛΤΙΟ 2α	Άλας κοβάλτιου	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό ένα ανόργανο άλας κοβάλτιου.	19% διαλυτό στο νερό κοβάλτιο (Co).	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος.	Κοβάλτιο διαλυτό στο νερό.
2β	Χηλικό συμπλόκο κοβάλτιου	Προϊόν που παράγεται από τη χημική σύνδεση του κοβάλτιου με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα.	2% διαλυτό στο νερό κοβάλτιο από το οποίο τουλάχιστο τα 3/10 να είναι σε μορφή χηλικού συμπλόκου.	Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα.	Κοβάλτιο διαλυτό στο νερό. Κοβάλτιο υπό μορφή χηλικού συμπλόκου.
2γ	Διάλυμα λιπάσματος κοβάλτιου	Προϊόν που προέρχεται από διάλυση των τύπων 2α ή/και 2β.	2% διαλυτό στο νερό κοβάλτιο.	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ανόργανου ανιόντος ή/και τη φύση του χηλικού παράγοντα.	Κοβάλτιο διαλυτό στο νερό. Κοβάλτιο υπό μορφή χηλικού συμπλόκου.
ΧΑΛΚΟΣ 3α	Άλας χαλκού	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό ένα ανόργανο άλας χαλκού.	20% διαλυτό στο νερό χαλκό (Cu).	Η ονομασία πρέπει να περιέχει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος.	Χαλκός διαλυτός στο νερό.
3β	Οξειδίο του χαλκού	Προϊόν που λαμβάνεται με χημική διαδικασία και περιέχει ως βασικό συστατικό οξειδίο του χαλκού.	70% σε ολικό Cu. Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστο το 98% να περνάει από κόσκινο των 0,063mm.		Ολικός χαλκός.
3γ	Υδροξειδίο του χαλκού	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό υδροξειδίο του χαλκού.	45% ολικό χαλκό. Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστο 98% να περνάει από κόσκινο των 0,063mm.		Ολικός χαλκός.
3δ	Χηλικό συμπλόκο χαλκού	Προϊόν που λαμβάνεται από τη χημική σύνδεση του χαλκού με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα.	9% διαλυτό στο νερό χαλκός από τον οποίον τουλάχιστο τα 8/10 να είναι σε μορφή χηλικού συμπλόκου.	Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα.	Χαλκός διαλυτός στο νερό. Χαλκός υπό μορφή χηλικού συμπλόκου.

1	2	3	4	5	5
ΧΑΛΚΟΣ					
3ε	Λίπασμα με βάση το χαλκό	Προϊόν που λαμβάνεται με ανάμιξη των τύπων 3α ή/και 3β ή/και 3γ ή/και 3δ και ενδεχομένως μιάς μη θρεπτικής και μη τοξικής αδρανούς μάζας.	5% ολικός χαλκός (Cu). Λεπτότητα σκόνης τουλάχιστο 98% να περνάει από κόσκινο των 0,063mm.	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ανόργανου ανιόντος ή/και τη φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα.	Ολικός χαλκός. Cu διαλυτός στο νερό, αν αυτός αντιστοιχεί τουλάχιστο του ολικού χαλκού. Χαλκός υπό μορφή χηλικού συμπλόκου.
3στ	Διάλυμα λιπάσματος με χαλκό	Προϊόν που παράγεται με διάλυση στο νερό των τύπων 3α ή/και 3δ.	3% διαλυτός στο νερό χαλκός (Cu).	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ανόργανου ανιόντος ή/και τη φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα.	Χαλκός διαλυτός στο νερό. Χαλκός υπό μορφή χηλικού συμπλόκου.
3ζ	Οξυχλωριούχος χαλκός	Προϊόν χημικής επεξεργασίας που περιέχει ως βασικό συστατικό οξυχλωριούχο χαλκό.	50 % ολικός χαλκός. Λεπτότητα σκόνης : τουλάχιστο 98% να περνάει από κόσκινο των 0,063mm.		Ολικός χαλκός.
3η	Ακώρημα οξυχλωριούχου χαλκού	Προϊόν λαμβανόμενο από ακώρημα του τύπου 3ζ.	17 % ολικός χαλκός.		Ολικός χαλκός.
ΣΙΔΗΡΟΣ					
4α	Άλας σιδήρου	Προϊόν χημικής επεξεργασίας που περιέχει ως βασικό συστατικό ένα σιδηρούχο άλας.	12% διαλυτός στο νερό σιδήρος (Fe).	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος.	Σίδηρος διαλυτός στο νερό.
4β	Χηλικό σύμπλοκο σιδήρου	Προϊόν παραγόμενο από τη χημική ένωση του σιδήρου με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα.	5% σίδηρος. Fe διαλυτός στο νερό από το οποίο τουλάχιστο τα 8/10 να είναι σε μορφή χηλικού συμπλόκου.	Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα.	Σίδηρος διαλυτός στο νερό. Σίδηρος υπό μορφή χηλικού συμπλόκου.
4γ	Διάλυμα λιπάσματος με βάση το σίδηρο	Προϊόν διάλυσης σε νερό των τύπων 4α ή/και 4β.	2% διαλυτός στο νερό σιδήρος.	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ανόργανου ανιόντος ή/και τη φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα.	Σίδηρος διαλυτός στο νερό. Σίδηρος υπό μορφή χηλικού συμπλόκου.
ΜΑΓΓΑΝΙΟ					
5α	Άλας μαγγανίου	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό ένα ανόργανο άλας μαγγανίου (Mn II).	17% διαλυτό στο νερό μαγγάνιο(Mn).	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος.	Μαγγάνιο διαλυτό στο νερό.
5β	Χηλικό σύμπλοκο μαγγανίου	Προϊόν που παράγεται από τη χημική σύνδεση του μαγγανίου με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα.	5% Mn διαλυτό στο νερό το οποίο τουλάχιστο τα 8/10 είναι υπό μορφή χηλικού συμπλόκου.	Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα.	Mn διαλυτό στο νερό. Mn υπό μορφή χηλικού συμπλόκου.
5γ	Οξείδιο του μαγγανίου	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικά συστατικά οξείδια του μαγγανίου.	4% σε ολικό Mn. Λεπτότητα σκόνης τουλάχιστο 80% περνάει από κόσκινο των 0,063mm.		Ολικό Mn.
5δ	Λίπασμα με βάση το μαγγάνιο	Προϊόν που παράγεται με ανάμιξη των τύπων 5α και 5γ.	17% ολικό Mn.	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος.	Ολικό Mn. Mn διαλυτό στο νερό αν αυτό αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/4 του ολικού Mn.
5ε	Διάλυμα λιπάσματος με βάση το μαγγάνιο	Προϊόν που λαμβάνεται με διάλυση στο νερό των τύπων 5α ή/και 5β.	3% διαλυτό στο νερό μαγγάνιο (Mn).	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ανόργανου ανιόντος ή/και τη φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα.	Μαγγάνιο διαλυτό στο νερό. Mn με μορφή χηλικού συμπλόκου.

1	2	3	4	5	5
ΜΟΛΥΒ- ΔΑΙΝΙΟ 6α	Μολυβδαι- νικό νάτριο	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό μολυβδαι- νικό νάτριο.	35% διαλυτό στο νερό μολυβδαίνιο (Μο).		Μολυβδαίνιο διαλυτό στο νερό.
6β	Μολυβδαι- νικό αμ- μώνιο	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό μολυβδαινικό αμμώνιο.	50% διαλυτό στο νερό μολυβδαίνιο .		Μολυβδαίνιο διαλυτό στο νερό.
6γ	Λίπασμα με βάση μολυβδαίνιο	Προϊόν που λαμβάνεται με ανάμειξη των τύπων 6α και 6β.	35% διαλυτό στο νερό μολυβδαίνιο .	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συνδε- μένου ανιόντος.	Μολυβδαίνιο διαλυτό στο νερό.
6δ	Λίπασμα μολυβδαι- νίου σε διάλυμα	Προϊόν που λαμβάνεται με διάλυση στο νερό των τύπων 6α ή/και 6β.	3% διαλυτό στο νερό μολυβδαίνιο .	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συνδε- μένου ανιόντος.	Μολυβδαίνιο διαλυτό στο νερό.
ΨΕΥΔΑΡ- ΓΥΡΟΣ 7α	Άλας ψευδαργύ- ρου	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό ένα ανόργανο άλας του ψευδαργύρου .	15% διαλυτός στο νερό ψευδαργύρος (Ζη).	Η ονομασία θα περιλαμβάνει το όνομα του συνδε- μένου ανιόντος.	Ψευδαργύρος (Ζη) διαλυτός στον νερό.
7β	Χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύ- ρου	Προϊόν που λαμβάνεται από τη χημική σύνδεση του ψευδαργύρου με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα.	5% διαλυτός στο νερό ψευδαργύρος, τουλάχιστο τα 8/10 να είναι υπό μορφή χηλικού συμπλοκου.	Φύση του χηλικού συμπλεκτικού πα- ράγοντα.	Ψευδαργύρος διαλυτός στο νερό. Ζη υπό μορφή χηλικού συμπλοκου.
7γ	Οξείδιο του ψευδαργύ- ρου	Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει σαν βασικό συστατικό οξείδιο του Ζη .	70% ολικός Ζη Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστο 80% να περνάει από κόσκινο των 0,063mm.		Ολικός Ζη.
7δ	Λίπασμα με βάση τον ψευδαργύ- ρο	Προϊόν παράγωγο των τύπων 7α και 7γ.	30% σε ολικό ψευδαργύρο.	Η ονομασία θα περιλαμβάνει το όνομα του συνδε- μένου ανιόντος.	Ολικός Ζη. Ζη διαλυτός στο νερό αν αυτός αντιστοιχεί τουλάχιστο στο 1/4 του ολικού Ζη.
7ε	Διάλυμα λίπασματος με βάση τον ψευδαργύ- ρο	Προϊόν που παράγεται με διάλυση στο νερό των τύπων 7α ή/ και 7β.	3% διαλυτός στο νερό ψευδαργύρος .	Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ανόργα- νου ανιόντος ή/και τη φύση του χηλι- κού συμπλεκτικού παράγοντα.	Ζη διαλυτός στο νερό. Ζη υπό μορφή χηλικού συμπλοκου.

Αποδεκτοί χηλικοί παράγοντες

Χηλικοί συμπλεκτικοί παράγοντες. Οξέα ή άλατα νατρίου, καλίου ή αμμωνίου των εξής ουσιών:

1. Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ:	EDTA	$C_{10}H_{16}O_8N_2$
2. Διαιθυλενοτρισιαμινοπενταοξικό οξύ:	DPTA	$C_{14}H_{23}O_{10}N_3$
3. Αιθυλενοδιαμινο-N,N'-δι(2-υδροξυφαινυλοξικό οξύ):	EDDHA	$C_{18}H_{20}O_6N_2$
4. Υδροξυ-2-αιθυλενοδιαμινοτριοξικό οξύ:	HEEDTA	$C_{10}H_{18}O_7N_2$
5. Αιθυλενοδιαμινο-N,N'-δι(2-υδροξυ-4-μεθυλοφαινυλοξικό οξύ):	EDDHMA	$C_{20}H_{24}N_2O_6$
6. Αιθυλενοδιαμινο-N,N'-δι(5-καρβοξυ-2-υδροξυφαινυλοξικό οξύ):	EDDCHA	$C_{20}H_{20}O_{10}N_2$

Σημείωση

1. Ο χαρακτήρας ενός χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα μπορεί να γίνει με τη χρήση των αρχικών της ονομασίας του όπως αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα
2. Αν το προϊόν δεν αφήνει στερεό υπόλειμμα μετά τη διάλυση του, μπορεί να χαρακτηριστεί "για διάλυση".
3. Όταν ένα ιχνοστοιχείο είναι υπό μορφή χηλικού σύμπλοκου, πρέπει να αναφέρεται η περιοχή του pH στην οποία το συμπλοκοποιημένο μέρος παρουσιάζει καλή σταθερότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
(Κανονισμός 4(1) και 15(7))
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

10.1.1. Αζωτούχα υγρά λιπάσματα

α/α	Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παραγωγής και τα κύρια συστατικά.	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά (επί τοις % κατά βάρος). Στοιχεία για τον τρόπο εκφράσεως των θρεπτικών συστατικών. Άλλες απαιτήσεις.	Άλλα στοιχεία σχετικά με τον τύπο του λιπάσματος	Ενεργά συστατικά των οποίων η περιεκτικότητα πρέπει να δηλώνεται. Μορφή και διαλυτότητα των θρεπτικών συστατικών. Άλλα κριτήρια.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Διάλυμα αζωτούχου λιπάσματος	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος σταθερού στην ατμοσφαιρική πίεση, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	15% N Το άζωτο εκφράζεται σαν ολικό άζωτο, ή αν πρόκειται για μία μόνο μορφή σαν νιτρικό άζωτο ή αμμωνιακό άζωτο ή ουρικό άζωτο. Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: ουρικό N X 0,026.		Ολικό άζωτο και για κάθε μορφή που περιέχεται σε ποσοστό τουλάχιστο 1% αμμωνιακό άζωτο, νιτρικό άζωτο ή/και ουρικό άζωτο. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμηλότερη από 0,2% είναι δυνατό να προστίθεται η ένδεξη "φτωχό σε διουρία".
2	Διάλυμα νιτρικού αμμωνίου-ουρίας	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει νιτρικό αμμώνιο και ουρία.	26% N Το άζωτο εκφράζεται σαν ολικό άζωτο, όπου το ουρικό άζωτο αποτελεί το μισό του υπάρχοντος αζώτου. Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: 0,5%		Ολικό άζωτο. Νιτρικό άζωτο, αμμωνιακό άζωτο, ουρικό άζωτο. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμηλότερη από 0,2% είναι δυνατό να προστίθεται η ένδεξη "φτωχό σε διουρία".
3	Διάλυμα αζωτούχου λιπάσματος με φορμαλδεϋδίουρια	Προϊόν που λαμβάνεται με χημική μέθοδο ή με διάλυση στο νερό φορμαλδεϋδίουριας και ενός αζωτούχου λιπάσματος του πίνακα 1, εξαιρουμένων των προϊόντων 3(α), 3(β) και 5.	18% N εκφραζόμενο ως ολικό άζωτο. Τουλάχιστο 1/3 της δηλωμένης περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να προέρχεται από την φορμαλδεϋδίουρια. Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: (ουρικό N + N φορμαλδεϋδίουριας) X 0,026.		Ολικό άζωτο Για κάθε μορφή που περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστο 1%: - Νιτρικό άζωτο - Αμμωνιακό άζωτο - Ουρικό άζωτο Αζωτο φορμαλδεϋδίουριας.
4	Αιώρημα αζωτούχου λιπάσματος με φορμαλδεϋδίουρια	Προϊόν που λαμβάνεται με χημική μέθοδο ή με αιώρηση σε νερό φορμαλδεϋδίουριας και ενός αζωτούχου λιπάσματος του πίνακα 1, εξαιρουμένων των προϊόντων 3(α), 3(β) και 5.	18% N εκφραζόμενο ως ολικό άζωτο. Τουλάχιστο 1/3 της δηλωμένης περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να προέρχεται από την φορμαλδεϋδίουρια. Το άζωτο της φορμαλδεϋδίουριας πρέπει να περιέχει τουλάχιστο τα 3/5 αζώτου διαλυτού σε ζεστό νερό. Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: (ουρικό N + N φορμαλδεϋδίουριας) X 0,026.		Ολικό άζωτο Για κάθε μορφή που περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστο 1%: - Νιτρικό άζωτο - Αμμωνιακό άζωτο - Ουρικό άζωτο Αζωτο φορμαλδεϋδίουριας Αζωτο φορμαλδεϋδίουριας διαλυτό σε κρύο νερό Αζωτο φορμαλδεϋδίουριας διαλυτό μόνο σε ζεστό νερό.

10.1.2. Φωσφορούχα Υγρά Λιπάσματα.

1	2	3	4	5	6
	Διάλυμα φωσφορικού οξέως ή αλάτων αυτού	Χημικό προϊόν σε υγρή μορφή ή υδατοδιαλυτού διαλύματος σταθερού στην ατμοσφαιρική πίεση χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	Ελάχιστη περιεκτικότητα: 15% P_2O_5		P_2O_5 συμπυκνωμένο ή αραιωμένο. Όταν προέρχεται από άλατα, αυτά θα πρέπει να δηλώνονται. Το διάλυμα να μην περιέχει ιζήματα.

10.1.3. Καλιούχα Υγρά Λιπάσματα.

1	2	3	4	5	6
	Διάλυμα αλάτων καλίου	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος σταθερού στην ατμοσφαιρική πίεση χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	Ελάχιστη περιεκτικότητα :15% K_2O		Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό. Να δηλώνεται η προέλευση του. Το διάλυμα να μην περιέχει ιζήματα. Η περιεκτικότητά του σε χλώριο να μην υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

10.2. Υγρά σύνθετα λιπάσματα

Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παραγωγής	Ολική και ελάχιστη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά (% κατά βάρος). Άλλες απαιτήσεις:	Μορφή, διαλυτότητα και περιεκτικότητα των θρεπτικών συστατικών που πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στις στήλες 8, 9 και 10.				Στοιχεία για την ταυτοποίηση των λιπασμάτων. Άλλες απαιτήσεις:		K ₂ O
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Διάλυμα λιπάσματος NPK	Χημικά προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος σταθερού στην επιμεταλλική τιμή, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	15% (N+P ₂ O ₅ +K ₂ O) Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο οξυγόνου N X 0,028.	2% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	1) Ολικό άζωτο 2) Νιτρικό άζωτο 3) Αμμωνιακό άζωτο 4) Ουρικό άζωτο	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό. Λυτό.	K ₂ O υδατοδιαλυτό. Λυτό.	1) Ολικό άζωτο. 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου του 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστο 1% κατά βάρος πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διοξείδιο είναι μικρότερη από 0,2% είναι δυνατό να αναγράφεται η ένδειξη "φτωχό σε διοξείδιο".	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό. Λυτό.	1) Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό. 2) Η ένδειξη "φτωχό σε χλώριο" αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2%. 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται.
Αιώρημα λιπάσματος NPK	Προϊόν παρουσιάζόμενο υπό μορφή ρευστού, του οποίου τα θρεπτικά συστατικά προέρχονται από ουσίες που βρίσκονται τουλάχιστον σε αιωρήματα σε αιωρήματα και σε διαλύματα στο νερό, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	20% (N+P ₂ O ₅ +K ₂ O) Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο οξυγόνου N X 0,028.	3% N 4% P ₂ O ₅ 4% K ₂ O	1) Ολικό άζωτο 2) Νιτρικό άζωτο 3) Αμμωνιακό άζωτο 4) Ουρικό άζωτο	1) P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό. 2) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κτηριακό αμμόνιο 3) P ₂ O ₅ διαλυτό στο κτηριακό αμμόνιο και στο νερό.	K ₂ O υδατοδιαλυτό. Λυτό.	1) Ολικό άζωτο. 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου του 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστο 1% κατά βάρος πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διοξείδιο είναι μικρότερη από 0,2% είναι δυνατό να αναγράφεται η ένδειξη "φτωχό σε διοξείδιο".	Τα λιπάσματα δεν πρέπει να περιέχουν ούτε σκωρίες Thomas, ούτε φωσφορικά άλατα, ούτε φωσφορικά άλατα περιτυμμένα, μερικώς διαλυτοποιημένα φωσφορικά άλατα ή φυσικά άλατα. 1) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι κάτω του 2% δηλώνεται μόνο η διαλυτότητα 2. 2) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι τουλάχιστο 2% δηλώνεται η διαλυτότητα 3 και αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ .	1) Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό. 2) Η ένδειξη "φτωχό σε χλώριο" αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2%. 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Διάλυμα Λιπάσματος NP	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος σταθερού στην ατμοσφαιρική πίεση, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	18% (N+P ₂ O ₅) Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο: ουρικό N X 0,028.	3% N 5% P ₂ O ₅	1) Ολικό άζωτο. 2) Νιτρικό άζωτο. 3) Αμμωνιακό άζωτο. 4) Ουρικό άζωτο.	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό.	1) Ολικό άζωτο. 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστο 1% κατά βάρος πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διοξείδιο είναι χαμηλότερη από 0,2% είναι δυνατό να προστίθεται η ένδειξη "φτωχό σε διοξείδιο".	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό.
Αιώρημα Λιπάσματος NP	Προϊόν παρασκευασμένο υπό μορφή ρευστού, του οποίου τα ενεργά συστατικά προέρχονται από ουσίες που βρίσκονται τουλάχιστο σε αιωρήσει και σε διάλυση στο νερό, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	18% (N+P ₂ O ₅) Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο: ουρικό N X 0,028.	3% N 5% P ₂ O ₅	1) Ολικό άζωτο. 2) Νιτρικό άζωτο. 3) Αμμωνιακό άζωτο. 4) Ουρικό άζωτο.	1) P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό. 2) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κίτρικό αμμόνιο. 3) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κίτρικό αμμόνιο και στο νερό.	1) Ολικό άζωτο. 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστο 1% κατά βάρος πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διοξείδιο είναι χαμηλότερη από 0,2% είναι δυνατό να προστίθεται η ένδειξη "φτωχό σε διοξείδιο". Τα λιπάσματα δεν πρέπει να περιέχουν ούτε σκωρίες Thomas ούτε φωσφορικά αργιλοσβέστα, φωσφορικά άλατα περιτυμμένα, μετακίς διαλυτοποιημένα φωσφορικά ή φυσικά άλατα.	1) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι κάτω του 2% δηλώνεται μόνο η διαλυτότητα 2. 2) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι τουλάχιστο 2% δηλώνεται η διαλυτότητα 3 και αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ .
Διάλυμα Λιπάσματος NK	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος σταθερού στην ατμοσφαιρική πίεση, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	15% (N+K ₂ O) Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο: ουρικό N X 0,028.	3% N 5% K ₂ O	1) Ολικό άζωτο. 2) Νιτρικό άζωτο. 3) Αμμωνιακό άζωτο. 4) Ουρικό άζωτο.	K ₂ O υδατοδιαλυτό.	1) Ολικό άζωτο. 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστο 1% κατά βάρος πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διοξείδιο είναι χαμηλότερη από 0,2% είναι δυνατό να προστίθεται η ένδειξη "φτωχό σε διοξείδιο".	1) Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου. 2) Η ένδειξη "φτωχό σε χλώριο" αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2%. 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται.
Αιώρημα Λιπάσματος NK	Προϊόν παρασκευασμένο υπό μορφή ρευστού του οποίου τα ενεργά συστατικά προέρχονται από ουσίες που βρίσκονται τουλάχιστο σε αιωρήσει και σε διάλυση στο νερό, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	18% (N+K ₂ O) Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο: ουρικό N X 0,028.	3% N 5% K ₂ O	1) Ολικό άζωτο. 2) Νιτρικό άζωτο. 3) Αμμωνιακό άζωτο. 4) Ουρικό άζωτο.	K ₂ O υδατοδιαλυτό.	1) Ολικό άζωτο. 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστο 1% κατά βάρος πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διοξείδιο είναι χαμηλότερη από 0,2% είναι δυνατό να προστίθεται η ένδειξη "φτωχό σε διοξείδιο".	1) Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου. 2) Η ένδειξη "φτωχό σε χλώριο" αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2%. 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται.

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)
Αιώρημα λιπαράματος ΡΚ	Προϊόν παρουσιάζόμενο υπό μορφή ρευστού, του οποίου τα ενεργά συστατικά προέρχονται από ουσίες που βρίσκονται ταυτόχρονα σε αιωρήσει και σε διάλυση, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	18% (P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	1) P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό. 2) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κίτρικό αιμώνιο. 3) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κίτρικό αιμώνιο και στο νερό.	K ₂ O υδατοδιαλυτό.	1) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι κάτω του 2% δηλώνεται μόνο η διαλυτότητα 2. 2) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι τουλάχιστο 2% δηλώνεται η διαλυτότητα 3 και αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ . Τα λιπάσματα δεν πρέπει να περιέχουν ούτε ακαθαρσίες Thomas, ούτε φωσφορικά άλατα περρυμέννα, μερικώς διαλυτοποιημένα φωσφορικά ή φυσικά άλατα.	1) Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό. 2) Η ένδειξη "φτωχό σε χλώριο" αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2%. 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται.
Διάλυμα λιπαράματος ΡΚ	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.	18% (P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό.	K ₂ O υδατοδιαλυτό.	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό. 2) Η ένδειξη "φτωχό σε χλώριο" αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2%. 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται.	1) K ₂ O υδατοδιαλυτό. 2) Η ένδειξη "φτωχό σε χλώριο" αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2%. 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

(Κανονισμός 4(1))

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

1. Το ποσοστό υγρασίας των οργανικών λιπασμάτων δεν θα ξεπερνά το 12% εκτός εάν εκ της φύσης τους θα καθορίζεται διαφορετικά.
2. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παθογόνους μικροοργανισμούς.
3. Οργανικά λιπάσματα φυτικής προέλευσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σπόρους ζιζανίων.
4. Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία δεν επιτρέπεται να προστίθενται στα οργανικά λιπάσματα.

Παράρτημα ΙΙ. Πίνακας 11.1 Αζωτούχο Οργανικά Λιπάσματα

α/α	Τύπος λιπάσματος	Δραστικά συστατικά και μέθοδος παραγωγής	Κατώτατη περιεκτικότητα θρεπτικώνστοιχείων	Άλλα στοιχεία και πληροφορίες	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4	5	6
	Ζωικής προέλευσης.	Προϊόν το οποίο περιέχει άζωτο προερχόμενο από τη μεταποίηση ή επεξεργασία ενός ή περισσοτέρων υλικών ζωικής προέλευσης, μόνο.	3% οργανικό Ν. Η σχέση C:N όχι μεγαλύτερη του 6. Το ποσοστό του οργανικού αζώτου να είναι τουλάχιστο 85% του ολικού αζώτου.	Στην περίπτωση μίας πρώτης ύλης πρέπει να δηλώνεται η προέλευσή της. Στην περίπτωση υλικών μικτής προέλευσης θα δηλώνονται όλα, δαών η συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη του 5% κατά βάρος.	Οργανικό Ν
	Φυτικής προέλευσης	Προϊόν προερχόμενο από επεξεργασία ή μεταποίηση ενός ή περισσοτέρων υλικών φυτικής προέλευσης που περιέχει Άζωτο.	4% οργανικό Ν. Σχέση C:N όχι μεγαλύτερη από 15. Το οργανικό άζωτο να μην είναι λιγότερο από 85% του ολικού αζώτου.	Στην περίπτωση μίας πρώτης ύλης πρέπει να δηλώνεται η προέλευσή της. Στην περίπτωση υλικών μικτής προέλευσης θα δηλώνονται όλα, δαών η συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη του 5% κατά βάρος.	Οργανικό Ν
	Μικτής, φυτικής και ζωικής προέλευσης	Προϊόν προερχόμενο από επεξεργασία ή ανάμειξη υλικών φυτικής και ζωικής προέλευσης.	3% οργανικό Ν. Σχέση C:N όχι μεγαλύτερη από 12. Το οργανικό άζωτο να μην είναι λιγότερο από 85% του ολικού αζώτου.	Οι πρώτες ύλες με συμμετοχή μεγαλύτερη του 5% κατά βάρος θα πρέπει να δηλώνονται.	Οργανικό Ν

Παράρτημα ΙΙ. Πίνακας 11.2. Μικτά οργανικά Λιπάσματα Ν-Ρ-Κ

1	2	3	4	5	6
α	Ζωικής ή φυτικής προέλευσης ή μείγματα αυτών.	Προϊόν προερχόμενο από τη μεταποίηση ή επεξεργασία υλικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης ή μείγματα αυτών.	$N + P_2O_5 + K_2O$: 8% Ολικό Ν : 2% P_2O_5 : 2% K_2O : 2% Οργανικό Ν να είναι τουλάχιστο 85% του ολικού αζώτου. Σχέση C:N όχι μεγαλύτερη του 12.	Η προέλευση των υλικών θα πρέπει να δηλώνεται όταν το ποσοστό συμμετοχής τους είναι μεγαλύτερο του 5% κατά βάρος.	Ολικό Ν Οργανικό Ν Ολικό P_2O_5 Ολικό K_2O .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Κανονισμός 15(2))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΑΚΚΩΝ Ή ΔΟΧΕΙΩΝ1η σειρά: Τύπος λιπάσματος, π.χ. 20-10-10 ή Οργανικό 4-2-1 ή 15-15-8-4 κ.λ.π.2η σειρά: Όνομα εγγράψαντος το λιπάσμα, π.χ. ΒΙΟ-ΦΛΟΡΑ ή ΣΥΝ. ΚΕΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ.3η σειρά: Χώρα παραγωγής ή προέλευσης. Στην ίδια σειρά μπορεί να ακολουθεί ο αριθμός εγγραφής και ακολουθεί μέσα σε παρένθεση αριθμός ή στοιχείο, που να αντιπροσωπεύει την παρτίδα, π.χ. Πορτογαλία 4(1), ή Κύπρος 12(α).4η σειρά: Καθαρό βάρος σε καλά ή λίτρα, π.χ. 50 κιλά ή 25 λίτρα.

Μετά μπορεί να ακολουθούν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή πληροφορίες που απαιτούνται να αναγράφονται σε περίπτωση ορισμένων κατηγοριών λιπασμάτων.

20-10-10 (S)		ΟΡΓΑΝΙΚΟ 4-2-1
ΣΥΝ. ΚΕΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ	ή	ΒΙΟ-ΦΛΟΡΑ ΛΤΔ
ΣΟΥΑΡΕΖ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 4(1)		ΚΥΠΡΟΣ 12(α)
Καθ. Βάρος: 50 κιλά		Καθ. Βάρος: 50 κιλά

- Στις περιπτώσεις δευτερευόντων, εμπλουτισμένων, διαφυλλικών λιπασμάτων και χηυστοχείων πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα:

- (α) Η απαιτούμενη ποσότητα κατά δεκάριο, δένδρο ή φυτό,
- (β) Η αναλογία διάλυσης σε νερό όταν συνιστάται για διαφυλλικούς ψεκασμούς, καθώς και οι οδηγίες χρήσης κατά φυτεία όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο,
- (γ) Η συχνότητα των ψεκασμών,
- (δ) Με ποιά φυτοφάρμακα ή άλλα παρασκευάσματα απαγορεύεται ο συνδυασμός τους,
- (ε) Τις συνθήκες αποθήκευσης, τα προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθώς και τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Στην περίπτωση οργανικών λιπασμάτων, επιπρόσθετα η σχέση C/N, το pH, η ολική αλατότητα σε mS/cm, το ολικό Na⁺ και Cl⁻, το ποσοστό υγρασίας και ποσοστό χημικών οξείων όπου υπάρχουν. Όταν ένα μέρος ή όλο το οργανικό λιπάσμα προέρχεται από λύματα να φέρει επίσης τη γραπτή διαβεβαίωση ότι το προϊόν αυτό δεν περιέχει παθογόνους ή άλλους μικροοργανισμούς ή άλλα στοιχεία που να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του ανθρώπου, ή των ζώων ή δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Σημ. Το πιο πάνω παράδειγμα δείχνει τι επιβάλλεται να περιέχει η ετικέτα ή η επιγραφή πάνω στη συσκευασία ενός λιπάσματος. Επιπρόσθετα ονόματα ή εμπορικά σήματα ή επωνυμίες δεν αποκλείονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμοί 6(2) και 15(11))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Ανεκτή αρνητική απόκλιση από την αναγραφόμενη περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων πάνω στα δοχεία συσκευασίας σε απόλυτες τιμές σε ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος:

1. ΆΛΛΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

1.1. Αζωτούχα Λιπάσματα:

Νιτρικό ασβέστιο	0,4 % N
Νιτρικό ασβέστιο ή Νιτρικό μαγνήσιο	0,4 »
Νιτρικό νάτριο	0,4 »
Νίτρο της Χιλής	0,4 »
Ασβετούχο κυαναμίδιο	1,0 »
Αζωτούχο ασβετούχο κυαναμίδιο	1,0 »
Θεική αμμωνία	0,3 »
Νιτρικό αμμώνιο ή Ασβετούχος νιτρική αμμωνία: μέχρι και 32,0 % N	0,8 »
πέραν από 32,0 % N	0,6 »
Θειονιτρικό αμμώνιο	0,8 »
Νιτρικό σουλφομαγνήσιο	0,8 »
Θειονιτρικό μαγνήσιο	0,8 »
Ουρία	0,4 »
Διάλυμα αζωτούχου λιπάσματος	0,6 »
Διάλυμα νιτρικού αμμωνίου-ουρίας	0,6 »
Θεική αμμωνία-ουρία	0,5 »
Διάλυμα νιτρικού ασβεστίου	0,4 »
Διάλυμα αζωτούχου λιπάσματος με φορμαλδεϋδιούρα	0,4 »
Αώρημα αζωτούχου λιπάσματος με φορμαλδεϋδιούρα	0,4 »
π.χ. Θεική αμμωνία (21-0-0) κατωτάτη περιεκτικότητα N: 20,7 %	

1.2. Φωσφορικά Λιπάσματα:

Σκιρίες Thomas: εγγύηση εκφραζόμενη ως τιμή κυμαινόμενη εντός περιοχής 2% κατά βάρος	0 % P ₂ O ₅
εγγύηση εκφραζόμενη υπό ενός μόνο αριθμού	1,0 »
Διακύμανση επί του ποσοστού διαλυτότητας του P ₂ O ₅	
σε ανόργανα οξέα (Πίνακας 2, α/α 3,6,7)	0,8 % P ₂ O ₅
σε μωρμηκικών οξέ (Πίνακας 2, α/α 7)	0,8 »
σε αλκαλικό κητρικό αμμώνιο (Πίνακας 2, α/α 4,5,6)	0,8 »
σε ουδέτερο κητρικό αμμώνιο (Πίνακας 2, α/α 2α,2β,2γ)	0,8 »
στο νερό (Πίνακας 2, α/α 2α,2β,3)	0,9 »
» (Πίνακας 2, α/α 2γ)	1,3 »

1.3. Καλλιούχα Λιπάσματα:

Καϊνίτης	1,5 % K ₂ O
Εμπλουτισμένος άλας καϊνίτης	1,0 »
Χλωριούχο κάλι: μέχρι και 55 %	1,0 »
πέραν του 55 %	0,5 »
Χλωριούχο κάλι που περιέχει και άλατα μαγνησίου	1,5 »
Θεικό κάλι	0,5 »
Θεικό κάλι με άλατα μαγνησίου	1,5 »

Άλλα συστατικά: Οξείδιο μαγνησίου	0,9 % MgO
Χλώριο	0,2 % Cl

2. ΣΥΝΘΕΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

2.1. Ενεργά Συστατικά : N	1,1% N
P ₂ O ₅	1,1% P ₂ O ₅
K ₂ O	1,1% K ₂ O
2.2. Ολική αρνητική απόκλιση από την αναγραφόμενη αξία στα: - διμερή λιπάσματα	1,5%
- τριμερή λιπάσματα	1,9%

3. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Οι αποδεκτές ανοχές σε σχέση με τις δηλωθείσες τιμές ασβεστίου, μαγνησίου και θείου, καθορίζονται στο 1/4 των περιεκτικότητων σε αυτά τα στοιχεία που θα έχουν δηλωθεί, με ένα μέγιστο 0,9% σε απόλυτη τιμή για τα CaO, MgO, και SO₂, δηλαδή 0,64 για το Ca, 0,55 για το Mg και 0,36 για το S.

4. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ανοχές που γίνονται δεκτές σε σχέση με τη δηλωμένη περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία καθορίζονται ως εξής:

- 0,4% σε απόλυτη τιμή, για περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 2%.
- 1/5 της δηλωμένης τιμής, για περιεκτικότητα μικρότερη ή ίση προς 2%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Κανονισμός 20(1))Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ

- I. (α) Για την έκδοση άδειας παραγωγής λιπάσματος (Κανονισμός 7) ΛΚ.30,00.
(β) Για την έκδοση άδειας συσκευασίας (Κανονισμός 8)..... ΛΚ.30,00.
(γ) Για την εγγραφή εκάστου τύπου λιπάσματος (Κανονισμός 11(1)(α)) ΛΚ.50,00
(δ) Τέλη ελέγχου ποιότητας. (Υπολογιζόμενα επί της αξίας του ημολογίου) 0,8%
- II. Σαν αξία του ημολογίου του λιπάσματος θα λαμβάνεται:
- (α) για τα επιτοπικώς παραγόμενα λιπάσματα, η τιμή εργοστασίου του λιπάσματος την οποία χρεώνει ή προτίθεται να χρεώνει ο παραγωγός αυτού.
- (β) Για τα εισαγόμενα λιπάσματα, η τιμή αγοράς του λιπάσματος όπως θα φαίνεται από το προσκομιζόμενο ημολόγιο αγοράς αυτού.